

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۸/۲۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۲۰

ارزیابی کمی و پهنه بندی ریسک مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) بر اساس روش (ETA)

مورد: مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز

لیلا عشرتی*

دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه

امیر محمودزاده

استادیار مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه

مسعود تقوایی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه

چکیده:

(حریق) بررسی خواهد شد. در این راستا توسط نرم افزار HAZUS

با ارائه نقشه‌های آسیب پذیری برای سناریوهای مختلف مخاطره منفرد (مخاطره محرک) و مخاطرات مرکب (مخاطرات محرک و ثانویه) و بدنبال آن نقشه ریسک کلی مخاطرات مرکب به عنوان خروجی نهایی، ارائه خواهد شد. تخمین آسیب پذیری مستقیم کالبدی در ساختمان‌های عمومی، تسهیلات حساس و آسیب پذیری مستقیم انسانی تحت عنوان تلفات انسانی مورد نظر می‌باشد که نتایج نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که در کل در پهنه مورد مطالعه بیشترین درصد ساختمان‌ها (۷۴٪) دارای سطح ریسک اندک، "سطوح ریسک کمتر از ۱۰۰۰۰" می‌باشند، (۲۳.۹٪) از ساختمان‌ها در محدوده مورد مطالعه دارای سطح ریسک متوسط، "سطوح ریسک بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰" و در نهایت (۱.۹٪) ساختمان‌ها با مساحتی برابر با ۶۳۹۶۶۰.۴۷ متر مربع دارای سطح ریسک بالا "سطوح ریسک بالاتر از ۱۰۰۰۰۰۰" می‌باشند.

کلمات کلیدی: ارزیابی کمی، ریسک، مخاطرات مرکب، روش تحلیل درخت واقعه، مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز

مخاطرات مرکب به عنوان تهدیدات جدی برای زندگی انسان محسوب می‌شوند و می‌توانند آسیب‌های جدی را ایجاد نمایند. ارزیابی آسیب‌های مورد انتظار توسط مخاطرات مرکب از ملزومات ارزیابی ریسک می‌باشد. ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب امکان شناسایی پهنه‌های در معرض ریسک و همچنین مطالعات تکمیلی و با جزئیات بیشتر را در این خصوص فراهم می‌آورد. در این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب، روش تحلیل کمی درخت واقعه در ارزیابی آسیب پذیری کالبدی و انسانی و نقشه ریسک نهایی (حریق در پی زلزله) مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز، ارائه می‌گردد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده با توجه به روش تحقیق تلفیقی از روش‌های توصیفی، تحلیلی، علی و پیمایشی می‌باشد. مشخصات ارزیابی ریسک کمی براساس پایگاه اطلاعاتی و با بهره‌گیری از روش ارزیابی درخت واقعه، نرم‌افزار HAZUS می‌باشد. تاثیرات دومینویی در بررسی آسیب پذیری مخاطرات مرکب بر اساس روش تجزیه و تحلیل درخت واقعه می‌باشد. دو نوع مخاطره تحت عنوان مخاطره طبیعی (زلزله) و مخاطره تکنولوژیک

نویسنده مسئول: لیلا عشرتی، دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه،

Leila.eshrati@gmail.com

۱- مقدمه و بیان مساله:

همچنین آتش سوزی‌ها به عنوان یکی از پیامدهای ثانویه زلزله در نظر گرفته می‌شود، که آثار تخریب بحران را چند برابر می‌نماید و لزوم توجه به ایمن سازی را مشخص می‌سازد. انتخاب موضوع مورد مطالعه در این پژوهش با توجه به این مساله می‌باشد که، در نظر گرفتن روابط خطر یک مسئله مهم برای تجزیه و تحلیل مخاطرات مرکب می‌باشد که غفلت از این جنبه، ممکن است منجر به وقوع کاملاً غیر منتظره و پیش بینی نشده اثرات با توجه به وضعیت خطر واقعی گردد.

در مواردی مخاطرات ثانویه که در پی تاثیر و تحریک مخاطرات اولیه ایجاد شده‌اند منجر به ایجاد آسیب‌های مستقیم و غیر مستقیم فاجعه بار می‌گردند. برای مثال حریق در پی زلزله سال ۱۹۲۳ شهر کانتو در ژاپن و همچنین در سال ۱۹۹۰ در اوکلاهاما ایالات متحده آمریکا، حریق منجر به ایجاد خسارات شدیدی در پی زلزله شده است. در این راستا به ارائه خسارات ناشی از حریق در پی زلزله‌های شدید در سطح جهان پرداخته می‌شود (Rin and Xie, 2004:35)

در سال ۱۹۹۴ در جنوب کالیفرنیا، زلزله Northridge، ۶٫۷ حریق را در پی داشته است که حدود سه میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. (Scawthorn et al. 1981: 125-132) در زلزله کوبه ژاپن در سال ۱۹۹۵ حدود ۱۵۰۰۰۰۰ نفر کشته داده و هزاران ساختمان سقوط نموده و حدود ۱۱۰ حریق ایجاد شده که ۶۰۰۰ نفر کشته داده است. (Scawthorn, 1987:74) در سال ۱۹۰۶ در سانفرانسیسکو حدود ۳۰۰۰ نفر کشته شده‌اند (Varnes, 1984:35) و حدود ۱۴۲۰۰۰ نفر در حریق در پی زلزله ۱۹۲۳ توکیو جان باخته‌اند (Davidson, 2009: 351-360; Yue Li et al., 2012:142). موارد نشان می‌دهد، که رویکرد مخاطرات مرکب در کاهش خطرات و متن واکنش اضطراری از جنبه‌های فضایی ضروری می‌باشد. (امینی و مجتهدزاده، ۱۳۸۶:ص ۳۶)

از آنجا که در حوزه پیشگیری، اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی شهری مستلزم داشتن اطلاعات صحیح از مناطق و شناخت وضعیت موجود می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با مطرح نمودن این

در جهان امروز، طیف وسیعی از مخاطرات طبیعی و همچنین تهدیدات انسان ساخت، در نتیجه پیچیدگی و همپیوندی جهانی شدن و نیروهای سیاسی و طبیعی، افزایش پیدا نموده‌اند. (ارقامی و دیگران، ۱۳۸۵: ص ۲۴) همچنین نیاز به کاهش دادن مخاطرات، اطمینان در رابطه با کنترل ریسک مخاطرات در جهت تهیه برنامه‌ها و پیگیری طرح‌های بازدارنده از بروز آسیب‌پذیری‌ها، بیشتر روز افزون گشته است. (بختیاری، ۱۳۸۶: ص ۴)

در دهه های اخیر، با رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادی در مناطق مستعد خطر شهر شیراز، آسیب پذیری تا حد زیادی افزایش یافته است و از طرفی بدلیل پیچیدگی و غیر خطی بودن سکونتگاههای شهری در مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز (به واسطه استفاده از عناصر و فعالیت‌های گوناگون)، تخمین و برآورد ریسک نیاز به رهیافتی جامع نگر دارد. دیدگاه جامع نگر به مثابه ابزاری در کاهش آسیب‌پذیری مناطق مورد مطالعه و تهیه برنامه‌ها و سیاست‌های تقلیل خسارات عمل می‌کند.

در ادامه مسائل موثر در انتخاب مناطق مورد مطالعه ارائه می‌گردد: وجود ۲۸ گسل مؤثر بر محدوده مورد مطالعه، نرخ رشد بالای جمعیتی، تمرکز روزافزون جمعیت در محله‌های پرتراکم، وجود سازه‌های نامناسب، عدم رعایت ابتدایی‌ترین نکات ایمنی در ساخت و سازهای شهری، رشد سریع حاشیه‌های بدون دفاع شهری، گسترش بی‌رویه شبکه‌های گازرسانی، بی توجهی به احتمال وقوع زلزله و آتش‌سوزی در برنامه توسعه و نحوه استقرار مرکزهای جمعیتی، وجود اراضی طبیعی شامل باغات قصرالدشت که تلطیف هوای شیراز را بدنبال دارد. (مطالعات شهرداری شیراز، ۱۳۹۲، ص ۱۵۸) همچنین خطر زلزله را می‌توان پتانسیلی برای اثرات ناسازگار، آسیب به جمعیت و چیزهایی که برای انسان ارزش دارند، محسوب نمود. بنابراین زمین لرزه ترکیبی از اتفاقات احتمالی و اثرات دومینویی آن که در این پژوهش آسیب‌پذیری کالبدی و جانی در ساختمان‌های عمومی و تسهیلات حساس و

هدف توسعه یک مکانیزم برای ارزیابی، مقایسه و رتبه بندی از وقایع خطر مشتق شده از تمام خطرات (بدون در نظر گرفتن منبع، اعم از مخرب و یا غیر مخرب، به منظور حمایت از مدیریت اضطراری ارائه داده است.

ب- منابع داخل کشور

کریمی کیوی (۱۳۹۱) در پایان نامه دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با عنوان "ارزیابی ریسک چند خطره شریان حیاتی گاز (مطالعه موردی محله ۱۳ آبان منطقه ۲۰ شهر تهران تحت تاثیر سوانح زلزله، روانگرایی و آتش سوزی)" با هدف شناسایی نقاط آسیب پذیر خطوط لوله، ارزیابی ریسک خرابی شبه گاز در برابر خطرات چندگانه و ارائه راهکارهایی جهت افزایش قابلیت اطمینان شبه گاز صورت گرفته است.

صادقیان (۱۳۹۲) در پایان نامه با عنوان "ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری‌های مختلف شهری پس از زلزله با در نظر گرفتن اندازه کنش آن با شبکه برق (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)" با روش تحلیلی برای تخمین احتمال وقوع اشتعال‌های ناشی از شبکه توزیع برق و خطوط لوله گاز پس از زلزله به تحلیل خطر و برآورد آسیب پذیری زلزله به تحلیل خطر آتش سوزی پس از زلزله پرداخته است.

پیغاله و همکارانش (۱۳۸۷) مقاله‌ای تحت عنوان "ارائه مدل تحلیلی برای برآورد احتمالی اشتعال‌های داخل ساختمانی (مورد اشتعال پس از زلزله)" ارائه کرده‌اند. در مدل آنها احتمال یک اشتعال در هر ساختمان برای یک زلزله سناریو محاسبه شده است.

اسکندری و دیگران (۱۳۹۱) در مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی و ارزیابی راه کارهای موثر کاهش حریق و انفجار پس از زلزله در خطوط لوله مدفون سوخت شهر کرمانشاه" با هدف معرفی شهر کرمانشاه از لحاظ وضعیت زلزله خیزی و گسل‌های شهر و نمایش خطوط لوله مدفون سوخت در شهر به ارائه نقاط ضعف شهر کرمانشاه از نظر احتمال وقوع آتش سوزی احتمالی پس از زلزله پرداخته است.

فرضیه که "به نظر می‌رسد روش (ETA) با در نظر گرفتن تاثیرات دومینویی مخاطرات مرکب و همپوشانی پهنه‌های خطر در نتیجه آسیب‌های ناشی از بروز مخاطرات زلزله و حریق در پی آن، بر اساس سناریوهای مختلف، امکان دستیابی به نقاط بحرانی در ارزیابی سطوح ریسک نهایی را فراهم آورد." در زمینه کاهش خطرپذیری و شناخت پهنه‌های در معرض ریسک در مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز ضروری به نظر می‌رسد. این مهم بر اساس تهیه نقشه آسیب‌پذیری مخاطرات بر اساس نوع روابط میان آنها و در نهایت تهیه نقشه مخاطرات یکپارچه امکان پذیر می‌گردد.

سوال‌های تحقیق:

پیامدهای حاصل از ارزیابی کمی ریسک مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) بر اساس روش (ETA) در محدوده مورد مطالعه چیست؟

پیشینه تحقیق و مبانی نظری:

الف- منابع خارج از کشور:

ساتاندا هری و دیگران^۱ (۲۰۱۱) در مقاله‌ای با عنوان "برنامه ریزی یکپارچه مکانی و کاهش ریسک بلایا" در مرکز داده‌های زیربنایی مکانی از دانشگاه ملبورن با هدف توسعه نقشه‌های پایه ریسک یکپارچه و نقشه‌های آسیب پذیری به ارائه مدلی با ادغام نقشه‌های ریسک یکپارچه و برنامه ریزی فضایی پرداخته است.

لی آکاش و دیگران^۲ (۲۰۱۲) در مجله انجمن مهندسان عمران آمریکا با ارائه مقاله‌ای با عنوان "مروری بر مدل‌های ارزیابی، طراحی و کاهش مخاطرات مرکب" به بررسی ادبیات و وضعیت فعلی عمل برای ارزیابی، طراحی و کاهش تاثیر مخاطرات متعدد در زیرساخت‌های ساختاری پرداخته است.

ورگا سایمون^۳ در مرکز علم امنیت، تحقیقات پدافند و توسعه کانادا (DRDC CSS) (۲۰۱۲) مقاله‌ای با عنوان "کلی‌نگری، ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب CROSS Government" با

¹ Satanda Herry et al

² Acash Lee et al

³ Verga Saimon et al

برای مقابله با این رویداد ناخواسته می‌پردازد. نتایج حاصل از این روش، کمک شایانی به مدیریت منابع و تخصیص هزینه‌ها، می‌نماید و ابزار سودمندی برای استفاده در مدیریت ریسک می‌باشد. (Ernest J, 1992:78)

ارزیابی ریسک^۱ در دارایی‌های حیاتی، رویکردی سیستماتیک بوده که از قابلیت ترکیب دانش‌ها و مهارت‌های چندگانه به منظور تحلیل آسیب‌پذیری جامع تأسیسات و دارایی‌ها برخوردار می‌باشد. (Marfai, M, 2002:69)

مواد و روش‌ها:

برای انجام تحقیق، مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز انتخاب گردید است، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با توجه به روش تحقیق تلفیقی از روش‌های توصیفی، تحلیلی، علی و پیمایشی می‌باشد. مشخصات ارزیابی ریسک کمی بر اساس پایگاه اطلاعاتی و با بهره‌گیری از روش ارزیابی درخت واقعه، نرم افزار HAZUS صورت می‌پذیرد.

از آنجایی که این مطالعه بدنبال بکارگیری نتایج و یافته‌ها در راستای بررسی میزان آسیب‌پذیری مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز، به منظور کاهش خطرپذیری در پهنه مورد مطالعه می‌باشد، از دسته تحقیقات کاربردی و اجرایی محسوب می‌گردد.

- روش‌ها بر اساس مدل مفهومی تحقیق:

در ادامه مراحل اجرایی مطالعه ارائه می‌گردد:

۱- مطالعه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور و بررسی چگونگی انجام کار آنها و مدل‌ها و روش‌های که جهت انجام کار مورد استفاده قرار داده اند؛ اطلاعات لازم در این زمینه با توجه به اهداف مطرح شده، با مراجعه به کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها، آمارنامه‌ها جمع آوری می‌گردد.

۲- تهیه و گردآوری اطلاعات مورد نیاز از قبیل اطلاعات ممیزی (مصالح ساختمانی، قدمت ساختمان، کیفیت ابنیه،


همانطور که ملاحظه گردید در منابع خارجی و داخلی مطالعات متعددی در رابطه با ارزیابی ریسک خسارت زلزله و حریق صورت گرفته است. اما آنچه این پژوهش را متفاوت ساخته است، ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب زلزله و حریق بر اساس روش کمی (ETA) و توجه ویژه به روابط میان مخاطرات و همچنین در ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی و انسانی، الگویی معیار محور ارائه می‌گردد که در آن کلیه معیارهای مرتبط و طبقه‌بندی جدیدی بر اساس مقایسه مخاطرات مختلف و تاثیرات دومینویی ارائه می‌شود. بیان نتایج همپوشانی مخاطرات در ارزیابی آسیب‌پذیری مخاطرات مرکب در مراحل اولیه توسعه قرار دارند در این راستا در این مطالعه به ارائه سناریوهای مختلف آسیب‌پذیری کالبدی و انسانی برای مخاطرات منفرد و مرکب و در نهایت به ارائه نقشه نهایی ریسک محدوده مورد مطالعه به عنوان خروجی پرداخته می‌شود. و همچنین از دیگر نقاط قوت این مطالعه برنامه‌نویسی و شبیه‌سازی نرم‌افزار ارزیابی خسارات HAZUS در محیط نرم‌افزار سیستم اطلاعات مکانی (GIS) می‌باشد. یافته‌ها حاصل از مدل نوین قادر به ایجاد بیانیه ریسک در هر سطح مکانی هستند.

به طور خلاصه، اولین تعریف برای موضوع مخاطرات مرکب در زمینه کاهش خطر "کلیه خطرات مرتبط در یک منطقه خاص، که به موجب آن تعریف واضحی از موقعیت و چپش خاص آنها ارائه می‌گردد" می‌باشد. به عبارت دیگر مخاطرات مرکب می‌توانند اینگونه تعریف گردد: تعداد بسیاری از مخاطرات که احتیاج به مدیریت ریسک در منطقه خاص دارند. (Olfert et al. 2006: 45-51; Hewitt & Burton 1971:78 ; Tate et al. , 2010: 646-663; European Commission, 2011:121-127) هر یک از مخاطرات ممکن است متفاوت باشد، که این مساله در رویکرد مخاطرات مرکب امری عقلانی محسوب می‌گردد (Greiving et al., 2006: 1-19).

روش ارزیابی درخت واقعه یک روش گرافیکی برای تحلیل ریسک می‌باشد. و همچنین به بررسی عواقب و پیامدهای ناشی از بروز یک رویداد آغازین بسته به عملکرد پادمان‌های سیستم

معرفی محدوده مورد مطالعه

مناطق یک و شش شهرداری شیراز، بخش عمده‌ای از شمال، مرکز و شمال غرب را در بر می‌گیرد. مناطق ۱ و ۶ با جمعیت ۳۹۷۹۰۵ نفر، ۲۶ درصد از جمعیت کل شهر شیراز را دارا می‌باشند. که تراکم جمعیت در منطقه ۱ شهرداری شیراز ۷۸ نفر در هکتار و در منطقه ۶ شهرداری شیراز ۵۷ نفر در هکتار می‌باشد. (جدول ۱ و نقشه ۱) (مرکز آمار و اطلاعات مکانی شهرداری شیراز، ۱۳۹۳: ص ۴۷)



نمودار (۱): مدل مفهومی مطالعه (ترسیم: نگارندگان)

کاربری ارضی، تراکم جمعیت و تعداد طبقات ساختمانی و...، خاک و زمین شناسی؛ با مراجعه به نهادهای دولتی و سازمان های مرتبط نظیر شهرداری و سایر ادارات مربوطه و در نهایت نتایج مورد نظر از آن استخراج می‌شود.

۳- تعیین احتمال رخداد زلزله. نتایج حاصل از برآورد پارامترهای لرزه خیزی در شعاع ۱۵۰ کیلومتری به روش کیچکو-سلوول-گراهام انجام شده است. (مطالعات شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس، ۱۳۸۴: ص ۲۵۱) از روابط کاهیدگی کمپیل-بزرگ نیا و آمبرسیز و همکاران به روش قطعی برای برآورد بیشینه مقدار شتاب جنبش زمین استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد بیشینه مقدار شتاب جنبش زمین برای گسل سبزپوشان در دو سطح ۰.۵٪ و ۰.۸۴٪/سطح خطای روابط کاهیدگی برای محدوده مورد مطالعه برآورد شده است.

۴- بررسی آسیب پذیری (خسارات) مستقیم کالبدی و اجتماعی (تلفات)، تخمین خسارات کالبدی و میزان تلفات انسانی ناشی از زلزله و حریق در پی آن برای ناحیه هدف با استفاده از مدل و نرم افزار HAZUS می‌باشد.

۵- استفاده از روش تحلیل درخت واقعه^۱: از روش تحلیل درخت واقعه در این تحقیق در توسعه سناریوها از بهترین تا بدترین وضعیت و همچنین ایجاد ارتباط منطقی میان مخاطرات مورد نظر استفاده می‌شود. همچنین روش مورد نظر مبنای قابل اعتمادی برای انجام محاسبات کمی ریسک می‌باشد.

۶- ارزیابی ریسک نهایی مخاطرات مرکب با تلفیق لایه‌های حاصل از ارزیابی خسارات مستقیم کالبدی و اجتماعی ناشی از مخاطرات زلزله و حریق در پی آن

۷- ارائه نتایج حاصل از ارزیابی ریسک نهایی به صورت نقشه ریسک تلفیقی مخاطرات مرکب برای پیش بینی و اقدامات مدیریت ریسک به منظور اجرای اقدامات کاهش خطر در چارچوب خطر. (نمودار ۱)

¹ Event Tree Analysis

جدول (۱): مشخصات کالبدی مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز

تعداد کاربری های عمومی	مساحت کاربری های عمومی (متر مربع)	تعداد کاربری های حساس	مساحت کاربری های حساس (متر مربع)
منطقه ۱	۲۷۹۷۷	۵۹۰	۳۷۸۴۲۹۴.۴
منطقه ۶	۴۸۰۷	۳۷	۱۰۳۳۷۷.۱
کل	۳۲۷۸۴	۶۲۷	۳۸۸۷۶۷۱.۵

(منبع: مرکز آمار و اطلاعات مکانی شهرداری شیراز، ۱۳۹۳: ص ۴۷)

غرب شهر شیراز با مختصات $29/800$ (latitude) و $52/400$ (longitude) به عنوان نزدیکترین زمینلرزه به ساختگاه مورد مطالعه اشاره کرد. از دیگر ویژگی های این گسل درازای ۷۵ کیلومتر با سازکار راستالغز راستگرد، شیب ۹۰ درجه و فاصله حدوداً ۲ کیلومتر نسبت به محدوده مورد مطالعه می باشد. (نقشه ۱)

تعیین احتمال رخداد زلزله: نتایج حاصل از برآورد پارامترهای لرزه خیزی بیانگر وقوع زمینلرزه ای با بزرگای بین $Ms\ 6/3$ تا $Ms\ 6/7$ در دوره بازگشت ۵۰ تا ۱۰۰ سال برای این گستره می باشد.

برآورد بیشینه مقادیر شتاب جنبش نیرومند زمین (PGA): پارامتر بیشینه مقدار شتاب جنبش نیرومند زمین معرف بیشینه دامنه مطلق جنبش نیرومند زمین است، افزایش آن معادل با خطر لرزه ای بیشتر برای سازه ای و بوجود آمدن خرابی های بیشتر است. (زارع، ۱۳۸۸: ص ۷۸) برآورد بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین معادل با شتاب افقی $0.6g$ و شتاب قائم $0.5g$ بر اساس الگوی درخت منطقی بین دو مدل زمینلرزه شناور و مدل گسل سبز پوشان می باشد. (مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، ۱۳۸۴: ص ۳۰۲)

محاسبه قطعی سناریوی زلزله: برای محاسبه قطعی سناریو، محل زلزله، به عنوان مثال، کانون و بزرگی سناریوی زلزله را مشخص می نماید. این روش برای انتخاب یک سناریوی زلزله مناسب، از پایگاه داده زلزله های تاریخی استفاده می نماید، و یک رویداد مشخص بر اساس یک انتخاب دلخواه از گسل سبزپوشان به عنوان سناریوی زلزله تعیین می گردد. در این راستا سناریو زلزله تاریخی ۲۵ ژوئن ۱۸۲۴



شکل (۱): موقعیت مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز (ترسیم: نگارندگان)

۲- بحث

۲-۱- بررسی سناریو زلزله

در ادامه به بررسی گسل سبز پوشان در گستره مورد مطالعه پرداخته می شود.

معرفی گسل سبزپوشان: رخداد زمینلرزه های تاریخی پیرامون این گسل و حضور لایه های شکل پذیر که مانع رسیدن گسیختگی ها به سطح زمین می شوند، می تواند نشاندهنده فعال بودن گسل سبزپوشان باشد. به طور مثال می توان به رخداد زمینلرزه ۲۵ ژوئن ۱۸۲۴ شیراز با بزرگای $Ms\ 6/7$ در شمال

در این مطالعه طبقه‌بندی سال ساخت ساختمان‌های عمومی و تسهیلات حساس بر اساس شرایط بومی منطقه مورد مطالعه تنظیم شده است. وضعیت قدمت بنا در سطح مناطق مورد مطالعه به دسته‌های ۴ گانه؛ کمتر از ۵ سال و ۵ تا ۱۰ سال (High code)، ۱۰ تا ۲۰ سال (Moderate code)، ۲۰ تا ۳۰ سال (Low code) و بیش از ۳۰ سال (Pre code) تقسیم شده است.

فرم توابع خسارت: روش برای برآورد خسارت زلزله

این بخش به توصیف روش برای تعیین احتمال آسیب خفیف، متوسط، گسترده و کامل به ساختمان‌ها پرداخته می‌شود.

توابع خسارت ساختمان مربوط به احتمال رسیدن و یا عبور از یک سطح آسیب ساختمان در ارتباط با پارامتر طیف پاسخ جایجایی^۳ می‌باشد. توابع خسارت ساختمان با یک مقدار متوسط پارامتر تقاضا PESH تعریف می‌گردد، (به عنوان مثال، طیف جایجایی، شتاب طیفی، PGA و یا PGD) که مربوط به آستانه سطح آسیب و تغییرات مرتبط با آن سطح آسیب می‌باشد

تعیین جایجایی طیفی (SD): با مشخص شدن کلاس سازه، با توجه به طبقه‌بندی مربوط به هر نوع سازه و ظرفیت بارتاب ساختمان، جابه جایی طیفی هر سازه تعیین می‌گردد. سطوح آسیب خاص، با توجه به طیف جایجایی، انحراف معیار و میانه (در این مطالعه کدینگ مربوط به مقادیر میانه و انحراف معیار که با توجه به زلزله‌های گذشته در ایالات متحده، برای هر نوع سازه، محاسبه شده است) می‌باشد، که توسط تابع زیر تعریف می‌شود (فرمول ۱). (FEMA, 2003:158)

$$P[ds/sd]=\phi \left[\frac{1}{\beta ds} \ln \left(\frac{sd}{s_{d,ds}} \right) \right] \quad (1)$$

s_d , d_s : میانگین طیف جابه جایی که در آن سازه به آستانه سطح خسارت می‌رسد، ds

β : لگ نرمال از انحراف استاندارد از طیف جابه جایی برای سطح خسارت، ds ، و Φ : تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است.

شیراز با بزرگای زلزله Ms ۶/۷ و با بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین معادل با شتاب افقی ۰.۶g و شتاب قائم ۰.۵g بر اساس سناریوی فرضی در کلیه نقاط، مورد مطالعه می‌باشد.

۲-۲-۲-۲ ارزیابی آسیب پذیری کالبدی

۲-۲-۲-۱-۲ برآورد خسارات کالبدی مخاطره محرک - زلزله

داده‌های ورودی: مجموعه و طبقه بندی

در این بخش چگونگی طبقه بندی اطلاعات ساختمان‌های عمومی^۱ (GBS) و امکانات ضروری (ساختمان‌های حساس)^۲، مشخصات مورد نیاز برای تخمین خسارات و آسیب‌ها و داده‌های مورد نیاز ارائه می‌گردد.

۱- موجودی ساختمان‌های عمومی شامل کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، مذهبی، دولتی، و آموزشی می‌باشد.
۲- امکانات ضروری ارائه دهنده خدمات به جامعه می‌باشند و باید پس از وقوع مخاطرات کاربردی باشند. در این مطالعه امکانات ضروری بر حسب شرایط محلی شامل بیمارستان‌ها، کاربری‌های بهداشت، صنایع، ادارات دولتی و مراکز تصمیم‌گیری، کاربری‌های نظامی، انبارهای کالا و حمل و نقل و کاربری‌های تاسیسات و تجهیزات (ایستگاه‌های آتش نشانی، پمپ‌های بنزین و گاز)، می‌باشد.

ورودی مورد نیاز تحت عنوان شاخص‌های ساختاری موثر بر ظرفیت ساختاری و پاسخ در ساختمان‌های عمومی و تسهیلات ضروری به منظور برآورد خسارت ساختمان‌ها با استفاده از تابع طیف جابه جایی زمین شامل موارد زیر می‌باشد:

- اسکلت ساختمان (Steel Braced Frame) S2،
URM(Unreinforced Masonry Bearing Walls) and C2(Concrete Shear Walls) ،
C1(Concrete Moment Frame)

- ارتفاع ساختمان (ارتفاع کم (۱ تا ۳ طبقه)، ارتفاع متوسط (۴ تا ۷ طبقه)، ارتفاع بلند (۸ طبقه به بالا))

- قدمت ساختمان (pre code and low code, moderate code, high code)

¹ General Building Stock

² Essential Facilities

³ Response Spectrum Displacement

خسارت متوسط ساختاری، تعداد ۷۲۸ ساختمان با مساحتی برابر با ۶۳۴۱۷۱.۶۲ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دارای خسارت گسترده ساختاری و در نهایت تعداد ۲۶۹ ساختمان با مساحتی برابر با ۲۳۸۰۵۲.۴۰۴ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دارای خسارت گسترده کامل می‌باشند. (نقشه ۲)



شکل (۲): محاسبات خسارات کالبدی زلزله در مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز (ترسیم: نگارندگان)

۲-۲-۲- برآورد خسارات کالبدی مخاطرات مرکب - حریق در پی زلزله

اصطلاح "حریق" به هر آتش منفردی که پس از وقوع زلزله شروع می‌شود (مشتمل) اشاره دارد، که در نهایت نیاز به پاسخ آتش نشانی برای سرکوب آن می‌باشد. حریق‌ها بر اساس "نرخ حریق"، که فرکانسی از نقطه نرمال شده حریق با یک معیار اندازه گیری از منبع بالقوه حریق می‌باشد، محاسبه می‌گردد. برای HAZUS، نرخ حریق، فرکانس از حریق در هر میلیون

تعریف سطوح خسارات کالبدی بر اثر زلزله بر اساس مدل hazus:

سطوح خسارت ساختمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که با توجه به نوع اسکلت سازه تشریح می‌گردند (FEMA, 2003:79).

به عنوان نمونه سطوح خسارت در سازه فلزی قاب خمشی (S2) به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

سطح آسیب اندک ساختاری^۱: تغییر شکل‌های کوچک و جزئی در تعدادی از اتصالات فولاد، کشش و یا کماتش در اعضای بلند و باریک و یا ترک‌های کوچک در تعداد کمی از جوش‌ها می‌باشد.

سطح آسیب متوسط ساختاری^۲: برخی از اعضای فولاد، کشش و یا کماتش قابل مشاهده به همراه خواهند داشت. در بعضی از اتصالات جوشی و پیچی ترک بزرگ و یا شکستگی که نشانه‌ای از رسیدن به ظرفیت نهایی می‌باشد، نمایش داده می‌شود.

سطح آسیب گسترده ساختاری^۳: بیشتر اعضای فولادی بیش از ظرفیت عملکرد خود (نقطه تسلیم) عبور کرده و در نتیجه تغییر مکان جانبی دائمی قابل توجهی در سازه ایجاد می‌گردد. فروپاشی نسبی بخشهایی از سازه به دلیل شکست عناصر و اتصالات بحرانی ممکن است.

سطح آسیب کامل ساختاری^۴: اکثر عناصر سازه که بخش مهمی از المان‌های سازه می‌باشند، در این حالت از حد نهایی ظرفیت خود عبور کرده که منجر به تغییر شکل جانبی دائمی خطرناک یا فروریزش سازه می‌گردد.

یافته‌ها در برآورد سطوح خسارات کالبدی بر اثر زلزله

در کل در پهنه مورد مطالعه بیشترین درصد ساختمان‌ها با تعداد ۳۲۳۸۶ و مساحتی برابر با ۲۴۰۷۸۲۱۸.۵۷ متر مربع دارای خسارت کالبدی اندک می‌باشند، تعداد ۳۰ ساختمان با مساحتی برابر با ۵۷۳۳۱.۳ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دارای

¹ Slight Structural Damage

² Moderate Structural Damage

³ Extensive Structural Damage

⁴ Complete Structural Damage

میلیون فیت مربع از کل مساحت زمین، با PGA می‌باشد (فرمول شماره ۲). (FEMA, 2003: 512)

$$\text{Ign./TFA} = 0.581895 (\text{PGA})^2 - 0.029444 (\text{PGA})$$

$$R2 = 0.084 \quad (2)$$

که در آن Ign/TFA متوسط تعداد حریق در هر یک میلیون فیت مربع ساخت و ساز از کل مساحت زمین در محدوده مورد نظر می‌باشد. R2 ضریب همبستگی می‌باشد. معادله تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد توزیع لگاریتم از باقیمانده داده رگرسیون ممکن است، تقریبی به عنوان یک توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار ۰.۱۲ باشد. در نتیجه رخداد سناریو زلزله گسل سبزویشان با PGA برابر با ۰.۵، توسط فرمول Ign/TFA متوسط تعداد ۰.۱۳ حریق در هر یک میلیون فیت مربع ساخت و ساز از کل مساحت زمین برآورد گردیده است، که به تناسب آن برابر با ۲۵ نقطه آتش‌سوزی در مقابل مساحت برابر با ۱۹۷۱۱۲۸۶۰.۸۹ میلیون فیت مربع در پهنه مورد مطالعه می‌باشد. (جدول و نقشه شماره ۴)

گسترش حریق

مرحله دوم در انجام تجزیه و تحلیل FFE برآورد گسترش آتش اولیه می‌باشد. توضیحات زیر از گسترش آتش در مناطق شهری بر اساس یک مدل توسعه یافته توسط هامادا (۱۹۷۵) می‌باشد. هامادا یک مدل برای گسترش آتش در شهر ژاپن را گسترش داده است. مدل او به شرح زیر است (فرمول ۳) (FEMA, 2003:164).

$$N_{iv} = \frac{1.5\delta}{a^2} * K_s * (K_d + K_u) \quad (3)$$

N_{TV} = تعداد ساختار به طور کامل سوخته، T = زمان، در دقیقه پس از احتراق اولیه، V = سرعت باد، در متر در ثانیه، δ = ابعاد ساختار، A = متوسط ابعاد ساختار طرح، در متر، D = متوسط جداسازی ساختمان، در متر، K_S = نیمی از عرض آتش پهلو به پهلو، در متر، K_D = طول آتش‌سوزی در جهت مسیر باد، از محل جرقه زنی اولیه، در متر و K_U = طول آتش‌سوزی در خلاف جهت باد (عقب)، از محل حریق اولیه، در متر، می‌باشد. یافته‌ها در برآورد سطوح خسارات کالبدی بر اثر مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله)

فیت مربع از کل مساحت طبقات ساختمان در منطقه^۱، در نظر گرفته می‌شود. نرخ‌های سیستم احتراق برای استفاده در HAZUS با توجه به آماری تجربی تجزیه و تحلیل تعیین می‌گردد، که در مراحل زیر تعریف گردیده است: مدل آتش کامل بعد از زلزله^۲ (FFE) شامل سه فاز حریق^۳، گسترش^۴ و سرکوب^۵ می‌باشد: که در این پژوهش دو فاز اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از پیش فرض‌ها و اطلاعات تجزیه و تحلیل در نهایت تخمینی برای اندازه مشکل حریق در پی زلزله، که می‌تواند برای برنامه ریزی و برآورد خواسته در آتش‌سوزی مناطق مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیرد، ارائه می‌گردد.

فرم برآورد خسارت حریق در پی زلزله

با استفاده از روش FFE در این مطالعه حریق در پی سناریوی زلزله، (زمین‌لرزه بالقوه) برای منطقه مورد مطالعه تخمین می‌گردد. اولین قدم در ارزیابی ضرر و زیان بالقوه ناشی از آتش‌سوزی بعد از زلزله برآورد تعداد آتش‌سوزی که در واقع پس از زلزله رخ می‌دهد، می‌باشد.

ورودی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل:

ورودی مورد نیاز در ساختمان‌های عمومی و تسهیلات ضروری به منظور برآورد خسارت مستقیم کالبدی با در نظر گرفتن عواقب ناشی از مخاطرات متداخل زلزله و حریق در آسیب پذیری مخاطرات مرکب شامل موارد زیر می‌باشد:

(الف) مساحت کل طبقات ساختمان، برای تمام ساختمان‌ها، و برای ترکیب‌های مختلف از انواع مدل‌های ساختمان؛

(ب) به طور مشابه، وزن متوسط از ترکیب‌های مختلف ساختمان‌های آسیب دیده در مساحت کل زمین محدوده مورد مطالعه و (ج) سایر موارد اجتماعی و اقتصادی، از جمله جمعیت، و تراکم کل مساحت.

در حالی که تعدادی از ترکیبات، مورد بررسی قرار گرفت، بهترین نتیجه معادله چند جمله‌ای مربوط به حریق در هر یک

¹ Per Million Square Feet of Total Building Floor Area

² Fire Following Earthquake

³ Ignition

⁴ Spread

⁵ Suppression

۲-۳- ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی / تلفات^۱

۲-۳-۱- برآورد تلفات مخاطرات مرکب- زلزله و حریق در پی آن

داده های ورودی: مجموعه و طبقه بندی

سه نوع داده برای محاسبه تلفات توسط روش HAZUS مورد استفاده می باشد:

- تعریف زمان سناریو^۲:

زلزله در ۰۲:۰۰ (سناریو شب)، زلزله در ۱۴:۰۰ (سناریو زمان روز)، زلزله در ۱۷:۰۰ (سناریو زمان اوج رفت و آمد) در این سناریوها، تولید بیشترین تلفات جمعیت درخانه، در محل کار / مدرسه و در ساعات شلوغی انتظار می رود.

- داده های توزیع جمعیت بر اساس متدولوژی Hazus

- سطح آسیب ساختاری (سطح اندک، متوسط، گسترده و کامل)

تلفات ناشی از زلزله و حریق در پی زلزله فرضی را می توان توسط یک مدل درخت واقعه حوادث توسعه داد. به عنوان مثال، شدت خاص تلفات، تعداد مورد انتظار کارکنان در یک ساختمان در طول یک زلزله، می تواند با یک درخت واقعه به صورت شبیه سازی ارائه گردد. با فرض این که تمام احتمالات شاخه ها شناخته شده و یا استنباط شده می باشند، احتمال کشته شدن افراد (Pkilled) به شرح زیر داده می شود.

تعداد مورد انتظار تلفات مرگ ساکنین (ENoccupants killed) یک نتیجه از تعداد ساکنان ساختمان در زمان وقوع

زلزله (Noccupants) و احتمال کشته شدن ساکنین (

Pkilled) می باشد (فرمول ۴). (FEMA, 2003:470)

$$ENoccupants\ killed = Noccupants * Pkilled \quad (4)$$

یافته ها در برآورد تلفات مخاطرات مرکب- حریق در پی زلزله محاسبات انجام شده بر اساس سناریوهای رخداد مخاطرات مرکب در سه زمان ۰۲:۰۰ (سناریو شب)، ۱۴:۰۰ (سناریو زمان روز) و ۱۷:۰۰ (سناریو زمان اوج رفت و آمد) در سطح مناطق ۱ و ۶ می باشد. در کل در پهنه مورد مطالعه در پی رخداد

در فرمول تعداد گسترش حریق در هر منبع حریق محاسبه می گردد. محاسبات انجام شده بر اساس ساختمان های عمومی و تسهیلات حساس در سطح مناطق ۱ و ۶ می باشد. نتایج نشان می دهند که از مجموع ۳۲۷۵۰ تعداد ساختمان در مناطق ۱ و ۶، تعداد ۲۵ ساختمان با مساحتی برابر با ۲۹۵۹۷.۱ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دچار حریق در پی زلزله می شوند. این ساختمان ها شامل ساختمان ها با کاربری های انبار، صنایع و تاسیسات و تجهیزات با خسارات ساختاری سطح کامل می باشند، تعداد ۶۰ ساختمان با مساحتی برابر با ۱۶۷۴۴.۱ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دچار حریق در پی گسترش حریق اولیه می گردند. (فرمول ۳) و کنترل این آتش سوزی با توجه به کمبود آب و جاده های از سرویس خارج شده، مشکل می باشد. بقایای آوار به شدت ممانعت از دسترسی شده و خطر آتش سوزی را افزایش داده است. در این مطالعه در سناریو گسترش حریق در پی زلزله فرض بر عدم سرکوب حریق توسط نیروهای آتش نشانی می باشد. (نقشه ۳)



شکل (۳): محاسبات خسارات کالبدی (حریق در پی زلزله) در مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز (ترسیم: نگارندگان)

¹ Direct Social Losses - Casualties

² Scenario Time Definition

در این مطالعه تاثیر پی در پی با فاصله زمانی کم، مخاطرات زلزله و حریق در مناطق مورد مطالعه مورد نظر می‌باشد. بنابراین تاثیر همزمان مخاطرات زلزله و حریق در پهنه در خطر مورد مطالعه، نتایج برای کل آسیب پذیری می‌باشد، که ممکن است با مجموع آسیب پذیری‌های جداگانه مخاطرات منفرد متفاوت باشد.


۲-۴-۱- ارزیابی ریسک نهایی و تجسم فضایی

در این مطالعه امکان برآورد ریسک نهایی مخاطرات مرکب، با گنجاندن آن در روش ارزیابی درخت واقعه که پتانسیل نمایش تاثیرات توالی مخاطرات را نیز دارا می‌باشد، فراهم می‌گردد. درخت واقعه حاصل از وقوع زلزله به عنوان مخاطره محرک می‌باشد که پس از آن در پی تاثیر دومینویی خطر، که در گذشته توضیح داده شده است، حریق به عنوان مخاطره ثانویه شماره ۱ و گسترش حریق به عنوان مخاطره ثانویه شماره ۲ در کاربری‌ها با سطح خسارات کامل ایجاد می‌گردد. (نمودار ۲)

مخاطرات مرکب زلزله و حریق در سناریوی ۲ بامداد، تعداد ۳۲۲۵۵.۱۲ نفر زخمی و ۳۶۶۵۱.۳۹۱ نفر کشته برآورد می‌گردد. که برابر با تعداد ۶۸۹۰۶.۵ نفر مصدوم در سطح مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز می‌باشد. و در سناریوی ۲ بعدالظهر، تعداد نفر ۲۴۴۶۴.۳۶۴ زخمی و ۲۷۵۹۹.۵۱۵ نفر کشته برآورد می‌گردد. که برابر با تعداد ۵۲۰۶۳۸۷۹ نفر مصدوم در پهنه مورد مطالعه می‌باشد. و همچنین در سناریوی ۵ بعدالظهر، تعداد نفر ۱۶۲۱۱.۴۷۲ زخمی و ۳۲۸۷۵.۳۹۳ نفر کشته برآورد می‌گردد. که برابر با تعداد ۴۹۰۸۶۸۶۵ نفر مصدوم می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات در نمودار کمی درخت واقعه (۱) و جدول (۵) ارائه خواهد شد.

۲-۴-۲- اثر روابط دومینویی خطر در آسیب پذیری کلی

تداخل و ارتباط مخاطرات، تنها تاثیرات تهدید مخاطرات را برنخواهد داشت، بلکه همچنین تاثیرگذاری بالایی بر آسیب پذیری خواهد داشت. اثر روابط خطر در آسیب پذیری کلی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. روابط خطر، ترکیبی از تقارن مکانی و زمانی مخاطرات زلزله و حریق می‌باشد، که در آسیب پذیری تاثیر گذار است.



نمودار (۲): روش تحلیل درخت واقعه در برآورد ریسک نهایی مخاطرات مرکب (زلزله و حریق در پی آن) (ترسیم: نگارندگان)

حداقل سطح ریسک قابل قبول را مشخص شود. در پهنه مورد مطالعه سه منطقه با سطوح خطر متفاوت مشخص شده است: -مناطق به عنوان سطح ریسک اندک در نظر گرفته می شوند، که در معرض آسیب فیزیکی اندک در برابر زلزله می باشند. در واقع مناطق با ریسک اندک مواجه با سطح آسیب پذیری اندک مخاطره منفرد می باشند. -مناطق به عنوان سطح ریسک متوسط در نظر گرفته می شوند، که در معرض آسیب فیزیکی متوسط و گسترده در برابر زلزله می باشند. در واقع مناطق با ریسک متوسط مواجه با سطح آسیب پذیری بالا مخاطره منفرد می باشند. -مناطق به عنوان سطح ریسک بالا در نظر گرفته می شوند که در معرض آسیب فیزیکی کامل در برابر زلزله و همچنین در اثر روابط دومینویی دچار حریق پس از زلزله نیز می گردند. در واقع مناطق با ریسک بالا مواجه با سطح آسیب پذیری بالا و همپوشانی مخاطرات مرکب می باشند. (نمودار ۱ و نقشه و جدول ۲)

کمی سازی سناریوهای درخت واقعه مخاطرات مرکب زلزله و حریق به صورت گام های ذیل انجام می گیرد: -نخست متوسط احتمال خسارت کالبدی هر سناریو با استفاده تابع خسارت ساختمان $P[ds/sd]$ برای کلیه ساختمان ها در سطح محدوده مورد مطالعه تعیین می شود. -در دومین گام، شدت تلفات انسانی (تعداد کشته شدگان) برای هر سناریو در سطح محدوده مورد مطالعه تعیین می گردد. -سپس عدد ریسک متناظر با هر سناریو از طریق ترکیب کردن دو بعد احتمال سطح خسارت ساختمان و شدت تلفات انسانی سناریوها در سطح محدوده مورد مطالعه تعیین می شود. (فرمول ۵) (۵) (تعداد کشته شدگان) (متوسط احتمال خسارت کالبدی) = سطح ریسک

مرحله بعد از تعیین سطح ریسک (حاصل ضرب تعداد کشته شدگان در متوسط احتمال خسارت کالبدی) سناریوها، بایستی

جدول (۲): سطح ریسک نهایی حاصل از سناریوهای مختلف در مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز

شماره سناریو	توضیحات	متوسط احتمال خسارت کالبدی $P[ds/sd]$ (%)	تعداد گشته شدگان	سطح ریسک
۱	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح اندک در ساختمان در ساعت ۲ بامداد	۵	۰	۰
۲	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح اندک در ساختمان در ساعت ۲ بعدالظهر	۵	۰	۰
۳	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح اندک در ساختمان در ساعت ۵ بعدالظهر	۵	۰	۰
۴	در اثر زلزله خسارت کالبدی با سطح اندک در ساختمان رخ نمی دهد.	۰	۰	۰
۵	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح متوسط در ساختمان در ساعت ۲ بامداد	۲۳	۵۵۸	۱۲۸۳۴
۶	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح متوسط در ساختمان در ساعت ۲ بعدالظهر	۲۳	۴۲۰۲۵۲	۹۶۶۵۷۹۶
۷	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح متوسط در ساختمان در ساعت ۵ بعدالظهر	۲۳	۴۵۹۶۴۲	۱۰۵۷۱۷۶۶
۸	در اثر زلزله خسارت کالبدی با سطح متوسط در ساختمان رخ نمی دهد.	۰	۰	۰
۹	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح گسترده در ساختمان در ساعت ۲ بامداد	۳۲	۲۷۹۰۴۵۲۲	۸۹۲۹۴۷۰۴
۱۰	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح گسترده در ساختمان در ساعت ۲ بعدالظهر	۳۲	۲۱۰۱۲۶۳۷	۶۷۲۴۰۴۳۸۴
۱۱	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح گسترده در ساختمان در ساعت ۵ بعدالظهر	۳۲	۲۵۰۸۲۰۱۰۰	۸۰۲۶۲۷۰۲
۱۲	در اثر زلزله خسارت کالبدی با سطح گسترده در ساختمان رخ نمی دهد.	۰	۰	۰
۱۳	در اثر زلزله، گسترش حریق، در ساختمان با خسارت کالبدی سطح کامل در ساعت ۲ بامداد	۴۰	۳۶۶۵۱۳۹۱	۱۴۶۶۰۵۵۶۴
۱۴	در اثر زلزله، گسترش حریق، در ساختمان با خسارت کالبدی سطح کامل در ساعت ۲ بعدالظهر	۴۰	۲۷۵۹۹۵۱۵	۱۱۰۳۹۸۰۶
۱۵	در اثر زلزله، گسترش حریق، در ساختمان با خسارت کالبدی سطح کامل در ساعت ۵ بعدالظهر	۴۰	۳۲۸۷۵۳۹۳	۱۳۱۵۰۱۵۷۲
۱۶	در اثر زلزله، حریق در ساختمان با خسارت کالبدی سطح کامل، در ساعت ۲ بامداد	۴۰	۳۶۴۹۳۸۹۱	۱۴۵۹۷۵۵۶۴
۱۷	در اثر زلزله، حریق در ساختمان با خسارت کالبدی سطح کامل، در ساعت ۲ بعدالظهر	۴۰	۲۷۴۸۰۷۱۵	۱۰۹۹۲۸۸۶
۱۸	در اثر زلزله، حریق در ساختمان با خسارت کالبدی سطح کامل، در ساعت ۵ بعدالظهر	۴۰	۳۲۷۹۶۶۴۳	۱۳۱۱۸۶۵۷۲
۱۹	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح کامل در ساختمان در ساعت ۲ بامداد	۴۰	۳۶۴۷۶۵	۱۴۵۹۰۶۰
۲۰	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح کامل در ساختمان در ساعت ۲ بعدالظهر	۴۰	۲۷۴۶۷۵	۱۰۹۸۷۰۰
۲۱	در اثر زلزله، خسارت کالبدی با سطح کامل در ساختمان در ساعت ۵ بعدالظهر	۴۰	۳۲۷۸۷۸	۱۳۱۱۵۱۲
۲۲	در اثر زلزله خسارت کالبدی با سطح کامل در ساختمان رخ نمی دهد.	۰	۰	۰
۲۳	عدم رخداد زلزله	۰	۰	۰

(منبع: نگارندگان)

نتایج محاسبات انجام شده در برآورد سطح ریسک نهایی که براساس تعداد کشته شدگان و متوسط احتمال خسارت کالبدی برای هر سناریو در سطح مناطق ۱ و ۶ می باشد، نشان می دهند که سطوح ریسک کمتر از ۱۰۰۰۰ که شامل سناریوها با شماره ۱۲، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۴۸، ۱۲، ۲۲، ۲۳ می باشد در منطقه با سطح ریسک اندک واقع شده اند. سطوح ریسک بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ که شامل سناریوها با شماره ۱۱، ۱۰، ۹، ۷، ۶، ۵ می باشد در منطقه با سطح ریسک متوسط واقع شده اند. و سطوح ریسک بالاتر از ۱۰۰۰۰۰۰ که شامل سناریوها با شماره ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳ می باشد در منطقه با سطح ریسک بالا واقع شده اند. (جدول ۲ و نمودار ۱ و نقشه ۴)

که ذکر گردید، در این مطالعه ارزیابی آسیب پذیری کالبدی مستقیم در ساختمان های عمومی و تسهیلات حساس، آسیب پذیری انسانی تحت عنوان تلفات انسانی و نقشه ریسک نهایی ناشی از مخاطرات زلزله و حریق پس از آن، توسط روش تحلیل کمی درخت واقعه و نرم افزار HAZUS ارائه می گردد، اما آنچه این پژوهش را متفاوت ساخته است، استفاده از روش ETA در نمایش روابط بین مخاطرات و ارائه سطوح ریسک نهایی حاصل از وقوع مخاطرات مرکب می باشد. نتایج بررسی ها به منظور حذف، کنترل، پیشگیری و کاهش ریسک های احتمالی، اولویت بندی و نحوه برنامه های پیشگیری و کاهش خطر پذیری در محدوده مورد مطالعه می باشد. نتایج به تفکیک مناطق در ذیل ارائه می گردد:

منطقه ۱:

از مجموع ۲۷۵۳۶ تعداد ساختمان عمومی منطقه ۱، بیشترین تعداد با ۷۶.۲ درصد از کل منطقه دارای سطح ریسک اندک می باشند و کمترین تعداد با ۲ درصد از کل منطقه دارای سطح ریسک بالا می باشد. از مجموع ۶۰۲ ساختمان با کاربری تسهیلات حساس در منطقه ۱، تعداد ۴۴۵ ساختمان در منطقه با ریسک اندک، ۱۱۰ ساختمان در منطقه با ریسک متوسط و تعداد ۴۷ سازه در منطقه با ریسک بالا واقع گردیده اند.

منطقه ۶:

از مجموع ۵۲۱۴ ساختمان عمومی مورد مطالعه در منطقه ۶، تعداد ۳۲۵۷ ساختمان در منطقه با ریسک اندک، ۱۸۹۰ ساختمان در منطقه با ریسک متوسط و تعداد ۶۷ سازه در منطقه با ریسک بالا واقع گردیده اند. از مجموع ۶۱ ساختمان با کاربری تسهیلات حساس در منطقه ۱، تعداد ۴۸ ساختمان در منطقه با ریسک اندک، ۱۱ ساختمان در منطقه با ریسک متوسط و تعداد ۲ سازه در منطقه با ریسک بالا واقع گردیده اند. در کل در پهنه مورد مطالعه بیشترین درصد ساختمان ها با تعداد ۲۴۷۳۳ و مساحتی برابر با ۱۸۵۲۲۰۷۲.۶۳ متر مربع دارای سطح ریسک اندک می باشند، تعداد ۸۰۱۳ ساختمان با مساحتی برابر با ۵۸۵۰۴۰۲۸۳ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دارای



شکل (۴): ریسک نهایی مخاطرات مرکب (زلزله و حریق در پی آن) (ترسم: نگارندگان)

۳- نتیجه گیری

یکی از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با تاثیر بلایای طبیعی و تکنولوژیکی، مدیریت شهری مبتنی بر ارزیابی ریسک به عنوان گامی اثر بخش در مراحل پیشگیری و آمادگی در شرایط بحرانی، با هدف بیشینه سازی نتایج مثبت و کمینه سازی خطرات و پیامدهای ناگوار آن می باشد. در این راستا همانطور

سطح ریسک متوسط، و در نهایت تعداد ۶۶۷ ساختمان با مساحتی برابر با ۳۹۶۶۰.۴۷ متر مربع از محدوده مورد مطالعه دارای سطح ریسک بالا می‌باشند.

پیشنهادات:

با توجه به نیاز مبرم به بکارگیری وجوه کاهش خطر، بدلیل پیچیدگی مخاطرات مرکب در محدوده‌های مسکونی مناطق مورد مطالعه، پهنه‌ها با ریسک‌های متفاوت اینگونه تعریف می‌گردند: الف) مناطق با ریسک بالا، در این سطح مخاطره، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی، موثر و اقتصادی نمی‌باشند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد، ۱) ساخت و سازهای آینده در این پهنه‌ها ممنوع گردد، ۲) مکان‌یابی مجدد کاربری‌ها حساس در پهنه مورد نظر به منظور کاهش خطر پذیری و آسیب پذیری و ۳) توجه به رابطه متناسب بین تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی از طریق عدم صدور پروانه‌های مسکونی و افزایش فضاهای باز و دو منظوره شهری.

ب) مناطق با ریسک متوسط که با سطح متوسط خطر مواجهه می‌باشند، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی در مورد آنها موثر می‌باشد. در ارتباط با کاربری‌های این پهنه، پیشنهاد می‌گردد: ۱) تهیه آیین‌نامه‌های ایمنی شهر مطابق با سطح و نوع مخاطرات برای کلیه کاربری‌های شهری در دستور کار مسئولین و مدیران اجرایی شهرداری قرار گیرد، ۲) بهسازی و افزایش مقاومت کاربری‌ها با سطح آسیب‌پذیری متوسط در سطح مناطق مورد مطالعه، ۳) افزایش فضاهای دو منظوره باز و سبز (باغ‌ها، پارک‌ها و بوستان‌ها و...) جهت کاهش خطرپذیری و آسیب‌پذیری کالبدی و انسانی، ۴) مطالعه توزیع بهینه‌ی جمعیت، تراکم ساختمانی و تاسیسات حساس شهری برای کاهش آسیب‌پذیری کالبدی و تلفات انسانی.

ج) مناطق با سطح ریسک اندک، نشان دهنده مناطقی می‌باشند، که با ریسک قابل توجهی مواجهه نمی‌باشند. بنابراین ساخت و سازهای آینده در این مناطق با رعایت موازین شهرسازی بلامانع می‌باشد.

منابع:

۱- ارقامی، ش. یوسفی، م. عبدالملکی، ا. صادقیپور، ع. (۱۳۸۵): آتش سوزی ناشی از شبکه گازرسانی شهری هنگام بروز زلزله، همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، زنجان.

۲- امینی، ا. حبیب، ف. مجتهدزاده، (۱۳۸۹): برنامه ریزی کاربری زمین و چگونگی تاثیر آن در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره سه، پاییز ۸۹، تهران.

۳- بختیاری، س. (۱۳۸۶): بررسی حوادث حریق ناشی از زلزله در جهان و تهیه راهنمای حفاظت ساختمانها در برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخریبهای احتمالی ناشی از زلزله، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (پژوهشکده سوانح طبیعی)، شماره دو، تهران.

۴- زارع، م. (۱۳۸۸): مبانی تحلیل خطر زمینلرزه، انتشارات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره دهم، تهران.

۵- مطالعات شهرداری شیراز (۱۳۸۳): مرحله اول بازنگری طرح تفصیلی مناطق شیراز منطقه یک و شش شهرداری شیراز، انتشارات معاونت شهرسازی و معماری، مهندسان مشاور فرهاد، جلد دوم، ویرایش نخست، شیراز.

۶- مطالعات وزارت نیرو، (۱۳۸۴): مطالعات مرحله اول لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت، انتشارات شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس، جلد اول، ویرایش نخست، شیراز.

7-Davidson, R. A. (2009): "Modeling Post Earthquake Fire Ignitions Using Generalized Linear (mixed) Models." J. Infrastructure. Syst., 15(4), 351-360.

8-European Commission (2011): Risk assessment and mapping guidelines for disaster management. Commission sat_ working paper, European Union, 121-127.

9-Ernest J. Henley and Hiromitsu Kumamoto(1992):, Probe ballistic Risk Assessment, IEEE Press (New York),87.

10-FEMA (2003): Multi-hazard loss estimation methodology: earthquake model. HAZUS-MH

- 16-Marfai, M., Njagih, J., (2002): Vulnerability analysis and risk assessment for seismic and flood hazard in Turrialba city, Costa Rica, International Institute for Geo-information Sciences and Earth Observation (ITC), 69.
- 17- Rin, A., and Xie, X. (2004): "The Simulation of Post-earthquake Fire Prone Area Based on GIS." J. Fire Sci., 22(5), 421-439.
- 18-Scawthorn, C., Yamada, Y., and Iemura, H. (1981): "A model for urban post earthquake fire hazard." Disasters, 5(2), pp. 125-132.
- 19-Scawthorn, C. (1987): Fire following earthquake: estimates of the conflagration risk to insured property in greater Los Angeles and San Francisco, All-Industry Research Advisory Council, Oak Brook, Ill, 74.
- 20-Yue Li, M. ASCE; Aakash Ahuja; and Jamie E. Padgett, M. ASCE (2012): American Society of Civil Engineers. Journal of performance of constructed facilities ©ASCE / January/February 2012, 142).
- MR3. Technical manual, FEMA, 79-512. URL <http://www.fema.gov/plan/prevent/hazus/>.
- 11-Greiving, S., Fleischhauer, M. & Luckenkotter, J. (2006): A methodology for an integrated risk assessment of spatially relevant hazards. Journal of Environmental Planning and Management 49(1): 1-19.
- 12-Hewitt, K. & Burton, I. (1971): Hazardousness of a place: a regional ecology of damaging events. Toronto Press, Toronto and Bualo, 78.
- 13-Olfert, A., Greiving, S. & Batista, M. (2006): Regional multi-risk review, hazard weighting and spatial planning response to risk - results from European case studies. URL http://arkisto.gtk.fi/sp/SP42/9_regio.pdf. Access 10 March 2010, 45-51.
- 14-Tate, E., Cutter, S. & Berry, M. (2010): Integrated multi hazard mapping. Environment and Planning B: Planning and Design 37: 646-663.
- 15-Varnes, D. J. (1984): Landslide hazard donation: a review of principles and practice. United Nations Educational, Scientist and Cultural Organization, Paris, France, 35.



پښتو ښکته علمون انساني و مطالعات فرېښتې
پرتال جامع علمون انساني