

پهنه‌بندی زمین برای توسعه فیزیکی

شهر شیراز با استفاده از AHP و GIS

دکتر سید حسن صدوق وینی

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جمیله توکلی نیا

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

امید زارعی

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

چکیده

موجب به هم خوردن تعادل محیط طبیعی و انهدام آن شده‌اند. شکل عوارض زمین و یا پدیده‌های ژئومورفولوژیکی نقشی مؤثر در شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های انسانی به خصوص شهرها دارد و در موقعی مسقوق و عامل توسعه فیزیکی شهرها و گاهی نیز مانع توسعه می‌شوند. به دلایل فوق از موارد مهمی که به عنوان بستر در برنامه ریزی شهری و یا مجتمع‌های سکونتی و حتی صنعتی در هر منطقه به هر ابعادی که باشد باید در کانون توجه قرار گیرد، مطالعه و شناخت عوارض طبیعی (هیدرولوژی - ژئومورفولوژی، زمین‌شناسی) آن منطقه است که در این پژوهش سعی شده تأثیر محیط طبیعی شهر در رشد و توسعه‌ی آن مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به این که روند رشد شهرنشینی در ایران در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی عمیق دده‌های قبل، در سال‌های اخیر موجب رشد لجام‌گسیخته شهرهای با نقش ملی و ناحیه‌ای گردیده و بدون تناسب با ظرفیت‌ها و امکانات طبیعی منطقه پیامدهای ناخوشایندی را در فضای کالبدی - زیستی درون شهر به مراد داشته است، رشد جمعیت با شغال‌فضای شهری، عدم تعادل در ساخت و بافت شهر را به وجود آورده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در محیط زیست شهری وارد ساخته است. در نتیجه پهنه‌بندی زمین برای توسعه فیزیکی شهرها همواره مورد توجه جغرافیدانان و برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است و بنابراین مکان‌یابی اراضی مناسب برای توسعه فیزیکی شهرها بسیار ضروری است.

محدوده مکانی پژوهش
کلان شهر شیراز به عنوان مرکز استان فارس بر روی جلگه طویلی به طول ۱۲۰ کیلومتر و عرض ۱۵ کیلومتر در طول جغرافیایی 30° و 52° درجه شرقی و عرض جغرافیایی 29° و 30° شمالی در 90° کیلومتری جنوب تهران واقع شده است.
ارتفاع شیراز از سطح دریا 1500 متر در متنه‌یه شرقی و حدود 1700 متر در غرب آن متغیر است^(۱).

پست‌ترين نقطه جلگه شیراز در جنوب شرقی آن (دریاچه مهارلو) با ارتفاع 1488 متری از سطح دریا است^(۲).

شیراز از شمال به رشته کوه‌های بمو، پشت مله، چهل مقام و باباکوهی متنه‌ی می‌شود و در غرب نیز به رشته کوه‌های دراک که تا شمال غربی امتداد می‌یابد، محدود می‌شود.

در جنوب شیراز ارتفاعات سبزپوشان (سیاح) در امتداد رودخانه قره آغاج پیش رفته و به ارتفاعات سپیدار (سفیدار) متنه‌ی می‌شود که معروف ترین آن ارتفاعات دراک است.

در این مقاله با استفاده از مدل AHP در نرم افزار GIS پهنه‌بندی زمین برای توسعه فیزیکی شهر شیراز بر پایه 8 معيار (شیب، جنس زمین، سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی، قابلیت زمین، حریم رودخانه، فاصله از گسل، ارتفاع و بافت خاک) ارزیابی شده و نقشه پهنه‌بندی زمین به دست آمد. نقشه پهنه‌بندی به دست آمده، سه پهنه‌اولیت دار با تناسب بالا (21516 هکتار)، با تناسب متوسط (23069 هکتار) و نامناسب (23289 هکتار) برای توسعه فیزیکی را تشان می‌دهد و می‌تواند مورد استفاده مدیران و برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: پهنه‌بندی زمین، موانع ژئومورفولوژیکی، توسعه فیزیکی، شهر شیراز، AHP و GIS.

مقدمه

محیط طبیعی همیشه با توسعه شهرها و سکونتگاه‌های بشر، سازگار نبوده است. بسیاری از شهرهای تاریخی براثر همین ناسازگاری محیط طبیعی متوقف شده‌اند. از طرفی انسان‌ها نیز در بعضی مواقع با استفاده بیش از حد منابع طبیعی،

اطلاعات فضایی (داده‌های نقشه‌ای) در محیط Arc Gis گردآوری، ذخیره و از طریق فرآیند سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی و پس از آن با روی هم قرارگیری و پوشش نقشه‌ها، نقشه پهنه‌بندی تهیه و مورد تحلیل قرار گرفت.

فرآیند سلسله مراتبی (AHP)

در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولین قدم، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله است که در آن هدف، معیارها و گزینه‌ها نشان داده می‌شوند.^(۴) (نمودار ۱)

این نمایش گرافیکی از مسئله، در سه سطح تشکیل شده است. سطح یک، هدف پژوهش (موانع ژئومورفوژئوگرافی توسعه فیزیکی شهر شیراز) است.

سطح دوم، معیارهای مسئله (شیب زمین، جنس زمین، سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی، قابلیت زمین، گسله‌ها، بافت خاک، ارتفاع، حريم رودخانه) سطح سوم، گزینه‌های مسئله است که به عنوان زیرمعیارهای سطح دوم مطرح شده‌اند.

تنظیم و برقراری ترجیحات از طریق مقایسه زوجی

این مرحله دومین گام در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. در این مرحله هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه زوج‌ها با استفاده از اوزانی که در جدول ۱ آمده، انجام شده است.

جدول ۱- اوزان انتخابی مدل (AHP) برای مقایسه زوج‌ها.

۹	کاملاً مطلوب‌تر (کاملاً مهم‌تر)
۷	مطلوبیت خیلی قوی
۵	مطلوبیت قوی
۳	کمی مهم‌تر (کمی مطلوب‌تر)
۱	مطلوبیت مساوی
۰ و ۲	فاصله بین موارد بالا

مأخذ: قدسی پور، ۵:۱۳۸۵

گزینه‌ها


سومین گام در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، انتخاب گزینه‌ها است که در سطح سوم نمایش گرافیکی قرار گرفته است.

در سطح سوم نمایش گرافیکی (ساخت سلسله مراتب) ۲۴ گزینه وجود دارد که ابتدا معیارهای سطح دوم به کمک نرم‌افزار GIS ARC تهیه شده و سپس هر یک از این معیارها را به زیر معیارهای سه گزینه‌ای تقسیم کرده و آن‌گاه با اوزان ۱ و ۲ و ۳ وزن گذاری شده است.

این وزن‌ها که با اعداد ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب نشان دهنده مناسب برای توسعه فیزیکی و شهرسازی، متوسط برای توسعه فیزیکی و شهرسازی و نامناسب برای توسعه فیزیکی و شهرسازی است. در زیر هر کدام از معیارها به طور جداگانه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

در جنوب شرق شیراز ارتفاعات مهارلو کشیده شده است و به تدریج به ارتفاعات شمال خفر متصل می‌گردد.^(۳)

در نقشه سیاسی کشور، شهر شیراز به عنوان مرکز شهرستان شیراز و استان فارس از شمال به شهرستان‌های مرودشت، سپیدان، ممسنی و از جنوب به شهرستان‌های فیروزآباد و جهرم و از شرق به شهرستان‌های نیریز، استهبان، فسا و از غرب به شهرستان کازرون محدود می‌گردد.



مأخذ: مرکز آمار ایران (واحد نقشه برداری) و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ شیراز.


نقشه ۱: موقعیت مکانی شهر شیراز

روش کار

در این پژوهش، با رویکردی اسنادی، میدانی و نرم‌افزاری، از مواد و داده‌های زیر استفاده شده است:

- (۱) نقشه‌های توپوگرافی منطقه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰
- (۲) نقشه‌های زمین‌شناسی منطقه با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰
- (۳) نقشه منابع طبیعی و اردهای اراضی منطقه با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰
- (۴) آمار چاههای منطقه به منظور به دست آوردن سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی از طریق نرم‌افزار.

علاوه بر موارد فوق، نقشه سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی منطقه شیراز براساس آمار چاههای موجود در منطقه و نقشه‌های شیب زمین، زمین‌شناسی، قابلیت زمین، گسله‌ها، بافت خاک، زمین‌شناسی، توپوگرافی با استفاده از نقشه‌های موجود از طریق نرم‌افزار Arc Gis تهیه شدند. برای تهیه نقشه شیب ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی (DEM) زمین تهیه و از آن طریق نقشه شیب زمین به دست آمده است. کلیه نقشه‌ها ابتدا از طریق نرم‌افزار رقومی شده و سپس با تغییر فرمت،



نمودار ۱: نمایش گرافیکی مسأله که در آن هدف، معیارها و زیر معیارها (گزینه‌ها) نشان داده شده است.

دشت‌ها و در قسمت پایین دست شهر (شرق) ملایم تا بسیار کم است تا جایی که عدم شیب سبب تجمع آب در سطح می‌گردد. هم چنین عدم شیب مناسب در محدوده‌های جنوب، جنوب شرقی، شرق و مرکز شهر شیراز تجمع آب زیرزمینی را سبب شده و باعث شدن آمدن سطح آب زیرزمینی در این مناطق گردیده است که این عامل از موانع و محدودیت‌های طبیعی توسعه فیزیکی شهر شیراز به شمار می‌رود.

علاوه بر عامل فوق ارتفاعات موجود در محدوده‌های شمالی، شمال غربی، غرب و جنوب غربی شهر با شیب تند و بالا را نیز می‌توان به آن اضافه کرد که محدودیت توسعه فیزیکی در این جهات را سبب شده است. به همین جهت معیارهای توپوگرافی و شیب به عنوان عوامل طبیعی - زئومورفولوژیکی بازدارنده توسعه فیزیکی شهر شیراز محسوب می‌شوند. در شهر شیراز پستی و بلندی و ارتفاعات اطراف شهر به خصوص ارتفاعات در جهات شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غرب و دامنه‌های با شیب بالا در همین جهات به عنوان یک مانع جدی طبیعی در امر توسعه فیزیکی شهر به شمار می‌رود و همین ارتفاعات موجود در شمال و جنوب شهر شیراز عامل شکل‌گیری شهر شیراز با جهتی شرقی - غربی شده و شکل خطی به خود گرفته است و در واقع می‌توان گفت که عامل هدایت کننده توسعه فیزیکی شهر شیراز بوده است.

توپوگرافی و شیب
یکی از عوامل مؤثر در ساخت و ساز شهری، شیب اراضی است که معمولاً برای احداث شهرها و یا توسعه فیزیکی آن در مطالعات مکان‌یابی آنها حداکثر شیب تا ۱۵ درصد پیشنهاد می‌شود و در شیب‌های بالای ۱۵ درصد مؤکداً ممنوع می‌گردد که ساخت و ساز صورت نگیرد. زیرا ساخت و ساز شهرها در این شیب‌ها از نظر فنی و اصول شهرسازی و اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

مناسب‌ترین پیشنهاد برای شهرسازی شیب ۵ تا ۶ درصد است. اما در شیب‌های تا ۹ درصد نیز مجتمع‌های مسکونی و تأسیسات و تجهیزات شهری ساخته شده است^(۵). همان‌طور که گفته شد عامل شیب نقش سازنده و مؤثری در برنامه ریزی شهری در احداث راه‌ها و ایجاد تأسیسات و تجهیزات شهری دارد. بی‌توجهی به شیب زمین می‌تواند مسائل و مشکلاتی را بدنبال داشته باشد. نسبت شیب زمین در هر مکان بیانگر میزان نوسانات ارتفاع با تغییر فیزیوگرافی سطح زمین است که ارتفاع به تنها بی نمی‌تواند آن را نشان دهد. شیب زمین نقش مهمی در تعیین انواع کاربری‌های زمین دارد و یکی از فاکتورهای اساسی در استفاده از زمین‌های شهری برای اهداف گوناگون است^(۶). منطقه شیراز دارای شیب عمومی غربی - شرقی است. شیب زمین در

- ج) شناسایی منابع طبیعی، مصالح ساختمانی (سنگ، شن، ماسه وغیره).
- د) شناسایی منابع کانساری به منظور بهره‌برداری های اقتصادی.
- ه) شناسایی خصوصیات زلزله خیزی شهرها از نظر قرارگیری بر روی خط زلزله.
- از بین عوامل فوق شناخت قابلیت و پایداری زمین، شناسایی شکستهای و گسلهای همچنین شناسایی خصوصیات زلزله خیزی شهرها که در ارتباط با دو مورد قبلی می‌باشد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. بواسطه این که ارتباط مستقیمی بین پدیده‌های جغرافیایی و ظئومورفولوژی با شرایط زمین‌شناسی هر منطقه وجود دارد، بدین ترتیب که عوامل اولیه و ثانویه مؤثر بر شرایط زمین‌شناسی، زمینه را برای مطالعات ظئومورفولوژی فراهم می‌کند.

زمین‌شناسی (جنس زمین و سازندها) و گسلهای

زمین‌شناسی، شکل زمین، نوع و جنس سازندها و تشکیلات زمین‌شناسی بیشتر از این جهت که مواد اولیه خاک، میزان، نوع، استحکام مساکن و عملیات عمرانی در ارتباط با آن قرار می‌گیرد اهمیت دارد.

براین اساس عوامل زمین‌شناسی تأثیری بر سایر عوامل دارند و به طور غیر مستقیم نقشی مهم در توزیع و استقرار سکونتگاه‌ها ایفا می‌کند و شناخت این نقش و توجه به آن در برنامه‌ریزی شهری و توسعه‌ی فیزیکی آن ضروری است.

در برنامه‌ریزی شهری و توسعه‌ی فیزیکی شهرها، مطالعات زیست‌شناسی از چند جهت ضروری است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از^(۷):

الف) شناخت قابلیت مقاومت و پایداری زمین.

ب) شناخت شکستهای و گسلهای.

جدول ۲: اولویت‌بندی معیارها براساس مقایسات زوجی

-	شیب	زمین شناسی	سطح آب زیرزمینی	ارتفاع	فاصله از گسل	حریم رودخانه	بافت خاک	پوشش گیاهی
شیب	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
زمین‌شناسی(سازندها)	۱/۲	۱	۲	۳	۵	۵	۶	۷
سطح آب زیرزمینی	۱/۳	۱/۲	۱	۲	۴	۵	۶	۷
ارتفاع	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱	۳	۳	۴	۵
فاصله از گسل	۱/۵	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۱	۲	۳	۴
حریم رودخانه	۱/۶	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۲	۱	۲	۴
بافت خاک	۱/۷	۱/۶	۱/۶	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱	۲
پوشش گیاهی	۱/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۴	۱/۴	۱/۲	۱
مجموع	۲/۷۱	۴/۵۴	۷/۲۶	۱۱/۱۱	۱۹/۰۸	۲۲/۷۵	۲۹/۵	۳۸

مأخذ: مطالعات نگارنده، ۱۳۸۷.

جدول ۳: وزن نسبی به دست آمده براساس مقایسات زوجی

-	شیب	زمین شناسی	سطح آب زیرزمینی	ارتفاع	فاصله از گسل	حریم رودخانه	بافت خاک	پوشش گیاهی	جمع نسبی
شیب	۰/۳۷	۰/۴۴	۰/۴۱	۰/۳۷	۰/۲۶	۰/۲۶	۰/۲۴	۰/۲۱	۰/۳۲
زمین‌شناسی	۰/۱۶	۰/۲۲	۰/۲۷	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۲۲	۰/۲۰	۰/۱۸	۰/۲۲
سطح آب زیرزمینی	۰/۱۲	۰/۱۱	۰/۱۴	۰/۱۸	۰/۲۱	۰/۲۲	۰/۲۰	۰/۱۸	۰/۱۷
ارتفاع	۰/۰۹	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۹	۰/۱۶	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۱
فاصله از گسل	۰/۰۷	۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۵	۰/۰۹	۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۰۶
حریم رودخانه	۰/۰۶	۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۴	۰/۰۶	۰/۱۰	۰/۰۵
بافت خاک	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۵	۰/۰۳
پوشش گیاهی	۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۲

مأخذ: مطالعات نگارنده، ۱۳۸۷.

آهکی آسماری دارای حداکثر تراکم گسلش هستند و حداکثر کانون‌های زلزله در رسوبات کواترنری مشاهده شده و پس از آن سازندهای گروه

با بررسی رفتار سازندهای زمین‌شناسی در مقابل گسلش، دیده می‌شود که سنگ‌های آسماری - جهرم و آغازاری، اتوسن تفکیک نشده و سازند

می‌بیند (دشت ارژن شیراز) لذا در رابطه با انتخاب مکان‌های مناسب با پروژه‌های عمرانی و خصوصاً ساختمان سازی، توسعه و گسترش فیزیکی شهر باید توجه ویژه‌ای به این امر گردد؛ چراکه در منطقه شیراز فرونیست زمین از موانع ژئومورفولوژیکی - زمین‌شناسی محسوب می‌گردد که می‌تواند به تدریج سبب بروز خطرات و ویرانی گردد.

در سال‌های گذشته فرونیست در شهر شیراز این امر را به روشنی ثابت کرده است.

به عنوان مثال می‌توان به فرونیست یکی از ستون‌ها (پایه‌های) اصلی ارگ کریم خان زند اشاره کرد. همچنین در سال‌های گذشته جمعیت هلال احمر فارس جهت ساخت و ساز یک ساختمان چند طبقه، سرمایه‌گذاری انجام داد. اما متأسفانه در این طرح شناسایی مکان و جنس سازندۀای زیر ساخت بنا مورد توجه قرار نگرفت و پس از آماتوربندی و ساخت اسکلت فلزی و انجام کارهای ساختمانی مربوط به طبقات پایین ساختمان، این مجموعه شروع به نشست کرده و سالیانه چند سانتی متر پایین می‌رود.

هیدرولوژی (سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی)

به علت بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی غالباً آسودگی شدید از طریق مراکز انسانی به سفره‌های زیرزمینی تحمل می‌شود و موجب آوده شدن آب‌های زیرزمینی می‌گردد و مشکلاتی را در خصوص دفع فاضلاب به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر نبود سیستمی که از تماس فاضلاب با آب‌های زیرزمینی جلوگیری کند و عدم سیستم تصفیه مشکلات را دو چندان می‌کند. همچنین بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی، در خصوص ساخت و سازها مشکلاتی را به دنبال دارد. این امر باعث کاهش مقاومت می‌گردد، به طوری که فونداسیون‌بنها و ساخت و سازهای شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب فشردگی آن می‌گردد. علاوه بر آن مقاومت سازه‌ها را در مقابل عواملی همچون سازه و زمین لرزه کاهش می‌دهد. بنابراین زمین‌هایی که سفره آب زیرزمینی در آن‌ها با است آب سطحی به همراه خاک هیدرومorf را به همراه دارند و به هیچ وجه برای توسعه و گسترش فیزیکی شهرها مناسب نیستند.

دشت شیراز به ترتیب قدمت، از سازندۀای زمین‌شناسی ساقچون، آسماری، جهرم (آسماری جهرم)، رازک، آقاماری و بختیاری تشکیل شده است^(۱۰). هریک از این سازندۀای با توجه به مواد تشکیل دهنده خود دارای درصدۀای مختلفی از نفوذپذیری هستند.

از نظر دانه‌بندی هر چه از طرف شمال غرب و غرب به سمت جنوب و جنوب شرق شیراز پیش می‌رویم، دانه‌بندی خاک ریزتر شده و این دانه بندی در اطراف دریاچه مهارلو، خاک رس و لای، زپس و لجن‌های مردابی را تشکیل می‌دهند که دلیل عده آن بالا بودن سطح ایستایی آب زیرزمینی در این محدوده و همچنین شوربودن زمین‌های آن است. این امر (بالا بودن آب زیرزمینی) خود عاملی در جهت بوجود آمدن زمین‌های کویری و شور می‌گردد که این گونه زمین‌های نرم و سست را باعث می‌شود.

بنگستان و سازندگچساران قرار دارد.

حضور سازندۀای کواترنری و آهکی نشانگر تأثیرپذیری این نوع سازندۀای نیروهای زلزله است^(۸).

شکستگی توسط نیروهای آزاد شده در راستای گسل‌ها عمده‌ای در این جنس سازندۀای بیشتر دیده می‌شود. چراکه این نوع از سازندۀای زمین‌شناسی در بعضی از موارد اثر فزاینده‌ای روی انرژی آزاد شده خواهد داشت. اما در سازندۀای گچی و مارنی رفتار شکننده از خود نشان نمی‌دهد زیرا سازندۀای گچی به صورت پلاستیک عمل کرده و با اضمحلال آن عملاً اثر کاهنده روی انرژی آزاد شده می‌گذارد. ولی سازندۀای آهکی با تأثیرپذیری از انرژی آزاد شده نه تنها اثر کاهنده‌ای ندارد، بلکه اثر افزاینده‌ای بر روی انرژی آزاد شده دارد و در نتیجه این گونه سازندۀای دچار گسل‌های طویل می‌گردد. با توجه به این‌که ایجاد خطر زمین لرزه عامل گسلش بوده، و این عامل گسلش نیز وابسته به جنس و نوع سازندۀای زمین‌شناسی است.

منطقه شیراز بواسطه این که در منطقه زاگرس چین خورده ساده واقع شده، از جهات مختلف بواسیله‌ی گسل‌های مختلف احاطه شده است. مطالعات مربوط به سابقه‌ی زلزله در شیراز و مرودشت نشان می‌دهد که شهر شیراز همواره از حرکات زمین ساختی و امواج مخرب منطقه متأثر بوده به طوری که در گذشته بارها روتایی‌های دور باعث تخریب و غرب شهر شیراز را لرزانیده و در سال‌های دور چند کیلومتری شهر شیراز شده است. همچنین مطالعات نشان دهنده‌ی وقوع زلزله‌ی مخرب در عهد صفویان می‌باشد که سبب ویرانی بعضی از قسمت‌های شهر شده است.

در روایات تاریخی آمده است که زلزله ۵ میلادی شیراز سبب کشته شدن و وارد آمدن حسارات قابل توجهی در شیراز شده است. همچنین آمده است که بر اثر این زلزله‌ی تاریخی محله‌ی گودیان عربان (لطغه‌ی خان زند فعلی) تخریب و ویران گشته است که در اثر آن تعداد زیادی کشته و مجروح گشته و باعث ریزش قنات‌های محدوده و برج و باروی اصلی شهر شد. همچنین سبب خسارت‌های فراوانی به شاهزاد، کلیسا و مدرسه خان... گردید و در اثر آن با ریزش کوه، راههای اصلی شهر از جمله جاده سپیدان - شیراز مسدود و حدود ۹۰۰۰ تن کشته شدند^(۹).

به واسطه این که جنس سازندۀای زمین‌شناسی محدوده‌ی شیراز و اطراف آن آهکی است و از حساسیت بیشتری برخوردار است، چراکه دشت شیراز بدلیل این که از منابع آب غنی و سرشاری برخوردار است که خود نشان دهنده‌ی آن است که مناطق آهکی منابع غنی آب است و به سبب بالا بودن سطح آب زیرزمینی و همچنین چگونگی تخلیه فاضلاب‌های شهری و نفوذ آن، سازندۀای آهکی از خود حساسیت نشان داده و پدیده‌ی انحلال و نشست زمین را بوجود می‌آورد.

زاگرس فارس به خصوص منطقه‌ی شیراز از مناطق با سازندۀای آهکی بالا هستند که بزرگترین پدیده‌های انحلال و چاله‌های آهکی را در خود

در محدوده‌ی شمال غربی و غرب شیراز از جمله‌ی فضاهای تولیدی - کشاورزی شیراز به شمار می‌رond که متأسفانه با رشد فیزیکی بی رویه شهر شیراز به تدریج آنها را در خود بلعیده و به تصرف ساخت و ساز و تأسیسات شهری در آمداند.

در صورتی که شهر شیراز اراضی و زمین‌های مرغوب و حاصلخیز را در خود اشغال کرده و این اراضی و باغات را به سمت زمین‌های نامرغوب به عقب رانده است.

اراضی و باغات منطقه‌ی غرب شیراز (قصرالدشت) به دلیل تلطیف هوا و نزدیک شدن آن به اقلیم آسایش انسان در بعضی از فصول به خصوص تابستان مورد هجوم و ساخت و ساز قرار گرفت و هم اکنون این باغات به تندی در حال ویرانی و احاطه شدن در شهر قرار گرفته است.

بافت خاک

شهر شیراز به لحاظ بافت خاک سه طبقه را شامل می‌شود. خاک‌های طبقه اول به دلیل این که بیشتر در نیمه‌ی شرقی شهر شیراز قرار گرفته و سطح آب‌های زیرزمینی در این مناطق بالا بوده در نتیجه خاک در این گونه مناطق سنگین و به دلیل نزدیک بودن به دریاچه مهارلو سور و همچنین لجن زار و نرم است. این منطقه برای توسعه و گسترش فیزیکی شهر به لحاظ ویژگی‌های خاکشناسی نامناسب است.

خاک‌های با بافت متوسط بیشتر در محدوده شهری شیراز واقع شده است (یعنی مورد توسعه فیزیکی شهر قرار گرفته است) به دلیل این که این سطح از خاک منطقه حاصلخیز بوده و نسبت به گروه اول از شوری بسیار کمتری برخوردار است مناسب کشاورزی است.

خاک‌های گروه سوم (بافت سبک و نفوذپذیر) بیشتر در قسمت‌های شمالی، شمال غرب، غرب و جنوب غربی محدوده مطالعه قرار گرفته است اما قسمت اعظم آن‌ها شامل کوههای با ارتفاع بالا و شیب تند می‌باشد. در نتیجه آن قسمت از منطقه که به لحاظ شبیب و ارتفاع برای شهرسازی و توسعه‌ی فیزیکی مناسب است بیشتر در قسمت غرب محدوده و به صورت منفصل در محدوده‌های شمالی و شمال غربی قرار گرفته است.

این گونه خاک‌ها به لحاظ این که سبک بوده و از عمق کمی برخوردار است و به واسطه‌ی اینکه ساخت و ساز و پی فونداسیون مستقیم به سنگ مادر و صل می‌شود مناسب شهرسازی و توسعه‌ی فیزیکی شهر شیراز است.

حریم رودخانه

شهرها معمولاً در مسیر یک یا چند رودخانه قرار می‌گیرند. غالباً ساختمان‌های گوناگون شهری از قبیل بنای مسکونی، آپارتمان‌ها، مراکز صنعتی و غیره در روی مواد آبرفتی رودخانه‌ها بنا می‌شود. گرچه عبور رودخانه‌ها از وسط شهرها و یا از کنار آن‌ها از جهاتی موهبت بزرگی به شمار می‌آید اما در بعضی موارد جریان آب در مراکز تجمعات انسانی می‌تواند آثار شومی داشته باشد^(۱).

در مورد رودخانه‌ها، چه رودخانه‌های دائمی و چه رودخانه‌های فصلی

جهت عمومی جریان‌های آب زیرزمینی دشت شیراز از شمال غرب و غرب به سمت جنوب و جنوب شرق (دریاچه مهارلو) است، که جبهه‌های ورودی عمده به دشت شیراز شامل جبهه ورودی آب از حوالی قصرالدشت در شمال غربی دشت شیراز، کوههای رازک، آسماری، جهرم، کوه ابیوردی و باباکوهی می‌باشد.

به جهت اینکه شبیب عمومی منطقه به سمت دریاچه مهارلوست در بخش‌های شرقی شهر، سطح آب‌های زیرزمینی بالاست و تیپ آب‌های زیرزمینی در منطقه تغذیه سفره‌های آب، بی کربناته و سپس در جهت حرکت به سمت شمال و شمال غرب به نوع سولفاته تبدیل می‌شود و در نهایت در انتهای دشت شیراز به علت حلالیت و تحرک بیشتر آب در انتهای دشت، آب زیرزمینی کلوروه می‌شود.

بنابراین بالا بودن آب‌های زیرزمینی در محدوده شرق شیراز یک عامل جدی محدودیت ساز توسعه‌ی فیزیکی شهر به شمار می‌رود و دقت و توجه بیشتری را به خود می‌طلبد؛ چراکه به خصوص در موقع ترسالی و بازندگی‌های زیاد، آب زیرزمینی به سطح زمین می‌رسد و باعث بروز مشکلات می‌گردد و همچنین علاوه بر آن همانطوری که قبل ذکر شد سبب به هم فشردگی بی ساختمان و فونداسیون و در نتیجه نشست و ویرانی آن را می‌شود.

قابلیت زمین

توسعه‌ی متواتر شهر شیراز به سمت غرب و شرق (توسعه‌ی خطی) باعث ادغام زمین‌های کشاورزی و باغهای متعدد گشته که اغلب متعلق به نقاط روستایی بوده است.

این زمین‌های کشاورزی که بیشتر در مناطق پست و اطراف چشمه‌ها، قنات‌ها و مسیل خشک (نهراجظم) است، امروزه در دل شهر ادغام گشته، ولی هنوز نشانه‌هایی از خود در محلات قصرالدشت شیراز را نشان می‌دهد (باغات قصرالدشت) قسمت‌هایی از زمین‌های کشاورزی مرغوب نیز در قسمت‌های شرقی شهر خودنمایی می‌کند.


همان طوری که می‌دانیم شهرها سیستم‌های بازی هستند که به طور مدام منشأ تغییرات بوده و خود نیز در حال تغییر و تحول هستند. با توجه به رشد روزافزون شهرهای جهان امروز، فضای فیزیکی شهرها نیز توسعه و گسترش یافته و زمین‌های اطراف را اشغال کرده است.

رشد فیزیکی شهرها، اراضی مرغوب را بلعیده و از بین برده است. بدین گونه که جوامع انسانی در مراحل اولیه شکل‌گیری با هدف استفاده از خاک‌های مرغوب برای زراعت، در کار و یا میان اراضی مرغوب زراعی استقرار یافته‌اند.

به مرور زمان همراه با گسترش روستاهای تبدیل آن‌ها به شهر و سپس توسعه گسترش فیزیکی شهرها، اراضی زراعی مرغوب وارد محدوده شهری شده‌اند و فعالیت‌های کشاورزی به سمت اراضی نامرغوب عقب نشسته است.

اراضی کشاورزی واقع در محدوده شرق شیراز و باغات قصرالدشت

ج) تغییر در میزان نفوذپذیری خاک اقدامات فوق باعث می‌شود در موقع رگباری شدید تمرکز آب سریع تر گردد و شرایط جریان رودخانه دگرگون شود. همچنین با توجه به اینکه شهر در میان ارتفاعات واقع شده است اغلب ریزش‌های جوی در حوضه‌های آبخیز آن جمع آوری و به شهر شیراز و میل رودخانه خشک (نهراعظم) انتقال پیدا کرده و سیلان خیزی شهر را دو چندان کرد. درنتیجه فاصله گرفتن از حیرم مسیل خشک شیراز را باید جدی گرفت.



نمودار ۲: سطوح توسعه فیزیکی براساس پهنه‌بندی شهر شیراز

نقشه پهنه‌بندی زمین

براساس موضوع مورد مطالعه هشت معیار زمین‌شناسی، شیب، سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی، قابلیت زمین، بافت خاک، ارتفاع، حیرم رودخانه، فاصله از گسل)، مکان مناسب برای توسعه فیزیکی شهر شیراز را مورد بررسی قرار دادیم.

ابتدا هر کدام از این معیارها در سه کلاس یا گزینه تقسیم گردیده و با اوزان یک، دو و سه متناسب با مطالعات استاندی - میدانی صورت گرفته وزن گذاری شد. سپس با تلفیق و پوشش این لایه‌ها با هم نقشه پهنه‌بندی توسعه فیزیکی شهر شیراز به دست آمد.

نقشه پهنه‌بندی به دست آمده، سه پهنه متفاوت برای توسعه فیزیکی را نشان می‌دهد.

پهنه اول که با رنگ قرمز نشان داده شده است ۲۲۲۸۹ هکتار از کل محدوده شهر شیراز و شعاع ۵ کیلومتری آن را شامل می‌شود که نامناسب برای توسعه فیزیکی است.


عمده این مناطق نامناسب برای توسعه در ارتفاعات جنوبی، جنوب غربی و هم چنین شمال شرقی و محدوده شرق منطقه مورد مطالعه است. دلایل عمده نامناسب بودن توسعه فیزیکی در این محدوده‌ها عبارتند از:

الف) محدوده شرقی شهر

۱) بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی.

۲) پایین بودن شیب که برخی از قسمت‌های آن بدون شیب و یا با شیب

و خشک (نهراعظم شیراز)، عدم رعایت حیرم رودخانه‌ها و احداث اماکن مسکونی در حیرم رودخانه منجر به محدود کردن بستر رودخانه می‌گردد و در موقعی طغیان آب رودخانه را سبب می‌شود و همچنین باعث بالا آمدن سطح آب از بستر و موجب سیل و خسارت فراوان می‌گردد. شهر شیراز در مسیر مسیل فصلی (رودخانه نهراعظم یا خشک شیراز) قرار گرفته و بخشی از ساختمان‌های شهری در مناطق مجاور حیرم رودخانه و بر روی مخروط افکنه‌های این رودخانه احداث شده‌اند.



مأخذ: مطالعات نگارنده

نقشه ۲: پهنه‌بندی سطوح توسعه فیزیکی شهر شیراز.

رودخانه‌ها با طغیان و لبریز شدن و تفسیر شکل‌های مسیر خود می‌توانند موجب بروز ویرانی و خسارت در ساختمانها، مراکز مسکونی و تجاری گرددند.

خسارت ناشی از طغیان و لبریز شدن رودخانه از لحاظ حجم کلی آب تخلیه شده، نحوه جریان آب بویژه در هنگام طغیان که ارتفاع آب نیز مشخص می‌کند و موادی که توسط جریان آب حمل و به جای گذاشته می‌شود در ارتباط با شرایط ژئومورفولوژی متفاوت می‌باشد، چراکه بستر رودخانه‌ها از عوامل ژئومورفولوژی است.

تغییرات دبی‌های مختلف با فرکانس دبی آنها در تشکیل انواع بستر دخالت دارد. با آن که دبی آب با ویژگی‌های هر یک از حوضه‌های رودخانه‌ای در ارتباط است اما این ویژگی‌ها همیشه ثابت نیستند و بحسب تغییرات آب و هوایی دائمًا در حالت تغییر و دگرگونی هستند. حال چنانچه این تغییرات و تأثیرات آنها بر حیرم و بستر رودها در برنامه ریزی‌های عمران و توسعه شهری مورد توجه قرار نگیرد، امکان بروز حوادث زیبانوار وجود دارد «مانند حادث طغیان رودخانه خشک نهراعظم شیراز در سال‌های (۶۵ و ۸۰)».

انسان‌ها با توسعه فضای مسکونی، خدماتی - ارتباطی موجب تمرکز سریع آب می‌گردند، این موضوع به وسیله‌ی سه عملکرد رخ می‌دهد^(۱۲).

الف) تجاوز به حیرم رودخانه‌ها از طریق احداث بنای‌های شهری

ب) دخل و تصرف در شیب محیط

کمتر از نیم درصد است.

(۳) شور و سنگین بودن بافت خاک در پاره‌ای از نقاط این محدوده که در به وجود آمدن پدیده فرونشست زمین و فشرده شدن فونداسیون ساختمان کمک می‌کند.

(۴) محل تخلیه آب و رسوبات مسیل نهر اعظم، نرم و سست بودن این رسوبات و هم چنین حفظ حریم این مسیل است.

(۵) مناسب بودن برخی از قسمت‌های این محدوده برای فعالیت‌های کشاورزی و حاصل خیز بودن خاک.

ب) محدوده‌های جنوب غرب، غرب و شمال

(۱) شب بسیار بالا و بیش از ۱۵ درصد.

(۲) بالابودن ارتفاعات منطقه و بالاتر از ۱۸۰۰ متر.

(۳) قرار گرفتن باغات قصرالدشت در قسمت‌هایی از این محدوده‌ها به عنوان مرکز تنفس شهر شیراز.

(۴) تجمع گسلهای و شکستگی‌های در این محدوده‌ها.

(۵) قرار گرفتن سازندهای آهکی (آسماری، جهرم و ائوسن تفکیک نشده) سست و شکننده.

مناطق مناسب و متوسط برای توسعه فیزیکی شهر شیراز در سه بخش قابل مشاهده است. محدوده مناسب ۲۱۵۱۶ هکتار برای توسعه فیزیکی ۲۳۰۶۹ هکتار از منطقه راشامل می‌شود.

عمله این محدوده‌ها در جهات جنوب و جنوب شرقی شهر شیراز و جهات غرب و شمال قرار گرفته‌اند. توسعه فیزیکی در جهت غرب، توسعه خطی شهر شیراز را بیش از پیش گسترش می‌دهد.

بخشی از همین محدوده متوسط و مناسب برای توسعه شهر شیراز در جهت شمال واقع شده است، که عملاً به دلیل پستی و بلندی‌های این محدوده از منطقه مورد مطالعه، خطی، باریک و دره‌ای بودن آن نمی‌تواند برای توسعه فیزیکی شهر شیراز مناسب باشد، چراکه از یک طرف سبب توسعه منفصل شده و از طرف دیگر این محدوده حالت خطی به وجود می‌گیرد. هم چنین وجود کوههای شمالی محدوده، یک مرز طبیعی در این منطقه به شمار می‌رود که شهر را به دو نیم تقسیم می‌کند.

پژوهش حاضر ابتدا محدوده جنوب و جنوب شرق و سپس محدوده غرب را برای توسعه فیزیکی آتی شهر شیراز مناسب می‌داند.

محدوده غربی شهر شیراز به دلیل اینکه گسترش خطی را موجب می‌گردد، به لحاظ خدماتی نیاز به برسی بیشتر دارد. هم چنین این محدوده به دلیل اینکه حوضه آبخیز رودخانه خشک شیراز است در فصول مرطوب و بازاری آب‌های جاری شده در این محدوده را جمع آوری و به سمت قسمت‌های پایین شهر یعنی محدوده شرقی هدایت می‌کند.

در صورت توسعه فیزیکی در این قسمت می‌تواند مانع نفوذ آب و افزایش سرعت جریان آب و در نتیجه سیلابی شدن شهر در محدوده‌های مرکزی و شرقی شهر گردد. لذا توسعه فیزیکی در این محدوده برنامه ریزی و وسیع‌تر و دقیق‌تری را می‌طلبد.

منابع و مأخذ

- ۱- رجایی، عبدالحمید (۱۳۸۲): کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشر قومس.
- ۲- زیاری، کرامت‌آ... (۱۳۷۹): برنامه ریزی شهرهای جدید تهران، انتشارات سمت.
- ۳- سازمان زمین‌شناسی کشور، نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰.
- ۴- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰.
- ۵- شهرداری شیراز (۱۳۶۹): طرح جمع آوری مهار سیلاب و آب باران شیراز بزرگ.
- ۶- فرج‌زاده، منوچهرو فروغ بصیرت (۱۳۸۵): پهنه‌بندی حساسیت تشكیلات زمین‌شناسی در مقابل نیروهای زلزله در منطقه شیراز با استفاده از GIS، نشریه پژوهش‌های جغرافیایی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
- ۷- قدسی‌پور، حسن (۱۳۸۵): فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تهران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
- ۸- مخدوم، مجید (۱۳۸۲): شالوده آمایش سرزمین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۹- مطالعات رودخانه‌های شیراز (۱۳۷۴): مطالعات پایه و ضعیت موجود هواشناسی و بارندگی، جلد اول، شهرداری شیراز، گروه مشاورین: ۶-۲.
- ۱۰- مهندسین مشاور پاره‌اس (۱۳۷۳): طرح توسعه و عمران شیراز، گزارش دوم، وزارت مسکن و شهرسازی.

11- Graw ford (1978) Guik Lines for siting ruralin Coast (Sarea-s.n.w) Planning. Sydey.

پ) نوشته

- ۱- مطالعات رودخانه‌های شیراز (۱۳۷۴): مطالعات پایه و ضعیت موجود هواشناسی و بارندگی، جلد اول، شهرداری شیراز، گروه مشاورین: ۶-۲.
- ۲- شهرداری شیراز (۱۳۶۹): طرح جمع آوری مهار سیلاب و آب باران شیراز بزرگ: ۳.
- ۳- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۸۲): نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰.
- ۴- قدسی‌پور، حسن (۱۳۸۵): فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- ۵- زیاری، کرامت‌الله (۱۳۷۹): برنامه ریزی شهرهای جدید، تهران، انتشارات سمت.
- ۶- مخدوم، مجید (۱۳۸۲): شالوده آمایش سرزمین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- 7- Graw ford (1978) Guik Lines for siting ruralin Coast (Sarea-s.n.w) Planning. Sydey.
- ۸- فرج‌زاده، منوچهرو فروغ بصیرت (۱۳۸۵): پهنه‌بندی حساسیت تشكیلات زمین‌شناسی در مقابل نیروهای زلزله در منطقه شیراز با استفاده از GIS، نشریه پژوهش‌های جغرافیایی، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
- ۹- مهندسین مشاور پاره‌اس (۱۳۷۳): طرح توسعه و عمران شیراز، گزارش دوم، وزارت مسکن و شهرسازی.
- ۱۰- سازمان زمین‌شناسی کشور (۱۳۷۹): نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰.
- ۱۱- رجایی، عبدالحمید (۱۳۸۲): کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشر قومس.
- ۱۲- رجایی، عبدالحمید (۱۳۸۲): کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشر قومس.