

امین عزیزاده  
دانشکده کشاورزی  
محمدجواد خانجلی  
دانشگاه شهید بهر کرمان  
حمید تراز  
جهاد دانشگاهی کرمان  
محمدرضا رهنورد  
سازمان جهاد کشاورزی خراسان

## بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه‌ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزی

### چکیده

یکی از روش‌های بهبود مدیریت آب در مزرعه، برآورد دقیق آب مصرفی گیله از طریق محاسبه‌ی تبخیر-تعرق است. بیشتر معادلات تبخیر-تعرق بر اساس داده‌های هواشناسی ایستگاههای مرجع به دست آمده‌اند، حال آن‌که داده‌های هواشناسی غالباً از ایستگاههای غیر مرجع به دست می‌آیند. استفاده از این داده‌ها برای برآورد تبخیر-تعرق، به منظور برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، ممکن است موجب بروز خطاهای قابل ملاحظه‌ای شود. هم‌زمان با ائلازه‌گیری تبخیر-تعرق لایسیمتروزی، با استفاده از روش‌های مختلف مقلدیر تبخیر-تعرق قبل و بعد از اصلاح دما، محاسبه گردید. اصلاح دما روی روش هارگریوز-سلملی تأثیری نداشت. سه روش تیشی: فائو ۲۴، پرستلی-تیلور، جنسن-هیزیس، از اصلاح دما و استفاده از معادلات اصلاحی برای محاسبه‌ی تبخیر-تعرق روزانه مناسب تشخیص داده شدند.

**درآمد:**

به دلیل تفکیک و تقسیم انرژی تابشی در سطح زمین، آبیاری موجب تعدیل خرد اقلیم (میکروکلیم) منطقه می‌شود. آبیاری موجب می‌شود که مقدار بیشتری از انرژی تابشی صرف تبخیر-تعرق و مقدار کمتری از آن صرف گرم کردن هوا و خاک شود. این موضوع باعث کاهش دمای هوا و افزایش رطوبت نسبی می‌گردد. تقسیم تابش خالص ورودی، به میزان رطوبت سطح تبخیرکننده بستگی دارد. برای ایستگاههای واقع در اقلیم‌های مرطوب که رطوبت خاک در آنها زیاد است، مقدار بیشتری از تابش خالص ورودی صرف تبخیر شده و قسمت کمتری از آن صرف گرم کردن هوا و خاک می‌شود. از طرف دیگر در ایستگاههای مناطق خشک، بیشتر تابش خالص رسیده به سطح خاک خشک صرف گرم کردن هوا و خاک می‌شود، زیرا آب کمتری برای تبخیر در دسترس است. در شرایطی که اراضی خشک یک ایستگاه غیر مرجع را احاطه کرده باشند، برخی از داده‌های ثبت شده در آن ایستگاه برای محاسبه تبخیر-تعرق بی‌اعتباراند. آلن و همکاران با استفاده از آمار چهار ایستگاه هواشناسی، به بررسی اثرات موقعیت ایستگاه روی مقدار نیاز آبی برآورده شده پرداختند. از چهار ایستگاه مورد استفاده دو مورد آنها در اراضی خشک کویری و دو مورد دیگر در شرایط فاریاب قرار داشتند. آنها نتیجه گرفتند هنگامی که تبخیر-تعرق با استفاده از دمای هوا و دمای قطعی شبم اخذ شده از ایستگاههای خشک تبخیر-تعرق محاسبه می‌شود، مقدار تبخیر-تعرق در فصل رشد ۱۷٪ و در ماه ژوئیه ۲۱٪ بیشتر برآورد می‌شود. بورمن و همکاران در منطقه‌ای به شعاع ۵۰ کیلومتر، که از اراضی خشک بوته زار آغاز می‌شد، با حرکت به سمت مرکز منطقه، که ناحیه‌ای فاریاب بود، به اندازه‌گیری عوامل اقلیمی پرداخته و تغییرات آن را بررسی نمودند. آنها نتیجه گرفتند که در ماه مه، تغییرات عوامل اقلیمی در دو منطقه حداقل می‌باشد، در حالی که در ماه ژوئیه میانگین درجه حرارت در صحرا حدود ۳ درجه از منطقه فاریاب گرمتر است. آنها همچنین مشاهده نمودند که با حرکت به سمت داخل منطقه فشار بخار اندازه‌گیری شده افزایش یافته و همچنین در حد فاصل این دو منطقه مقدار تبخیر-تعرق برآورد شده ۲۰٪ کاهش می‌یابد. لی و آلن با استفاده از داده‌های ۱۸ ایستگاه هواشناسی به بررسی اثرات موقعیت ایستگاه روی دمای بیشینه، دمای کمینه و فشار بخار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:

۱. دمای بیشینه در ایستگاههای خشک در مقایسه با ایستگاههای مرجع در ماه ژوئیه ۱/۸ و در طول فصل رشد

۰/۹ بیشتر بود؛

۲. دمای کمینه در ایستگاههای خشک در مقایسه با ایستگاههای مرجع در ماه ژوئیه ۱/۸ و در فصل رشد ۰/۷ بیشتر بود؛

۳. فشار بخار در ایستگاههای خشک در مقایسه با ایستگاههای مرجع در ماه ژوئیه ۰/۶ و در طول فصل رشد ۰/۷ کمتر بود؛

۴. تبخیر- تعرق و آورده شده در ایستگاههای خشک در مقایسه با ایستگاههای مرجع در ماه ژوئیه ۰/۲ و در طول فصل ۱۹٪ بیشتر بود؛

۵. سرعت باد در ایستگاههای خشک در مقایسه با ایستگاههای مرجع بیشتر بود؛

۶. یکی از روشهای ساده برای برآورد اثرات خشکی در یک ایستگاه هواشناسی، که در آن دما و رطوبت اندازه گیری می شود، مقایسه‌ی دمای کمینه روزانه ( $T_{min}$ ) و دمای نقطه‌ی شبنم ( $T_d$ ) است. در ایستگاههای مرطوب اگر سرعت باد در اوایل صبح پایین باشد.  $T_{min}$  معمولاً مساوی  $T_d$  است. این موضوع حتی در مناطق خشک و نیمه خشکی، که محیط اطراف ایستگاه تحت آبیاری است، نیز صادق است. آن تأثیر محیط تحت آبیاری بر ایستگاه هواشناسی را مورد مطالعه قرار داد و سپس روش هایی را برای اصلاح دمای نقطه‌ی شبنم ارائه نمود و گزارش کرد که با استفاده از تصحیحات میزان تبخیر- تعرق محاسبه شده از فرمول های پنمن- مونتیث و هارگریوز در مناطق خشک تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.

## مواد و روش

این بررسی در ایستگاه لایسیمتری جهاد دانشگاهی کرمان با عرض جغرافیایی ۱۵ و ۳۰ طول جغرافیایی ۵۶ و ۵۶ متر از سطح دریا اجرا شد. متوسط رطوبت نسبی سالیانه ۳۲ درصد متوسط دمای کمینه سالیانه ۸- بیشینه ۳۹ و میانگین سالیانه ۱۵/۵ می باشد و متوسط بارندگی کرمان در محل ایستگاه هواشناسی فودگاه کرمان ۱۵۰ میلی متر گزارش شده است.

همچنین از اطلاعات هواشناسی و اقلیمی ایستگاه هواشناسی کرمان (واقع در محل فرودگاه) در دوره‌ی مطالعه نیز استفاده شد. این اطلاعات شامل دما (کمینه و بیشینه) سرعت باد، ساعات آفتابی، رطوبت نسبی، ارتفاع، عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی ایستگاه و داده های لایسیمتر وزنی در هله‌ی زمانی ۱۰ دقیقه‌ای می باشد. برای اصلاح داده‌ها از روش آلن و همکاران استفاده گردید.

روش پیشنهادی آکن برای اصلاح داده‌های دمای بیشینه، دمای کمینه و دمای نقطه‌ی شبنم، به شکل زیر است:

$$T_{\min \text{cor}} = T_{\min} - K_{ar} \cdot \Delta T \quad (۱)$$

$$T_{\max \text{cor}} = T_{\max} - K_{ar} \cdot \Delta T \quad (۲)$$

$$T_{d \text{cor}} = T_d + (1 - K_{ar}) \cdot \Delta T \quad (۳)$$

$$\Delta T > 3, \Delta T = \text{MDD} - \Delta T_{\text{climate}} \quad (۴)$$

$T_{\min}$  دمای کمینه:

$T_{\max}$  دمای بیشینه:

$T_d$  دمای نقطه‌ی شبنم:

$T_{\max \text{cor}}$  دمای بیشینه‌ی اصلاح شده:

$T_{d \text{cor}}$  دمای نقطه‌ی شبنم اصلاح شده:

$K_{ar}$  ضریب خشکی نسبی که یک ضریب تجربی است و مقدار آن ۰/۵ می باشد.

MDD فاکتور تصحیح که برابر  $T_{\min} - T_d$  است.

$\Delta T_{\text{climate}}$  نشانه‌دهنده‌ی محدوده‌ای از MDD است که در مقادیر کمتر از آن نباید تصحیح صورت

پذیرد.

در این معادلات فرض شده که  $T_{\max}$ ، به همان المازه  $T_{\min}$  از خشکی ایستگاه متأثر باشد. از آن جا که در شرایط مرجع به دلیل خطاها و یا تغییر  $T_d$  در طول روز، مقدار  $T_{\min}$  در محدوده‌ی  $\pm 3$  نسبت به  $T_d$  قرار دارد، لذا تأکید شده است که  $\Delta T_{\text{climate}}$  برای مناطق خشک و نیمه خشک معادل ۲ تا ۳ درجه‌ی سلتی گراد، و برای شرایط آب و هوایی مرطوب و نیمه مرطوب معادل صفر در نظر گرفته شود.

## نتایج

هم‌زمان با اندازه‌گیری تبخیر-تعرق توسط لایسیمتر وزنی با استفاده از یازده روش متفاوت، مقادیر تبخیر-تعرق قبل و بعد از اصلاح دما محاسبه گردید. محاسبات مربوط به ده روش توسط برنامه‌ی رابطه‌ی REF-ET صورت گرفته است. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱. روش پنمن - مونتیث؛
۲. روش پنمن - کیمرلی؛
۳. روش پنمن - کیمرلی؛
۴. روش پنمن ۱۹۴۸؛
۵. روش پنمن اصلاح شده؛
۶. روش پنمن - فریر - پوپو؛
۷. روش پرستلی - تایلوری؛
۸. روش تابشی فائو ۲۴؛
۹. روش هارگریوز - سامانی؛
۱۰. روش بلاتی - کریدل فائو؛
۱۱. روش جنسن - هیز.

انتخاب روش بر اساس کمینه خطای استاندارد برآورد (SEE) و ضریب همبستگی ( $r^2$ ) استوار می‌باشد. SEE کم و  $R^2$  بالا دلالت بر هم‌خوانی رابطه‌ی بین تبخیر-تعرق برآورده شده به وسیله‌ی روش مورد نظر و تبخیر-تعرق اندازه‌گیری شده از لایسیمتر وزنی دارد. SEE پایین و  $r^2$  بالا همچنین نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی اعتبار و دقت ضریب رگرسیون (c) می‌باشد.

SEE و  $r^2$  جامعه تفاوتها برای هر روش قبل و پس از اصلاح دما نسبت به لایسیمتر وزنی محاسبه و در جداول ۱ و ۲ آورده شده‌اند.

مقادیر تبخیر-تعرق برآوردی با روش پنمن-مونتیث-فائو ۵۶ قبل از اصلاح دما ۱۳ درصد نسبت به لایسیمتر بیشتر است، در حالی که تبخیر-تعرق برآوردی با این روش پس از اصلاح دما با تبخیر-تعرق اندازه‌گیری شده از لایسیمتر اختلاف ناچیزی دارد، به گونه‌ای که مقدار تبخیر-تعرق را فقط ۴ درصد کمتر

برآورد می‌نماید. تبخیر- تعرق برآورده شده به وسیله‌ی روش پنمن - کیمبرلی ۱۹۸۲ قبل از اصلاح دما ۹ درصد بیشتر نسبت به لایسیمتر بود. نتایج پس از اصلاح دما بسیار رضایت‌بخش می‌باشد، به گونه‌ای که تبخیر- تعرق را فقط یک درصد فرو برآورد می‌نماید.

روش پنمن - کیمبرلی ۷۲ قبل از اصلاح دما اختلاف زیاد با نتایج لایسیمتر داشت، پس از اصلاح دما نتایج به دست آمده از این روش با نتایج لایسیمتر نزدیک بود. تبخیر- تعرق برآوردی به وسیله‌ی روش پنمن ۴۸ قبل از اصلاح دما ۱۳ درصد از تبخیر- تعرق اندازه‌گیری شده به وسیله‌ی لایسیمتر بیشتر است، پس از اصلاح دما تبخیر- تعرق اندازه‌گیری شده از لایسیمتر و محاسبه شده با این روش نزدیک به هم است، به گونه‌ای که این روش فقط ۵/۰ درصد بیشتر برآورد کرد. رفتار روش پنمن - فئو ۲۴ از نظر مقدار برآورد تبخیر- تعرق مشابه پنمن - ۱۹۴۸ است، ولی ضریب همبستگی این روش کوچکتر است. روش پنمن ۱۷ مقدار تبخیر- تعرق را قبل و بعد از اصلاح دما به ترتیب ۲۳ و ۱۱ درصد نسبت به تبخیر- تعرق اندازه‌گیری شده از لایسیمتر بیشتر برآورد کرد، در میان روشهای ترکیبی این روش دارای کمترین حساسیت به اصلاح دماست.

همچنین پس از اصلاح دما این روش در میان روشهای ترکیبی بزرگترین ضریب همبستگی و کمتری خطای استاندارد است. تبخیر- تعرق برآوردی با روش تابشی فئو ۲۴ نسبت به تبخیر- تعرق اندازه‌گیری شده به وسیله‌ی لایسیمتر قبل و پس از اصلاح دما به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد بیشتر بود. روش هارگریوز - سلمانی قبل از اصلاح دما با یک درصد فرو برآورد نسبت به لایسیمتر وزنی در میان سایر روشها در صدر قرار می‌گیرد، این روش پس از اصلاح دما نتایج مطلوبی ارائه نکرد. روش پرستلی - تالمور مقدار تبخیر- تعرق را همواره از تبخیر- تعرق اندازه‌گیری شده از لایسیمتر کمتر محاسبه می‌کند، ضریب همبستگی و SEE این روش رضایت بخش است.

تبخیر و تعرق اندازه‌گیری به وسیله‌ی لایسیمتر از تبخیر- تعرق محاسبه شده با روش جنسن - هیز قبل از اصلاح دما، ۱۷ درصد کمتر و پس از اصلاح دما، ۲۴ درصد بیشتر است. با توجه به نتایج این روش به اصلاح دما حساسیت زیادی دارد. روش بلای - کریدل فائو ۲۴ در مقایسه با روش پرستلی - تالمور از روشهای دمایی، برآورد رضایت بخشی ارائه کرد. این روش قبل از اصلاح دما تبخیر- تعرق را ۲۱ درصد بیشتر از تبخیر- تعرق اندازه‌گیری شده به وسیله‌ی لایسیمتر برآورده کرد. روش مورد بحث پس از اصلاح دما با دو درصد فرو، برآورد نتایج رضایت‌بخشی ارائه کرد.

با توجه به جدول ۱ و ۲ و مقادیر حداقل خطای استاندارد برآورد و ضریب همبستگی، سه روش زیر پس از اصلاح دما و استفاده از معادلات اصلاحی زیر برای محاسبه‌ی تبخیر- تعرق روزانه، به ترتیب مناسب تشخیص داده شدند.

$$ETP_L = 0.76ETP_{method} + 0.71 \quad 1. \text{ روش تابشی فلو ۲۴}$$

$$ETP_L = 1.38ETP_{method} + 0.41 \quad 2. \text{ روش پرسیلی - تابلور}$$

$$ETP_L = 0.96ETP_{method} + 1050 \quad 3. \text{ روش جنسن - هیز}$$

جدول ۱ خطای استاندارد برآورد  $ET_0$ ، ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون با استفاده از روشهای مختلف در

مقایسه با اندازه گیریهای لایمتری

SEE	r <sup>2</sup>	a	روش
۱/۱۹	۰/۴۸	۰/۸۷	پنمن - فوتیت
۱/۱۹	۰/۴۷	۰/۸۸	پنمن - کمبرلی ۹۶
۱/۳۳	۰/۳۴	۰/۸۳	پنمن - کمبرلی ۷۲
۱/۰۴	۰/۶۰	۰/۸۷	پنمن ۴۸
۱/۰۹	۰/۵۶	۰/۸۷	فلو ۲۴
۱/۱۰	۰/۵۵	۰/۷۷	پنمن ۱۷
۱/۰۴	۰/۶۰	۰/۷۵	تابشی - فلو
۱/۰۴	۰/۶۰	۰/۷۹	بلانی - کربدل
۱/۰۹	۰/۵۶	۱/۰۱	هارگریوز - سلمانی
۰/۹۶	۰/۶۶	۱/۳۴	پرسیلی - تابلور
۱/۰۶	۰/۵۹	۰/۸۳	جنسن - هیز

### نتیجه گیری

۱. کلیه روشها به جز روش هارگروز- ساملی پس از اصلاح دما دارای ضریب همبستگی بیشتر و خطای استاندارد کوچکتر بودند؛
۲. نتایج روشهای پرستلی- تایلور، جنسن- هیز و هارگروز- ساملی پس از اصلاح دما با نتایج حاصل از لایسمتردلای اختلاف بیشتری بود؛
۳. در صورتی که بخواهیم روشی را بدون اصلاح دما و واسنجی مورد استفاده قرار دهیم، روش هارگروز- ساملی توصیه می شود.

جدول ۲. خطای استاندارد برآورد  $ET_0$  ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون با استفاده از روشهای مختلف پس از اصلاح دما در مقایسه با اندازه گیری لایسمتری

روش	a	r <sup>2</sup>	SEE
پنمن - فونتیت	۱/۰۳۷	۰/۵۷	۱/۰۷
پنمن - کمبرلی ۹۶	۱/۰۰۷	۰/۵۱	۱/۱۵
پنمن - کمبرلی ۷۲	۰/۹۵۵	۰/۳۸	۱/۲۹
پنمن ۴۸	۰/۹۹۵	۰/۶۳	۱/۰۰۲
فلو ۲۴	۰/۹۹۵	۰/۵۴	۱/۱۱
پنمن ۱۷	۰/۸۹	۰/۶۴	۰/۹۸
تابشی - فلو	۰/۸۵	۰/۷۶	۱
بلانی - کریدل	۱/۰۱۶	۰/۶۵	۰/۹۶
هارگروز - سلمانی	۱/۲۳	۰/۵۶	۱/۰۹
پرستلی - تایلور	۱/۴۷	۰/۷۰	۰/۸۹
جنسن - هیز	۱/۲۴	۰/۷۰	۰/۸۹



## منابع و مآخذ

1. Allen, R. G. 1986. *A Penman for all seasons*. J. Irrig. And Drin Eng. 112 (4): 348-368.
2. Allen, R. G. Brockway, C. E., and J. L. Wright. 1983. *Weather station siting and consumptive use estimates*. J. Water Resour. Plng. And Mgmt. ASCE 109 (2): 134-146.
3. Allen, R. G., L. S. Raes, and M. Smith. 1998. *Crop evapotranspiration Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, FAO, Rome, Italy. 301 p.
4. Burman, R.D., J. L. Wright, M. e. Jensen. 1975. *Change in climate and estimate evaporation across a large irrigation area in Idaho*. Trans. ASCE 18(6): 1089-1093.
5. De Vries, D. A., and J. W. Brich. 1961. *The modification of climate near the ground by irrigation for pastures on the riverine plain*. "Australian J. Agric. Res., 12(2): 260-272.
6. Ley, T. W., and r. G. Allen. 1994. *Energy and water balance analyses of arid weather sites*. Proc. ASAE Int. Summer Meeting, American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph. Mich.
7. Temesgen, B., r. G. Allen, and D. T. Jensen. 1999. *Adjusting temperature parameters to reflect well – watered conditions*. J. Irrig. And Drain Eng. ASCE 125 (1): 26 – 33.