

دکتر حسین محمدی

دانشگاه تهران

پیمان محمودی

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم‌شناسی

تأثیر پدیده‌های اقلیمی تروپیک و تصادفات در جاده‌ی سندیج - همدان

چکیده

تصادفات یکی از معضلات سیستم‌های حمل و نقل است. در این گونه حوادث دلخراش همواره چهار عامل لسان، وسیله‌ی نقلیه و محیط دخیل هستند. در این عوامل محیطی، عامل اقلیم و پدیده‌های مرتبط با آن جزو تأثیرگذارترین عوامل است. هر چند این پدیده‌ها اجتناب‌ناپذیر و در مولدی خارج از توان و اختیار انسان هستند، ولی تأثیر بعضی از آنها را با اعمال روش‌های طراحی راه و برخی دیگر را با حضور به موقع عوامل راهداری در محل، می‌توان به حناقل رساند. در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر پالترهای اقلیمی بر سی‌حلیل و نقل، ابتدا آستانه‌های بحرلی مسیر سندیج - همدان به عنوان بک مقاله‌ی موردی مشخص و سپس تصادفات این مسیر در ماههای سرد سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها عبارتند از: ۱. خطرناکترین ماه از لحاظ وزش تندبادها (سرعت بیش از ۱۰ متر بر ثانیه) در مسیر سندیج - همدان ماه اسفند می‌باشد؛ ۲. از لحاظ دید کمتر از ۱۰۰۰ متر (مه)، یخبندان و ریزش برف، دی ماه جزو خطرناک‌ترین ماهها به شمار می‌رود؛ ۳. بیشترین ات و شرایط ناپایبلی در شرایط لری بوده است؛ ۴. اسفندماه با ۲۲/۴ درصد تصادفات، بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است؛ ۵. پرتصادف‌ترین جاده‌ی سندیج - همدان، قطعه‌ی ۱ تا ۵ کیلومتری از مبدأ سندیج می‌باشد.

درآمد:

حمل و نقل را که به تغییر تعریف مکانی اشخاص و کالاها با کاربرد ابزار تکنیکی (وسیله‌ی نقلیه و راه) تعریف کرده‌اند (فلاح تبار، ۱۳۷۲) در یک کشور نقش رگهای خونی در جسم انسان را دارد و سلامت بدن انسان به سلامت این رگها و خونی که در آن جریان دارد، وابسته است (اشراف زده، ۱۳۸۲)، بنابراین هر گونه اختلال در این شبکه می‌تواند صدمات و تلفات خاص خود را به همراه داشته باشد.

یکی از معضلات سیستم‌های حمل و نقل، که می‌توان به آن اشاره کرد، تصادفات است. تصادفات تصادفاً زمینی اتفاق می‌افتد که وسیله‌ی نقلیه نمی‌تواند خود را با محیط رانندگی وفق دهد. در بررسی و مطالعه‌ی این پدیده‌ی دلخراش انسانی باید همواره چهار عامل: انسان، وسیله‌ی نقلیه، محیط را توأمان در تجزیه و تحلیل‌ها مورد توجه قرار داد. هر چند متخصصین گوناگون از زمین‌شناسان، ژئومورفولوژیست‌ها، مهندسی عمران، اقتصاددانان، مهندسی مکانیک، احیاناً صنعتی و... هر کدام با توجه به تخصص و زاویه‌ی دید خود مسأله را مورد مطالعه قرار داده‌اند، ولی به سبب پیچیدگی‌ها و وابستگی‌هایی که این چهار عامل با هم دارند، نمی‌توان شخص یا عامل مشخصی را مقصر قلمداد کرد. با توجه به روند روبه افزایش بخش راهها و وسایل نقلیه، در حال حاضر و انتظار افزایش آن‌ها در آینده، لزوم مطالعات و تحقیقات را در این بخش بیشتر نمایان می‌سازد.

بحث مربوط به ایمنی حمل و نقل و راهها و حمل و نقل سی از موضوعاتی است که اساس مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل و نقل را تشکیل می‌دهد. به گونه‌ای که امروزه در کشورهای توسعه یافته همگام با توسعه‌ی سایر بخشهای مهندسی ترافیک، موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات و تمهیدات لازم سعی شده است که تصادفات و پیامدهای ناشی از آن را به حداقل برسانند، ولی متأسفانه در شوکرما و سایر کشورهای جهان سوم تعداد و نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل مؤثر بر آن همواره سیر صعودی داشته است، به طوری که خسارات ناشی از تصادفات هزینه‌های زیادی را، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ روحی و رولی، به جوامع تحمیل می‌کند.

از میان عوامل تأثیرگذار بر ایمنی حمل و نقل تصادفات می‌توان به پدیده‌های اقلیمی اشاره نمود که بعضی از آنها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم بر ایمنی حمل و نقل اثرات دارند. هر چند که این پدیده‌ها

اجتناب ناپذیر و در مواردی خارج از توان و اختیار لسان هستند، ولی تأثیر بعضی از آنها را با اعمال روشهایی در طراحی راه و بعضی از آنها را با حضور به موقع عوامل راهداری در محل می‌توان به حداقل رساند.

از مطالعات انجام شده در بریتانیا که توسط اسمیت و کولدینگ^۱ بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۲ و در استرالیا توسط رابینسون^۲ در سال ۱۹۵۵ صورت گرفت، چنین دریافت می‌شود که در روزهای بارانی تعداد تصادفات ۳۰ درصد از روزهای بدون باران بیشتر است. بر اساس این تحقیق مشکل اساسی در حمل و نقل جاده‌های در هنگام بارش باران کاهش مقاومت وسیله‌ی میه در برابر لغزندگی، انعکاس نور جاده‌های مرطوب در هنگام شب می‌باشد. با این وجود، نقش اقلیم در بالا بردن ضریب ایمنی جاده‌ها برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ در انگلستان به هنگام برنامه‌ریزی جاده‌ی ترانزیتی پنین M۶۲ بین یورپول و هال مطرح شد و این موضوع باعث شد که عامل اقلیم را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در ایمنی حمل و نقل در برنامه‌ریزی جاده‌ها مورد توجه قرار دهند. پس از اجرای طرح و به دنبال مذاکرات مستمری که با اداره هواشناسی انگلستان صورت گرفته، یک شبکه‌ی ۱۰ ایستگاه هواشناسی در ژانویه ۱۹۶۲ در مجاورت هر یک از راهها تأسیس شد تا داده‌های سی‌و‌پای محدوده‌هایی با ساختار پراکنده ثبت کنند (جیبی نوخندان، ۱۳۷۸). همچنین در سال ۱۹۸۵ به دنبال یکسری تصادفات عظیمی که جاده‌های اطراف لندن در شرایط مه‌غلیظ روی داده بود، اداره هواشناسی گروهی را برای بررسیت ایجاد مه در این محور تشکیل داد. بررسی‌ها بر پایه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و آمارهای ایستگاههای هواشناسی، اعلامت سی، پیمایش مسیر جاده، تحلیل داده‌های ملبورهای برای روزهایی که احتمال وقوع مه دارند، بوده است (اداره هواشناسی بریتانیا، ۱۹۸۵).

جولیا ادوارد^۳ نیز در سال ۱۹۹۶ میلادی تحقیقی را در مورد ارتباط بین تصادفات جاده‌های اقلیمی و لحظه‌ی وقوع تصادفات انجام شده است. او در تحقیقات خود به بررسی رابطه‌ی بین آب و هوا و تصادفات جاده‌های در ولز و انگلستان پرداخته است. وی در یک سطح اطمینان سی، به مقایسه‌ی وضعیت تصادفات در روزهای بارانی، روزهای مه‌دار و روزهای بادی شدید با روزهای با شرایط مطلوب پرداخت. یافته‌های تحقیقات او کاهش معناداری را در تعداد تصادفات در روزهای بارانی در مقایسه با روزهای

1. Smith Colding
2. Rabinson
3. Jolia Edward

بلون باران نشان می‌دهد. در روزهای همراه با مه، آمار تصادفات افزایش یافته است ولی در مورد باد شدید، یافته‌ها نتایج معاداری را نشان نمی‌دهد (کرمی، ۱۳۸۱).

جین آندره^۱ پژوهشگر کلدایی نیز مطالعات متعددی را در زمینه‌ی هواشناسی انجام داده است. او در یکی از پژوهشهای خود در سال ۲۰۰۱ به نتایج جالبی رسیده است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

- طر تصادفات معمولاً در زمان بارندگی از مقدار جزئی تا چند برابر افزایش می‌یابد.
- شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد بارش برف تأثیر بسزایی نسبت به باران در وقوع تصادفات دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که تصادفات ناشی از باران برف کمتر است.
- بارانهای شدید به بی‌تنبها تلفیق بلرش، میزان تصادفات را افزایش می‌دهد.
- درختندگی خورشید، استرس ناشی از گرما و فشار هوا در وقوع تصادفات مؤثرند، اما شواهد در این مورد به اندازه‌ی پراکنده هستند که نمی‌توان به یک نتیجه‌ی منطقی رسید.

مطالعات انجام شده در زمینه‌ی آب و هواشناسی در ایران بسیار کم و مربوط به چند سال اخیر است. حبیبی نوخندان اولین کسی بود که به طور خاص، تأثیر پارامترهای اقلیمی بر تصادفات را به عنوان موضوع تحقیق خود در سال ۱۳۷۸ برگزید. او در این تحقیق پس از استخراج تصادفات به تفکیک روز، ساعت و بررسی ارتباط هر یک از تصادفات با شرایط دمایی (دما، باد، میدان دید و هوای حال) به نتایجی به شرح زیر دست یافت.

عناصر و پدیده‌های اقلیمی از مهمترین عوامل بروز تصادفات محور هراز در ماههای سرد سال بوده است، به گونه‌ای که با بررسی فرآیند تصادفات در پدیده‌های اقلیمی مشخص شد که: در ماه اسفند ۲۳۷ مورد (معادل ۲۶ درصد) در ماه آذر ۲۰۶ مورد (معادل ۲۲ درصد) و در ماه دی ۱۷۰ مورد تصادف (معادل ۱۷ درصد) از ۹۳۱ تصادف، با پدیده‌ی غلب یخبندان و ریزش برف همراه بوده‌اند و سایر تصادفات با فوآوانی کمتر با دیگر پدیده‌های اقلیمی بوده‌اند.

در تحقیق دیگری که توسط سعید قطره‌سامانی (۱۳۷۸) روی تأثیر عواملی مربوط به تصادفات در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، مشخص شد که در شرایط خوب هوایی، که آسمان صاف است، میزان تصادفات به نسبت قابل توجهی در این استان بالا می‌رود، ولی در شرایط برفی میزان تصادفات کاهش

می‌یابد. این موضوع ناشی از بسته شدن راهها و کم‌شدن ترافیک است. در بین عوامل مؤثری که بر میزان تصادفات استان چهارمحال و بختیاری تأثیرگذار بوده‌اند می‌توان به زمان بارش اشاره داشت که ۳۳/۹ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است. عوامل دیگری همچون زلزله برفی (۲۳/۵ درصد) مه (۲۰ درصد) هوای ابری (۲۱/۷ درصد) و طوفان (۰/۹ درصد) از تصادفات در شرایطی که شامل می‌شود.

گرمی (۱۳۸۱) برای اولین بار در کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به بررسی رابطه‌ی بین توزیع تصادفات و پدیده‌های اقلیمی از جمله ریزش باران، ریزش برف، یخبندان و پدیده‌ی مه پرداخت. او در این تحقیق محور فووزکوه- ساری را به عنوان مطالعه‌ی موردی خود برگزید و پس از تشکیل پایگاه اطلاعات تصادفات و شرایط ساعتی هر کدام از پدیده‌های اقلیمی به تجزیه و تحلیل روابط بین این پدیده‌ها پرداخت و نتایجی به شرح زیر به دست آمد:

بهمن ماه دارای بیشترین تعداد روزهای یخبندان است که در طول دوره‌ی مورد مطالعه (۷۴-۱۳۷۲) ۱۱۵ فقره تصادف داشته است، که از این نظر بیشترین فرولنی تصادفات را دارا بوده است. دی ماه نیز از نظر تعداد روزهای بارانی دارای بیشترین فرولنی بوده که در طول دوره‌ی مورد مطالعه‌ی ۳۵ فقره تصادف داشته است. بر اساس گزارش پلیس راه نیز از ۹۳۰ مورد نقصان اتفاق افتاده در این مسیر، ۴۲ فقره در شرایط مه آلود بوده است. حبیبی نوخندان (۱۳۸۳) در رساله‌ی دکتری خود موضوع آب و هوا و ایمنی جاده‌های کوهستانی را در سطح وسیعتری به وسعت کشور ایران مورد کنکاش و بررسی قرار داد. او با استفاده از داده‌های مربوط به ۱۲۰ ایستگاه سینوپتیک در یک دوره‌ی ۱۰ ساله به ارزیابی وضعیت آستانه‌های بحرانی جو اقلیمی پرداخت. او تهران به فیروزکوه و هراز را به عنوان مطالعه‌ی موردی برگزید و به نتایجی دست یافت که به صورت نقشه و جداولی ارائه نموده است.

در این تحقیق نیز سعی بر آن است که به یک ارتباط منطقی و معنادار بین عناصر و عوامل اقلیمی با میزان تصادفات در محور سنندج- همدان برسیم و پس از شناسایی عوامل مزاحمی که در تصادفات که با استفاده از روشهای اقلیمی صورت می‌گیرد به ارائه‌ی راهکارهای مناسب در جهت خنثی کردن این عناصر و عوامل اقلیمی در این مسیر پرداخته شود.

مواد و داده‌های تحقیق

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر ایمنی حمل و نقل، ابتدا آستانه‌های بحرانی مسیر سندج-همدان به عنوان یک مطالعه‌ی موردی مشخص و سپس تصادفات این مسیر در ماههای سرد سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مشخص کردن آستانه‌های بحرانی این سرمنیاز به داده‌های هواشناسی بود که از بخش خدمات ماشینی سازمان هواشناسی تهیه گردید. این داده‌ها شامل داده‌های ساعتی و روزانه‌ی پارامترهای دما، رطوبت، بلر، باد، دید افقی و روزهای برفی سه ایستگاه سینوپتیک سندج، قروه و همدان بودند. دوره‌ی زمانی ده ساله (۲۰۰۳-۱۹۹۴) نیز بر اساس آزمون کافی بودن داده‌ها (روش ماکوس) $y = [(4.030t) \log]^2 + 6$ در سطح اعتماد ۹۰ درصد و به زای درجه‌ی آزادی (Y=۶) انتخاب گردید. آمار تصادفات نیز از معاونت راهور نیروی انتظامی استان کردستان برای یک دوره‌ی دو ساله (۸۲-۱۳۸۱) برای ماههای سرد سال از اول اکتبر تا آخر آوریل اخذ شد.

روش تحقیق

الف) تعیین آستانه‌های بحرانی مؤثر در ایمنی حمل و نقل مسیر سندج-همدان

از آنجا که ارتفاع زیاد جاده‌های کوهستانی و تفاوت‌های اقلیمی در طول مسیرهای ارتباطی مشکلات زیادی را در ماههای سرد سال برای راهداران و کاربران جاده‌ها به بار می‌آورد. بدین جهت دوره‌ی سرد سال و متغیرهای اقلیمی مربوط به آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تنبیها

بر اساس تحقیقات میدانی و آزمایش تونل باد، جهت تعیین آستانه‌های بحرانی وقوع تندبادها، سرعت بیش از ۲۰ نات بر ثانیه (۱۰ متر بر ثانیه) به عنوان آستانه‌های بحرانی تعیین شده است (حیسی نوخندان، ۱۳۸۳) مرحله‌ی کار بدین صورت بود که ابتدا با استفاده از دستور FILTERING (از مجموعه دستورات نرم افزار EXCEL) روزهایی که وزش باد بیش از ۲۰ نات بر ثانیه (۱۰ متر بر ثانیه) بوده است، استخراج و به صورت روزشماره تب شده‌اند. سپس توزیع فرولوی هر کلام از آنها برای هر یک از ۱۲ ماه سال مشخص و میانگین ده ساله‌ی آنها گرفته شد. علاوه بر سرعت باد، جهت باد نیز به دلیل زویه‌ای که در برخورد با وسیله‌ی راننده به وجود می‌آورد،

اهمیت دارد. بنابراین برای به دست آوردن جهت بادهای بیش از ۲۰ نات بر نثیه، اقدام به تهیه گلبادهای هر ماه گردید.

برای این کار از نرم افزار WRPLOT استفاده شد. مرحله‌ی بعد به تعیین فوآوانی های کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد (کم خطر، خطرناک، بحرلی و فوق بحرلی) پرداخته شد و نمودار مورد نظر برای هر کدام از ایستگاهها به دست آمد.

از آنجا که پدیده‌ی باد را نمی توان مانند دما و بارش دورن یابی کرد، از این رو به صورت ایستگاهی، توزیع زمانی و مکانی آستانه‌های بحرلی آنها به تصویر کشیده ده و شبر اساس آنها نقشه‌های مربوط تهیه شدند.

دید کمتر از ۱۰۰۰ متر (ده)

روش کار در این قسمت بدین صورت بوده است که ابتدا مطابق روش بررسی تنبلاها، روزهایی که قدرت دید در آنها ۱۰۰۰ متر و کمتر بوده است استخراج و سپس به صورت روزشماره تب شلند. سپس توزیع فرولی آنها در هر یک از ماهها استخراج و نمودار مربوط تهیه گردید. از آن جهت که مه دارای پایداری کمی، از لحاظ زمانی و مکانی است، زمان وقوع مه نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت بر اساس داده‌های ساعتی ایستگاههای سینوپتیک، مسیر، که هر سه ساعت یکبار ثبت می شود، اقدام به استخراج قدرت دید کمتر از ۱۰۰۰ متر گردید و جدولهای فرولی سه ساعته برای هر ایستگاه تهیه شد. مه‌ها به دو دسته‌ی جبهه‌ای و تابشی تقسیم گردیدند. از آنجا که پدیده‌ی مه را نمی توان درون یلی کرد، از این رو به صورت ایستگاهی توزیع زمانی و مکانی آستانه‌های بحرلی آنها به تصویر کشیده شد و بر اساس آن نقشه‌های مربوط تهیه گردید.

یخبندان و ریزش وف

بر اساس مطالعات صورت گرفته، مشاهده شده است که در بیشتر ایستگاههای ارتفاعات غرب و شمال غرب ایران قبل از مهر ماه یخبندان شروع می شود، به همین دلیل روز ۱ شهریور برابر با ۲۲ آگوست را به عنوان روز مینا ابلتوخسایر روزها به ترتیب نسبت به این مبدأ شمارش شلند. برای مثال اگر در یک ایستگاه اولین همای صفر درجه‌ی سلتی گراد در روز ۸۳ رخ داده باشد، با توجه به مبنای ما یعنی ۲۲ آگوست (اول شهریور) معادل با ۱۳ نوامبر (۱۳ آبان) است. سپس در مرحله‌ی بعد اطلاعات بالا با توزیع نوال برایش داده شدند

و اقدام به تعیین احتمال وقوع آنها در سطح احتمالاتی ۷۵ درصد گردید. از مدل رگرسیون چندغیره نیز برای مطالعه‌ی بین پدیده‌های اقلیمی با ارتفاع و عرض جغرافیایی اقدام و روابط مورد نظر به دست آمد (جدول شماره ۱). در مرحله‌ی آخر در محیط نرم افزاری SURFER اقدام به تهیه‌ی نقشه‌های توزیع مکانی دو پدیده‌ی یخبندان و ریزش برف گردید.

جدول شماره ۱. مدل‌های رگرسیونی چندغیره برای مسیر سندج-همدان

آغاز یخبندان	(ارتفاع ۰/۰۴۳۸) - (عرض جغرافیایی ۴/۲۴۸) - ۲۷۲ = y
پایان یخبندان	(ارتفاع ۰/۰۲۹۴) + (عرض جغرافیایی ۴/۴۴) - ۱۶/۸ = y
آغاز ریزش برف	(ارتفاع ۰/۰۳۳۵) - (عرض جغرافیایی ۶/۸۵) - ۳۸۳ = y
پایان ریزش برف	(ارتفاع ۰/۰۲۷۰) + (عرض جغرافیایی ۷/۱۵) - ۱۲۸ = y

ب) ارتباط بین تصادفات و پدیده‌های اقلیمی

در این بخش از تحقیق به مطالعه‌ی ارتباط بین تصادفات و پارامترهای اقلیمی در مسیر سندج-همدان پرداخته می‌شود. پس از گردآوری داده‌های مربوط به تصادفات، آنها را در محیط نرم افزاری اکسل وارد و اقدام به تهیه‌ی بانک اطلاعات اقلیمی - جاده‌ای برای هر یک از تصادفات گردید. روش کار به این صورت بود که برای هر تصادف اقدام به استخراج شرایط اقلیمی ساعت وقوع تصادف، طند هوا، بارش، باد، قدرت دید و... گردید و جدولی ترکیبی تهیه شد که نمونه‌ای از آن در جدول شماره دو قابل مشاهده است.

جدول شماره ۲. نمونه‌ای از جدول ترکیبی تصادفات و پدیده‌های اقلیمی (محمودی، ۱۳۸۳)

شماره تصادف	سال وقوع تصادف	روز وقوع تصادف	ساعت وقوع	مکان تصادف نسبت به مبدأ	شرایط سطح معبر	نوع تصادف	درجه حرارت به (C)	بارش به میلی‌متر	سرعت باد به قلم	قدرت دید به متر	رطوبت نسبی	وضع هوا
۱	۲۰۰۴	آوریل	۱۵:۸	۱۲ کیلومتر	خشک	خسارتی	۲	۳	۱۰	۳۰۰۰	۷۵	بارانی
۲	۲۰۰۴	ژوئیه	۹	۲۲ کیلومتر	یخبندان	خسارتی	-۳	۴	۱۲	۳۰۰۰	۸۱	برفی


برای مشخص نمودن قطعات خطرناک نیز از قلمون پولسون استفاده شده است. بدین ترتیب که اگر بین دو قطعه راه A, B که در آن تصادف به وقوع می‌پیوندد در نظر گرفته شود، تعداد تصادفات در این قطعه باید حاصل ضرب طول (L) در تراکم تصادف در کیلومتر (D) باشد. در عمل تعداد تصادفات ثبت شده با عدد LD متفاوت است. مقادیر حدی M_1 و M_2 رهای پولسون، که مقلد ثبت شده در آن صادق است، باید در آستانه‌ی اعتماد ۹۰ درصد باشد. اگر LD کوچکتر از کمترین مقدار یعنی M_2 باشد توجه می‌شویم که تعداد تصادفات در قطعه‌ی مورد نظر خاصاً بیشتر از مقدار متوسط است. در این صورت قطعه را باید خطرناک انگاشت و مورد بررسی بیشتر قرار داد.

تجزیه و تحلیل


الف) تجزیه و تحلیل آستانه‌های بحرانی

تنبادها


خطرناکترین ماه از نظر وزش تنبادهای بیش از ۲۰ سانت بر ثانیه، ماه آوریل (فروردین) می‌باشد. به گونه‌ای که ایستگاه قروه با ۹ مورد وزش تنباد جزو نقاط بحرانی این مسیر به شمار می‌رود. گلبدهای ترسیم شده نیز جهت تنبادهارادر ایستگاه سنندج، جنوبی، در قروه جنوب غربی و در همدان غربی نشان می‌دهد. مارس (سفند) و می (اردیبهشت) دو ماه دیگر خطرناک از لحاظ وزش تنبادهای به خصوص ماه مارس به دلیل جهت وزش تنبادهای می‌تواند در کنترل وسائط نقلیه اختلال ایجاد کند به شمار می‌رود. (شکلهای ۴، ۵ و ۵)



شکل شماره ۳. نقشه‌ی توزیع مکانی فراوانی نقاط همراه با سرعت بیش از ۲۰ نات بر ثانیه (آوریل)




شکل شماره ۴. توزیع مکانی فراوانی نقاط همراه با سرعت باد بیش از ۲۰ نات بر ثانیه (موس)




شکل شماره ۵. نقشه‌ی توزیع مکانی فراوانی نقاط همراه با سرعت باد بیش از ۲۰ نات بر تلیه (می)

دید کمتر از ۱۰۰۰ متر (مه)


ماه ژانویه (دی) از لحاظ مه جزو خطرناکترین ماهها در مسیر سنندج-همدان به شمار می‌رود، به گونه‌ای که ایستگاه قوه در این ماه شرایط بحرانی به خود می‌گیرد. از نظر ساعات فرلونی وقوع مه نیز مشاهده شد که نزدیک به ۷۵ درصد از مه‌های ایجاد شده در ایستگاه قوه و همدان در حد فاصل ساعت ۲۱ تا ۶ صبح رخ داده‌اند که جزو مه‌های تابشی هستند و دلیل آن نیز به زاوی‌ی تابش خورشید در این فصل و سرد بودن این ماه نسبت به دیگر ماههای سال باز می‌گردد. ماههای دسامبر و فوریه به تیب دومین و سومین ماههای خطرناک از لحاظ دید کمتر از ۱۰۰۰ متر به حساب می‌آیند. تمام مه‌های اتفاق افتاده در ماه دسامبر در حد فاصل ساعت ۲۴ شب تا ۹ صبح رخ داده‌اند که باز هم چیرگی با مه‌های تابشی بوده است (شکلهای ۶، ۷ و ۸).



شکل شماره ۶. نقشه‌ی توزیع مکانی فراوانی نقاط همراه با دید کمتر از ۱۰۰۰ متر (ژانویه، محمودی، ۱۳۸۳)



شکل شماره ۷. نقشه‌ی توزیع مکانی فراوانی نقاط همراه با دید کمتر از ۱۰۰۰ متر (دسامبر)




شکل شماره ۸ نقشه‌ی توزیع مکانی فرولوی نقاط همراه با دید کمتر از ۱۰۰۰ متر (فوریه)

یخبندان و ریزش برف


بر اساس محاسبات انجام شده در مسیر سنندج - همدان، یخبندانها در همراه در ارتفاعات روی می‌دهد، به گونه‌ای که در ایستگاه قروه اولین یخبندان ۸ مهرماه رخ می‌دهد که دلیل آن نیز ارتفاع زیاد این ایستگاه نسبت به ایستگاههای اطراف است و هراچه از قروه به شرق یا غرب مسیر پیش می‌رویم زمان وقوع اولین یخبندان به تعویق می‌افتد. زمان وقوع اولین یخبندانها و پایان آنها در سه ایستگاه مورد مطالعه در جدول شماره سه آورده شده است و توزیع مکانی آنها نیز با توجه به شرایط مسیر از لحاظ ارتفاعی در شکل‌های شماره ۹ و ۱۰ ارائه شده است.

جدول شماره ۳. زمان آغاز و پایان یخبندان در مسیر سنندج، همدان در سطح احتمالاتی ۷۵٪:

ایستگاه	پارامتر اقلیمی	زمان آغاز یخبندان	زمان پایان یخبندان
سنندج		۲۲ اکتبر (۱ آبان)	۱۸ فوریه (۳۰ بهمن)
قروه		۲۹ سپتامبر (۸ مهر)	۵ طرس (۱۵ اسفند)
همدان		۱۷ اکتبر (۱۶ مهر)	۲۷ فوریه (۹ اسفند)



شکل شماره ۹. نقشه‌ی توزیع مکانی آغاز یخبندان در مسیر سندج-همدان



شکل شماره ۱۰. نقشه‌ی توزیع مکانی پایان یخبندان در مسیر سندج-همدان


به گونه‌ای که بر اساس جدول شماره ۳ تاریخ پایان وقوع یخبندان در اواسط اسفندماه به پایان می‌رسد. ذکر یک نکته در این جا دارای اهمیت است و آن این که نی که برای یخبستل حمل و نقل می‌تواند ایجاد خطر کند باید در درجه‌ی حرارت کمتر از ۲ درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بیش از ۸۰٪ روی دهد، که این وضعیت در ماه ژانویه روی می‌دهد.

در مورد ریزش برف باید اشاره داشت که اولین ریزش برف در این مسیر در ارتفاعات قرقویا ۱۶ آبان شروع می‌شود، ولی در دو ایستگاه دیگر یعنی سنندج و همدان به دلیل ارتفاع آنها بارش برف به تعویق می‌افتد، به گونه‌ای که این ریزش تا ۴ آذر برای ایستگاه سنندج به تعویق می‌افتد. در مورد پایان ریزش برف نیز باید اقرار نمود که آخرین ریزش برف در ۲۴ بهمن روی می‌دهد. جدول شماره ۴ زمان آغاز و پایان ریزش برف را برای مسیر سنندج-همدان ارائه می‌دهد. همچنین برای نشان دادن توزیع مکانی زمان آغاز و پایان ریزش برف نقشه‌هایی تهیه شد که در شکل‌های شماره ۱۱ و ۱۲ قابل مشاهده است.


جدول شماره ۴- زمان آغاز و پایان ریزش برف در مسیر سنندج-همدان در سطح احتمالاتی ۷۵٪ (محمودی،

(۱۳۸۳)

ایستگاه	پلا متر اقلیمی	زمان آغاز ریزش برف	زمان پایان ریزش برف
سنندج		۲۴ نوامبر (۴ آذر)	۳۰ ژانویه (۱۴ بهمن)
قروه		۶ نوامبر (۱۶ آبان)	۱۲ فوریه (۲۹ بهمن)
همدان		۱۴ نوامبر (۲۴ آبان)	۷ فوریه (۱۹ بهمن)



شکل شماره ۱۱. نقشه‌ی توزیع مکانی آغاز ریزش برف در مسیر سنندج به همدان




شکل شماره ۱۲. نقشه‌ی توزیع مکانی پایان ریزش برف فرد مسیر سنندج-همدان

(ب) تجزیه و تحلیل تصادفات و ارتباط آنها با شرایط اقلیمی


بر اساس تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته مشاهده شد که بیشترین میزان تصادفات در دوره‌ی سرد سال در مسیر سنندج-همدان، هنگامی رخ می‌دهد که شاهد آسمان صاف هستیم و این نشانه‌دهنده‌ی زیاد بوترف کد در این شرایط است. در قعی کواشواجو سی ناپایدار در مسیر حاکم می‌شود، به دلیل کاهش تردد، میزان تصادفات نیز کمتر می‌شود. اما در بین پدیده‌های ناپایجابوو سی، هوای ابری بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است که دلیل آن می‌تواند رطوبت بالای هوا، تأثیر آن در شرایط روحی و خستگی ناشی از این وضعیت در رانندگان باشد. همچنین عجله‌ی زیاد رانندگان برای این که در وضعیت بارش باران یا برف قرار نگیرند، دلیل دیگر تصادفات زیاد در این شرایط می‌باشد.

بارش برف و یخبندان دومین پدیده‌ی سی تأثیرگذار در تصادفات این مسیر است. (شکل شماره‌ی ۱۳)




شکل شماره ۱۳. نمودار فراوانی نسبی تعداد تصادفات در شرایط مختلف جوی در مسیر سنندج-همدان

از نظر تعداد تصادفات اتفاق افتاده در طول دوره‌ی سرد سال بیشترین تصادفات مربوط به ماه اسفند است که ۲۲/۴ درصد تصادفات را شامل می‌شود و دلیل آن نیز حتمی که به خاطر آغاز تعطیلات سال جدید می‌باشد. آذر با ۴/۱۸ درصد دومین ماه از نظر فراوانی تصادفات است (شکل شماره ۱۴).




شکل شماره ۱۴. نمودار تصادفات مسیر سنندج-همدان در هفت ماهه‌ی دوره‌ی سرد سال

از نظر زمان تصادفات نیز بیشترین تصادفات در روز اتفاق افتاده که این موضوع به سبب زیاد وسائط نقلیه در طول روز می‌باشد. همچنین از لحاظ ساعت تصادفات، بیشترین تصادفات در بین ساعات ۱۵-۲۱ و کمترین مقدار آن بین ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح رخ داده‌اند (شکل شماره‌ی ۱۵)




شکل شماره ۱۵. نمودار درصد نسبی تصادفات در ساعات مختلف شبانه‌روز در مسیر سندج-همدان

برای بررسی تصادفات در مسافتهای مختلف نیز مسیر سندج-همدان را به قطعات ۵ کیلومتری تقسیم نمودیم و نمودار مربوط به آن (شکل شماره‌ی ۱۶) تهیه شد. بر اساس این نمودار بیشترین تصادفات مربوط به قطعه‌ی ۱ تا ۵ کیلومتری است که ۲۳ مورد تصادف را به خود اختصاص داده است. قطعات ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری و ۵ تا ۱۰ کیلومتری به ترتیب با ۱۶ و ۱۳ مورد تصادف، دومین و سومین قطعات خطرناک این مسیرند.



شکل شماره ۱۶. تعداد تصادفات در مسافت‌های مختلف در مسیر سنندج-همدان

اما در مورد روزهای هفته باید اشاره داشت که بیشترین تصادفات در روزهای جمعه بوده است، که ۲۰ درصد کل تصادفات این مسیر را به خود اختصاص داده است، بخصوص حد فاصل پلیس راه سنندج- همدان. تاروستای صلوات آباد در ایام تعطیل بیشترین تصادفات را داشته است (شکل شماره ۱۷).



شکل شماره ۱۷. نمودار فراوانی نسبی تعداد تصادفات در روزهای هفته در مسیر سنندج-همدان

تعیین قطعات خطرناک از لحاظ اقلیمی در مسیر سندج- همدان

بیشترین تصادفات اتفاق افتاده در شرایط ریزش برف و یخبندان مربوط به ماههای آذر و دی است و قطعه‌ی ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری از مبدأ سندج جزو مناطق خطرناک از لحاظ تصادفات در شرایط ریزش برف و یخبندان می‌باشد.

بیشترین تصادفات رخ داده در شرایط بارش باران مربوط به دو ماه آبان و اسفند است و قطعه‌ی ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری از مبدأ سندج از لحاظ شرایط بارانی جزو مناطق خطرناک به شمار می‌رود. در شرایط مه‌آلودگی بیشترین تصادفات مربوط به ماههای دی و بهمن است و قطعات خطرناک از لحاظ مه‌آلودگی قطعه‌ی ۸۰ تا ۸۵ کیلومتری از مبدأ سندج و گردنه‌ی صلوات آباد می‌باشد. از لحاظ بوران و تندباد نیز قطعات ۲۰ تا ۲۵ کیلومتری از مبدأ سندج و قطعه‌ی همه کسی درحد فصل سه راهی سنقر تا همدان از قطعات خطرناک به شمار می‌رود. به خصوص قطعه‌ی ۲۰ تا ۲۵ کیلومتری به عنوان یکی از کریدورهای باد جنوب غربی به شمال شرقی عمل کرده و تصادفات موضعی را شامل می‌شود.

پیشاهداها

شرایط آب و هوایی حاکم بر مناطق کوهستانی در افزایش سوانح و تصادفات و خسارات ناشی از آنها نقش به‌سزایی دارند. از این رو برای به حداقل رساندن این شرایط، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی زیر ارائه می‌شود. راهکارهای ارائه شده به دو بخش تقسیم می‌شوند.

الف) راهکارهای رای‌پیش‌بینی و مدیریت تصادفات در مسیر سندج- همدان؛

ب) راهکارهایی برای حذف نقاط حادثه‌خیز و خطرآفرین در محور سندج همدان که در زیر توضیح داده می‌شود.

الف) راهکارهایی برای پیش‌بینی و مدیریت تصادفات در مسیر همدان- سندج

- آموزش پرسنل نیروی انتظامی در زمینه‌ی استفاده از دستگاه GPS و ثبت اطلاعات مکانی تصادفات به ویژه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع محل تصادف برای استفاده‌ی مهندسی حمل و نقل و هواشناسی.


- نصب و استقرار دو سایت هواشناسی جدید های یکی روی گردنه‌ی صلوات آباد و دیگری در حوالی روستای همه کسی بین قروه و همدان، برای ثبت و ارسال اطلاعات سطح جاده و پارامترهای اقلیمی مرتبط با ایمنی حمل و نقل به مراکز هواشناسی سندج و همدان.
- کنترل سرعت و سائط نقلیه در حوالی ساعات ۱۵ تا ۲۱ شب در ماههای دی و بهمن به خاطر شرایط یخبندان و مه آلودگی.
- کنترل دقیق سائط نقلیه عمومی همچون اتوبوسها، مینی بسها و سواریهای مسافری در زمینه‌ی همراه داشتن وسایل ایمنی و اطمینان از سالم و دین ماشین در ماههای بهمن، دی و اسفند.
- همکاری و ارتباط مستمر بین سازمان هواشناسی با پلیس راه سندج همدان، هلال احمر، راه و ترابری و مراکز درمانی در طول چهارماه آذر، دی، بهمن و اسفند.
- اطلاع رسانی دقیق و بهنگام وضعیت جاده، به ویژه در شرایط عبور، توقف، توفان و سایر شرایط نامساعد (ی).

ب) راهکارهایی برای حذف نقاط حادثه خیز و خطرآفرین در محور سندج-همدان

۱. قطعه‌ی ۱ تا ۵ کیلومتری
 - ۱-۱. تعریض عرض جاده و عقب نشینی تا مرز حریم قانونی؛
 - ۱-۲. احداث روفوژ مرکزی با گرادبلوک و یا فضای سبز به گونه‌ای تکه مردم را از فضای سواره‌رو قطع نماید؛
 - ۱-۳. تملک حریم و عقب نشینی ساخت وسازهای موجود؛
 - ۱-۴. خط کشی و تعیین محل دوربرگردانها و کنترل ترافیک توسط پلیس راه.
۲. قطعه‌ی ۵ تا ۱۰ کیلومتری
 - ۲-۱. ساماندهی پیچ دولت آباد ۷ کیلومتری به گونه‌ای که از ورود مستقیم اتومبیل جاده‌ی اصلی جلوگیری به عمل آید (شکل ۱۸)؛
 - ۲-۲. برای محدوده‌ی روستای صلوات آباد ۵۰۰+۱۰ نیز احداث زیرگذر در منطقه‌ی ورودی روستا و قسمت انتهایی و قطع ارتباط مردم با جاده؛

- ۳-۲. احداث پارکینگ و مشخص شدن متعلقه کف مردم با تبلو در طرفین راه در روستای صلوات آباد؛
- ۴-۲. نصب زوده به منظور جلوگیری از عبور غیر پیاده از وسط جاده در روستای صلوات آباد.
۳. قطعه‌ی ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری
- ۱-۳. ایجاد بند سبقت در پیچ قبل از تونل پاول در کیلومتر ۱۳+۵۰۰ از راهکارهای کوتاه مدت و اصلاح مسیر موجود و جداسازی باندهای رفت و برگشت از راهکارهای بلندمدت در این مسیر می‌باشد (شکل ۱۹)؛
- ۲-۳. پیچ تند کیلومتر ۱۶+۷۰۰ نیز با تعریض و اصلاح قوس مرکز دره، برف‌ریزی به موقع و سوگیری از آبهای سطحی به داخل جاده و تلمین دور قوسهای مذکور برای کوتاه مدت و جداسازی باندهای رفت و برگشت برای بلند مدت قابل اصلاح می‌باشد (شکل ۲۰)؛
- ۳-۳. تونل‌های سوم و چهارم در کیلومتر ۱۸ را نیز می‌توان با هدایت آب چشمه به گونه‌ای مطلوب برداشت آب مناسب توسط مسافران و ساختن حوضچه‌ی پلکلی اصلاح نمود (شکل ۲۱).
۴. قطعه‌ی ۲۰-۲۵ کیلومتری
- این قطعه از لحاظ بوران و تندباد جزو قسمتهای خطرناک مسیر است که می‌توان با اجرای طرحهای کنترل بوران، جمع برف قبل واز جاده، برف بی به موقع قبل از یخزدگی، نمک پاشی به موقع و ایجادبند سبقت و انتقال گلوگاه لزرسی به بالای گردنه یا محل دیگرلاسه راه کروندلن، اصلاح نمود (شکل ۲۲).
۵. قطعه‌ی ۵۰ تا ۶۵ کیلومتری
- این قطعه که در شرایط بارندگی دروضعیت مناسبی نیست با تعریض آن و ایجاد سرعت گیرهای مناسب در ورود و خروج روستاهای حسن آباد، طهماسب‌قلی و کاظم آباد کنترل کرد.
۶. قطعه‌ی ۸۰ تا ۸۵
- این قطعه را که همدر روزهای بدون پدیده و هم در روزهای با برف و یخبندان و هم در شرایط مه آلودگی، شرایط مناسبی ندارد می‌توان با ساماندهی تقاطع و ساخت و تکمیل پایانه‌ی جدید، که در دست احداث است، و نسبت به پایانه‌های قبلی فاصله‌ی بیشتری دارد اصلاح نمود. همچنین با نصب چراغهای راهنما و تابلوهای هشدار دهنده می‌توان تا اندازه‌ای تصدقات را در این محدوده کنترل کرد.
۷. کنترل و اصلاح تراشه‌ها و دیواره‌های خطرناک بر جاده که احتمال ریزش آنها به دلیل هوازگی مکانیکی بسیار زیاد است (شکل ۲۳).


قطعات دیگر را نیز می‌توان با تعریض و جدا کردن مسیر رفت و برگشت اصلاح نمود.




شکل شماره ۱۸. تصویر پیچ دولت‌آباد، کیلومتر ۷



شکل شماره ۱۹. تصویر پیچ قبل از تونل لول در کیلومتر ۱۳+۵۰۰




شکل شماره ۲۰. تصویر پیچ تند کیلومتر ۱۶+۷۰۰ و نبود هیچ گونه زده‌ی محافظ



شکل شماره ۲۱. تصویر وجود و مشکلات خاص آن ملین تونل سوم و چهارم در کیلومتر ۱۸



شکل شماره ۲۲. تصویر گلوگاه بزرسی و منطقه‌ی اطراف آن بعد از گردنه‌ی صلوات آباد در کیلومتر ۲۲ الی ۲۴ از مبدأ سنندج



شکل شماره ۲۳. تصویر پیچ ورودی به روستای صلوات آباد و احتمال ریزش دیواره‌ی کنار آن به دلیل هوردگی مکئیکی

منابع و مآخذ

۱. اشرف زاده، محمدعلی (۱۳۸۲)، *بازبینی سوانح درجلدهای ایران*، مجله‌ی راه بریشم، شماره ۹.
۲. حبیبی نوخندان، مجید (۱۳۷۸)، *مطالعه‌ی پدیده‌های اقلیمی مؤثر بر تردد و تصادفات جلده‌های کوهستانی و ارائه راهکارهای اجرایی مؤثر (مطالعه موردی جلده هراز)*، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
۳. حبیبی نوخندان، مجید (۱۳۸۳)، *آب و هوا و ایمنی جاده‌های کوهستانی ایران (مطالعه موردی جلده‌های هراز و فیروزکوه)*. رساله‌ی دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران.
۴. فلاح تبر، نصراله (۱۳۷۲)، *راه و ترفیک جلده‌ای و ایمنی آن در ارتباط با مسائل جغرافیایی*، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
۵. قطره سامانی، سعید (۱۳۷۸)، *تأثیر عوامل سی‌تپرد کد جاده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری*، سمینار هواشناسی کاربردی، ساری.
۶. کریمی، شهرام (۱۳۸۱)، *تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی باسفاده از GIS (مطالعه موردی جلده فیروزکوه-ساری)*، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
۷. معلوت راهور نیروی نظامی استان کردستان، *آمار تصادفات سلهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲*.

8. 44-Andrey, J. and B. Mills, J. Vandemolen (2001). Weather Information and Road Safety. A Report to the Institute for Catastrophic Loss Reduction. University of Western Ontario 32p.
9. Smith, K (1982). How Seasonal and Weather Condition Influence Road Accident In Glasgow. Scattish Geographical Magazine 98, 103-114.