

## ارائه الگوی مناسب جهت پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی آرمانی فازی

علی ربانی\* - حبیب زارع\*\* - فروغ بهنیا\*\*\*

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۱ تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۸)

### چکیده

تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی "هر گاه خراب شد تعمیر می‌شود" به سمت جستجو برای انتخاب مناسب ترین برنامه نت، می‌تواند به سود دهی واحدهای اقتصادی منجر شود. پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی می‌باشد. بر این اساس برای تعدادی از پمپ‌های آب، روغن و خمیر کاغذ در شرکت تولیدی کاغذ کسری به عنوان مجموعه‌ای از کلیدی ترین تجهیزات تولیدی شرکت، سیاست گذاری بهینه نت صورت گرفته است. برای هر حالتی از شکست پمپ‌ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته می‌شود ساختار شبکه‌ای به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزی آرمانی استراتژی بهینه برای هر شکست تعیین می‌شود. نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست‌ها برتری دارند. لذا این راهبردها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می‌دهد تا جنبه‌های منفی یک شکست محدود گردد.

کلمات کلیدی: راهبردهای نگهداری و تعمیرات، برنامه ریزی آرمانی، مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه، تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن.

\* مریمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

\*\* استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

\*\*\* کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از جهاد دانشگاهی یزد (نویسنده مسئول)

## مقدمه

### بیان مسئله و اهمیت آن

برای موقعیت وادامه حیات سازمانها، باید روشها اصلاح شده و در روندانجام امور بهبودی حاصل گردد. سیستمهای نگهداری و تعمیرات بر بودجه و سوددهی سازمان به طور مستقیم تاثیر می‌گذارند، ولی عدم برنامه‌ریزی صحیح نگهداری و تعمیرات در سازمان، سبب کاهش عمر تجهیزات می‌گردد (طهماسبی، ۱۳۸۷).

تمام مصنوعات بشری و دستگاه‌ها دارای عمر محدود می‌باشند و هر لحظه امکان خرابی و درنتیجه از کار افتادگی دستگاه یا حتی کل سیستم وجود دارد. می‌دانیم که یک قابلیت اطمینان و کارکرد بهینه برای هر دستگاه وجود دارد. اگر بخواهیم این مقدار را از حدی بالاتر ببریم باستی هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شویم که در این صورت محصولات تولیدی جهت تولید به صرفه نخواهند بود. راه حل‌های بهتری هم وجود دارد. می‌توان با یک برنامه ریزی دقیق و مستمر کاری کرد که از همین امکانات موجود حداکثر بهره وری حاصل گردد به طوریکه دستگاه‌ها با حداکثر کارایی و قابلیت دسترسی کار کنند (هورا، ۱۹۸۷). بر این اساس انتخاب یک سیاست بهینه نگهداری و تعمیرات می‌تواند چاره ساز واحد‌های صنعتی باشد تا با کاهش افت ناگهانی تجهیزات، تولید و کارایی افزایش یابد با توجه به اینکه دیگر محدودیت‌ها از قبیل هزینه و ساعت کاری نیروی انسانی کاهش یابد. استراتژی‌های متفاوتی برای نگهداری و تعمیرات بیان شده است که بسته به صنعت مربوطه هر کدام از مزایا و معایبی برخوردارند. در این تحقیق به بررسی سه نوع استراتژی اصلاحی، پیشگیرانه و پیشگویانه پرداخته شده است.

صنعت کاغذ یکی از صنایع مهم کشور می‌باشد که به چرخه بازیافت کمک بسیاری می‌کند. لذا توجه به این صنعت و رونق آن می‌تواند از لحاظ اقتصادی مفروض به صرفه باشد. با توجه به اینکه خط تولید این صنعت پیوسته است از کار افتادن یک واحد منجر به قطع کل تولید می‌گردد، بنابراین داشتن یک برنامه مناسب نگهداری و تعمیرات می‌تواند کمک بسیار زیادی در جهت عدم کاهش تولید و افزایش بهره وری باشد. بدین منظور کارخانه کاغذ کسری که از لحاظ کیفیت و کمیت تولید جایگاه بالایی را در کشور دارد برای بررسی انتخاب گردیده است. چون این صنعت از قطعات و تجهیزات متعددی تشکیل شده است لذا با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان این صنعت و همچنین اطلاعات موجود از سابقه‌ی توقفات، نقاط بحرانی شناسایی شدند و در این تحقیق در اولویت برای بررسی و انتخاب بهترین راهبرد نگهداری و تعمیرات قرار می‌گیرند.

### هدف پژوهش

هدف کلی از انجام این پژوهش این است که به مدیران، مهندسان فنی و کارشناسان نشان داده شود که با تمرکز بر روی نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و پیاده‌سازی منظم آن می‌توان به سود دهی یک واحد صنعتی کمک نمود و محصولی با کیفیت بالاتر وارد بازار رقابتی کنونی نمود. لذا هدف ویژه تحقیق این است که برای یکی از کارخانجات کاغذ سازی راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تعیین شود.

### پیشینه تحقیق

فرامرز سپری و اسدی کیاپی (۱۳۹۱) برای اولویت‌بندی نمودن تجهیزات جهت تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده کردند. این روش روی یک شبکه نمونه (شبکه توزیع امور شهرستان نکاء استان مازندران) اعمال شده است. شهانقی و جعفریان (۱۳۸۷) در مقاله‌ای به بررسی موضوع انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات بر مبنای ریسک در صنعت نفت پرداخته و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک مدل تصمیم‌گیری ارائه داده‌اند.

ابراهیمی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی، ارزیابی و مقایسه راهبردهای نگهداری و تعمیرات در شرایط عدم قطعیت را با استفاده از شیوه‌ی تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی انجام دادند. این تحقیق در شرکت تولیدی صنعتی کارانوین نیکو پیاده سازی شده است.

هونگزیا زی و همکاران<sup>۱</sup> (۱۳۴۳:۲۰۱۳) مطالعه‌ی سیستماتیکی با روش فرایند سلسله مراتبی فازی بر اساس برنامه‌ریزی آرمانی در جهت انتخاب راهبردهای نگهداری در ترانسفورماتورها انجام دادند. استفانو ایریس و سرجیو کاوالری<sup>۲</sup> (۳۷:۲۰۱۳) در تحقیقی مدلی براساس فرایند سلسله مراتبی ارائه دادند که این امکان را برای مدیران نگهداری فراهم می‌کند تا بتوانند با ابزارهای مناسب انتخاب‌های مرتبط را اولویت‌بندی کنند. این مدل در دو واحد صنعتی تست شده است.

کونال جین و همکاران<sup>۳</sup> (۲۶۹:۲۰۱۳) در مقاله‌ای به دنبال انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و نوسازی در بزرگ‌راه‌های چند خطه می‌باشند. آنها این کار را با مقایسه آلترناتیویهای گوناگون نگهداری و نوسازی به وسیله ابزار مدیریت و توسعه بزرگ‌راه (HDM-4) در بزرگ‌راه‌های چند خطه در شمال هند انجام دادند.

1. Hongxiao Xie&at-al

2. Stefano Ierace& Sergio Cavalieri

3. Kunal Jain& at-al

قاضی نظامی و همکاران<sup>۱</sup>(۲۰۱۳) در مقاله ای بر اساس رویکرد پایداری به انتخاب راهبرد نگهداری در یک واحد تولیدی می پردازند. در قدم اول با استفاده از مفهوم تحلیل عاملی عوامل اصلی در هر کدام از ارکان پایداری مشخص می شود و در قدم دوم از تکنیک ویکور فازی برای انتخاب مناسب ترین راهبرد نگهداری استفاده می شود.

بشيری و همکاران(۱۱:۲۰۱۵) یک رویکرد جدید برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری را با استفاده از داده های کیفی و کمی به واسطه تعامل با کارشناسان نگهداری ارائه دادند. آرونراج و ماتی<sup>۲</sup>(۱۰:۲۰۲۳) ترکیبی از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی را برای انتخاب سیاست نت در واحد استخراج بتزین در یک شرکت شیمیایی به کار برده اند.

چنگ و تسائو<sup>۳</sup>(۱۰:۲۰۴۰) رویکردی را با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای در زمینه انتخاب استراتژی بهینه نت برای ترن های حمل و نقل پیشنهاد کردند. سانمیل<sup>۴</sup> و همکاران(۹:۲۰۰۱) سیاست نت بهینه را برای یک سیستم چند ماشینه بدون تاثیرپذیری از محدودیتهای منابع به دست آوردند. مطالعه موردی قسمتی از یک خط مونتاز خودکار می باشد.

شیجیت<sup>۵</sup> و همکاران(۸:۲۰۳۷) از ترکیب روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و TOPSIS<sup>۶</sup> برای انتخاب راهبرد نت بهینه در صنایع نساجی استفاده کردند. نتایج حاکی از آن است که مدل های تصمیم گیری چند شاخه (MADM) به خصوص روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در تعیین راهبرد نت کاربرد فراوانی داشته است. با وجود اینکه فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) ارتباطات درونی پیچیده تر بین سطوح تصمیم و نسبت ها را به نسب فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نظر می گیرد به ندرت این شیوه در تحقیقات استفاده شده است. هم چنین با توجه به اینکه برنامه ریزی آرمانی از قدیمی ترین و پر استفاده ترین دیدگاه های موجود در الگوهای تصمیم گیری های چند معیاره می باشد و تلاش می کند تا منطق بهینه سازی را در برنامه ریزی ریاضی با خواست تصمیم گیرنده جهت ارضاء چندین هدف ترکیب نماید، می تواند در تحقیقات جایگاه بیشتری داشته باشد. وجه تمایز این تحقیق با تحقیقی که آرونراج و

1. Ghazi Nezami& et-al

2.Arunraj&Maiti

3. Cheng &Tesaو

4.Saumil& et-al

5. Shyjith& et-al

6. Technique for order-preference by similarity to ideal solution

ماتی در سال ۲۰۱۰ انجام دادند این است که تحقیق حاضر در محیط فازی مورد بررسی قرار گرفته و این در حالتی است که در اغلب سیستم های تولیدی پارامتر هایی وجود دارند که ممکن است مقادیر قطعی و مشخصی نداشته باشند لذا بررسی عدم قطعیت این پارامتر ها در مدیریت این سیستم ها امری لازم و ضروری می باشد (نوری، ۱۳۸۹: ۱). به همین علت در این تحقیق از برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده می شود تا احتمال خطا کاهش یابد. هم چنین در این تحقیق بجای روش AHP از روش FANP استفاده گردید تا ارتباطات درونی بین سطوح تصمیم بهتر مشخص شود.

### چارچوب نظری

الف) نگهداری: مجموعه فعالیت هایی که بطور مشخص و معمولاً بصورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات انجام می گیرد (شهانقی و جعفریان، ۱۳۸۷).

ب) تعمیرات: شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کارافتادگی گردیده، انجام می شود تا آن را به حالت آماده عملیات و قابل بهره برداری باز گرداند (کاظمی و کساپی، ۱۳۸۰).

در تعریفی دیگر نگهداری و تعمیرات (نت) عبارت است از، انجام دادن ترکیبی از اعمال مدیریت و مهندسی به منظور نگهداشتن یک شیء و یا دوباره برقرار کردن آن در وضع قابل قبول (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، ۱۳۹۰).

نت اصلاحی: در این رویکرد فعالیتها فقط بعد از خرابی اعمال میگردد و هیچ مداخله ای تا قبل از زمان وقوع یک خرابی صورت نمی گیرد (سوآسنون، ۱۳۷۷: ۲۰۰).

نت پیشگیرانه: این رویکرد قبل از خرابی سیستم ها به منظور حفظ تجهیزات در شرایط خاص با فراهم نمودن بازرسی های سیستماتیک اجرا می شود (نوری فرو همکاران، ۱۳۸۷).

نت پیشگویانه: در این راهبرد با پیشیتی این که چه وقت مقدار یک کمیت کنترلی از میزان آستانه و سرحد خود تجاوز خواهد کرد به اقدامات نگهداری لازم پرداخته می شود (کتانی، ۱۳۸۷: ۲۰۰).

### پرسش ها و فرضیه ها

راهبرد بهینه‌ی نگهداری و تعمیرات برای پمپ های منتخب شرکت کاغذ کسری چیست؟

### روش تحقیق

مراحل اجرایی تحقیق حاضر، متأثر از شیوه‌های جمع آوری و تحلیل داده‌ها اعم از پرسشنامه، بررسی منابع اطلاعاتی و بانک داده‌ی نت و شیوه‌های FANP، FMEA و FDEMATEL و FGP می‌باشد.

با بررسی اطلاعات موجود در رابطه با سابقه‌ی توقفات ماشین آلات و تجهیزات، نظر مهندسان فنی و کارشناسان نگهداری و تعمیرات مشخص گردید پمپ‌های موجود در خط تولید این کارخانه بسیار دچار خرابی می‌گردند. لذا این تحقیق به بررسی علت خرابی این پمپ‌ها و پیدا کردن راهبرد نگهداری بهینه برای آنها می‌پردازد. در این پژوهش از مدل تلفیقی ANP و DEMATEL فازی استفاده می‌شود. به این صورت که ابتدا تأثیرات میان گزینه‌ها با استفاده از تکنیک DEMATEL مورد سنجش قرار گرفته است و وزن‌های نهایی حاصل شده از این تکنیک با وزن‌های ارجحیت حاصل از مدل ANP تلفیق شده و درنهایت گزینه‌های نگهداری و تعمیرات رتبه‌بندی می‌شوند.

جامعه آماری مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان کارخانه‌کاغذ کسری‌پرخوردار از ویژگی‌های خبرگی معین که در بخشی از فرایند تحقیق به عنوان جامعه خبرگان نظرات آنها مورد پیمایش قرار گرفته است و هم چنین تعدادی از پمپ‌های آب، روغن و خمیر کاغذ کارخانه که از منظر خبرگان از تجهیزات بحرانی شرکت محسوب می‌شوند.

منابع داده و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل دو دسته می‌باشد. دسته اول منابع داده‌هایی است که از بانک‌های داده مربوط به سیستم نت کارخانه در قلمرو زمانی تعریف شده استخراج و به کار گرفته شده است (جدول ۱).

جدول ۱- موارد استفاده از اقلام اطلاعاتی مستخرج از بانک اطلاعاتی نت شرکت کسری

اقلام اطلاعاتی	
تعداد شکست به تفکیک نوع برای هر پمپ	تعیین پمپ‌های بحرانی و تعیین درجه وقوع
میانگین زمان صرف شده برای اصلاح شکست (MTTR)	برای بررسی بیشتر شکست‌ها
متوجه زمان بین هر شکست (MTBF)	برای بررسی بیشتر شکست‌ها
درجه وقوع	محاسبه شاخص RPN
هزینه‌های مصروفه برای راهبردهای انتخابی	در طراحی مدل ریاضی FGP
زمان‌های مصروفه برای راهبردهای انتخابی	در طراحی مدل ریاضی FGP

دسته دوم اطلاعات مورد استفاده در تحقیق شامل نظرات پیمايش شده از خبرگان واحد تولیدی در قلمرو مسئله می باشد (جدول ۲).


جدول ۲- موارد استفاده از اقلام اطلاعاتی مستخرج از پیمايش نظرات خبرگان

شرایط انتخاب خبره	تعداد خبرگان پیمايش شده	هدف از پیمايش نظرات خبرگان
داشتن حداقل مدرک کارشناسی، داشتن حداقل دو سال سابقه کار در رابطه با حوزه‌ی نگهداری و تعمیرات، داشتن حداقل یک سال سابقه‌ی کار در صنایع کاغذسازی.	معاونت فنی و بهره برداری، مدیر فنی، کارشناس دفتر فنی	انجام مقایسات زوجی روابط بین آلتراتیوها
آشنایی با عملکرد فنی تجهیزات منتخب	سرپرست نت، کارشناس دفتر فنی، کارشناس تولید، اپراتور تجهیزات و خبرگان ردیف ۱	تعیین اثرات و علل شکست‌ها
همانند ردیف ۱	همانند ردیف ۱	تعیین درجه شدت و تشخیص
همانند ردیف ۱	همانند ردیف ۱	انجام مقایسات زوجی ترجیحات معیارها و آلتراتیوها به یکدیگر
همانند ردیف ۱	همانند ردیف ۱	انتخاب آرمان‌های مسئله
همانند ردیف ۱	همانند ردیف ۱	تعیین آستانه‌های فازی هزینه و زمان

### یافته‌های پژوهش

اولین گام در گسترش مدل روش تحلیل شبکه‌ای و برنامه ریزی آرمانی، تعیین معیارهای نگهداری و تعمیرات است که برای انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات به کار خواهد رفت. با بررسی ادبیات تحقیق و نظر خبرگان از تکنیک FMEA برای تعیین شاخص‌ها استفاده شده است.

ساختر شبکه‌ای مدل به شکل زیر می باشد:



شکل ۱- ساختار شبکه‌ای انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات

در تبیین مدل برنامه ریزی آرمانی فازی از شیوه حنان<sup>۱</sup> استفاده شده است. در این شیوه مدل سازی فازی بر حسب جهت آرمان ها، آستانه های فازی تعریف و سپس در محدودیت ها و تابع هدف مسئله انحرافات از آستانه ها درج می گردد (فاسمی، ۱۳۸۹).

تابع هدف برنامه ریزی آرمانی، نیز به شکل زیر است:

$$\bar{P_1}(d_C^+) + \bar{P_2}(d_{MT}^+) + \bar{P_3}(d_{SCORE,ANP}^-) + \bar{P_4}(W_O d_O^- + W_S d_S^- + \\ W_D d_D^-)$$

با توجه به چهار آرمان مورد نظر در تحقیق حاضر، محدودیت های فازی ذیل تعریف شده است. لازم به ذکر است در این برنامه نگهداری و تعمیرات همزمان می توان از دو یا چند روش (گزینه) استفاده نمود.

۱. کمینه کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات.

$$1) (C_{CORR}x_{CORR} + C_{PREV}x_{PREV} + C_{COND}x_{COND})/A_C + n_C - p_C = T_C/A_C$$

۲. کمینه کردن ساعت تخصیص یافته به فعالیت های نگهداری و تعمیرات.

$$2) (MT_{CORR}x_{CORR} + MT_{PREV}x_{PREV} + MT_{COND}x_{COND})/A_{MT} + n_{MT} - p_{MT} = T_{MT}/A_{MT}$$

$$- p_{MT} = T_{MT}/A_{MT}$$

۳.

$$3) (SCORE_{ANP,CORR}x_{CORR} + SCORE_{ANP,PREV}x_{PREV} \\ + SCORE_{ANP,COND}x_{COND})/A_{ANP} + n_{ANP} - p_{ANP} = 1/A_{ANP}$$

۴. بیشینه کردن امتیازات سطح دوم، راهبردهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر معیار وقوع، شدت و تشخیص.

$$4) \frac{(SCORE_{O,CORR}x_{CORR} + SCORE_{O,PREV}x_{PREV} + SCORE_{O,COND}x_{COND})/A_O}{+ n_O - v_O = T_{O,SCORE}/A_O}$$

$$+ n_O - v_O = T_{O,SCORE}/A_O$$

$$5) \frac{(SCORE_{S,CORR}x_{CORR} + SCORE_{S,PREV}x_{PREV} + SCORE_{S,COND}x_{COND})/A_S + n_S}{+ n_S - v_S = T_{S,SCORE}/A_S}$$

$$+ n_S - v_S = T_{S,SCORE}/A_S$$

$$6) \frac{(SCORE_{D,CORR}x_{CORR} + SCORE_{D,PREV}x_{PREV} + SCORE_{D,COND}x_{COND})/A_D}{+ n_D - p_D = T_{D,SCORE}/A_D}$$

$$+ n_D - p_D = T_{D,SCORE}/A_D$$

تعریف متغیرها و پارامترها:

$(P_j)^{\sim}$ : پارامترهایی که سلسله مراتب آرمان‌ها را نشان می‌دهد.

$W_K$ : وزن‌های  $k$ -امین معیار.

$C_{CORR}$ ،  $C_{PREV}$  و  $C_{COND}$  هزینه‌ی مصروفه در سیستم نت با بت اجرای راهبرد اصلاحی/

پیشگیرانه/پیشگویانه.

$T_C$  و  $T_{MT}$ : کل بودجه/زمان در دسترس برای نگهداری و تعمیرات.

$MT_{CORP}$ ،  $MT_{PREV}$  و  $MT_{COND}$ : زمان مصروفه در سیستم نت با بت اجرای راهبرد اصلاحی/پیشگیرانه/پیشگویانه.

$SCORE_{ANP,i}$ : امتیاز به دست آمده از  $i$ -امین راهبرد نگهداری و تعمیرات در تحلیل

ANP: امتیاز محلی  $i$ -امین راهبرد در رابطه با  $k$ -امین معیار.

$T_{K,SCORE}$ : آستانه‌ی تعریف شده برای تساوی محدودیت در رابطه با ماکزیمم کردن امتیاز محلی.

$x_i$ : راهبرد  $i$ -ام.

$\Delta_C$  و  $\Delta_{MT}$ : اختلاف آستانه‌ای عدد مثبتی فازی هزینه/زمان مصروفه در سیستم نت.

$\Delta_{ANP}$ : اختلاف آستانه ای عدد مثلثی فازی اوزان آلترا ناتیوها.

$\Delta_{D}$  و  $\Delta_O$ : اختلاف آستانه ای عدد مثلثی فازی اوزان معیار قوع/شدت/تشخیص

$n_C$  و  $n_{MT}$ : انحراف منفی از آستانه مطلوب فازی در محدودیت هزینه/زمان.

$n_{ANP}$ : انحراف منفی از آستانه مطلوب فازی در محدودیت اوزان آلترا ناتیوها.

$n_D$  و  $n_O$  و  $n_S$ : انحراف منفی از آستانه مطلوب فازی در محدودیت اوزان معیار وقوع/شدت/تشخیص.

$p_C$  و  $p_{MT}$ : انحراف مثبت از آستانه مطلوب فازی در محدودیت هزینه/زمان.

$p_{ANP}$ : انحراف مثبت از آستانه مطلوب فازی در محدودیت اوزان آلترا ناتیوها.

$p_O$  و  $p_S$  و  $p_D$ : انحراف مثبت از آستانه مطلوب فازی در محدودیت اوزان معیار وقوع/شدت/تشخیص.

وزن گزینه ها و چگونگی تاثیر گذاری و تاثیرپذیری آنها با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی و سپس اوزان معیارها در ارتباط با هدف و اوزان هر کدام از راهبردها در ارتباط با هر یک از معیارها با استفاده از تکنیک ANP فازی بدست آمده و در نهایت مدل برنامه ریزی آرمانی فازی تدوین و با استفاده از نرم افزار lingo11 این مدل حل شده است. نتیجه نهایی بدست آمده در نهایت بهینه ترین راهبرد در مورد هر شکست از پمپ ها می باشد.

جدول ۳- اطلاعات مرتبط با اجرای FMEA در رابطه با پمپ های مستحب در شرکت کاغذ کسری

RPN	درجه تشخیص	درجه شدت	درجه وقوع	MTBF	MTTR	تعداد شکست	نوع شکست	نوع پمپ	نمره
50	5	2	5	112	120	6	ساخت پروانه	فن پمپ	Pu1
40	5	2	4	335	220	2	سایش حلوونی		
252	6	6	7	112	300	6	پمپ خرابی بلبرینگ		
336	6	7	8	28	30	24	نشستی از گلند		
294	6	7	7	56	100	12	پارگی کوپلینگ		
50	5	2	5	37	60	18	خرابی کوپلینگ	پمپ هیدرولیک سایز پرس	Pu2
40	5	2	4	84	240	8	سایش پروانه		
252	6	6	7	25	60	27	نشستی اتصالات		

RPN	درجه تشخیص	درجه شدت	درجه وقوع	MTBF	MTTR	تعداد شکست	نوع شکست	نوع پمپ	نمره
50	5	2	5	168	90	4	سایش پروانه	پمپ انتقال خمیر از پالپر به چست ۱	PU3
30	5	2	3	670	180	1	سایش حزرونی پمپ		
252	6	6	7	112	240	6	خرابی بلبرینگ		
336	6	7	8	28	20	24	نشستی از گلند		
294	6	7	7	56	60	12	پارگی کوپلینگ		
294	6	7	7	84	240	8	خرابی بلبرینگ		

لازم به ذکر است در هر پمپ شکستی که بیشترین RPN را دارد مشخص شده است که مدیران و کارشناسان باید توجه بیشتری برای رفع و یا کاهش این عیوب داشته باشند.

جدول ۴- نتایج تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آلترناتویوها مرتبط با پمپهای منتخب شرکت کسری

نتیجه	راهبرد	پمپ	نتیجه	راهبرد	پمپ	نتیجه	راهبرد	پمپ
تأثیرپذیر	اصلاحی	pu3-3	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu2-1	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu1-1
تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه	
تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه	
تأثیرپذیر	اصلاحی	pu3-4	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu2-2	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu1-2
تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه	
تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه	
تأثیرپذیر	اصلاحی	pu3-5	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu2-3	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu1-3
تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه	
تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه	
		pu3-1	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu2-2	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu1-4
			تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه	
			تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه	
		pu3-2	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu2-1	تأثیرپذیر	اصلاحی	pu1-5
			تأثیرگذار	پیشگیرانه		تأثیرگذار	پیشگیرانه	
			تأثیرگذار	پیشگویانه		تأثیرگذار	پیشگویانه	

نتایج دهنده‌ی این است که در تمامی موارد راهبرد اصلاحی یک راهبرد تأثیرپذیر و راهبردهای پیشگیرانه و پیشگویانه تأثیرگذار می‌باشند.

جدول ۵- رتبه بندی آلترناتیوها با استفاده از تکنیک ANP مرتبط با پمپ های منتخب

رتبه بندی راهبردها			وزن های خروجی ANP			شماره پمپ/شکست
پیشگویانه	پیشگیرانه	اصلاحی	پیشگویانه	پیشگیرانه	اصلاحی	
2	1	3	0.3332	0.3346	0.3322	pu1-1
2	1	3	0.3332	0.3346	0.3322	pu1-2
1	2	3	0.3348	0.3334	0.3318	pu1-3
2	1	3	0.3333	0.3347	0.332	pu1-4
2	1	3	0.3332	0.335	0.3318	pu1-5
2	1	3	0.3332	0.3346	0.3322	pu2-1
2	1	3	0.3332	0.3346	0.3322	pu2-2
1	2	3	0.3346	0.3332	0.3322	pu2-3
2	1	3	0.3332	0.3346	0.3322	pu3-1
2	1	3	0.3332	0.3346	0.3322	pu3-2
1	2	3	0.3348	0.3334	0.3318	pu3-3
2	1	3	0.3333	0.3347	0.332	pu3-4
2	1	3	0.3332	0.335	0.3318	pu3-5

جدول ۶- اطلاعات مربوط به هزینه و زمان راهبرد های نت

زمان پیشگویانه (دقیقه)	زمان پیشگیرانه (دقیقه)	زمان اصلاحی (دقیقه)	هزینه پیشگویانه (ریال)	هزینه پیشگیرانه (ریال)	هزینه اصلاحی (ریال)	پمپ
۰	۱۸۰	۵۴۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	pu1-1
۰	۲۵۰	۱۹۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	pu1-2
۴۶۰	۳۲۰	۱۰۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	pu1-3
۱۵۰	۰	۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	pu1-4
۳۶۵	۰	۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	pu1-5
۲۸۰	۴۵	۷۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	pu2-1
۰	۱۴۰	۱۷۸۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	pu2-2
۳۸۵	۷۰	۱۱۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	pu2-3
۰	۱۶۰	۲۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	pu3-1
۰	۱۸۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	pu3-2
۳۹۰	۲۸۰	۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	pu3-3
۱۳۰	۰	۳۵۰	۸۵,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	pu3-4
۳۱۰	۰	۴۱۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	pu3-5

جدول ۷- اطلاعات مربوط به محدودیت های هزینه و زمان راهبرد های نت

آستانه فازی زمان(دقیقه)	آستانه فازی هزینه(ریال)	زمان در دسترس(دقیقه)	بودجه در دسترس(ریال)	پمپ
۱۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	pu1-1
۱۲۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	pu1-2
۱۴۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	pu1-3
۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	pu1-4
۱۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	pu1-5
۱۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	pu2-1
۱۴۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	pu2-2
۱۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	pu2-3
۱۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	pu3-1
۱۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	pu3-2
۱۴۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	pu3-3
۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	pu3-4
۱۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	pu3-5

جدول ۸- نتایج بدست آمده از حل مدل FGP

راهبرد انتخابی	cond	prev	corr	پمپ	راهبرد انتخابی	cond	prev	corr	پمپ
پیشگیرانه / پیشگویانه	۱	۱	۰	pu2-3	پیشگیرانه	۰	۱	۰	pu1-1
پیشگیرانه	۰	۱	۰	pu3-1	پیشگیرانه	۰	۱	۰	pu1-2
پیشگیرانه	۰	۱	۰	pu3-2	پیشگویانه	۱	۰	۰	pu1-3
پیشگویانه	۱	۰	۰	pu3-3	پیشگیرانه / پیشگویانه	۱	۱	۰	pu1-4
پیشگویانه	۱	۰	۰	pu3-4	پیشگیرانه	۰	۱	۰	pu1-5
پیشگیرانه / پیشگویانه	۱	۱	۰	pu3-5	پیشگیرانه / پیشگویانه	۱	۱	۰	pu2-1
				پیشگیرانه	۰	۱	۰		pu2-2

### نتیجه‌گیری

نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست‌ها برتری دارند. لذا این راهبردها با توانایی در پیش‌بینی شکست‌ها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می‌دهد تا جنبه‌های منفی یک شکست در جهت اینمنی و هزینه محدود گردد. تعمیرات اصلاحی به سرمایه کمتری جهت تعمیرات و نگهداری تجهیزات نیاز دارد ولی هیچگاه یک پیش‌بینی از شکست‌های احتمالی ارائه نمی‌دهد.

### پیشنهادها

شرکت کاغذ کسری برای افزایش تولید طی سال‌های اخیر اقدام به استفاده از سیستم نگهداری و تعمیرات نموده است هرچند توانسته است در این راه به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد ولی برای بهینه تر شدن تولید و هم چنین افزایش کیفیت آن باید مرکز بیشتری بر روی اقدامات پیشگیرانه تجهیزات داشته باشد لذا:

- برای جلوگیری از خرابی بلبرینگ‌ها، عملکرد آنها به طور منظم با دستگاه تست بلبرینگ کنترل شود.

- برای جلوگیری از عیوب سایش، آب موجود در سیستم به طور برنامه‌ریزی شده ای تعویض و در جنس تجهیزات تجدید نظر شود.

- برای جلوگیری از عیوب نشتی‌ها بازدید دوره‌ای منظم تر شود و از اجناس مرغوب تر استفاده شود.

- بازبینی و اصلاح اقدامات پیشگیرانه‌ی تعریف شده برای تجهیزات.

- تشکیل جلسات روزانه با کارشناسان و مدیران در مورد خرابی‌های اتفاق افتاده.

- تشکیل جلسات هفتگی با سرپرستان تولید و فنی در مورد توقفات ایجاد شده.

- استفاده از تجهیزات جانسی برای کنترل عملکرد ماشین آلات و تجهیزات.

- تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه از عملکرد تجهیزات و خرابی‌های آنها.

- پیدا کردن تامین کنندگان جدید برای تهیه اجناس مرغوب تر.

## منابع

- ابراهیمی، سید کاظم، همتی، محمد و رستمیان، مهدی.(۱۳۸۹)، انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد MADM گروهی فازی، ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران.
- اسد پور، حسن و خلیلیان ، صادق. (۱۳۸۴)، نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزی خطی آرمانی فازی در بهینه سازی، ویژه نامه بهره وری و کارافرینی ، شماره ۸.
- سپری، فرامرز واسدی کیاپی، محمد باقر.(۱۳۹۱)، استراتژی تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور به روش AHP در شبکه های توزیع، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
- شهانقی، کامران و جعفریان، مهدی. (۱۳۸۷)، مقدمه ای بر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات.
- صفری، سعید، سیاح زاده، ستاره و صادقی، رویا. (۱۳۸۹)، انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات با استفاده از AHP و برنامه ریزی آرمانی، ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات.
- طهماسبی، محمد. (۱۳۸۷)، بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات پرندگاه های هوانا جا و ارائه راهکارهای بهینه، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دافوس، دانشگاه علوم انتظامی.
- قاسمی ، وحید. (۱۳۸۹)، سیستم ارتباط فازی. انتشارات جامعه شناسان.
- کاظمی، سید عباس و کسایی، مسعود. (۱۳۸۰)، مدیریت تولید و عملیات. چاپ سوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، فصل هفدهم.
- مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی. (۱۳۹۰)، گروه نگهداری و تعمیرات صنعت.
- نوری، سپهر. (۱۳۸۹)، مقایسه عملکرد تئوری محدودیت ها با برنامه ریزی خطی فازی در مسایل تولید ترکیبی فازی، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره ۲، جلد ۲۱، ص ۱۰-۱.
- نوری فر، راحله، عمادی، سید میثم و نوری فر، مائده.(۱۳۸۷)، تعیین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از آنالیز توسعه ای فازی(FEAHP)- مطالعه موردی در نیروگاه شهید سلیمانی نکاء، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

Arunraj,N.S. &Maiti,J.(2010).Risk-based maintenance policy selection using AHP and goal programming. *Safety Science* 48. 238–247.

- Bashiri,M. Badri,H.&Hejazi,T.(2011).Selecting optimum maintenance strategy by fuzzy interactive linear assignment method.*Applied Mathematical Modelling* 35:152–164.
- Cheng, Y. H.&Tsao H. L. (2010). Rolling stock maintenance strategy selection, spares parts' estimation, and replacements' interval calculation. *Int. J. Production Economics*, 128:404–412.
- Ghazi nezami, F.&Bayramyildirim M. (2013). A sustainability approach for selecting maintenance strategy,*International Journal of Sustainable Engineering*. Volume 6.Issue 4.
- Hax, A.C.&Majluf, N.S. (1991). *The Strategy Concept and Process—A Pragmatic Approach*. Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
- Hora, M. (1987).*The unglamorous game of managing maintenance*.Business Horizons (May–June).
- Ierace, S.&Cavalieri, S.(2013).*An Analytic Hierarchy Process Based Model for the Selection of Decision Categories in Maintenance Systems*. *Management and Production Engineering Review*.Volume 4.Issue 2.Pages 37–49.
- Jain, K. Singh Jain, S.& Singh Chauhan, M. (2013).*Selection of optimum maintenance and rehabilitation strategy for multiline highways*.*International Journal for Traffic and Transport Engineering*. 3(3): 269 – 278.
- Kettani, O.(2001). *Goal programming model: A glorious history and a promising future*. *Eur. J. Oper. Res.* 133: 225-231.
- Saumil, A.Li, L.&Jun, N. (2009). Condition-based maintenance decision-making for multiple machine systems.*Journal of Manufacturing Science and Engineering*. 131. 3:1-9.
- Sharma,RK.& Kumar, P.(2005).*FLM to select suitable maintenance strategy in process industries using MISO model of Quality in maintenance Engineering*.11 (4).
- Shyjith, K. Ilangkumaran, M.&Kumanan, S. (2008). Multi-criteria decision-making approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry.*Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 14. 4: 375-386.
- Swanson, L.(2001).*Linking maintenance strategies to performance*.*International Journal of Production Economics* 70. 237–244.
- Xie, H. Shi, L.&Xu, H. (2013). *Transformer Maintenance Policies Selection Based on an Improved Fuzzy Analytic Hierarchy Process*. *Journal of Computers*.Vol 8. No 5.1343-1350.