

**پنهانی‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیریدی قضیه بیز-ANP
(مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان)**

موسی عابدینی- دانشیارگروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
شهرام روستائی- استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز
محمدحسین فتحی*- دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ تأیید نهایی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

چکیده

نقشه‌های حساسیت وقوع زمین‌لغزش یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران محیطی بهویژه در مناطق کوهستانی است. در این پژوهش، پنهانی‌بندی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای بر پایه زمین‌لغزش‌های رخداده در گذشته که به‌وسیله روش شی گرا استخراج و شناسایی گردیده است، و تئوری احتمالات شرطی (قضیه بیز)، مورد مطالعه قرار گرفته است. تئوری بیز، به عنوان مدلی سودمند و آزمایش شده در زمینه‌های مختلف، همچون مطالعه حرکات توده‌ای، تحقیقات معدنی و نقشه‌کشی چشم‌های آب زیرزمینی می‌باشد. جهت وزن دهی به لایه‌ها در این روش‌ها، از ۱۰ پارامتر شیب زمین (به درجه)، جهت شیب، کاربری زمین، سنگ‌شناسی، بارش، شاخص تراکم پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص طول شیب (LS)، شاخص رطوبت توپوگرافیک (TWI)، شاخص قدرت آبراهه (SPI)، فاصله از گسل و فاصله از آبراهه استفاده شده است. تعداد ۷۰ درصد زمین‌لغزش‌ها (۲۵ عدد) برای اجرای مدل و ۳۰ درصد (۱۰ عدد) دیگر برای اعتبارسنجی به کاررفته است. نتایج حاصله از روش مذکور و اعتبار سنجی میدانی مؤید دقت شناسایی ۷۱.۱۱٪ و دقت کلاس‌بندی ۹۱.۴٪ می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده ۰۲/۳۴ درصد از اراضی محدوده موردمطالعه از پتانسیل بسیار بالایی برای وقوع زمین‌لغزش برخوردار می‌باشند. همچنین، درصد قابل توجهی از زمین‌لغزش‌ها در طبقه با حساسیت زیاد (۵۷/۰۵) قرار دارند. لذا می‌توان گفت دقت مدل‌های بکار رفته در پنهانی‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش قابل قبول و خوب است.

واژگان کلیدی: پنهانی‌بندی، زمین‌لغزش، قضیه بیز، فرآیند تحلیل شبکه، اهر چای

مقدمه

ایران با توپوگرافی عمدهاً کوهستانی، فعالیت‌های زمین ساختی و لرزه‌خیزی زیاد، شرایط متنوع زمین‌شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی برای ایجاد طیف وسیعی از زمین‌لغزش‌ها را داراست. زمین‌لغزش در ایران به عنوان یک سانحه طبیعی، سالیانه ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت مالی به کشور وارد می‌سازد (یمانی و همکاران، ۱۳۹۱). از این‌رو، کاهش اثرات بلایای طبیعی به‌ویژه زمین‌لغزش به عنوان یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی برنامه‌ریزان کاربری زمین و سیاست‌گذاران این عرصه باقی‌مانده است(گوئتز^۱ و همکاران^۲: ۲۰۱۵: ۱). لذا لازم است تا تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ شود. از راهکارهای مناسب در جهت کاهش زیان‌های مالی و جانی مخاطراتی نظیر زمین‌لغزش، شناسایی و پهنه‌بندی زمین بر اساس قابلیت وقوع آن است. در یک عبارت ساده می‌توان گفت که حساسیت وقوع زمین‌لغزش (LS)^۳ در واقع احتمال رخداد زمین‌لغزش در یک ناحیه بر اساس وضعیت محلی زمین است(براب^۲: ۱۹۸۴؛ ۳۰۸). مدل‌هایی که برای تهیه نقشه‌های حساسیت وقوع زمین‌لغزش استفاده می‌شوند با تمرکز بر روی کاهش خطر وقوع زمین‌لغزش سطح تصمیمات برنامه‌ریزان فضایی را بالا برد و از آن پشتیبانی کنند. در حال حاضر برای مدل‌سازی فضایی و پیش‌بینی وقوع زمین‌لغزش سطح گسترده‌ای از روش‌های کمی وجود دارد که توسط افراد مختلفی صورت گرفته و از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

یمانی و همکاران (۱۳۸۴)، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش را با استفاده از روش سلسه‌مراتبی انجام دادند. نیکاندیش بررسی نقش عوامل هیدرولوگیک و قوه حرکات توده‌ای در حوزه کارون میانی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در این حوزه را ارائه داده است. انطباق نقشه رسوبر زایی و نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش و ارتباط نزدیک میان رتبه خطر و میزان رسوبر زایی از نتایج مهم این تحقیق بوده است. نیازی و همکاران (۱۳۸۹)، حوضه سد ایلام را با استفاده از مدل آماری دومتغیره پهنه‌بندی کردند نتایج کار نشان داد که روش تراکم سطح، وزن متغیرها و ارزش اطلاعاتی به ترتیب بیشترین دقت را در تفکیک کلاس‌های خطر زمین‌لغزش داشته‌اند. قره‌ی و همکاران (۱۳۹۰)، زمین‌لغزش مخزن سد البرز را با استفاده از مدل‌های دومتغیره آماری و AHP بررسی کردند، نتایج کار نشان داد که روش شاخص آماری تصویر واقعی‌تری از پراکندگی حساسیت زمین‌لغزش نسبت به روش وزن دهی به عامل‌ها دارد. روستاوی و احمدزاده در سال (۱۳۹۱)، مناطق متأثر از خطر زمین‌لغزش را در جاده تبریز- مرند با استفاده از سنجش‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه‌بندی کردند و به این نتیجه رسیدند که ساختار خاص زمین‌شناختی، شرایط اقلیمی محلی و نیز تراکم نهشته‌های کواترنری (در هر دو طرف جاده) در کنار عامل گرادیان شبیب، از عوامل اصلی بروز زمین‌لغزش است که ساخت و سازهای انسانی آن را تشديد می‌کند. اسفندیاری و همکاران (۱۳۹۳)، در پژوهشی با استفاده از زمین‌لغزش‌های ثبت شده، پارامترهای طبیعی و مدل قضیه بیز پهنه‌بندی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش را برای حوضه سیاه‌رود انجام دادند. با توجه به نقشه به دست آمده و نیز وزن کلاس‌های هر یک از پارامترها، کلاس تراس‌های آبرفتی قدیمی و مخروط افکنه های مرتفع در لایه سازند، مربع متوسط در بین کلاس‌های کاربری زمین، جهات شمالی و شمال غربی، شبیه‌های ۵-۲۰ درجه و نیز فاصله ۱۰۰-۰ متر از رودخانه بیشترین وزن و تأثیر را در وقوع زمین‌لغزش‌های منطقه دارند. دقت نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از یک‌سوم (۳۰ نقطه لغزشی) مناطق لغزشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه ارزیابی نشان داد که مدل با قابلیت پیش‌بینی ۸۳/۳ درصد زمین‌لغزش‌ها در کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد، دقت قابل قبولی در ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش دارد. عابدینی و همکاران (۱۳۹۴) با استفاده از مدل‌های آماری دومتغیره و منطق فازی پهنه‌بندی پتانسیل

¹ - goetz

² - landslide Susceptibility

³ - Brabb

زمین‌لغزش را برای حوضه رودخانه بالخلو انجام دادند. در این پژوهش نقشه‌های بدست آمده از مدل‌ها با شاخص زمین‌لغزش مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که مدل‌های ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و منطق فازی به ترتیب بیشترین قابلیت را برای پهنه‌بندی زمین‌لغزش در منطقه دارند. اکسوی و ارکانگلو^۱ (۲۰۱۲) با استفاده از منطق فازی و تصاویر ماهواره‌ای تشخیص و شناسایی زمین‌لغزش‌های غرب دریای سیاه را مورد پژوهش قراردادند. نتایج کار نشان داد که عملگر گامای فازی از نظر دقیقت نسبت به سایر توابع عضویت فازی با وضع موجود تطابق بیشتری دارد. پیاستینیا^۲ و همکاران (۲۰۱۲) با استفاده از مدل تئوری بیزین پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش را برای جنوب منطقه تیرول^۳ در کشور ایتالیا انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که نقشه حساسیت زمین‌لغزش برای پیش‌بینی زمین‌لغزش‌ها با درصد بالای (۷۵٪) قابل اطمینان است. گوتتر و همکاران (۲۰۱۵) در پژوهشی توانایی مدل‌های الگوریتم SVM و آماری را در مدل‌سازی زمین‌لغزش مورد ارزیابی قراردادند. نتایج کار نشان داد که به طور کلی، چارچوب این نوع ارزیابی مدل را می‌توان برای کمک به انتخاب یک روش مدل‌سازی مناسب برای زمین‌لغزش اعمال کرد. از دیگر کارهای صورت گرفته در این زمینه می‌توان به کارهای پژوهشی امیر احمدی و همکاران (۱۳۸۹)، یمانی و همکاران (۱۳۹۱)، میرنظری و همکاران (۱۳۹۳)، رحیم‌زاده و علایی طالقانی (۱۳۹۴)، متوا^۴ و همکاران (۲۰۰۷) و محمدی و همکاران (۲۰۱۲) اشاره کرد. در این پژوهش، کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان، از نظر احتمال وقوع زمین‌لغزش مورد ارزیابی قرار گرفته است. این منطقه به دلیل دستکاری‌های گسترده صورت گرفته در آن و نیز شرایط طبیعی حاکم، از نظر وقوع زمین‌لغزش بسیار مستعد می‌باشد. وقوع زمین‌لغزش‌های سطحی گسترده (۳۵ زمین‌لغزش بزرگ) در این منطقه نشانگر همین موضوع است. با توجه به این امر ضرورت دارد که منطقه فوق با استفاده از یکی از روش‌های مناسب از نظر قابلیت وقوع زمین‌لغزش پهنه‌بندی شود. مدل در نظر گرفته شده برای انجام این کار یک مدل ترکیبی از روش‌های آماری (قضیه بیز) و مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (فرآیند تحلیل شبکه ANP) می‌باشد که از این نظر نگرشی نو در امر پهنه‌بندی پناهیل زمین‌لغزش است، چرا که تاکنون این دو مدل به صورت ترکیبی برای پهنه‌بندی زمین‌لغزش استفاده نشده‌اند.

منطقه موردمطالعه


محدوده موردمطالعه بخشی از کناره‌های جنوبی رودخانه اهر چای از روستای نصیرآباد ورزقان تا سد ستارخان در موقعیت جغرافیایی ۴۶ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۵۲ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۳۱ دقیقه عرض شمالی قرار دارد (شکل ۱). محدوده موردمطالعه، واحد کوههای شمالی که رشته کوههای قره داغ را شامل می‌شود. این واحد ارتفاع ۱۹۰۰ متر به بالا را شامل می‌شود، و کوه قاباخ قیه به ارتفاع ۲۸۱۴ متر بلندترین نقطه‌ی ارتفاعی این واحد است. واحد کوههای ارسباران را شامل می‌شود. واحد فلات نیز از ارتفاع ۱۹۰۰ تا ۱۴۰۰ متر ادامه دارد. میانگین دمای سالانه در ایستگاه اهر ۱۰/۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است و بر اساس آمار ۲۴ ساله‌ی باران‌سنگی ایستگاه اهر، مجموع متوسط بارندگی منطقه حدود ۳۲۷ میلی‌متر می‌باشد. منطقه‌ی اهر از نظر اقلیمی شرایط بری دارد. نتایج نشان می‌دهد که این منطقه از نظر شاخص رطوبت دارای تیپ اقلیمی نیمه مرتبط تا خشک است، از نظر حرارت دارای شرایط معتدل و از لحاظ شرایط خشکی دارای مازاد متوسط آب در زمستان است. قدیمی‌ترین واحد سنگی این منطقه، مارن، ماسه سنگ و آهک‌های کرتاسه بالایی است. این سنگ‌ها توسط گدازه‌های آندزیتی کواترنر آغازین پوشیده شده‌اند.

¹ - Aksoy and Ercanoglu

² - Piacentinia

³ - Tyrol

⁴ - Mathew



شکل ۱: موقعیت منطقه مورد مطالعه


این منطقه به دلیل داشتن وضعیت خاص لیتوژئوگیکی، اقلیمی و کاربری اراضی، ناهمواری‌های جوان و دامنه‌های پرشیب از حساسیت بالایی برخوردار است. از طرفی امروزه دخالت انسان در این حوضه افزایش یافته است (فعالیت‌هایی همچون کشاورزی، تغییرات کاربری، دامداری و چرای بیش از حد مراتع، راهسازی)، لذا مطالعات بیشتر در منطقه ضروری به نظر می‌رسد.

داده‌ها و روش تحقیق

وقوع زمین لغزش حاصل عملکرد مجموعه‌ای از عوامل محیطی است که در ارتباط باهم باعث فراهم شدن شرایط مساعد برای وقوع این نوع مخاطره می‌شوند. عوامل ایجادکننده زمین لغزش را در دو گروه کلی می‌توان دسته‌بندی کرد. دسته اول عوامی که باعث ایجاد زمین لغزش می‌شوند و دسته دوم عوامل تشیدکننده زمین لغزش (وارنز^۱، ۱۹۷۸). در این پژوهش از میان عوامل تأثیرگذار در وقوع زمین لغزش ۱۰ پارامتر مختلف انتخاب شده و در مدل سازی پهنه‌بندی پتانسیل زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفته است که عبارت‌اند از: شیب زمین (به درجه)، جهت شیب، کاربری زمین، سنگ‌شناسی، بارش، شاخص تراکم پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص طول شیب (LS)، شاخص رطوبت توپوگرافیک (TWI)، شاخص قدرت آبراهه (SPI)، شاخص حمل رسوب (STI) و فاصله از آبراهه.


برای تهیه این لایه‌ها از منابع داده مختلفی استفاده شده است. برای تهیه لایه سنگ‌شناسی (شکل ۲) و فاصله از گسل (شکل ۳) از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان و خواجه، برای تهیه نقشه شیب (شکل ۴) و جهت شیب (شکل ۵) از لایه DEM منطقه با دقیقت مکانی ۱۰ متر و همچنین برای تهیه لایه فاصله آبراهه (شکل ۶) و شاخص حمل رسوب (شکل ۷) نیز از نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ منطقه استفاده شده است.

¹ - Varnes



شکل ۲: نقشه فاصله از گسل

شکل ۲: نقشه لیتوژوگی



شکل ۳: نقشه شیب زمین

شکل ۴: نقشه شیب زمین

شاخص حمل رسوب^۱

از جمله شاخص‌های هیدرولوژیکی که در این مطالعه استفاده شده شاخص حمل رسوب است. این شاخص قدرت فرسایندگی جریان‌ها را در روی زمین نشان می‌دهد. رابطه تجربی (رابطه ۱) که برای بدست آوردن این شاخص وجود دارد شبیه معادله جهانی فرسایش خاک است از این‌رو می‌تواند در نشان دادن موقعیت مناطق با خطر فرسایش مورد استفاده قرار گیرد (مور^۲ و بورج^۳، ۱۹۸۵).

$$STI = \left(\frac{A_s}{22.13} \right)^{0.62} \left(\frac{\sin \beta}{0.0896} \right)^{1.3} \quad \text{رابطه (۱)}$$

این پارامتر بر اساس مساحت حوضه (A_s) و سینوس گرادیان شیب ($\sin \beta$) قابلیت حمل رسوب در حوضه را کنترل می‌کند. بر همین اساس ممکن است سیستم زهکشی را آشفته کند و دامنه‌هایی با گرادیان شیب کم به ایجاد زمین‌لغزش تمایل پیدا کنند (نفسلی اوغلو^۴ و همکاران، ۲۰۰۸).

شاخص رطوبت توپوگرافیک (TWI^۵)

شاخص رطوبت توپوگرافیک (شاخص ترکیب توپوگرافیک^۱ (CTI)) که برای توصیف الگوی فضایی رطوبت خاک استفاده می‌شود (ویلسون^۶ و گالانت^۷، ۲۰۰۰) به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

1 Sediment Transport Index

2 Moore


3 Burch

4 Nefeslioglu

5 Topographic Wetness Index

$$TWI = LN\left(\frac{A_s}{\tan \beta}\right) \quad (2)$$

که در آن (As)، مساحت ویژه بالادست یک پیکسل (مترمربع بر متر) و (β)، شیب پیکسل به رادیان می‌باشد از شاخص رطوبت توپوگرافیک می‌توان برای ارزیابی الگوی فضایی رطوبت خاک و تغییراتی که به دلیل فرسایش در بافت خاک رخداده استفاده کرد (اسمیت^۵ و پرسون^۶، ۲۰۰۳، گربس^۷ و همکاران، ۲۰۰۷). این شاخص عموماً برای تعیین کنترل توپوگرافیک بر روی فرآیندهای هیدرولوژیکی استفاده می‌شود (سورنسون^۸ و همکاران، ۲۰۰۶) و مقادیر بالای آن معمولاً در بدنه زمین‌لغزش‌ها پیدا می‌شود (شکل ۱۱).



شکل ۶: نقشه فاصله از آبراهه

شکل ۶: نقشه فاصله از آبراهه

برای تهیه نقشه کاربری اراضی محدوده موردمطالعه از محیط نرمافزار پردازش تصویر Ecognition و روش طبقه-بندی نظارت شده (الگوریتم حداقل مشابهت^۸ (MLC)) و تصاویر رنگی ماهواره IRS مربوط به آگوست سال ۲۰۱۱ استفاده شد (شکل ۹). برای بدست آوردن لایه پهنه‌های بارشی حوضه از آمار ایستگاه‌های هواشناسی منطقه (شامل ایستگاه‌های اهر، تبریز، کلیبر، مرند و جلفا در بازه زمانی ۱۳۹۳ - ۱۳۶۹) استفاده شد و لایه بارش به صورت پهنه‌های بارشی بدست آمد (شکل ۸). همچنین برای تهیه لایه تراکم پوشش گیاهی از تصاویر باندهای ۳ و ۴ ماهواره لندست استفاده شده است (شکل ۱۰).

شاخص قدرت آبراهه^۹ (SPI)

مور و همکاران (۱۹۹۱) معادله (۳) را برای محاسبه شاخص قدرت رودخانه (SPI) پیشنهاد نمودند که در این معادله اندازه قدرت فرسایش جریان آب بر این فرض استوار است که عمل تخلیه متناسب با وسعت حوضه صورت می‌گیرد. به طور کلی این شاخص در نواحی که نیمرخ و مماسی^{۱۰} محدب دارند (مناطق همگرا و تند) فرسایش ویژه و در نواحی که نیمرخ مقعر دارند (مناطقی با کاهش ظرفیت جریان) رسوب ویژه را پیش‌بینی می‌کند.

$$SPI = A_s \cdot \tan \beta \quad (3)$$

$$SPI = A_s \cdot \tan \beta \quad (3)$$

۱ Compound Topographic Index

² Wilson

³ Gallant

⁴ Schmidt

⁵ Persson

⁶ Grabs


⁷ Sorensen

⁷ Maximum likelihood classifier

⁸ Stream Power Index

⁹ Tangential


که در آن A_S مساحت حوضه آبخیز و β گرادیان شیب بر حسب درجه است(شکل ۱۳).




شکل ۹: نقشه کاربری زمین




شکل ۸: نقشه بارش




شکل ۱۱: نقشه تنیدی دامنه (شاخص توپوگرافی)



شکل ۱۰: نقشه تراکم پوشش گیاهی (NDVI)



شکل ۱۳: نقشه قدرت آبراهه (شاخص SPI)



شکل ۱۱: نقشه رطوبت توپوگرافیک (شاخص TWI)

روش‌شناسی

برای پهنه‌بندی زمین‌لغزش محدوده موردپژوهش ۱۰ پارامتر طبیعی در نظر گرفته شده است به صورت تفصیل به آن‌ها پرداخته شد. برای اجرای پهنه‌بندی دو مدل فرآیند تحلیل شبکه و قضیه بیز مورداستفاده قرار گرفته که با توجه به ماهیت مدل‌ها هر کدام در مرحله‌ای از پژوهش مورداستفاده قرار گرفته‌اند. برای مقایسه و رتبه‌بندی پارامترها از مدل فرآیند تحلیل

شبکه و برای تعیین وزن کلاس‌های هر پارامتر نیز از مدل قضیه بیز کمک گرفته شده که در ادامه تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

فرآیند تحلیل شبکه‌ای یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است و در مجموعه مدل‌های جبرانی قرار می‌گیرد. این مدل بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی طراحی شده است و شبکه را جایگزین سلسله‌مراتب کرده است (فرجی سبکبار و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۳۱). تماس ساعتی در مواردی که رابطه سلسله‌مراتبی بین عناصر نقص می‌شود و ساختار مسئله به شکل شبکه‌ای تبدیل می‌شود، روش ANP را معرفی می‌کند (عمل‌نیک و همکاران، ۱۳۹۸: ۲۰۲). این مدل از سلسله‌مراتب کنترل، خوشه‌ها، عناصر، روابط متقابل بین خوشه‌ها و عناصر تشکیل می‌شود. در حالت کلی اجرای مدل فرآیند تحلیل شبکه را می‌توان در چهار مرحله به صورت زیر تشریح کرد.

۱- ساخت مدل و ایجاد یک ساختار شبکه‌ای ۲- مقایسه دودویی و تعیین بردارهای اولویت که درواقع مشابه آنچه در فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی در مقایسه معیارها صورت می‌گیرد در فرآیند تحلیل شبکه نیز تکرار می‌شود. ۳- تشکیل سوپر ماتریس اولیه و ناموزون^۱. ۴- تشکیل سوپر ماتریس موزون^۲-۵- درنهایت تشکیل سوپر ماتریس حد^۳، در این مرحله از مدل، تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون به حدی به توان می‌رسند تا همگرا شده و مقادیر آن باهم برابر شوند. با تشکیل سوپر ماتریس حد بردار وزن عمومی بدست می‌آید (Lee^۴ و همکاران: ۲۰۰۹: ۱-۲).

مدل قضیه بیز یا وزن شواهد

مدل وزن شواهد^۵ به عنوان مدلی سودمند و آزمایش شده در زمینه‌های مختلف، همچون مطالعه حرکات توده‌ای، تحقیقات معدنی و نقشه‌کشی چشممه‌های آب زیرزمینی است (Poli^۶ و استرلاچینی^۷، ۲۰۰۷. Barbieri^۸ و Camboli^۹، ۲۰۰۹). مدل وزن شواهد (WofE) یک روش آماری مبتنی بر تئوری احتمالات بیز است (Denisison^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۲). این مدل برای ارزیابی حساسیت وقوع زمین لغزش، اولین بار در سال ۲۰۰۲ توسط Von Wstern^{۱۱} مورداستفاده قرار گرفته است.

مدل وزن شواهد بر پایه یک سری فرمول‌های آماری پایه‌بیزی شده است. در این مدل بر اساس دو دسته اطلاعات کار مدل‌سازی و پیش‌بینی صورت می‌گیرد. پارامترهای مؤثر در وقوع یک پدیده (زمین لغزش) یا عامل‌های سببی (فاکتورهای مستعد کننده زمین لغزش) ۲) سطح وقوع پدیده در گذشته (زمین لغزش‌های رخداده). در این حالت احتمال وقوع زمین لغزش در آینده بستگی به شرایطی دارد که هنگام وقوع آن در گذشته وجود داشته است. در این پژوهش از مدل قضیه بیز برای پیدا کردن سطح تأثیر و وزن هر کدام از کلاس‌های پارامترهای مستعد کننده زمین لغزش استفاده شده است. با توجه به مطالب فوق فرمول قضیه بیز بر اساس رابطه زیر (Rabte^۴) تعریف می‌شود. در این رابطه اگر ما

¹ - Unweighted super matrix

² - weighted super matrix

³ - Limit super matrix

⁴ - Lee

⁵ - weight of evidence (WofE)

⁶ - Poli

⁷ - Sterlacchini

⁸ - Barbieri

⁹ - Camboli

¹⁰ -Denison

¹¹ -Van Western

عامل‌های سببی (فاکتورهای مستعد کننده زمین‌لغزش) را B_i ، کلاس‌های هر پارامتر را B_i و زمین‌لغزش رخداده را S در نظر بگیریم، در این صورت تئوری بیز را برای محاسبه احتمال شرطی وقوع زمین‌لغزش (S) در کلاس معین (B_i)، می‌توان به صورت زیر بکار برد:

$$P(S|B_i) = \frac{P(B_i|S) \times P(S)}{P(B_i)} \quad \text{رابطه ۴}$$

در رابطه فوق ($P(S)$) احتمال اولیه وقوع پیشامد S در محدوده موردمطالعه (AS)، $P(B_i|AS)$ احتمال وقوع کلاس B_i در محدوده موردمطالعه (AS)، $P(B_i|S)$ احتمال وقوع پیشامد B_i به شرطی که پیشامد S اتفاق افتاده باشد، $P(S|B_i)$: احتمال وقوع پیشامد S به شرطی که پیشامد B_i اتفاق افتاده باشد (پیاستینی و همکاران، ۱۹۹۶: ۲۰۱۲).

احتمال شرطی وقوع زمین‌لغزش زمانی که کلاس B_i اتفاق نیافتداده باشد نیز به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$P(S|B_i^\wedge) = \frac{P(B_i^\wedge|S) \times P(S)}{P(B_i^\wedge)} \quad \text{رابطه ۵}$$

در معادله فوق ($P(S)$) احتمال اولیه وقوع پیشامد S در محدوده موردمطالعه (AS)، $P(B_i^\wedge|S)$ احتمال شرطی نبود کلاس B_i به شرطی که اتفاق افتاده باشد، احتمال اولیه نبود کلاس B_i در محدوده موردمطالعه (AS). در این مدل، وزن کلاسه‌های هر پارامتر به وسیله ترکیبی از ارزش‌های مثبت و منفی (W^+ و W^-) از طریق تئوری بیز و نیز اختلاف تفاضل بین آن‌ها محاسبه می‌شود و درنهایت با استفاده از رابطه ۶ تا ۹ وزن نهایی کلاسه‌ها حاصل می‌شود.

$$W^+ = LN(P(B_i|S)/P(B_i)) \quad \text{رابطه ۶}$$

$$W^- = LN(P(B_i^\wedge|S)/P(B_i^\wedge)) \quad \text{رابطه ۷}$$

$$C = W^+ - W^- \quad \text{رابطه ۸}$$

$$W_{final} = C/S_c \quad \text{رابطه ۹}$$

که در آن LN لگاریتم بر مبنی عدد نپر، C تفاضل وزن‌های مثبت و منفی، W_{final} وزن نهایی استانداردشده و S_c انحراف استاندارد است که برابر با جذر واریانس هر یک از وزن‌های مثبت و منفی است (پور قاسمی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۱۷).

یافته‌های تحقیق

در پهنه‌بندی زمین‌لغزش دو عامل بسیار اهمیت دارد. ۱) رتبه‌بندی و تعیین ضریب تأثیر پارامترهای مستعد کننده وقوع زمین‌لغزش ۲) تعیین سطح تأثیر کلاس‌های هر پارامتر در وقوع زمین‌لغزش. برای رسیدن به هدف فوق از دو مدل متفاوت بهره گرفته‌ایم. برای مقایسه زوجی و تعیین ضریب پارامترها از مدل فرآیند تحلیل شبکه و برای تعیین سطح تأثیر کلاس‌های هر پارامتر از مدل قضیه بیز استفاده شده است. برای اجرای مدل ANP ابتدا بر اساس ماهیت داده‌ها و ارتباطات موجود بین آن‌ها، پارامترها در چهار خوشة اصلی ۱) پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی (۲) پارامترهای زمین‌شناسی (۳) پارامترهای انسانی و پوشش زمین و درنهایت (۴) پارامترهای ژئومورفولوژیکی دسته‌بندی شدند. در ادامه با مشخص شدن خوشه‌ها، ساختار شبکه‌ای بین خوشه‌ها و پارامترهای در نظر گرفته شده تشکیل شد.

تمامی مراحل مربوط به مقایسات زوجی بین خوشه‌ها معيارها و روابط درونی آن‌ها در محیط نرم‌افزار Super Decision صورت گرفته و نتایج کار به صورت جدول سوپرماتریس اولیه، سوپر ماتریس موزون و سوپر ماتریس حد در جداول شماره ۱ تا ۳ به ترتیب نمایش داده شده است.

جدول ۱: سوپر ماتریس ناموزون اولیه(خروجی نرم افزار Super Decision

جدول ۲: سوپر ماتریس موزون (خروجی نرم افزار Super Decision

(Super Decision) خروجی نرم افزار جدول ۳: سوپر ماتریس حد

Limit super matrix		Goal	criteria					Alternative									
			landslide	hydro	climate & climate	geology	geomorphology	human & land cover	aspect	distance to river	landuse	lithology	ndvi	rainfall	slope	SPI	STI
Goal	landslide	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
criteria	climate & hydro	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	geology	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	geomorphology	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	human & land cover	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Aspect	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Alternative	distance to river	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	land use	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	lithology	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	ndvi	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	rainfall	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	slope	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	SPI	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	STI	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	TWI	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

با تهییه سوپر ماتریس حد وزن نهایی هر یک از پارامترها بدست می‌آید. بر اساس جدول شماره ۳، لایه شبکه زمین با ۰/۱۸۴ و لیتوژوژی با ۰/۱۴۳ بیشترین ضریب تأثیر را در پهنه‌بندی پتانسیل زمین‌لغزش دارند. در مقابل لایه‌های شاخص حمل رسوب با ۰/۰۲۱ و فاصله از رودخانه با ۰/۰۵۹ کمترین ضریب تأثیر را دارا هستند.

جدول ۴: جدول پارامترها و وزن هر یک از کلاس‌ها بر اساس تحلیل شبکه

Alternatives	Total	Normal	Ideal	Ranking
Aspect	0/067	0/067	0/36	۷
distance to river	0/059	0/059	0/32	۹
land use	0/098	0/098	0/53	۵
lithology	0/143	0/143	0/77	۲
ndvi	0/08	0/08	0/42	۶
rainfall	0/127	0/127	0/68	۴
slope	0/184	0/184	۱	۱
SPI	0/143	0/143	0/77	۳
STI	0/029	0/029	0/11	۱۰
TWI	0/066	0/066	0/36	۸

با بدست آمدن ضریب تأثیر پارامترها نوبت به محاسبه وزن کلاس‌های هر پارامتر می‌رسد. برای بدست آوردن این ضرایب از مدل قضیه بیز استفاده شده است. دو دسته اطلاعات برای این مرحله مورد نیاز بود: ۱) زمین‌لغزش‌های رخداده در منطقه که در مدل‌سازی ۷۰ درصد آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته و ۳۰ درصد زمین‌لغزش‌ها برای ارزیابی مدل در نظر گرفته شده است و ۲) پارامترهای کلاسه‌بندی شده. با داشتن داده‌های فوق اطلاعات موردنیاز برای مدل‌سازی در محیط

نرم‌افزار ArcMap استخراج شده و از طریق فرمول نویسی روابط مدل در نرم‌افزار excel وزن کلاس‌های هر طبقه بدست آمد. جدول شماره ۵ وزن بدست آمده از مدل قضیه بیز را برای کلاس‌های هر پارامتر نمایش می‌دهد.

جدول ۵: جدول پارامترها و وزن هر یک از کلاس‌ها بر اساس روابط تئوری بیز

Weight	Sc	s2(w-)	s2(w+)	C	w-	w+	class	پارامترها
۱۰/۲۷	-۰/۰۲۳	-۰/۰۰۰۸۸	-۰/۰۰۰۴۴	-۰/۲۳۷۶	-۰/۰۰۴۸	-۰/۱۸۹	۱/۷-۵	شاخص TWI
۱/۳۵	-۰/۰۱۹۵	-۰/۰۰۰۹۹	-۰/۰۰۰۲۸	-۰/۰۲۶۴	-۰/۰۰۰۸۷	-۰/۰۰۱۷	۵-۸	
۲۷/۴	-۰/۰۱۷۸	-۰/۰۰۰۱۱	-۰/۰۰۰۲	-۰/۰۴۸۹	-۰/۰۱۹۲	-۰/۰۹۸	۸-۱۱	
۳۴/۳	-۰/۰۲۶	-۰/۰۰۰۸۹	-۰/۰۰۰۴۲	-۰/۰۷۷۳	-۰/۰۱۳۸	-۰/۰۶۳۶	۱۱-۱۶	
۱۲/۳	-۰/۰۴۴	-۰/۰۰۰۷۶	-۰/۰۰۱۸۸	-۰/۰۵۴۳	-۰/۰۲۰۴	-۰/۰۵۲۳	۱۶>	
۴۵/۰۲	-۰/۰۱۸	-۰/۰۰۰۱۱	-۰/۰۰۰۲۱	-۰/۰۸۱۲	-۰/۰۲۸۹	-۰/۰۵۲۳	-۰-۲	
۳۰/۷	-۰/۰۱۸	-۰/۰۰۰۱۱	-۰/۰۰۰۲۲	-۰/۰۵۶۲	-۰/۰۱۹۹	-۰/۰۳۶۳	۲-۴	شاخص STI
۱/۵	-۰/۰۲۲	-۰/۰۰۰۹۱	-۰/۰۰۰۳۸۹	-۰/۰۳۳	-۰/۰۰۰۷۶	-۰/۰۲۵	۴-۷	
-۷/۵	-۰/۰۰۲۷	-۰/۰۰۰۸۲	-۰/۰۰۰۶۸	-۰/۰۲۰۸	-۰/۰۲۹	-۰/۰۱۷۸	۷-۱۱	
-۱۰/۲	-۰/۰۴۹	-۰/۰۰۰۷۶	-۰/۰۰۰۲۳۵	-۰/۰۵۰۲	-۰/۰۲۳۷	-۰/۰۴۷۸	+۱۱	
۱۰/۲۱	-۰/۰۲۳	-۰/۰۰۰۸۸	-۰/۰۰۰۴۴	-۰/۰۲۳۶	-۰/۰۰۰۷۸	-۰/۰۱۸۸	-۰/۰۳۳۷ -۰/۰۰۰۶	
۲۰/۹۴	-۰/۰۱۹۸	-۰/۰۰۰۹۸	-۰/۰۰۰۲۹	-۰/۰۴۱۵	-۰/۰۱۲۰۶	-۰/۰۲۹۴	-۰/۳۳۷۴-۰/۹۱۵۸	
۲۰/۰۶	-۰/۰۱۷۶	-۰/۰۰۰۱۲	-۰/۰۰۰۱۸	-۰/۰۳۵۲	-۰/۰۱۵۳	-۰/۰۱۹۹	-۰/۹۱۵-۱/۶۸۷	
۱۲/۵۷	-۰/۰۲۵۴	-۰/۰۰۰۸۴	-۰/۰۰۰۵۶	-۰/۰۳۹۶	-۰/۰۰۰۶۲	-۰/۰۳۳۴	۱/۶۸۷-۲/۹۴	شاخص SPI
۱۴/۵۹	-۰/۰۳۵۱	-۰/۰۰۰۷۸	-۰/۰۰۰۱۱۵	-۰/۰۵۱۲	-۰/۰۰۰۷۷	-۰/۰۴۸۲	۲/۹۴>	
۴/۸۴۳	-۰/۰۲۱۸	-۰/۰۰۰۱	-۰/۰۰۰۳۶	-۰/۰۱۰۵۶	-۰/۰۰۰۳۲	-۰/۰۰۷۴	۹۳-۹۷	
۳۶/۴۸	-۰/۰۱۹	-۰/۰۰۰۱۳	-۰/۰۰۰۲۴۷	-۰/۰۷۰۵۹	-۰/۰۲۵	-۰/۰۴۵۴	۹۷-۱۰۱	
۲۳/۸۷	-۰/۰۲۴	-۰/۰۰۰۱	-۰/۰۰۰۵	-۰/۰۵۸۵۵	-۰/۰۱۰۸	-۰/۰۴۷۷	۱۰۱-۱۰۳	
۲/۷۳	-۰/۰۲۰۸	-۰/۰۰۰۱۱	-۰/۰۰۰۳۲	-۰/۰۵۶۹	-۰/۰۰۱۶۶	-۰/۰۰۴	۱۰۳-۱۰۵	
۲/۶۴	-۰/۰۲۳۵۹	-۰/۰۰۰۸۴	-۰/۰۰۰۵۵۵	-۰/۰۶۲۲۵	-۰/۰۰۰۶	-۰/۰۶۲۲	۱۰۵-۱۱۰	
-۷/۷۷	-۰/۰۱۹	-۰/۰۰۰۱	-۰/۰۰۰۲۶	-۰/۰۱۴۹	-۰/۰۴۸۸	-۰/۰۱	-۰-۲۰۰	فاصله از گسل
۱۳/۴۵	-۰/۰۲۲	-۰/۰۰۰۹۱	-۰/۰۰۰۳۷	-۰/۰۲۹۸	-۰/۰۰۰۷۴۲	-۰/۰۲۱۷	۲۰۰۰-۳۸۰۰	
۲۸/۴۸	-۰/۰۲۳	-۰/۰۰۰۸۸	-۰/۰۰۰۴۴	-۰/۰۶۵۷	-۰/۰۱۲۸۱	-۰/۰۵۲۹	۳۸۰۰-۵۶۰۰	
۲۸/۹۸	-۰/۰۲۷	-۰/۰۰۰۸۳	-۰/۰۰۰۶۵	-۰/۰۸۱	-۰/۰۰۰۹۷	-۰/۰۷۱۵	۵۶۰۰-۷۴۰۰	
۳۰/۱۳	-۰/۰۱۹	-۰/۰۰۰۹۸	-۰/۰۰۰۲۹	-۰/۰۵۹۸	-۰/۰۱۵۱	-۰/۰۴۴۷	۷۴۰۰+	
-۲۴/۳۲	-۰/۰۲۲۹	-۰/۰۰۰۲۱	-۰/۰۰۰۵	-۰/۰۵۵۷	-۰/۰۲۹۵	-۰/۰۵۲۷	مسطح	
۴۱/۴۴	-۰/۰۱	-۰/۰۰۰۲۷۹	۷/۳۱۵	-۰/۰۴۱۶۶	-۰/۰۰۰۹۸۸	-۰/۰۳۱۷	شمال	جهت شیب
۲۳/۱۱	-۰/۰۱۰۴	-۰/۰۰۰۲۶۷	۸/۲۵۴	-۰/۰۲۴۱۶	-۰/۰۰۰۵۳۹	-۰/۰۱۸۷	شمال شرقی	
-۳۰/۳۳	-۰/۰۱۵	-۰/۰۰۰۲۲۴	-۰/۰۰۰۲	-۰/۰۴۵۶۹	-۰/۰۰۰۵۵۶	-۰/۰۴۰۱	شرق	
-۴۹/۵۸	-۰/۰۲۱	-۰/۰۰۰۲۱۲	-۰/۰۰۰۴۲	-۰/۰۰۰۴۴	-۰/۰۰۰۸۴۴	-۰/۰۹۵۹	جنوب شرقی	
-۲۷/۶۴	-۰/۰۳۱۹	-۰/۰۰۰۲۰۶	-۰/۰۰۰۹۹	-۰/۰۸۸۱۷	-۰/۰۲۸۲	-۰/۰۸۵۳	جنوب	
-۹/۰۹۹	-۰/۰۲۸۶	-۰/۰۰۰۲۰۷	-۰/۰۰۰۸۰۱	-۰/۰۲۶۰۸	-۰/۰۰۰۷۴۹	-۰/۰۲۵۳	جنوب غربی	
۴۴/۶۷	-۰/۰۱۶۲	-۰/۰۰۰۲۲۰	-۰/۰۰۰۲۴۳	-۰/۰۷۷۷۶	-۰/۰۰۰۴۳۹	-۰/۰۶۸۳	غرب	
۱۹/۷۰۸	-۰/۰۱۲۱	-۰/۰۰۰۲۴۱	-۰/۰۰۰۱۲۳	-۰/۰۲۳۹۷	-۰/۰۰۰۳۵۴	-۰/۰۲۰۴	شمال غرب	

مأخذ: نگارنده‌گان

ادامه جدول ۵: جدول پارامترها و وزن هر یک از کلاس‌ها بر اساس روابط تئوری بیز

پارامترها	class	W+	-W	C	s2(w+)	Sc	Weight
میزان بارش	۳۸۷/۷۶-۳۹۰	۱/۱۳۱	-۰/۱۷۳	۱/۳۰۴	-۰/۰۰۰۴۶۶	-۰/۰۰۰۸۷	۰/۰۲۳۵
	۳۹۰-۳۹۸	-۰/۰۵۲	-۰/۰۲۸	-۰/۰۸۰۴	-۰/۰۰۰۳۲	-۰/۰۰۰۹۵	-۰/۰۲۰۴
	۳۹۸-۴۰۵	-۰/۱۲۳	-۰/۰۹۶	-۰/۲۱۹	-۰/۰۰۰۱۷	-۰/۰۰۰۱۳	-۰/۰۱۷۴
	۴۰۵-۴۱۰	-۰/۵۱۴	-۰/۰۸۷	-۰/۶۰۰۹	-۰/۰۰۰۵	-۰/۰۰۰۸۶	-۰/۰۲۴۲
	+۴۱۰	-۰/۰۷۷	-۰/۰۰۰۵۷	-۰/۰۰۱	-۰/۰۸۲۹	-۰/۰۰۰۷۷	-۰/۰۴۱
کاربری زمین	آب	-	-۰/۰۱۸۳۵	-	-۰/۰۰۰۵۵۳	-	-
	باغ	-۱/۵۶۹	-۰/۰۰۰۲۱	-۱/۵۷۱	۱	-۰/۰۰۰۵۵	-۰/۰۰۰۲۷
	بایر	۱/۰۱۵۴	-۰/۰۴۴۳	۱/۴۵۸	-۰/۰۰۱۱	-۰/۰۰۰۱۳	-۰/۰۴۷۱
	کشاورزی آبی	-۰/۰۴۳۷	-۰/۰۲۰۰۲	-۰/۰۴۵۷۴	-۰/۰۰۰۵۷۳	-۰/۰۰۰۱۲۸۲	-۰/۰۵۶۷۴
	مسکونی	-	-	-۰/۰۰۰۵۵	-	-	-
	کشاورزی دیم	۱/۱۱۱۸	-۰/۱۲۳۵	۱/۲۲۵۳	-۰/۰۰۰۶۶۱۸	-۰/۰۰۰۵۳۵۶	-۰/۰۶۳۵۶
	مرتع تنک	-	-۰/۰۴۴۶۷	-	-۰/۰۰۰۷۰۴	-۰/۰۰۰۷۰۴	-۰/۰۵۷۲۸۹
	مرتع متراکم	-۲/۵۷۶۳	-۰/۸۲۷۳	-۰/۰۱۲۵	-۰/۰۰۰۵۷۹	-۰/۰۰۰۵۷۹	-۰/۱۱۴۳۶
	-۰-۵	-۰/۰۵۴۹	-۰/۰۰۰۳۷	-۰/۰۵۸۶	-۰/۰۰۰۱۳	-۰/۰۰۰۷۸	-۰/۰۳۷۲
	۵-۱۵	-۰/۰۶۲۴	-۰/۰۱۸۰۷	-۰/۰۸۰۵	-۰/۰۰۰۳۴	-۰/۰۰۰۹۴	-۰/۰۲۰۸
درجه شیب	۱۵-۲۵	-۰/۰۲۹۹	-۰/۰۷۵۹	-۰/۰۵۷۵	-۰/۰۰۰۱۶	-۰/۰۰۰۱۳	-۰/۰۱۷
	۲۵-۴۰	-۰/۰۰۰۶۴	-۰/۰۲۲۳	-۰/۰۰۰۸۶	-۰/۰۰۰۳۵	-۰/۰۰۰۹۳	-۰/۰۲۱۱
	۴۰<	-۰/۰۳۵۵	-۰/۰۰۳۱۹	-۰/۰۳۸۷۵	-۰/۰۰۱۲	-۰/۰۰۰۷۸	-۰/۰۳۶۵
	۰-۵	-۰/۰۵۴۹	-۰/۰۰۰۳۷	-۰/۰۵۸۶	-۰/۰۰۰۱۳	-۰/۰۰۰۷۸	-۰/۰۳۷۲
	۵-۱۵	-۰/۰۶۲۴	-۰/۰۱۸۰۷	-۰/۰۸۰۵	-۰/۰۰۰۳۴	-۰/۰۰۰۹۴	-۰/۰۲۰۸

مأخذ: نگارندگان


ادامه جدول ۵: جدول پارامترها و وزن هر یک از کلاس‌ها بر اساس روابط تئوری بیز

پارامترها	class	w+	w-	C	s2(w+)	Sc	Weight
کنگلومرا- آبرفت	-۰/۲۶۷	-۰/۹۸۸۶	-۰/۰۴۳۵	-۰/۰۰۰۸۶۵	-۰/۰۰۰۶۲۱	۲۳/۸۲۱	۸۹/۴۵۲
	-۰/۱۱۷	-۰/۶۸۸۶	-۰/۰۰۰۷۱۱	-۰/۰۰۰۲۴۹	-۰/۰۰۰۵۶۶۱	۱۲/۱۶۴۸	۷۵/۱۶۴۷
	-۰/۰۰۰۳۳۲۲	-۰/۰۰۰۰۵۵۳	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳	-	-
	-۰/۰۱۶۰۹	-۰/۰۱۶۰۹	-۰/۰۰۰۰۵۵۳	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳	-	-
	-۰/۰۰۰۱۱۰۴	-۰/۰۱۱۰۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
نوع سازند	-۰/۰۰۰۱۶۶	-۰/۰۸۸۷۹	-۰/۰۰۰۵۵۷	-۰/۰۰۰۰۵۵۷	-۰/۰۰۰۰۵۵۷	-۰/۰۹۹۷۰۹	۶۵/۹۹۷۰۹
	-۰/۰۱۸۲۱۵	-۰/۰۰۰۰۵۵۳	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳	-	-
	۱	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	m	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	n	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	o	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	p	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	q	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	r	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	s	-	-	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-۰/۰۰۰۰۵۵۳۴	-	-
	فاصله از	-۰/۱۲۵	-۰/۰۴۷۲	-۰/۰۲۰۱	-۰/۰۶۷۳	-۰/۰۰۰۲۳	-۰/۰۰۰۰۱

۳۷/۰۹۵	۰/۰۱۸۹	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۲۵	۰/۷	-۰/۲۰۲	۰/۴۹۸	۱۲۵-۲۷۰	رودخانه
۲۰/۶۵	۰/۰۲۲۶	۰/۰۰۰۰۸۹	۰/۰۰۰۰۴۲	۰/۴۷	-۰/۰۹۵	۰/۳۷۳	۲۷۰-۴۲۰	
۴/۵۲	۰/۰۲۲۴	۰/۰۰۰۰۸۹	۰/۰۰۰۰۴۱	۰/۱۰۱	-۰/۰۲۵	۰/۰۷۶	۴۲۰-۶۳۰	
-۱۷/۵	۰/۰۴۲۱	۰/۰۰۰۰۷۷	۰/۰۰۱۷	-۰/۷۳۶	۰/۰۷۵	-۰/۶۶۲	۶۳۰>	

مأخذ: نگارندگان

با بدست آمدن وزن پارامترها و وزن کلاس‌های هر طبقه نوبت به پهنه‌بندی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش می‌رسد. به این صورت که وزن‌های بدست آمده از مدل قضیه بیز از طریق عملگر Reclassify بر روی پارامترها اعمال شده و درنهایت پارامترهای بدست آمده از این مرحله با ضرایب مدل ANP ترکیب شدند. نتیجه این فرآیند یک لایه رستری است که وضعیت منطقه را از نظر پتانسیل وقوع زمین‌لغزش نمایش می‌دهد. نقشه بدست آمده، با استفاده از روش شکستگی‌های طبیعی^۱ در پنج کلاس حساسیت طبقه‌بندی شد (شکل شماره ۱۴).



شکل ۱۴: نقشه پهنه‌بندی پتانسیل زمین‌لغزش

در این طبقه‌بندی نقشه بدست آمده در پنج کلاس حساسیت وقوع زمین‌لغزش طبقه‌بندی شده است (طبقه با پتانسیل وقوع زمین‌لغزش خیلی کم، پتانسیل کم، پتانسیل متوسط، پتانسیل زیاد و پتانسیل خیلی زیاد).

ارزیابی مدل

برای اینکه بتوانیم نقشه بدست آمده از مدل را از نظر دقیقت پیش‌بینی مورد ارزیابی قرار دهیم ۳۰ درصد از زمین‌لغزش استفاده نشده در مدل سازی را با نقشه طبقه‌بندی زمین‌لغزش روی هم گذاری کرده و درصد پراکنش فضایی آن‌ها را در هر کدام از طبقات بدست آورده‌یم. نتیجه این روی هم گذاری به صورت جدول شماره ۶ به دست آمد. بر اساس اطلاعات جدول با اینکه تنها $۱۷/۲۹$ درصد از کل منطقه در کلاس با حساسیت خیلی زیاد قرار گرفته ولی با اینحال در حدود $۳۱/۸۱$

^۱ - Natural breaks

از زمین‌لغزش‌های در نظر گرفته شده برای ارزیابی در این طبقه قرار گرفته است. در حالت کلی حدود ۵۷/۰۵ درصد از این زمین‌لغزش‌ها در دو کلاس با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است که این امر نشان‌دهنده دقیق قبول نقشه پیش-بینی شده برای زمین‌لغزش می‌باشد. جدول شماره ۶ وضعیت آماری حاصل از این ارزیابی را نشان می‌دهد.

جدول ۶: مساحت کلاس‌های پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش و درصد زمین‌لغزه‌های رخداده

کلاس حساسیت	مساحت هر کلاس به درصد	مساحت زمین‌لغزش‌های رخداده به درصد
حساسیت خیلی کم	۹/۶۳	۱۰/۶۳
حساسیت کم	۱۶/۸۹	۹/۴۸
حساسیت متوسط	۳۹/۴۴	۲۲/۸۱
حساسیت زیاد	۱۶/۷۳	۲۵/۲۴
حساسیت خیلی زیاد	۱۷/۲۹	۳۱/۸۱

بحث و نتیجه‌گیری

حرکات توده‌ای از نوع زمین‌لغزش‌ها بر روی دامنه‌ها شکلی از فرایندهای دامنه‌ای و نوعی از مخاطرات طبیعی هستند که هرساله در نقاط مختلف جهان خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی زیادی به بار می‌آورند. شناسایی و پهنه‌بندی نواحی مستعد زمین‌لغزش گامی مهم در ارزیابی خطرهای محیطی به شمار می‌رود و در مدیریت حوضه‌ی آبخیز نقش انکارنشدنی دارد. در این پژوهش پهنه‌بندی پتانسیل زمین‌لغزش کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام این کار از مجموعه‌ای از پارامتر طبیعی و انسانی و زمین‌لغزش‌های رخداده در منطقه (۷۰ درصد زمین‌لغزش‌ها) و ترکیب دو مدل ANP و قضیه بیز استفاده شده است. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، عوامل متعددی سبب بروز این پدیده می‌شود که از جمله‌ی مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تناب لایه‌های سنگ‌آهک و مارن، وجود درز و شکاف‌های فراوان بر روی لایه‌ها، شب زیاد ساختمانی، نفوذ آب، دخالت تکتونیک و بالاخره نیروی تقل در کنار سایر عوامل، اشاره نمود. تلفیق پارامترها واقیت‌هایی از نحوه‌ی تأثیرگذاری هر پارامتر بر وقوع پهنه‌های زمین‌لغزشی منطقه آشکار ساخت. در مورد پارامترهایی همچون ارتفاع و شبیه می‌توان گفت که با افزایش مقدار آن‌ها تا حد مشخصی، احتمال وقوع زمین‌لغزش نیز بالاتر می‌رود. اما این ارتباط مستقیم از یک ارتفاع و شبیه مشخص به بعد، دیگر برقرار نیست. به طوریکه با افزایش ارتفاع، نوع بارش از باران به برف تغییر می‌یابد و نیز از میزان بسترها سنت کم شده و بر میزان بسترها مقاوم، افزوده می‌گردد؛ این کم شدن بسترها سنت در شبیه‌های بالا نیز حاکم است که به تبع آن احتمال وقوع زمین‌لغزش نیز کاهش پیدا می‌کند. نقشه بدست آمده از مدل در پنج کلاس، حساسیت وقوع زمین‌لغزش را طبقه‌بندی کرده است که به ترتیب عبارت‌اند از: حساسیت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد. بر اساس نقشه تهیه شده بخش‌های شرقی و جنوب شرق منطقه موردمطالعه از نظر وقوع زمین‌لغزش بیشترین پتانسیل وقوع زمین‌لغزش را دارد. با توجه به اطلاعات جدول شماره ۳، ۱۷/۲۹ درصد از اراضی محدوده موردمطالعه به عنوان منطقه‌ای با پتانسیل خیلی زیاد برای وقوع زمین‌لغزش در نظر گرفته شده‌اند. این مناطق عمدتاً مناطق حاشیه سد ستارخان و بخش‌های شرقی شامل روستای نصیرآباد را شامل می‌شوند. به خاطر به هم زدن شبیه طبیعی زمین برای ساخت‌وساز و کشاورزی اکثر زمین‌لغزش‌ها نیز در این مناطق رخداده است. کاربری زمین در این مناطق عمدتاً از نوع مرتع تنک، باغ و زمین‌های کشاورزی بر روی دامنه‌ها می‌باشد. جنس سنگ‌های این مناطق عمدتاً از نوع کنگلومرای پلی‌زنیک و برش‌های مارنی و ماسه‌ای است. همچنین تعدادی از زمین‌لغزش‌های در اطراف گسل‌های موجود در منطقه واقع شده‌اند که از این نظر قابل توجه است (نقشه زمین‌شناسی منطقه). برای مثال در بخش جنوبی منطقه موردمطالعه ما شاهد تراکم بالایی از زمین‌لغزش‌ها و همچنین گسل‌های فعال با جهت‌گیری مختلف و متقطع هستیم این منطقه در نقشه پهنه‌بندی زمین‌لغزش به عنوان منطقه‌ای با پتانسیل

خیلی زیاد و زیاد معرفی شده است. عمدتاً مناطق با پتانسیل کم و خیلی کم در بخش‌های مرتفع منطقه(غرب و کناره‌های شرقی منطقه موردمطالعه) و نواحی پست شمال شرق آن واقع شده است. کاربری از نوع مرتع متراکم و مرتع خوب، داشتن فاصله دورتر از مناطق مسکونی و فاصله از رودخانه و دست کاری کمتر توسط انسان، دریافت بارش کمتر نسبت به مناطق جنوبی و غربی و شبیب کم از مجموعه عواملی هستند که باعث شده مقدار وقوع زمین‌لغزش در این مناطق کمتر باشد و به عنوان مناطقی با پتانسیل کم و خیلی کم معرفی شوند.

برای بررسی میزان صحت، موقعیت ۳۵ نقطه از نقاط دارای زمین‌لغزش در بررسی میدانی با استفاده از دستگاه GPS مشخص گردید و در مرحله بعد با استفاده از توابع تحلیلی این نقاط با نقشه نهایی زمین‌لغزش انطباق داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این ارزیابی و قرارگیری درصد قابل توجهی از زمین‌لغزش‌ها در طبقه با حساسیت زیاد و خیلی زیاد(۵۷/۰۵) دقت مدل‌های بکار رفته در پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش قابل قبول و خوب است. استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تلفیق آن با روش‌های آماری در مقایسه با سایر روش‌های موردناستفاده توسط سایر پژوهشگران به دلیل انعطاف‌پذیری و محاسبات ریاضی از دقت بالایی برخوردار می‌باشد. نتایج حاصله نشان‌دهنده دقت روش ترکیبی ANP و قضیه بیز، در بررسی زمین‌لغزش در منطقه موردمطالعه می‌باشد. از آنجاکه روش ANP و تئوری احتمالات شرطی (قضیه بیز)، سامانمند با وابستگی‌ها برخورد می‌کند یعنی تمام وابستگی‌های بیرونی و درونی میان عناصر و خوشه‌ها را برای تحلیل در نظر می‌گیرد، اما سایر روش‌ها این روابط را کمتر در نظر می‌گیرند. بنابراین با توجه به وابستگی‌های مسائل زمین‌لغزش این روش جهت شناسایی مناطق مستعد زمین‌لغزش می‌تواند بسیار سودمند باشد. همان‌گونه که مطرح شد این روش‌ها، نتایج قابل قبولی را در تحلیل حساسیت به وقوع زمین‌لغزش داشته است. پیشنهادات اجرایی برای کنترل توده و یا کاهش میزان آسیب‌پذیری به شرح زیل ارائه می‌گردد:

- جلوگیری از ساخت اماکن مسکونی و اداری و هرگونه تأسیسات در این مناطق
 - کاشت درختان بومی دارای ریشه عمیق و نیاز رویشگاهی کم
 - کاهش دلالت انسان
 - ایجاد شبکه زهکشی در لایه‌های زیرین توده با استفاده از لوله‌های مشبك استاندارد.
 - جلوگیری از اقداماتی که منجر به افزایش نفوذ آب در توده می‌گردد از جمله تراس‌بندی و احداث سدهای اصلاحی
- و...

منابع

- اسفندیاری درآباد فریبا، بهشتی جاوید، ابراهیم، فتحی محمدحسین، ۱۳۹۳، پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از تئوری بیزین، مطالعه موردنی: حوضه آبخیز سیاهرود، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال ۳، شماره ۱۲، ۱۳۹۳، صص ۱-۱۸.
- امیر احمدی، ابوالقاسم، کامرانی دلیر، حمید، صادقی، محسن، ۱۳۸۹، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسه‌مراتبی AHP، مطالعه موردنی حوضه آبخیز چلاو آمل، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، شماره ۲۷، صص ۱۸۱-۲۰۳.
- حسین زاده، محمدرضا. محمدرضا ثروتی، عادل منصوری، بابک میرباقری، سعید خضری، ۱۳۸۸، پهنه‌بندی ریسک وقوع حرکات توده‌ای با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز، صفحات ۳۷-۴۷.

- رحیم زاده زهرا، علایی طالقانی محمود، ۱۳۹۴، ارزیابی پتانسیل ناپایداری دامنه‌ای به کمک مدل منطقه‌ای در بخش شمال غرب زاگرس با توجه به زمین‌لغزش‌های حوضه لیله، جغرافیا و توسعه: تابستان ۱۳۹۴، دوره ۱۳، شماره پیاپی ۳۹؛ از صفحه ۱۸۱ تا صفحه ۱۹۴.
- رضایی پیمان، فریدی پروانه، قربانی منصور، کاظمی محمد، ۱۳۹۳، برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل *RUSLE* و شناسایی مؤثرترین عامل در حوضه آبخیز گابریک-جنوب خاوری استان هرمزگان، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال سوم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۳ صص ۹۷-۱۱۲.
- روزتایی، شهرام، احمدزاده، حسن، ۱۳۹۱، پهنه‌بندی مناطق متأثر از خطر زمین‌لغزش در جاده‌ی تبریز- مرند با استفاده از سنجش از دور و *GIS*، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، شماره ۱، صص ۴۷-۵۸.
- عابدینی موسی، بهشتی جاوید ابراهیم، فتحی محمدحسین، ۱۳۹۴، پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با مدل‌های آماری دومتغیره و منطق فازی، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دوره ۲۶، شماره ۳-، پاییز ۱۳۹۴، صفحات ۴۹-۶۰.
- عمل نیک، محسن، انصاری‌نژاد، ابوب. انصاری‌نژاد، صمد. میری نرگسی، سینا، ۱۳۸۹، یافتن رابطه‌ی علمی معلومی و رتبه‌بندی عوامل بحرانی موقوفیت و شکست پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی به کمک ترکیب روش‌های *ANP* و *DEMATEL* فازی گروهی. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره ۴۴، شماره ۲، مهر ۱۳۸۹، صص ۲۱۲-۱۹۵.
- فرجی سیکبار حسنعلی، سلمانی محمد، فردیونی فاطمه، کریم زاده حسین، رحیمی حسن، ۱۳۸۹، مکان‌بایی محل دفن بهداشتی زیاله روزتایی با استفاده از مدل فرایند شبکه‌ای تحلیل, *ANP*: مطالعه موردنی نواحی روزتایی شهرستان قوچان، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، مدرس علوم انسانی: بهار ۱۳۸۹، دوره ۱۴، شماره ۱، پاییز ۶۵؛ از صفحه ۱۲۷ تا صفحه ۱۴۹.
- قره‌ی، حمیدرضا. بهمن بهلوی، امیر سیار، محسن شریعت جمفری، ۱۳۹۰، تهیه نقشه حساسیت پدیده زمین‌لغزش با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و مدل آماری دومتغیره در مخزن سد البرز. مجله علوم زمین، پاییز، سال ۲۱ شماره ۱۱، صفحات ۹۳-۱۰۰.
- میرنظری جواد، شهابی هیمن، خضری سعید، ۱۳۹۳، ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل *AHP* و عملگرهای منطق فازی در حوضه آبریز پشت تنگ سرپل ذهاب، استان کرمانشاه، جغرافیا و توسعه: زمستان ۱۳۹۳، دوره ۱۲، شماره ۳۷؛ از صفحه ۵۳ تا صفحه ۷۰.
- نیازی یعقوب، اختصاصی محمدرضا، طالبی علی، آرخی صالح، مختاری محمدحسین، ۱۳۸۹، ارزیابی کارایی مدل آماری دومتغیره در پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در حوضه سدایلام. مجله علوم مهندسی آبخیزداری ایران. سال ۴ شماره ۱۰. صص ۲۰-۹.
- یمانی مجتبی، احمدآبادی علی، زارع غلامرضا، ۱۳۹۱، ارزیابی کارایی فنون هوش مصنوعی در مطالعات زمین‌لغزش با تأکید بر الگوریتم *SVM*, مطالعه موردنی: حوضه آبریز در که، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال ۱، شماره ۳.
- Aksoy, B., Ercanoglu, M (2012). *Landslide identification and classification by object-based image analysis and fuzzy logic: An example from the Azdavay region (Kastamonu, Turkey)*, Computers & Geosciences, Vol 38, 92-97.
- Barbieri, G., Cambuli, P., 2009. *The weight of evidence statistical method in landslide susceptibility mapping of the Rio Pardu Valley (Sardinia, Italy)*. In: Anderssen, R.S., Braddock, R.D., Newham, L.T.H. (Eds.), 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand and International Association for Mathematics and Computers in Simulation, July 2009, pp.2658–2664.
- Brabb,E.E.,(1984) *Innovative approaches to landslide hazard mapping: Proceedings 4th International Symposium on Landslides*, Toronto, vol.1,pp.307–324.
- Denison, D.G.T., Holmes, C.C., Mallick, B.K., Smith, A.F.M., 2002. *Bayesian Methods for Nonlinear Classification and Regression*. John Wiley & Sons, Chichester, west Sussex.

- Grabs, T., Seibert, J., Laudon, H., 2007. *Modelling spatial patterns of saturated areas: a comparison of the topographic wetness index and a distributed model*. Journal of Hydrology, vol (373), no.1. pp. 15-23.
- Lee, H. et al. (2009). *Selection of technology acquisition mode using the analytic network process*, Mathematical and Computer Modeling, Vol. 49, pp. 1274-1282.
- modelling J.N. Goetz, A. Brenning, H. Petschko, P. Leopold(2015),*Evaluating machine learning and statistical prediction techniques for landslide susceptibility*, Computers & Geosciences, Volume 81, August 2015, Pages 1-11.
- Mathew, J., Jha, V.K., Rawat, G.S., 2007. *Weights of evidence modeling for landslide hazard zonation mapping in part of Bhagirathi valley, Uttarakhand*. Current Sci. vol (92), no.5. pp. 628-638.
- Mohammady, M., Pourghasemi, H.R., Pradhan, B., 2012. *Landslide susceptibility mapping at Golestan Province, Iran: A comparison Between frequency ratio, Dempster-Shafer, and weights-of-evidence models*, Journal of Asian Earth Sciences 61. pp. 221-236.
- Moore, I.D., Burch, G.J., 1986. *Sediment transport capacity of sheet and rill flow: application of unit stream power theory*. Water Resource, no.22. pp. 1350–1360.
- Piacentinia, D., Troiani, F., Soldati, M., Notarnicola, C., Savelli, D., Schneiderbauer, S., Strada, C., 2012. *Statistical analysis for assessing shallow-landslide susceptibility in South Tyrol (south-eastern Alps, Italy)*, Geomorphology vol (151), pp. 196–206.
- Poli, S., Sterlacchini, S., 2007. *Landslide representation strategies in susceptibility Studies using weights-of-evidence modeling technique*. Natural Resources Research, vol (16), 121–134.
- Sorensen, R., Zinko, U., Seibert, J., 2006. *On the calculation of the topographic wetnessindex: evaluation of different methods based on field observations*. Hydrology and Earth System Sciences Discussions vol (2), 1807–1834.
- Schmidt, F., Persson, A., 2003. *Comparison of DEM data capture and topographic wetness indices*. Precision Agriculture vol (4), pp. 179–192.
- Van Westen, C.J., 2002. *Use of weights of evidence modeling for landslide susceptibility mapping*. International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), Enschede, the Netherlands.
- Wilson, J.P., Gallant, J.C., 2000, *Digital terrain analysis*. In: Wilson, J.P., Gallant, J.C. (Eds.), *Terrain Analysis*. John Wiley & Sons, NewYork, pp.1–27.
- Varnes, D.J., 1978. *Slope movements types and processes*. In: Schuster, R.L., Krizek, R.L. (Eds.), *Landslides: Analysis and Control*. Special Report 176. Transportation Research Board, National Academy of Sciences, Washington D.C, pp. 11–33.