

کاربرد اقلیم در حمل و نقل زمینی با تاکید بر روش های درون یابی

*سعید کوهجانی

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۸/۱

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۶/۲۰

صفحات: ۱۹-۲۶

چکیده:

- یکی کاربرد های اقلیم در حمل و نقل زمینی آن است که بتوانیم برخی از خصوصیات آب و هوایی و هیدرولوژی مسیرهایی که دارای آماری کم یا در کل فاقد آمار هستند تخمین بزنیم، زیرا در بسیاری از موارد نمی توان اجرای یک پروژه راه سازی را فقط به دلیل این که در مورد آن داده های اقلیمی دراز مدت وجود ندارد به تعویق انداخت، بدین جهت با استفاده از روش IDW,SPIINE، نقشه های بارش و پیامدهای آن در ارتباط با عوامل اقلیمی، هیدرولوژیکی ذکر شده با پروژه های راهسازی در محور گرمسار سمنان که در طول جغرافیایی "۱۰-۵۱ ۲۵ شرقی و عرض جغرافیایی ۳۰-۳۵ ۴۸ ۳۵ ۴۸ ۳۰ در محدوده استان سمنان قرار گرفته است تهیه گردید، و در شکلهای او ۱۰ بعنوان نتیجه کار ارائه گردید، که می تواند در مدیریت حمل و نقل زمینی از آنها استفاده کنیم.

کلمات کلیدی: محور سمنان و گرمسار- روش IDW,SPIINE- نایکنواختی هندسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

۱- مقدمه :


توزیع مکانی بارش یکی از مهمترین پارامترهای ورودی مدل‌های بارش – رواناب و نیز محاسبات بیلان آب می باشد ، بنابراین خطای آن بر عوامل زیادی از جمله باران و سیلاب معیار طراحی سازه ها بویژه سازه های خطی و برنامه ریزی، مستقیماً اثر گذار خواهد بود (پرهمت، ۱۳۸۲ ، ص ۸۹). دستیابی به این توزیع، بر اساس داده های نقطه ای بارش که از ایستگاههای بارانسنجی بدست می آید بر اساس یکی از دو روش شامل درون یابی و برون یابی میسر می گردد (ثقفیان ، ۳۸۲ ، ص ۹۰). مدل های شبیه سازی توزیع مکانی بارش از داده های مشاهده ای نقطه ای متکی به درون یابی (درونیابی عبارت است از فرایند پیش بینی مقادیر نامعلوم با استفاده از مقادیر معلوم در نقاط همسایه) را به ۵ دسته کلی شامل روش چند وجهی تیسن ، میانگین متحرک از جمله میانگین وزنی عکس فاصله کریجینگ (کریجینک ساده، کوکریجینک ۱) همبستگی از جمله همبستگی بارش با ارتفاع یا همبستگی بارش با مختصات مکانی، مثل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع و نیز برازش سطوح پیوسته و سطوح پیوسته چند جمله ای می توان تقسیم کرد (دیرکز و همکاران ، ۱۹۹۸)، که در این تحقیق ، توسط روش‌های IDW و SPIN بازی بارش، شدت بارش و حداقل بارش محتمل در غالب، پهنه بندی نقشه ای آورده شده است.

۲- مواد و روشها

۲-۱- موقعیت جغرافیایی

تقاطع سراسری راه آهن و جاده تهران - مشهد در قسمت گرمسار تا سمنان از بخش پایاب حوضه در آبریز حبله رود که به طور عمده در برگیرنده دشت ایوانکی و گرمسار می باشد به صورت غربی شرقی کشیده شده است. شبکه حمل و نقل زمینی مذکور از غرب به شرق در حوضه آبریز حبله رود جنوبی قرارداردو منطقه حوضه آبخیز سمنان که مشتمل بر ۷ زیر حوضه به ترتیب از سمت غرب به شرق با نام های حوضه آبخیز امامزاده عبدال... ، حوضه آبخیز زیوان ، حوضه آبخیز سرخه ، حوضه آبگرم ، حوضه آبخیز گل روبار، حوضه آبخیز زرتل، حوضه آبخیز که در طول جغرافیایی " ۵۱ / ۲۹ / ۵۲ ° تا / ۸ ° ۵۳ " برای حوضه حبله رود " ۴۶ / ۸ ° ۵۳ ° تا / ۳۰ ° ۵۳ " برای منطقه حوضه آبخیز سمنان امتداد دارد و در عرض جغرافیایی " ۵۴ / ۲۶ / ۳۴ ° و " ۳۱ / ۵۷ ° ۳۵ " عرض شمالی قرار گرفته است که اشکال ذیل موقعیت عمومی منطقه را نشان می دهد

^۱. Kriging co kriging




شکل ۱- موقعیت عمومی حوضه های مورد مطالعه


ها (عوارض) انجام می گیرد. (شکل ۱) تا (شکل ۴) درون یابی به روش IDW بر حسب ایستگاهها، بارش سالیانه، شدت بارش دو ساله و پنج ساله با تداوم کمتر از ۲۴ ساعت نشان می دهد.

۲-۱-روش Inverse Distance weighted (IDW)


این روش بر مبنای وزن دهی فاصله معکوس می باشد. به این ترتیب که نقاط نسبت به هم و بر اساس عکس فاصله وزن دهی می شوند که وزن دهی براساس نزدیکترین همسایه




شکل ۲- درونیابی به روش IDW برای ایستگاههای منطقه مورد مطالعه




شکل ۳- درونیابی به روش PMP برای IDW محاسبه شده ایستگاههای مورد مطالعه



شکل ۴- درونیابی به روشن IDW برای بارش ایستگاههای مورد مطالعه



شکل ۵- درونیابی به روشن IDW برای شدت بارش در طی دوره برگشت ۲ ساله با تداوم کمتر از ۲۴ ساعت ایستگاههای مورد مطالعه




شکل ۶- درونیابی به روشن IDW برای شدت بارش در طی دوره برگشت ۵ ساله با تداوم کمتر از ۲۴ ساعت ایستگاههای مورد مطالعه


شده و تعداد نقاط مداخله کننده درون یابی تعیین شود. فرمت هموارسازی نیز می تواند به صورت منظم و یا کششی باشد. (شکل ۶، ۷، ۸) که درون یابی به روش spline بر حسب ایستگاهها، بارش سالیانه و مدت بارش ۲ ساله با تراکم کمتر از ۲۴ ساعت را جهت ایستگاههای مورد مطالعه نشان می دهد.

۲-۲-روش spline


این روش بر اساس حداقل خمیدگی در درون یابی است. هموارسازی یا نرم شدن تغییرات، هنگام درون یابی، از ویژگی های آن می باشد، بدین معنا که واریانس نمونه های تخمین زده شده نسبت به نقاط واقعی ، تغییرات کمتری دارد. در این روش به میزان وزن داده




شکل ۷- درونیابی به روش SPLINE برای ایستگاههای منطقه مورد مطالعه




شکل ۸- درونیابی به روش SPLINE برای بارش ایستگاههای منطقه مورد مطالعه



شکل ۹- درونیابی به روشن SPLINE برای ایستگاههای منطقه مورد مطالعه



شکل ۱۰- درونیابی به روشن SPLINE برای شدت بارش در دوره برگشت ۲ ساله با تداوم کمتر از ۲۴ ساعت در



شکل ۱۱- درونیابی به روشن SPLINE برای شدت بارش در دوره برگشت ۲ ساله با تداوم کمتر از ۲۴ ساعت در ایستگاههای منطقه مورد مطالعه

- ثقیان، بهرام و حسن فرازجو. ۱۳۸۶. تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد گلستان .علوم و مهندسی آبخیزداری ۱. ۱۳۷۸، اصول هیدرولوژی کاربردی، علیزاده، امین.
- انتشارات آستان قدس غنی زاده ضرغامی، علی. ۱۳۸۲، خودآموز کامل نرم افزار 7 surfer ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چاپ اول، شهریور، ص ۵
- قهروندی، منیژه. ۱۳۸۳، کاربرد Arc View در ژئومورفولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم ، ص ۸۸
- کارآموز ، محمد، عراقی نژاد ، ۱۳۸۴، هیدرولوژی پیشرفت، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر کامیابی، سعید(۱۳۹۶). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ دوم.
- کلانتریان، مرتضی، سیدرسول حسینی بهارانچی، محمدرضا بشارتی. ۱۳۸۷. آشنایی با حمل و نقل زمینی . مرکز تالیف کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه
- موسوی جهرمی، حبیب. حسین ابراهیمی، مرتضی پرنده. ۱۳۹۵ ارزیابی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار (مطالعه موردنی : آبخوان قلعه گنج - کم سفید .(- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس -دانشکده فنی)
- میبن رهنه، محمدحسین و حامی ولی پور. ۱۳۹۴. حمل و نقل پایدار با تاکید بر حمل و نقل روزمزینی .کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

نتیجه:

پهنه بندی های رسم شده توسط روشهای ذکر شده، برای کمیتی معینی مانند بارش در محیط حوضه آبریز سمنان، و حبله رود در جهات مختلف دارای سقف یکسان ، ولی دامنه های تاثیر متفاوتی می باشند ، آنچه مشخص است، بارش در حوضه های مورد مطالعه، دارای نایکنواختی هندسی، می باشد این بدان معنی است که اگر چه کل تغییر پذیری در جهات مختلف یکسان است، بزرگی محدوده ای که در آن داده ها از خود ساختار فضایی نشان می دهن، در جهات مختلف متفاوت می باشد، بویژه آن که جاده وریل مورد نظر، در فاصله اندکی ، نسبت به کوهستان،(منطقه سراب) قرار دارد. و همچنین با استفاده از نقشه های تهیه شده از این تحقیق می توان برخی از خصوصیات آب و هوایی و هیدرولوژی مسیرهایی که دارای آماری کم یا در کل فاقد آمار هستند تخمین بزنیم.

منابع:

- آیتی ، اسماعیل ؛ محاسبه هزینه تصادفات جاده ای در ایران ، معاونت راهداری و هماهنگی امور استانها ، اداره کل اینمی و حریم راهها ، تهران ، ۱۳۷۷
- اداره کل هواشناسی استان سمنان- گزارش نهائی پروژه پهنه بندی اقلیمی استان سمنان- جلد اول - ۱۳۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، دفتر فناوری اط. ۱۳۹۰. سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (۱۳۸۸). (ایماز نو)
- پرهمت. جهانگیر. ۱۳۹۰ مدلی برای بررسی خطر سیل در سطح حوزه های آبخیز کشور .علوم و مهندسی آبخیزداری . ۱-۱۴.

Application of climate in land transport with an emphasis on interpolation methods

Saeed Koohajani

- Abstract:

One of the applications of the climate in ground transportation is that we can estimate some of the characteristics of the weather and hydrology of the paths with little or no statistic statistics, since in many cases it is not possible to implement a road project only Due to the lack of long-term climatological data, the reason for using the IDW, SPIINE method, precipitation maps and its consequences in relation to the climatic, hydrological factors mentioned in the road construction projects in the Garmsar axis of Semnan In the longitude "10 51- 25 51 East and geographical area 30-35-35-44-4435 35 is located in the province of Semnan Provider We saw them in Figures 1 and 10 as a result of work, which can be used in ground transportation management.

