

ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مدارس شهر ایرانشهر

علی یغفوری^{۱*}، سید محمد میری^۲، حسین یغفوری^۳

۱. مری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولايت ایرانشهر

۲. مری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولايت ایرانشهر

۳. دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به عنوان علت تعدد در منشأ پیدایش و عوامل شکل‌گیری با مسائل و پیچیدگی‌های خاص مواجه است. ارائه هرگونه راه حل و یا طرح‌های مرتبط جهت بازسازی و مقاوم‌سازی، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل به وجود آور نده است. با توجه به اهمیت مدارس به عنوان سازه‌های در معرض خطر زلزله، در این تحقیق به بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مدارس شهر ایرانشهر پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و استنادی و میدانی می‌باشد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته ۸۰ درصد مدارس موجود در این شهر دارای ساختمان با مصالح بنایی نیمه‌مسلسل و غیرمسلسل هستند که جهت بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای این مدرسه‌ها، روش آریا به عنوان روشی سازگار و مناسب جهت ارزیابی آسیب‌پذیری این گونه ساختمان‌ها انتخاب گردیده است. با بررسی میدانی ازتمانی مدارس ساخته شده با مصالح بنایی موجود در این شهر و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، مشاهده گردید که برای زلزله‌هایی با شدت MSK9 و MSK8 براساس شاخص خسارت به دست آمده از این روش، به ترتیب ۹۰ و ۵۱ درصد از مدارس مورد مطالعه دچار فروریزش و آسیب خواهند شد. برای زلزله‌ای با شدت MSK7 ۸۱ درصد از مدارس دچار خسارت متوسط می‌شوند که نیاز به تعییر اساسی خواهند داشت. براساس اطلاعات برداشت شده مشخص گردید که ۸۰ درصد از مدارس مورد مطالعه در مناطق پرازدحام شهر واقع شده‌اند و ۸۴ درصد از کل مدارس دارای شرایط با دسترسی آسان و نسبتاً آسان هستند که در صورت مقاوم‌سازی مناسب، می‌توان از آن‌ها به عنوان پایگاه‌های امدادرسانی بعد از وقوع زلزله استفاده کرد.

واژگان کلیدی: ساختمان با مصالح بنایی، مدرسه، روش آریا، شاخص خسارت، ایرانشهر.

مقدمه

کشور ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، همواره دستخوش بلاهای طبیعی از جمله زلزله بوده است. در دهه‌های اخیر، ایران هر ده سال با یک فاجعه انسانی ناشی از زلزله روبرو گردیده است. به عبارت دیگر، احتمال وقوع حداقل یک زلزله با بزرگای بیش از ۶ ریشتر در کشور، برای یک دوره ده ساله، نزدیک به ۹۹٪ است (دستورالعمل کاربردی بهسازی لرزه‌ای مدارس آجری ۱۳۹۰). این امر، ضرورت بررسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و مقاومسازی ساختمان‌های آسیب‌پذیر را دوچندان می‌کند. قدیمی‌ترین فعالیت‌ها در زمینه آسیب‌پذیری لرزه‌ای به سال ۱۹۷۲ میلادی بر می‌گردد؛ زمانی که مدل‌های غیرخطی جهت شناسایی رفتار ساختمان‌ها پیشنهاد شد. در طی سال‌های مختلف محققان زیادی بر روی این موضوع مطالعه نموده و روش‌های مختلفی نیز ارائه داده‌اند. از جدیدترین روش‌هایی که امروزه مطالعات روی آنها در حال انجام است، استفاده از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی خسارت می‌باشد. (برکچیان ۱۳۷۸). در روش‌های کیفی، ارزیابی آسیب‌پذیری با توجه به شرایط لرزه‌خیزی و شرایط ساختمان‌سازی و براساس تجربه زلزله‌های گذشته در فرم‌های ویژه‌ای تهیه می‌شوند. بازرسان ساختمان‌ها با استفاده از این فرم‌ها اطلاعات ساختمان را برداشت و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می‌کنند. با استفاده از این روش‌ها می‌توان به طور تقریبی ظرفیت لرزه‌ای ساختمان‌های یک منطقه خاص را بدست آورد. از جمله روش‌های کیفی ارزیابی آسیب‌پذیری می‌توان به روش ارزیابی آسیب‌پذیری پیشنهادی سیا، روش ارائه شده توسط انجمن فتاوری کاربردی آمریکا ATC، ارزیابی آسیب‌پذیری آریا (آریا^۱ ۱۹۶۷)، روش آیین‌نامه نیوزیلند و روش آیین‌نامه ژاپن اشاره کرد. روش ارائه شده توسط جامعه مهندسین زلزله نیوزیلند، یک پیش‌نویس آیین‌نامه است. این پیش‌نویس، با یک روش برآورد سریع که بر اساس روش بازدید عینی ATC-21 ATC می‌باشد شروع و درنهایت به یک شاخص خسارت برای ساختمان منتهی می‌شود. (آریانپور و همکاران ۱۳۹۶). در آیین‌نامه ژاپن، مقاومت موجود یک ساختمان در برابر زلزله در هر طبقه، بر حسب یک شاخص عددی تخمین زده می‌شود. این مقاومت ممکن است مقاومت سازه‌ای و یا مقاومت اعضاًی الحاقی به سازه اصلی باشد. این شاخص‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای ممکن است به سه روش تعیین شوند که به ترتیب روش اول، دوم و سوم ارزیابی را تشکیل می‌دهند (انجمن پیشگیری از بلایای ساختمان ژاپن ۲۰۰۱)، (آریانپور و همکاران ۱۳۹۶). در روش سیا که تطابق یافته روش‌های ATC، ونزوئلا و آیین‌نامه‌های داخلی می‌باشد؛ به بررسی درصد ایمنی اجزای سازه پرداخته می‌شود (نصیری امینی و نقی‌پور ۱۳۸۵). دو روش ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی آریا و ATC مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های ارزیابی بهخصوص در ایران می‌باشند (شایانفر و خدام ۱۳۸۸). بدون شک می‌توان با آموزش همگانی و شناسایی وضعیت آسیب‌پذیری سازه‌های موجود و ایمن‌سازی فضاهای خطرآفرین، تلفات جانی و مالی را به حداقل رساند. میزان اهمیت هر سازه از دیدگاه لرزه‌ای با توجه به مجموعه‌ای از شرایط از قبیل نوع کاربری، وضعیت استفاده از ساختمان پس از وقوع بحران و میزان خسارت مالی و یا تلفات جانی ناشی از زلزله مشخص می‌شود. در این راستا، ساختمان مدارس که در استاندارد ۲۸۰۰ ایران در ردیف ساختمان‌های با اهمیت زیاد طبقه‌بندی شده‌اند و به جهت تجمع تعداد نسبتاً زیادی از افراد در زیر یک سقف و نقش مدیریت بحران آن‌ها پس از وقوع زلزله، باید هرچه سریع‌تر هدف مطالعه و اجرای مقاومسازی قرار گیرند. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مدارس و به دنبال آن اولویت‌بندی آن‌ها از نظر میزان آسیب‌پذیری، اولین گام مؤثر در

^۱ Arya


راستای مقاومسازی مدارس است. مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی آسیب‌پذیری لرزاها مدارس می‌توان به نتایج مطالعات نصیری امینی و نقی‌پور(۱۳۸۵) اشاره کرد که با بررسی ۸ مدرسه در تهران به ارزیابی کیفی و کمی عملکرد لرزاها نمونه‌های انتخابی پرداختند. براساس نتایج حاصل شده از پژوهش آن‌ها، توصیه گردید جهت ارزیابی کیفی عملکرد لرزاها، از روش‌های مختلف استفاده گردد و بحرانی‌ترین روش مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. کلانتری و همکاران (۱۳۸۹) با بررسی ۶ مدرسه در شهرکرد به بررسی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزاها نمونه‌های انتخابی به کمک منحنی‌های شکنندگی لرزاها پرداختند. از دیگر مطالعات انجام‌شده می‌توان به مطالعات زهرايی (۱۳۹۲) با عنوان "ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزاها ساختمان‌های شهر بندرعباس"، زهرايی و همکاران (۱۳۸۴) با عنوان "بررسی کیفی آسیب‌پذیری لرزاها ساختمان‌های شهر قزوین"، آذرنژاد و همکاران (۱۳۸۷) با عنوان "بررسی روش‌های متفاوت ارزیابی کیفی سریع ساختمان‌های مدارس کشور" و آریان‌پور و همکاران (۱۳۹۶) با عنوان "مطالعه ارزیابی آسیب‌پذیری لرزاها ساختمان‌های متداول شهری به روش آریا؛ مطالعه موردی: قسمتی از شهرستان کازرون" اشاره کرد. در این تحقیق، پس از بررسی روش‌های مختلف ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در مقابل زلزله، روش آریا، با توجه به انطباق بیشتر این روش با سازه‌های بنایی نیمه مسلح و غیر مسلح مورد استفاده قرار گرفت. در این مقاله سعی شده است که با بررسی مدارس موجود در شهر ایرانشهر و تهیه شاسنامه ساختمان، وضعیت آسیب‌پذیری مدارس این شهر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان اطلاعات جامعی جهت مقاومسازی در اختیار اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان قرار داده شود.

داده‌ها و روش‌ها

مشخصات عمومی شهرستان ایرانشهر


شهرستان ایرانشهر در ناحیه مرکزی بلوچستان با مساحتی بالغ بر ۳۰۲۰۰ کیلومتر مربع و با ارتفاع متوسط ۵۹۱ متر از سطح دریا در فاصله ۳۴۵ کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع و ۱۵ درصد وسعت استان را به خود اختصاص داده است(شکل ۱). این شهرستان از شمال به شهرستان‌های خاش، از شرق به سراوان، از جنوب به شهرستان‌های سرباز و نیکشهر و از غرب به استان کرمان و دشت جازموریان محدود است.

همجواری شهرستان ایرانشهر با زون فروزانشی مکران و وجود گسل‌های متعددی از جمله گشت، دامن، بیرک و ... سبب لرزاهمیز بودن این شهرستان شده است. براساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایرانشهر در ردیف مناطق با خطر لرزاهمیز بالا طبقه بندی شده است. در شکل ۲ موقعیت گسل‌های استان سیستان و بلوچستان نشان داده شده است(پرتابیان و همکاران (۱۳۹۵)).




شکل ۱: موقعیت قرارگیری شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان (منصور صدیق‌نیا (۱۳۹۷))

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی




شکل ۲: موقعیت گسل‌های استان سیستان و بلوچستان (پرتابیان و همکاران ۱۳۹۵)

براساس آمار اخذ شده از اداره آموزش و پرورش این شهرستان، تقسیم بندی مدارس موجود مطابق نمودار ۱ می باشد که مقاطع دبستان و راهنمایی با ۴۷ درصد، پیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.



نمودار ۱: تقسیم‌بندی مقاطع مختلف تحصیلی مدارس موجود در شهر ایرانشهر

همچنین با توجه به بازدید میدانی از تمامی مدارس موجود مطابق نمودار ۲، ۷۸ درصد از مدارس موجود در این شهرستان، دارای ساختمان با مصالح بنایی هستند. که به عنوان نمونه در شکل شماره ۳ تعدادی از مدارس بازدید نمایش، داده شده است.



نمودار ۲: تقسیم‌بندی ساختمان‌های مدارس شهر ایرانشهر با توجه به نوع سازه



هیرستان فاطمه الزهرا دبستان ابوریحان بیرونی

شکل ۳: نمونه تصاویر از مدارس بازدید شده

اهمیت ساختمان‌های مدارس در کشور

براساس آمار ارائه شده توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ۱۰۴۱۱۴ مدرسه و مجتمع آموزشی در کشور قرار دارد که ۶/۲ درصد از این مدارس در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. از تعداد کل مدارس موجود در استان سیستان و بلوچستان ۲/۳ درصد در پخش مرکزی و حوزه شهری شهرستان اپرانتشیر قرار دارد.

تعداد بسیار زیادی دانش آموز و کادر آموزشی در ساعتی از روز در این مدارس حضور دارند و این بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این ویژگی های دیگری نیز دارند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می شود:

- ۱- دارای محیط عمومی و نسبتاً بزرگی هستند.
 - ۲- با تراکم دانش آموزی مواجهند.
 - ۳- برخلاف بعضی از مکان های عمومی مانند مس

- ۴- دارای سرویس‌های بهداشتی و وسائلی نظیر آبرساند کن هستند.
- ۵- دارای کار مدیریتی ثابت با قدرت و توان مدیریتی بالا هستند که در نتیجه می‌توانند مدارس را با سرعت بالا تبدیل به مرکز مدیریت بحران یا جمع آوری و توزیع کمک‌ها و سایر موارد کنند.
- ۶- عمدتاً در مناطق پرتردد و پرازدحام شهری پراکنده‌اند و در زمان وقوع بحران می‌توانند نقش بسزایی را ایفا کنند.
- ۷- برخلاف سایر ادارات که چند طبقه هستند مدارس ساختمان‌های کوتاه و وسیعی دارند و نیازی به بالابر ندارند و در نتیجه از ازدحام جمعیت جلوگیری می‌شود.
- ۸- مکان‌هایی هستند که در شریط بحرانی تعطیل می‌شوند و بهترین مکان برای اسکان آوارگان هستند. با توجه به لرزاوی خیز بودن کشور ایران و با استناد به مطالب ذکر شده، در راستای جلوگیری از تلفات جانی در زمان وقوع زلزله و مدیریت هرچه بهتر بحران پس از زلزله، می‌بایست هرچه سریعتر بررسی عملکرد لرزاوی و مقاوم سازی ساختمان مدارس کشور در دستور کار قرار گیرد.

روش کار

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزاوی ساختمان‌های موجود در واقع یک نوع پیش‌بینی خسارت‌دیدگی آن‌ها در مقابل زلزله‌های احتمالی می‌باشد (اصغری، بیت‌اللهی (۱۳۹۲)). روش ایده‌آل برای این منظور انجام یکسری مطالعات تحلیلی آماری برای تعداد نمونه‌های کافی از موضوعات مشابه که در معرض عملکرد لرزاوی قرار دارند می‌باشد (سحرخیز و بخشی (۱۳۹۴) زهرا، ارشاد (۱۳۸۴)). برای نیل به این هدف باید از تمام اجزای مختلف اطلاعات قبل دسترسی که مربوط به موضوعات تحت مطالعه می‌باشند استفاده کرد. معلومات آسیب‌دیدگی باید توسط مطالعات تجربی، پیش‌بینی عددی یا تحلیلی رفتار لرزاوی و اطلاعات کسب شده در حین برداشت‌های میدانی کامل شوند. با ترکیب همه این داده‌ها، پیش‌بینی آسیب‌پذیری لرزاوی بر پایه روش آماری نتایج قبل قبولی ارائه می‌دهد (صفی‌ملکی و امامی (۱۳۹۴)).

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی و میدانی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نقشه طرح تفصیلی، شهر به مناطق مختلف تقسیم‌بندی می‌شود. در مرحله بعد با توجه به تعداد ساختمان‌های مدارس قرار گرفته در هر منطقه، اقدام به بازدید میدانی و بررسی موردی هریک از ساختمان‌ها و تنظیم فرم‌های مربوط به عملکرد لرزاوی و تنظیم شناسنامه ساختمان می‌شود. بعد از اتمام مطالعات مناطق مختلف شهر، با استفاده از روش‌های علمی و آماری موجود، میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌های ساخته شده در هر بخش به روش آریا، ارزیابی خواهد شد و در نهایت میزان آسیب‌پذیری لرزاوی ساختمان‌های مدارس کل شهر ایرانشهر تخمین زده می‌شود. با استفاده از نتایج حاصل شده می‌توان میزان آسیب‌پذیری مناطق مختلف شهر را ارزیابی و مناطق بحرانی را شناسایی نمود.

روش آریا

این روش براساس شدت‌های مختلف زلزله و برای هر پارامتر ساختمان، ضرایبی را ارائه کرده و در نهایت شاخص خسارت کل ساختمان از ترکیب این ضرایب جزئی محاسبه می‌کند. از آنجایی که این روش به سادگی برای ارزیابی آسیب‌پذیری یک منطقه وسیع شهری کاربرد دارد و جهت تعیین میزان آسیب‌پذیری هر سازه نیازی به نقشه‌های معماری و سازه‌ای و مشخصات دقیق مصالح نیست، یکی از کامل‌ترین روش‌ها می‌باشد و کاربرد مؤثر و فراوانی دارد (زهرایی و ارشاد (۱۳۸۴)، آریان‌پور و احسان‌دوست (۱۳۹۶)).

در این روش پارامترهایی مانند نوع زمین و شب آن، پی ساختمان، نوع سیستم سازه‌ای ساختمان و نحوه اجرای سقف‌ها، نحوه اجرای نما، بازشوها و وجود نامنظمی در پلان و ارتفاع ساختمان، رعایت ضوابط مربوط به پیش‌آمدگی و درز انقطاع در محاسبه شاخص خسارت مؤثر می‌باشند. (زهرایی و ارشاد (۱۳۸۴))

در این روش ابتدا با استفاده از بازدهی‌های میدانی و جمع‌آوری اطلاعات مطابق جدول (۱)، برای هر ساختمان در مقابل هریک از این پارامترها به ازای شدت‌های ۷، ۸ و ۹ در مقیاس MSK¹ یک ضریب خسارت در نظر گرفته می‌شود (MSK) یکی از ابزارهای مقیاس‌بندی شدت زمین‌لرزه می‌باشد که توسط مددوف، اسپونور و کارنیک ارائه شده است که استفاده از آن با اعمال چند اصلاح به صورت تجربی و به موازات مقیاس بین المللی شدت توسط اجلسان بین الدول یونسکو درباره زلزله شناسی و مهندسی زلزله در آوریل ۱۹۶۴ پذیرفته شد، سپس با استفاده از رابطه ریاضی (۱)، نسبت خسارت که عددی بین صفر و ۱ است، به دست می‌آید. در این رابطه پارامتر F_i و ضرایب خسارت L_i و L'_i از جدول (۱) تعیین می‌شوند. انتخاب ضرایب، تقریبی بوده و کاربر می‌تواند آنها را بر پایه برآورد هزینه‌بنا تغییر دهد. چهار پارامتر (نوع سیستم سازه‌ای، سیستم کف طبقات، قسمت‌های پیش آمده و مصالح) به اجزایی از ساختمان ارتباط دارند که خسارت دیدن آنها به معنای از دست رفتنشان است و در ضمن ممکن است باعث خرابی اجزای دیگر نیز شوند. وزن هریک از پارامترهای فوق متفاوت بوده و با F مشخص می‌شود و بیان‌کننده هزینه آن قسمت به هزینه کل ساختمان است و همچنین انتخاب ضرایب تقریبی است و کاربر می‌تواند آنها را بر پایه برآورد هزینه ساختمان تغییر دهد. به هر حال، کل این ضرایب نباید بیشتر از یک (نمایانگر کل هزینه ساختمان) باشد. (زهرایی و ارشاد (۱۳۸۴))

مقدار شاخص خسارت L_R باید بین ۰ تا ۱ تعیین شود. از این رو اگر نتیجه محاسبه بیش از عدد ۱ شد باید همان عدد ۱ در نظر گرفته شود. در اینجا عدد صفر به معنای عدم آسیب‌پذیری یا عدم خسارت و عدد یک به معنای ریزش ساختمان یا خسارت کامل می‌باشد. در نهایت با طبقه‌بندی شاخص خسارت براساس جدول (۲) می‌توان معیارهای قضایت در مورد میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای به روش آریا را تعیین کرد. (زهرایی و ارشاد (۱۳۸۴)، (آریا^۲ (۱۹۶۷)))

$$L_R = L_1 \times L_2 \times L'_5 \times L_6 \times L'_8 \times L_{A1} \times L_{A2} \times L_{10} \times 0.25 \times [(F_3 \times L'_3) + (F_4 \times L'_4) + (F_7 \times L_7)) + (F_9 \times L_9)] \leq 1 \quad (1)$$

جدول ۱: جدول ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری به روش آریا (زهرا ۱۳۹۲) (زهرا ۱۳۸۴) و ارشاد

ضریب شاخص خسارت				زیر پارامتر	پارامتر و ضرایب آن	شاخص
شدت ۹	شدت ۸	شدت ۷	شدت ۶			
۱	۱	۱		۰-۱۵	شیب زمین	L_1
۱,۱	۱	۱		۱۶-۳۰		
۱,۲	۱,۱	۱		>۳۰		
۱	۱	۱		سخت	نوع زمین	L_2
۱,۲	۱,۱	۱		متوسط		
۱,۳	۱,۲	۱,۱		نرم		
۲	۱,۵	۱,۳		روان	پی ها و شنازها	L_{A1}
۱	۱	۱		پی و شناز مناسب		
۱,۰۵	۱	۱		پی و شناز نامناسب		
۱,۱۵	۱,۱	۱,۰۵		عدم اجرای پی و شناز	نوع سیستم سازه‌ای نوع سیستم سازه‌ای ($F_3 = 0.6$)	L'_3
۴	۳	۱,۵		دیوار بنایی بدون کلاف با آجر		
۳,۵	۲,۵	۱,۲		دیوار بنایی با کلاف افقی با آجر		
۲,۵	۱,۵	۱		دیوار بنایی با کلاف افقی و قائم با آجر با اجرای مناسب		
۳	۲	۱,۵		دیوار بنایی با کلاف افقی و قائم با آجر و اجرای ضعیف (از نظر یکپارچگی و کلاف‌بندی)		
۲,۵	۱,۵	۰		دیوار بنایی با کلاف افقی و قائم با بلوک سیمانی با اجرای مناسب		
۳	۲	۱		دیوار بنایی با کلاف افقی با بلوک سیمانی		
۲,۷	۱,۷	۱		دیوار بنایی با کلاف افقی و قائم با بلوک سیمانی با اجرای ضعیف		
۳,۵	۲,۵	۱,۵		دیوار بنایی بدون کلاف با بلوک سیمانی		
۴	۳,۵	۲,۵		نیمه اسکلت		
۳	۱,۵	۱		طاق ضربی با تکیه‌گاه مناسب	سیستم کف $F_4 = 0.33$ طبقات اگر پیش آمدگی مناسب است یا وجود ندارد شاخص حذف L_7 شود و $F_4 = 0.37$	L_4
۴	۳	۲		طاق ضربی با تکیه‌گاه و پاطاق نامناسب		
۳	۲	۱		تیرچه بلوک با شرایط عمومی و تکیه‌گاهی و پوشش میلگرد مناسب		
۳,۵	۲,۵	۱,۵		تیرچه بلوک با شرایط عمومی و تکیه‌گاهی و پوشش میلگرد نامناسب		
۱,۵	۱	۰		سقف چوبی با پوشش سبک		
۴	۳	۲		سقف چوبی با مصالح بنایی		
۱,۵	۱	۰		سقف فلزی سبک با مهاربند افقی		
۱	۱	۱		یک طبقه ساختمان بنایی یا اسکلت فولادی و بتونی تا سه طبقه	ارتفاع ساختمان	L_5
۱,۳	۱,۲	۱,۱		دو طبقه ساختمان بنایی یا اسکلت فولادی یا بتونی بالاتر از سه طبقه		
۱	۱	۱		رضاخواه		
				بازشو در دیوار با		L_6

			متجاوز	مصالح بنایی	
۱,۳	۱,۲	۱,۱			
.	.	.	رضایت‌بخش	پیش‌آمدگی‌ها $F_7 = 0.04$	L_7
۱	۱	۱	متجاوز		
۱	۱	۱	منظم		
۱,۱	۱,۱	۱,۱	نامنظم در پلان یا ارتفاع		
۱,۲	۱,۳	۱,۲	نامنظم در پلان و ارتفاع	نامنظمی در پلان یا ارتفاع	L_8
.	.	.	(آجری/سنگی) ثابت		
۱	۱	۱	(آجری/سنگی) غیرثابت		
.	.	.	نمای سیمان		
۵	۰,۵	۰,۵	گل	نما $F_9 = 0.03$	L_9
۰,۶	۰,۶	۰,۶	خوب		
۰,۸	۰,۸	۰,۸	متوسط		
۱	۱	۱	بد		
۱,۷	۱,۵	۱,۳	زیاد	کیفیت ساختمان (با توجه به عمر ساختمان و شرایط اجرایی)	L_{10}
۱,۵	۱,۳	۱,۱	متوسط		
۱,۲	۱,۱	۱	کم		
۱	۱	۱	بدون تأثیر		

جدول ۲: میزان آسیب‌دیدگی سازه در روش ارزیابی کیفی آریا زهرایی (۱۳۹۲) (زهرا و ارشاد ۱۳۸۴)

ردیف	قضاؤت مهندس	محدوده شاخص خسارت
۱	احتمال ریش ساختمان	$L_R > 0.75$
۲	خسارت زیاد- بازسازی الزامي	$0.5 \leq L_R < 0.75$
۳	خسارت متوسط- نیاز به تعمیر زیاد	$0.25 \leq L_R < 0.5$
۴	خسارت کم- نیاز به تعمیر جزئی	$L_R < 0.25$


نتایج و بحث

با بررسی تمامی مدارس ساخته شده با مصالح بنایی در حوزه شهری شهر ایرانشهر، اطلاعات لازم جهت ارزیابی عملکرد لرزا های این مدارس، با تکمیل پرسشنامه های که منطبق با شرایط این نوع مدارس است بدست آمد. پس از


انجام تحلیل‌های آماری، متوسط شاخص خسارت برای مدارس در مقاطع راهنمایی و دبستان، دبیرستان و هنرستان‌های فعال در این شهر در شکل‌های ۴ تا ۶ نشان داده شده است که با بررسی این نمودارها می‌توان به نتایج کلی زیر دست یافت:

مطابق با طبقه‌بندی در روش آریا، در تمامی مدارس ساخته شده با مصالح بنایی بر اثر زلزله‌ای با شدت MSK9 احتمال ریزش محتمل است. ساختمان هنرستان‌های فعال در حوزه شهری شهرستان ایرانشهر نسبت به مدارس سایر مقاطع دارای عملکرد لرزه‌ای ضعیفت‌تری هستند به نحوی که بر اثر زلزله‌ای با شدت MSK8 نیز دچار فرو ریزش خواهند شد.

متوسط شاخص خسارت برای ساختمان دبیرستان‌ها از ساختمان مدارس کمتر است و دارای عملکرد لرزه‌ای بهتری خواهند بود. تفاوت نامحسوس شاخص خسارت برای مدارس مطابق شکل ۴ و با استناد به بازدیدهای میدانی صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که مدارس مورد بررسی دارای ضعف‌های سازه‌ای نسبتاً یکسانی هستند که نبود کلاف‌های قائم و افقی و عدم انطباق ابعاد و جزئیات اجرایی بازشوها با مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰ از نمونه‌های معایب مشترک ساختمان‌های مدارس است (مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۸).



شکل ۴: متوسط شاخص خسارت در زلزله‌هایی با شدت MSK7




شکل ۵: متوسط شاخص خسارت در زلزله‌هایی با شدت MSK8




شکل ۶: متوسط شاخص خسارت در زلزله‌هایی با شدت MSK9


براساس طبقه‌بندی روش آریا در شکل‌های ۷ تا ۹، درصد و میزان خسارت مدارس بر اثر زلزله‌هایی با شدت مختلف نشان داده شده است



شکل ۷: درصد و میزان خسارت مدارس در زلزله‌هایی با شدت MSK7




شکل ۸: درصد و میزان خسارت مدارس در زلزله‌هایی با شدت MSK8




شکل ۹: درصد و میزان خسارت مدارس در زلزله‌هایی با شدت MSK9

در زلزله‌های با شدت MSK8، MSK7 و MSK9، به ترتیب ۵۱، ۹۰ و ۱۱۰ مشاهده می‌شود. همان‌گونه که از شکل ۱۰ مشاهده می‌شود ۸۱ درصد از مدارس بررسی شده در شهر ایرانشهر در نواحی پرازدحام شهر واقع شده‌اند که دسترسی به ۷۱ درصد از آنها آسان است، بنابراین درصورتی که این مدارس مقاوم‌سازی شوند پس از وقوع زلزله می‌توانند نقش بسیار مهمی را در مدیریت بحران داشته باشند.




شکل ۱۰: در دسترس پذیری مدارس




شکل ۱۱: نحوه قرارگیری مدارس در مناطق مختلف شهر

در ادامه، با استفاده از نرم‌افزار Google earth pro توزیع و میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌های مدارس بازدید شده در سطح شهر برای زمین‌لرزه با شدت MSK7 نشان داده شده است. این شدت معادل با زلزله‌ای با بزرگای ۵/۹ ریشتر


و مراکزیم شتاب $0.38g$ می‌باشد. شکل ۱۲، توزیع ساختمان‌های دبستان و راهنمایی، شکل ۱۳، توزیع ساختمان‌های مدارس هنرستان و شکل ۱۴ توزیع ساختمان‌های دبیرستان‌های موجود در شهر ایرانشهر را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲: توزیع ساختمان‌های مدارس دبستان و راهنمایی بر روی نقشه شهر به همراه میزان آسیب‌پذیری در زلزله‌ای با شدت MSK7



شکل ۱۳: توزیع ساختمان‌های مدارس هنرستان بر روی نقشه شهر به همراه میزان آسیب‌پذیری در زلزله‌ای با شدت MSK7



شکل ۱۴: توزیع ساختمان‌های مدارس دبیرستان بر روی نقشه شهر به همراه میزان آسیب‌پذیری در زلزله‌ای با شدت MSK7

نتیجه‌گیری

شهر ایرانشهر از جمله مناطقی در کشور است که در ناحیه‌ای با خطر لرزه خیزی زیاد قرار دارد. در این مقاله، با بررسی مدارس موجود در حوزه شهری ایرانشهر مشاهده گردید که ۷۸ درصد از مدارس موجود، دارای ساختمانی با مصالح بنایی هستند. با توجه به اینکه غالب مدارس، با مصالح بنایی نیمه مسلح و غیر مسلح ساخته شده‌اند، جهت ارزیابی عملکرد لرزاها آن‌ها از روش آریا به عنوان روشی سازگار جهت ارزیابی عملکرد لرزاها این‌گونه ساختمان‌ها استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، بر اثر زمین‌لرزاها با شدت MSK7، ۸۱ درصد از مدارس دچار خسارت متواتر خواهند شد که در صورت برنامه‌ریزی جهت مقاوم سازی، نیاز به تعمیر زیاد دارند. بیش از ۹۰ درصد از مدارس فاقد کلافبندی قائم و افقی هستند که ۳۷ درصد از آن‌ها بر اثر زمین‌لرزاها با شدت MSK8 دچار فروریزش کلی خواهند شد. متأسفانه بر اثر معایب عمده سازه‌ای، بر اثر زمین‌لرزاها با شدت MSK9، ۹۱ درصد از مدارس دچار فروریزش می‌شوند. با در نظر نگرفتن تعداد مدارس در سه مقطع تحصیلی، میانگین شاخص خسارت محاسبه شده برای سه سطح لرزاها مورد مطالعه نشان می‌دهد که، ساختمان‌های دبیرستان‌ها عملکرد لرزاها بهتری از خود نشان داده‌اند.

با بررسی موقعیت مکانی مدارس، ۸۱ درصد در مناطق پر ازدحام شهر واقع شده‌اند و دسترسی به بیش از ۷۱ درصد از مدارس مورد مطالعه آسان است که چنانچه در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند علاوه بر کاهش تلفات جانی و خسارت مالی در زمان وقوع زمین‌لرزا، پس از رخداد زلزله نیز می‌توان از آن‌ها به عنوان کانون‌های مدیریت بحران استفاده نمود. اغلب مدارس در مرکز و شمال شهر واقع شده‌اند و تمرکز مدارس در مرکز شهر بسیار زیاد است که عمدهاً فاقد کلافبندی مناسب هستند. ساختمان مدارس قرار گرفته در شرق از وضعیت بهتری برخوردار هستند.

منابع

- آذرنژاد، علی، عیدی، محمدرضا، فرهودی، فرهاد، رضایی، غلامرضا (۱۳۸۷)، بررسی روش‌های متفاوت ارزیابی کیفی سریع ساختمان مدارس کشور، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، تبریز <https://civilica.com/doc/55943>
- آریانپور، یاسر، احسان دوست، محمدرضا (۱۳۹۶)، مطالعه‌ی ارزیابی آسیب پذیری لردهای ساختمانهای متداول شهری به روش آریا مطالعه‌ی موردی: قسمتی از شهرستان کازرون، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۵، ص ۶۳-۷۴
- اصغری، حسن، بیت‌اللهی، علی (۱۳۹۴)، ارزیابی آسیب پذیری لردهای شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق‌های آینده، نگاه به گذشته، تهران، جهاد دانشگاهی تهران <https://civilica.com/doc/608450>
- برکچیان، مجید (۱۳۷۸)، ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمانهای مهم فولادی در برابر زلزله با استفاده از تحلیلهای غیر ارجاعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، «مهندسی زلزله، پژوهشکده ساختمان و مسکن.
- پرتیابیان، عبدالرضا، فتوحی، صمد، ریگی، حامد (۱۳۹۵)، استفاده از روش احتمالاتی در پنهانه بندی خطر لردهای استان سیستان و بلوچستان، نشریه مخاطرات طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تابستان ۱۳۹۵، دوره ۵، شماره ۸، ص ۱۶-
- ۱** [10.22111/JNEH.2016.2774](https://doi.org/10.22111/JNEH.2016.2774)
- زهائی، سیدمه‌دی (۱۳۹۲)، ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لردهای ساختمانهای شهر بندرعباس، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۹۲، ص ۲۳-۳۴
- زهائی، سیدمه‌دی، ارشاد، لیلی (۱۳۸۴)، بررسی آسیب پذیری لردهای ساختمانهای شهر قزوین، نشریه دانشگاه فنی دانشگاه تهران، شماره ۳، جلد ۳۹، شهریور ۱۳۸۴، ص ۲۸۷-۲۹۷
- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (۱۳۹۰)، دستورالعمل کاربردی بهسازی لردهای مدارس آجری (مشخصات فنی و جزئیات تیپ اجرایی بهسازی لردهای مدارس آجری کشور)، دستورالعمل شماره ۱۰۲۹۰/۲-۲۲۶۶
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۸۶)، دستورالعمل بهسازی لردهای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود، نشریه شماره ۳۷۶.
- ۲۰۵**
- سحرخیز، مهدی، بخشی، حسین (۱۳۹۴)، ارزیابی آسیب‌پذیری و تعیین خطر لردهای ساختمان‌های مسکونی شهرستان سبزوار، اولین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، یزد <https://civilica.com/doc/544532>
- شایانفر، محسنعلی، خدام، علی (۱۳۸۸)، بررسی مقایسه دستورالعمل‌های ارزیابی سریع آسیب‌پذیری سازه‌ها در برابر زلزله: روش‌های آریا و ATC، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز: <https://civilica.com/doc/62483>
- صفی ملکی، رضا، امامی، کمال (۱۳۹۴)، دستورالعمل انجمن تحقیقات ملی کانادا NRC برای ارزیابی لردهای سریع ساختمانهای کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت‌های شهری، تبریز: <https://civilica.com/doc/447464>
- صدقی‌نیا، منصور (۱۳۹۷)، ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: ایرانشهر)، رساله کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنمای حسین یغفوری، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
- کلانتری، افшин، بهار، امید، چالشتری، جعفر، نجفی، صادقی، سیاوش (۱۳۸۹)، ارزیابی آسیب‌پذیری لردهای مدارس شهرکرد به کمک منحنی‌های شکنندگی لردهای پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سال شانزدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان ۸۹
- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (۱۳۹۳)، آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴.
- تعاونیت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی (۱۳۸۷)، دستورالعمل ارزیابی لردهای سریع ساختمان‌های موجود، نشریه شماره ۳۶۱
- نصیری‌امینی، امید، نقی پور، مرتضی (۱۳۸۵)، طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی مقررات ملی ساختمان، مبحث هشتم، (۱۳۹۸)
- در پایتخت، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

- Arya, A.S. (1967). Design and construction of masonry buildings in seismic areas, Bulletin Indian Society of Earthquake Technology.
- Japan Building Disaster Prevention Association (2001), Standard for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Concrete Buildings.
- BIA, (1996). The Assessment and Improvement Of Structural Performance of Earthquake Risk Buildings-Draft for General Release. New Zealand National Society for Earthquake Engineering.



Research Article

Qualitative Seismic vulnerability evaluation of schools in Iranshahr city

Ali Yaghfoori^{1*}, Seyed Mohammad Miri², Hossein Yaghfoori³

1*. Instructor, Department of Civil Engineering, Velayat University, Iran

2. Instructor, Department of Civil Engineering, Velayat University, Iran

3. Associate Professor , Department of Geography and Urban Planning , Faculty of Geography and Environmental Planning ,
Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

Received: 16-01-2021

Final Revised: 21-04-2021

Accepted: 12-05-2021

Abstract

Various origins and reasons of formation have imposed complexity and difficulties on improvement plans and as well as rehabilitation and renovation of worn-out tissues. Therefore, designing of rehabilitation, retrofitting and repairing methods of old constructions needs deep understanding of the above mentioned factors as well as approaches. Due to the importance of schools, in this research, the seismic vulnerability of these types of building has been studied in Iranshahr. Investigations revealed 80% of schools are made from semi reinforced and unreinforced building materials in this city. Because of compatibility as well as appropriateness, Arya method has been chosen to assess the seismic vulnerability of buildings of schools. Based on damage index, through filed surveying and collected data it can be observed that, for masonry schools, during earthquake with intensity of MSK9 and MSK8, 90 and 51% of schools will collapse, respectively. Moreover, an earthquake with intensity of MSK7 will cause moderate damage in 81% of schools in which the extensive repair is required. However, investigation of gathered information shows that nearly 80% of studied schools are located on crowded area, as well as, the locations of 84% of these buildings are convince to access and in case of proper rehabilitation can be used as relief bases after the earthquakes.

Keywords: Seismic vulnerability, Area method, school, damage index, Iranshahr.

* Corresponding Author Email: a.yaghfoori@velayat.ac.ir

References

References (in Persian)

- Asghasi, H., Beitelahi, A., (2015); Seismic vulnerability assessment of Miyaneh city located in Azerbaijan province. International Conference ICACAE. Tehran, Iran. [In Persian]
- Arianpour, Y., Ehsandoost, M., (2017); Study of seismic vulnerability assessment of conventional urban buildings by Aria method case study: Part of Kazerun city. Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, pp.63- 75. [In Persian]
- Azarnezhad, A., Eadi, MR., Farhoodi, F., (2008); Investigating different methods of rapid quality assessment of school buildings in the country. Third National Conference and First International Conference on Rehabilitation Tabriz, Iran. [In Persian]
- Barkchian, M., (1999); Quantitative assessment of earthquake vulnerabilities of important steel buildings using inelastic analysis, M.Sc. Thesis, Ministry of road & urban development.
- Ebrahimzadeh, E., Barari, M., Dahani, E., (2018); An Analysis on the Rate of Realization of Sustainable Urban Development Indicators in Middle the Cities Case Study: Iranshahr City, Geography and Development 16nd Year-No.50. [In Persian]
- Islamic Republic of Iran Management and Planning Organization. Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Unreinforced Masonry Buildings No.376. [In Persian]
- Kalantari, A., Bahar, O., Najafi Chaleshtari, J., (2010); Evaluation of seismic vulnerability of Shahrekord schools using seismic fragility curves. Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, pp.21- 30. [In Persian]
- Nasiri Amini, O., Naghipoor, M., (2008); Assessment of seismic vulnerability of school structures in Tehran province. 2nd Seminar of Construction. Tehran, Iran. [In Persian]
- Partabian, A., Fotoohi, S., Rigi, H.(2016); Using probabilistic method to seismic hazard zoning in Sistan and Baluchestan Province, Page(s) 1 To 16.
- Road, Housing and Urban Development Research Center (Iranian code of practice for seismic resistant design of building standard No. 2800)(4th edition). [In Persian]
- Sedighnia, mansor.,(2018); Evaluation of the vulnerability of worn tissues Urban against earthquakes (Case study: Iranshahr) M.Sc. thesis, Sistan va Balochestan University. Saharkhiz, M., Bakhshi, H., (2015); Vulnerability assessment and seismic hazard determination of residential buildings
- Sabzevar city. the First Annual Conference of Architecture,Urban Planning & Urban Management Yazd, Iran. [In Persian]
- State Organization of School Renovation Development and Mobilization (2011); (Practical Instruction for seismic Rehabilitation of Masonry schools No.10289/2-2266). [In Persian]
- Safi maleki, R., Emami, K., (2015); Study On Seismic Vulnerability of Building School Structures in Tehran , International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure July 2015 , Tabriz, Iran. [In Persian]
- Zahraei, SM., Ershadi, L.,(2005); Study On Seismic Vulnerability of Building Structures in Qazvin. [Journal of faculty of Engineering, University of Tehran, Volume 39 , Number 3 \(91\)](#); Page(s) 287 To 297. [In Persian]
- Zahraei, SM., (2013); Study On Seismic Vulnerability of Building Structures in Bandarabbas. [Earthquake Engineering and Seismology \(International Institute of Earthquake Engineering and Seismology\) September 2013, Volume 16, Number 2](#) ; Page(s) 23 To 34. [In Persian]

References (in English)

- Arya, A.S. (1967). Design and construction of masonry buildings in seismic areas, Bulletin Indian Society of Earthquake Technology.
- Japan Building Disaster Prevention Association (2001), Standard for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Concrete Buildings.
- BIA, (1996). The Assessment and Improvement Of Structural Performance of Earthquake Risk Buildings-Draft for General Release. New Zealand National Society for Earthquake Engineering