



پروہشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی
پرتال جامع علوم انسانی





Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Geography and Environmental Hazards

Volume 11, Issue 3 - Number 43, Fall 2022

<https://geoeh.um.ac.ir>

 <https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.72853.1117> 


جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال یازدهم، شماره چهارم و سوم، پاییز ۱۴۰۱، صص ۳۰۹-۲۸۵

مقاله پژوهشی

تحلیل و سطح‌بندی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با

استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری ISM (مورد پژوهی: منطقه ۱۰)^۱

امین لطیفی - دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 کرامت‌اله زیاری^۲ - استاد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سید مجید نادری - استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۷/۱۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۹/۶ تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۹/۱۰

چکیده

تاب‌آوری رویکردی نو در راستای ارتقای ظرفیت مانایی و تحمل‌پذیری بنیان‌های توسعه در شهرهاست. هدف از پژوهش پیش‌رو مدل‌سازی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران در برابر زلزله با رویکرد آینده‌نگاری و طراحی ارتباطات بین این پیشران‌ها است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و پیشران‌های کلیدی مورد بحث با روش تحلیل محتوا شناسایی شده‌اند. در بخش مدل‌سازی، از آرای خبرگان دانشگاهی در حوزه تاب‌آوری با روش دلفی استفاده شده است. داده‌ها با ابزار مصاحبه و پرسشنامه دوبه‌دویی جمع‌آوری و با استفاده از ملاک روایی صوری، روایی پرسشنامه سنجیده شده است. روابط بین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در

۱ مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول تحت عنوان «آینده‌نگاری سناریومبنا به منظور تبیین مؤلفه‌های افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در مقابله با زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰)»، به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب است.

Email: zayyari@ut.ac.ir

۲ نویسنده مسئول ۰۹۱۲۱۲۶۰۶۰۲

نحوه ارجاع به این مقاله:

لطیفی، امین؛ زیاری، کرامت‌اله؛ نادری، سید مجید. (۱۴۰۱). تحلیل و سطح‌بندی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری ISM (مورد پژوهی: منطقه ۱۰). جغرافیا و

مخاطرات محیطی. ۱۱(۳). صص ۳۰۹-۲۸۵

<https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.72853.1117>

برابر زلزله با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) تعیین و به‌صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل میک‌مک (Micmac) نوع پیشران‌های کلیدی با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری آن‌ها بر سایر عوامل مشخص و در شش عرصه، سطح‌بندی شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پیشران "کلاس دانه‌بندی" با بیشترین قدرت نفوذ، زیربنا و محرک اصلی تاب‌آوری کالبدی شهری بوده و هرگونه اقدام برای افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، مستلزم اصلاحات در این پیشران است. پیشران‌های "توزیع خدمات" و "استحکام بناهای با کاربری عمومی" نیز به ترتیب با میزان قدرت نفوذ ۱ و ۳ کمترین تأثیر را در تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که عناصر در سطوح بالاتر، قدرت تحریک‌کنندگی کمتر و میزان وابستگی بیشتر دارند.

کلیدواژه‌ها: پیشران‌های کلیدی، تاب‌آوری کالبدی، زلزله، مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، منطقه ۱۰ تهران.

۱- مقدمه

تاب‌آوری یک مفهوم کلیدی به‌منظور عملی نمودن پایداری است و بیان می‌کند که چگونه یک نظام در برابر اختلالات وارده ایستادگی می‌کند و به تعادل می‌رسد و یا خود را با شرایط جدید سازگار می‌نماید (نبوی رضوی و همکاران، ۱۳۹۷). این مفهوم در واقع به‌عنوان بازگشت سریع بعد از تنش، تحمل تنش بیشتر و کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از تنش تعریف شده است (آقامحمدی و غیاثوند، ۱۳۹۷). در طی دو دهه اخیر با افزایش بحران‌ها، تاب‌آوری شهرها و مناطق در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. اگرچه اجتماعات می‌توانند برخی از پیامدهای مربوط به مخاطرات را پیش‌بینی نمایند ولیکن بسیاری از اثرات ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی هستند (گاندرسون^۱، ۲۰۱۰). همچنین خسارت‌های ناشی از مخاطرات طبیعی همچون زلزله به محیط و کالبد شهرها سبب شده مفهوم تاب‌آوری برای کاهش آثار سوانح به حوزه‌ای مهم در عرصه مدیریت بحران تبدیل شود. بدیهی است در شرایطی که ریسک و عدم قطعیت‌ها در حال رشد هستند، تاب‌آوری به‌عنوان مفهوم مواجهه با اختلالات، غافلگیری‌ها و تغییرات معرفی می‌شود (محمدی و منوچهری، ۱۳۹۷). نوع نگرش به مقوله تاب‌آوری و نحوه تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت تاب‌آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست‌ها و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسی قرار می‌دهد (غفاری و همکاران، ۱۳۹۶). در واقع هدف از این رویکرد کاهش آسیب‌پذیری شهر و تقویت توانایی‌های شهروندان برای مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله است (میتچل و هریس^۲، ۲۰۱۲).

1 Gunderson

2 Mitchell & Harris

با نگاه اجمالی به اسناد فرادست شهر تهران از جمله طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران (طرح جامع جدید تهران-۱۳۸۶)، سقف جمعیت‌پذیری شهر در این طرح در افق ۱۴۰۵ شمسی برابر با ۱۰,۵ میلیون نفر تعیین شده است، اما بر اساس سرانه‌های استاندارد کاربری اراضی شهری، ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران حدوداً شش میلیون نفر است و توان پاسخ‌دهی محیطی بیش از این تعداد را ندارد (مهندسین مشاور بوم‌سازگان پایدار، ۱۳۸۵). همچنین بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت تهران برابر با ۸۶۹۳۷۰۶ نفر بوده و نشان می‌دهد این بستر حداقل بیش از ۱,۴ برابر ظرفیت خود را در بر گرفته است. به عبارتی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد جمعیت کشور در شهر تهران مستقر هستند؛ در حالی که مساحت تهران یک درصد مساحت کل کشور نیست (فتحی، ۱۳۹۷). از سوی دیگر شهر تهران به دلیل همجواری با گسل‌های متعدد، در معرض خطر وقوع زلزله قرار دارد و به دلیل وجود بافت متراکم شهری و مقاومت پایین سازه‌های کالبدی به‌خصوص در مناطق میانی همچون نمونه مورد مطالعه، توسط مخاطرات جدی زلزله تهدید می‌شود. بر اساس آمار، حدود ۹۰ درصد از جمعیت تهران در پهنه‌های با خطر بالای زلزله سکونت دارند (صفاری و پولادوند، ۱۳۹۶).

مطالعات و شواهد حاکی از این است که بافت‌های مسکونی و شهری واقع در بخش میانی تهران، در برابر عدم تعادل‌های ناشی از بروز زلزله دچار نابسامانی‌های فیزیکی حاد می‌شوند و بحران حیات شهری را به وجود می‌آورند (منزوی و همکاران، ۱۳۸۹)؛ بنابراین پر واضح است که عدم تعادل‌های موجود در سرزمین که ناشی از عدم اتخاذ راهبردهای مناسب سازماندهی فضا منطبق بر نیازهای آینده است، در آینده‌ای نزدیک ساختار کالبدی-فضایی شهر تهران را در برابر مخاطرات زلزله با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه خواهد نمود. در این میان، تاب‌آوری از جدیدترین مباحث حائز اهمیت مربوط به این حوزه است. تاب‌آوری مفهومی فراتر از پیش‌بینی دارد و به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات، نوعی آینده‌نگاری است و به دنبال تبیین سیاست‌هایی برای رویارویی با عدم قطعیت‌های محیطی است (رفعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

باید اذعان داشت وضعیت فعلی شهر تهران حاصل چند دهه کم‌توجهی به موضوع مدیریت بحران و فقدان آینده‌نگاری در این حوزه است. لذا بهبود وضعیت موجود نیز نیازمند برنامه‌ریزی جامع و اجرای اقدامات کوتاه‌مدت تا بلندمدت است. تاکنون مطالعات و پژوهش‌های زیادی برای بهبود وضعیت کالبدی شهر تهران در برابر زلزله انجام شده و راهکارهای مختلفی نیز ارائه شده که اغلب مورد توجه قرار نگرفته است. مضاف بر اینکه تاکنون الگویی فراگیر از ارتباطات بین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر ارتقاء و افزایش تاب‌آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله و تأثیرات آن‌ها بر روی یکدیگر ارائه نشده است. به همین منظور پژوهش حاضر در نظر دارد منطبق با جهت‌گیری‌های راهبردی طرح جامع جدید تهران (۱۳۸۶) که دستیابی به "شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب‌ها، مخاطرات و سوانح در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ شمسی"، را به‌مثابه یکی از آرمان‌های سند چشم‌انداز شهر تهران در نظر گرفته است، افق چشم‌انداز

پژوهش حاضر را نیز همین سال و به صورت کوتاه مدت مدنظر قرار دهد تا از این طریق بتواند بستر مناسب برای برنامه ریزی بلندمدت آینده تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله را از طریق نمونه مورد مطالعه، فراهم نماید. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال سطح بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری کالبدی منطقه ۱۰ شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری^۱ ISM و با رویکردی آینده نگارانه برای افق ۱۴۰۴ است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که، مهم ترین پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله در شرایط عدم قطعیت محیطی چیست و روابط بین آنها چگونه تبیین و تحلیل می گردد؟ در این تحقیق، با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری روابط بین پیشران های کلیدی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل می شوند و در نهایت مدل یکپارچه پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با تأکید بر نمونه مورد مطالعه طراحی و ارتباطات بین آنها مشخص می شود.

۲- ادبیات موضوعی

۲-۱- ابعاد و چرخه تاب آوری

مفهوم واژه تاب آوری^۲ در واقع از واژه لاتین «Resilio» به معنای «به طور ناگهانی و یکباره عقب نشینی کردن (to jump back)» استخراج شده است؛ این کلمه را نخستین بار هولینگ^۳ در سال ۱۹۷۳ در مطالعات اکولوژیکی بکار گرفت (داداش پور و عادل، ۱۳۹۴). تاب آوری، اشاره به سازگاری فرایندها به عنوان یک تغییر مستقل از سیستم دارد (رکن الدین افتخاری و صادقلو، ۱۳۹۷) و باید به گونه ای باشد که پیش بینی درستی در مورد توانایی جامعه برای بهبود پس از وقوع بحران ارائه دهد (فتوفیلوس و رومانولی^۴، ۲۰۲۰)، از این رو تاب آوری رویکردی است که در ابعاد گوناگون به بررسی بروز بحران می پردازد (لنگر نشین و همکاران، ۱۳۹۸). بعد اجتماعی^۵ تاب آوری بر ظرفیت جوامع در بازیابی خود پس از وقوع بحران تأکید دارد. در بعد اقتصادی^۶، تاب آوری به نیاز سیستم اقتصادی به سیستم پشتیبان برای حفظ پایداری و تعادل بعد از وقوع بحران می پردازد. بعد نهادی^۷ حاوی ویژگی های مرتبط با تقلیل خطر، برنامه ریزی و تجربه سوانح قبلی است. در بعد کالبدی^۸ تاب آوری که محور پژوهش حاضر است، علاوه بر

1 Interpretive Structural Modeling

2 Resilience

3 Holling

4 Feofilovs & Romagnoli

5 Social Resilience

6 Economic Resilience

7 Institutional Resilience

8 Physical Resilience

تأمین سرپناه‌هایی برای آسیب‌دیدگان بعد از وقوع بحران، به اصولی برای طراحی کالبد قبل از وقوع بحران و مخاطره پرداخته می‌شود (کاتر و همکاران^۱، ۲۰۱۵).

چرخه تاب‌آوری شامل چهار مرحله است (الکساندر^۲، ۲۰۱۴):

۱. کاهش^۳: فعالیت‌هایی که برای حذف کردن یا کاهش آثار بحران و کاهش آثار زاینبار زلزله انجام می‌شود.
۲. آمادگی^۴: فعالیت‌هایی که برای حفظ جان مردم و کاهش آسیب‌ها با آماده‌سازی مردم برای واکنش مناسب در مواقع ضروری انجام می‌گیرد.
۳. واکنش^۵: فعالیت‌هایی که هنگام زلزله یا بی‌درنگ پس از آن برای فراهم کردن کمک‌های ضروری به آسیب‌دیدگان حادثه و کاهش احتمال حوادث ثانویه و سرعت بخشیدن در عملیات بازیابی انجام می‌شود.
۴. بازیابی^۶: این مرحله شامل برنامه کمک‌های فردی و جمعی است که مسکن موقت و انواع وام‌ها را برای افراد برای سرعت بخشیدن در بازیابی جوامع فراهم می‌کند.



شکل ۱- چارچوب ارزیابی تاب‌آوری

منبع: Alexander, 2014

- 1 Cutter & et.al
- 2 Alexander
- 3 Mitigation
- 4 Preparedness
- 5 Response
- 6 Recovery

۲-۲- آینده‌نگاری تاب‌آوری

تلاش‌های علمی بشر برای شناخت آینده نخستین بار با پیش‌بینی شروع شد و در برنامه‌ریزی به کار رفت؛ با مشاهده تکرار در وقوع رویدادها، این پیش‌فرض به وجود آمد که نتایج و تبعات آن را می‌توان به همه رویدادهایی از آن جنس تعمیم داد (البرزی و همکاران، ۱۳۹۱). می‌توان گفت آینده‌نگاری شاخه‌ای از علوم انسانی است که به افراد جامعه مرتبط است. بر این قیاس، آینده‌نگاری دانشی ارزش‌بنیان است. توجه به آینده‌نگاری تاب‌آوری با تأکید بر بعد کالبدی، اولین بار توسط ساموئل تیلور کلریدز^۱ در نیمه اول قرن نوزدهم در مفهوم "تقویت مجدد در آینده" به کار رفت (لطیفی و همکاران، ۱۴۰۰). مطالعات حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، آینده‌نگاری سبب ظهور بسیاری از موضوعات مرتبط با تاب‌آوری شده است. این موضوعات شامل تحلیل ریسک مخاطرات طبیعی و انسانی، ظرفیت‌سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی و برنامه‌ریزی پابرجا و راهبردی افزایش تاب‌آوری کالبدی است. اهمیت بحث آینده‌نگاری در موضوعات فضایی و کالبدی باعث شده است که در دهه اخیر از برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو به‌منزله ستون فقرات برنامه‌ریزی ارتقای تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی یاد کنند (راینسون^۲، ۲۰۲۰).

بیش از یک دهه است که رویکردها و نظریه‌های آینده‌نگاری تاب‌آوری در موضوعات مرتبط با مخاطرات محیطی، پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خسارت به یک مدل جامع‌تر تاب‌آوری تغییر داده‌اند. مهم‌ترین رویکردهای تاب‌آوری به چهار گروه تقسیم شده‌اند. گروه اول شامل رویکرد کنشگر^۳، کنش‌پذیر^۴ و رویکرد سازگار و گسترده است؛ گروه دوم نیز شامل سه رویکرد تاب‌آوری به‌عنوان آمادگی، تاب‌آوری به‌عنوان عملکرد و تاب‌آوری بی‌اثر است؛ گروه سوم رویکردهای تاب‌آوری را به دو رویکرد بخشی و کلی تقسیم می‌کند؛ و گروه چهارم نیز شامل رویکردهای تاب‌آوری و تعادل جهانی، تاب‌آوری و تعادل چندبُعدی است (سلمانی و همکاران، ۱۳۹۴). آنچه مسلم است این است که تاب‌آوری معیارهای بلندمدتی را برای برنامه‌ریزی به کار می‌گیرد و این خود یکی از مصادیق آینده‌نگاری است. لذا پر واضح است که در دهه اخیر، نظریه تاب‌آوری از یک شاخص قابل‌اندازه‌گیری و قابل توصیف به یک "شیوه تفکر" تحول یافته است و در تلفیق با آینده‌نگاری این امکان را فراهم ساخته تا بشر بتواند تغییرات را پیش‌بینی و جهت تغییرات را مدیریت کند.

در پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص عوامل و پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی شهرها در برابر مخاطرات، هر یک از پژوهشگران بر یک یا چند بعد تأثیرگذار تأکید کرده و شاخص‌ها و زیرمعیارهایی را ارائه کرده‌اند. در پژوهش‌های داخلی، لطیفی و همکاران (۱۴۰۰) در پژوهشی با عنوان "تبیین مؤلفه‌های کلیدی افزایش

1 Samuel Taylor Coleridge

2 Robinson

3 Proactive

4 Reactive

تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با رویکرد تحلیل ساختاری (نمونه موردی: منطقه ۱۰)" با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تکیه بر روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم‌افزار MicMac از بین ۴۱ متغیر اولیه تأثیرگذار، ۱۱ عامل کلیدی در تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ شهر تهران در برابر زلزله را شناسایی کردند و میزان تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر را مورد سنجش قرار دادند. **نوری و همکاران (۱۳۹۹)** در مطالعه تحقیقی خود با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه‌گیری هدفمند و بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی و کالبدی شهر شیراز در برابر مخاطرات طبیعی را سطح‌بندی کردند. بر اساس مطالعات آن‌ها در تحلیل تاب‌آوری سیستم‌های محیطی و انسانی در برابر مخاطرات طبیعی و همین‌طور در تحلیل و کاهش آسیب‌پذیری شهرها و محلات، تأکید بر بعد کالبدی و ویژگی‌های فیزیکی بایستی توأمان با تحلیل ساختارهای اجتماعی صورت پذیرد. **یاراحمدی و همکاران (۱۳۹۸)** در پژوهشی با عنوان "بررسی میزان تاب‌آوری کالبدی شهر نورآباد ممسنی در برابر زلزله" به بررسی وضعیت تاب‌آوری محلات شهر مورد مطالعه در بعد کالبدی پرداختند. بدین‌صورت که در ابتدا با استفاده از روش‌های تاپسیس، کوپراس و مورا، مؤلفه‌های تاب‌آوری را در بین محلات سطح‌بندی و در نهایت از روش کپلند و تحلیل ساختاری-تفسیری برای تعیین رتبه نهایی عوامل کلیدی استفاده کردند. **حاتمی‌نژاد و همکاران (۱۳۹۶)** در پژوهشی تحت عنوان "بررسی ابعاد مؤثر بر تاب‌آوری شهری با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری (نمونه موردی: شهر اهواز)" ابعاد مؤثر بر تاب‌آوری شهری در نمونه مورد مطالعه را با استفاده از مدل ISM و روش توصیفی-تحلیلی سطح‌بندی کردند. به استناد این مطالعات، ابعاد اقتصادی، کالبدی-محیطی و نهادی-مدیریتی در بالاترین سطح قرار گرفتند. **رضایی و همکاران (۱۳۹۴)** در پژوهشی تحت عنوان "سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی اجتماع‌های شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله‌های شهر تهران)" با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در محله‌های منتخب شهر تهران و ارائه چارچوبی برای سنجش میزان تاب‌آوری پرداختند و نشان دادند که این محله‌ها به لحاظ تاب‌آوری کالبدی در سطوح متفاوت و در طیفی از بهترین تا بدترین شرایط قرار می‌گیرند. **زالی و منصور (۱۳۹۳)**، به مطالعه‌ای با عنوان "تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه حمل‌ونقل پایدار در افق ۱۴۰۴ کلانشهر تهران" با روش تحلیل ساختاری پرداختند. برای این منظور، در این پژوهش در مرحله نخست ۱۸ عامل اولیه شناسایی شده و تحلیل در نرم‌افزار میک‌مک انجام شد که عوامل زیرساخت حمل‌ونقل، ساخت فشرده شهری، فرهنگ‌سازی، مدیریت سامانه حمل‌ونقل و فناوری‌های جدید به‌عنوان عوامل کلیدی مؤثر شناخته شدند. **ربانی (۱۳۹۰)**، در مقاله‌ای تحت عنوان "روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده موضوعات شهری" به معرفی تحلیل ساختاری-تفسیری در موضوعات و مسائل مربوط به شهر پرداخته و ضمن اشاره به تاریخچه استفاده از روش تحلیلی در مسائل شهری، توانایی این روش را در شناخت متغیرهای پیشران در توسعه یک نظام بیان نموده است.

در پژوهش‌های خارجی، **گونچالوز و ریبریو^۱** (۲۰۲۰)، در تحقیق خود به ارائه نقشه‌برداری از تاب‌آوری شهری در برابر بلایا و مخاطرات طبیعی پرداخته‌اند. نتایج این مقاله نشان داد که با توجه به تاب‌آوری درونی، الگوها و روش‌های بسیار کمی در مقیاس شهری در این زمینه استفاده شده است و همچنین بیشتر نقشه‌های تاب‌آوری مبتنی بر رویکرد تحلیلی بوده و خاصیت سیستمی تاب‌پذیری را نشان نمی‌دهند. **چارلسون^۲** و **همکاران^۳** (۲۰۱۸) در پژوهشی تحت عنوان "سنجش تاب‌آوری مسکن در برابر زلزله در کشورهای در حال توسعه؛ زمانی برای تغییر بخش‌های دولت محلی" با استفاده از رویکرد ساختاری-تفسیری ISM و پس از بازبینی وضعیت فعلی ساختمان‌ها و آسیب‌پذیر بودن آن‌ها در برابر زلزله به این نتیجه رسیدند که اعمال تغییرات مثبت در ساختار دولت‌های محلی بایستی در اولویت قرار گیرد. از نظر آن‌ها نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها و پروژه‌ها و در برخی موارد فرآیندهای بالقوه دگرگون‌شونده، ساخت تاب‌آوری کالبدی-زیست‌محیطی را برای تحقیقات آینده مهیا می‌کند. **بوستون^۳** (۲۰۱۷) در رساله دکتری خود که تحت عنوان "تاب‌آوری ساختمانی از طریق طراحی با رویکرد بهبود کارایی بیمارستان‌ها پس از زلزله" در دانشگاه جانز هاپکینز^۴ انجام داده است، در نتایج نهایی پژوهش با بهره‌گیری از روش ساختاری-تفسیری ISM به کدبندی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌های بیمارستانی پرداخت. از نظر وی با رتبه‌بندی این عوامل می‌توان مدیریت عملکرد ساختمان‌ها در برابر زلزله را بهبود و ارتقا بخشید. **یوشیهیرو کانو^۵** و **همکاران^۶** (۲۰۱۷)، در پژوهشی تحت عنوان "طراحی ساختاری جوامع به‌منظور تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت شکاف‌های ناشی از عدم قطعیت‌ها" با استفاده از روش کیفی و بر اساس تئوری شکاف اطلاعاتی، به بررسی تاب‌آوری لرزه‌ای سازه‌ها در محیط‌های شهری پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داده است که به دلیل وجود عدم قطعیت‌های فراوان در هنگام وقوع مخاطرات طبیعی همچون زلزله، اقدامات از پیش برنامه‌ریزی شده در حوزه تاب‌آوری از مهم‌ترین ملزومات اجتناب‌ناپذیر در مواقع بروز بحران است. **مارتینلی و همکاران^۶** (۲۰۱۴) در پژوهش خود با عنوان "بررسی تاب‌آوری اقتصادی اجتماعات محلی متأثر از بلایای طبیعی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری ISM" نشان دادند که مهم‌ترین عامل برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی سرمایه‌گذاری روی صنایع فردی در منطقه است.

1 Gonçalves & Ribeiro

2 Charleson

3 Boston

4 Johns Hopkins University


5 Yoshihiro Kanno, Shinnosuke Fujita & Yakov Ben-Haim

6 Martinelli & et.al

۳- مواد و روش‌ها

۳-۱- منطقه مورد مطالعه

منطقه ۱۰ شهرداری تهران از شمال به خیابان آزادی واقع در جنوب منطقه ۲، از شرق به بزرگراه شهید نواب صفوی واقع در غرب منطقه ۱۱، از جنوب به خیابان قزوین واقع در شمال منطقه ۱۷ و از غرب به بزرگراه یادگار امام (ره) واقع در شرق منطقه ۹، محدود می‌شود (پوراحمد و همکاران، ۱۳۹۸). این منطقه با ۳ ناحیه شهری و ۱۰ محله قدیمی، پرجمعیت‌ترین منطقه تهران است. مساحت منطقه معادل ۸،۱۸۵،۴۸۷ مترمربع می‌باشد و در حدود ۳۲۷ هزار نفر (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵) را در خود جای داده است که با تراکم ۴۲۰ نفر در هکتار جزء پر تراکم‌ترین مناطق شهر تهران می‌باشد. بافت فشرده با قطعات کوچک، سطح قابل ملاحظه‌ای از منطقه را به زیر اشغال برده است. چشم‌انداز منطقه در طرح جامع شهر تهران بر اساس امکانات، قابلیت‌ها و محدودیت‌های درونی و بیرونی منطقه در گستره شهر تهران تدوین شده است. در چشم‌انداز منطقه ۱۰، این منطقه، محدوده‌ای پیشگام در اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و مقاوم‌سازی ساختمان، در نظر گرفته شده است (ساسان‌پور و همکاران، ۱۳۹۴).



شکل ۲- موقعیت منطقه ۱۰ نسبت به سایر مناطق شهر تهران

منبع: طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۶)

۳-۲- روش‌شناسی پژوهش

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل روابط بین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با تأکید بر نمونه مورد مطالعه می‌باشد. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی و نتایج آن کاربردی است. پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل

محتوا و دلفی شناسایی شده‌اند. در بخش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری نیز، به کمک روش دلفی از آرای خبرگان دانشگاهی در حوزه تاب‌آوری که جامعه آماری پژوهش هستند استفاده شده است. داده‌ها با ابزار مصاحبه و پرسشنامه دوبه‌دویی جمع‌آوری شده و روایی پرسشنامه و ابزار سنجشی با ملاک روایی صوری ارزیابی شده است. مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM)، روشی نظام‌مند و ساختاریافته برای برقراری و فهم روابط میان عناصر نظامی پیچیده است که وارفیلد^۱ اولین بار در سال ۱۹۷۴ معرفی کرد (آتش‌سوز و همکاران، ۱۳۹۵). مدل‌سازی ساختاری-تفسیری فرایندی متعامل در مجموعه‌ای از عناصر گوناگون و مرتبط با همدیگر است که در مدل نظام‌مند جامعی ساختاربندی می‌شود (آذر و همکاران، ۱۳۹۸). ایده اصلی مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، تجزیه سیستم پیچیده به چند زیرسیستم، با استفاده از تجربه عملی و دانش خبرگان برای ساخت مدل ساختاری چندسطحی است (گاویندن و همکاران^۲، ۲۰۱۲). از آنجاکه در پژوهش حاضر متغیرهای موردبررسی کیفی هستند، به همین منظور برای تحلیل روابط بین آن‌ها از روش ساختاری-تفسیری استفاده شده است. رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری یک متدولوژی مؤثر برای موضوعاتی است که در آن متغیرهای کیفی در سطوح مختلف اهمیت بر یکدیگر آثار متقابل دارند (حاتمی‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۶). روش دلفی و روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری ایجاب می‌کند که اطلاعات خبرگان و متخصصان دریافت و تحلیل شود. برای انتخاب اعضای دلفی و گروه مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، از روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند استفاده شده است. معیارهای انتخاب خبرگان، تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است. نکته قابل توجه در تعیین تعداد خبرگان، کسب اطمینان از جامعیت دیدگاه‌های گوناگون در پژوهش است. تعداد خبرگان شرکت‌کننده در مدل‌سازی ساختاری-تفسیری مقالات بررسی شده معمولاً بین ۱۴ تا ۲۰ نفر است. درنهایت، در تحقیق حاضر ۲۰ نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با توجه به معیارهای یاد شده برای شرکت و همکاری در فرایند پژوهش انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه در این پژوهش به حد و میزانی اشاره دارد که یک ابزار منعکس‌کننده محتوای مشخص مدنظر باشد. بر اساس روش لاوشه^۳، برای ایجاد روایی محتوایی در پرسشنامه، ابتدا با مرور ادبیات در حوزه مورد مطالعه، دامنه محتوا و بخش‌های پرسشنامه تدوین می‌شود؛ سپس از اعضای پانل خبرگان خواسته می‌شود با انتخاب یکی از سه گزینه «ضروری»، «مفید، اما نه ضروری» یا «غیرضروری»، به میزان مناسب بودن هر بخش پاسخ دهند. براین اساس، با کمک رابطه یک، نسبت روایی محتوایی محاسبه می‌شود و با توجه به سطح لازم برای معناداری آماری، $(P < 0.5)$ کمینه ۰,۷۵ برای پذیرش در هر مرحله به‌دست می‌آید. برای نمونه نسبت روایی محتوایی برای افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله برابر با ۰,۸ و به‌صورت زیر محاسبه شده است.

1 Warfield

2 Govindan & et.al

3 Lawshe

$$CVR = \frac{N_e - N/2}{N/2} = \frac{19 - 20/2}{20/2} = 0.8$$

N_e = تعداد اعضایی که پاسخ ضروری داده‌اند

N = عدد کل اعضای پانل خبرگان

همچنین با استفاده از روش آزمون مجدد پایایی، میزان پایایی پرسشنامه ISM سنجیده شده است. بر این اساس، پرسشنامه مزبور دوباره به سه نفر از خبرگان و متخصصانی ارسال شد که دسترسی مجدد به آن‌ها امکان‌پذیر بود. درنهایت، مجموع همبستگی پاسخ‌های اعلام شده از طرف خبرگان برای هر دو مرحله ۰,۷۸۶ محاسبه شد. این شاخص مؤید آن است که پرسشنامه دارای پایایی قابل قبول است.

۳-۳- فرایند مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، فرایند تعاملی است که از طریق تفسیر نظرات گروهی خبرگان به چگونگی ارتباط بین مفاهیم یک مسئله می‌پردازد و ساختاری جامع از مجموعه پیچیده‌ای از مفاهیم ایجاد می‌کند که غالباً دارای شش گام است (ایجابی و همکاران، ۱۳۹۹):

گام اول: شناسایی عوامل (پیشران‌های) مربوط به مسئله: این مرحله با بررسی پژوهش‌های گذشته و دریافت نظر کارشناسان انجام می‌شود.

گام دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری: در این مرحله پیشران‌ها به صورت دوجه‌دو با هم بررسی می‌شوند و پاسخ‌دهنده با استفاده از نمادهای ذیل به تعیین روابط پیشران‌ها می‌پردازد:

نماد V: یعنی i به j منجر می‌شود.

نماد A: یعنی j به i منجر می‌شود.

نماد X: ارتباط دو سویه از i به j و برعکس.

• نماد O: هیچ ارتباطی بین i و j وجود ندارد.

گام سوم: ایجاد ماتریس دسترسی اولیه: در این مرحله از تبدیل نمادهای A و O به صفر و X و V به یک، ماتریس خودتعاملی ساختاری به ماتریس دودویی (ماتریس دسترسی اولیه) تبدیل خواهد شد.

گام چهارم: ایجاد ماتریس دسترسی نهایی: پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد، با وارد کردن انتقال‌پذیری در روابط پیشران‌ها، ماتریس دسترسی نهایی به دست می‌آید.

گام پنجم: بخش‌بندی سطح وارفیلد، که دو قاعده اصلی را برای سطح‌بندی بیان می‌کند.

قاعده اول: مجموع فراوانی عناصر بر اساس ستون مجموع خروجی و مجموع مشترک معین و به

ترتیب از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین فراوانی سطح‌بندی شود.

قاعده دوم: که به قاعده تکرار معروف است. بر اساس اولین جدول با توجه به کوچک‌ترین مجموع فراوانی در ستون مجموع خروجی و مجموع مشترک، عناصر سطح‌بندی می‌شوند. عناصر سطح‌بندی شده از جدول حذف و دوباره قاعده اجرا می‌شود. فرایند حذف و روابط غیرمستقیم تعمیم می‌یابد.

گام آخر: تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار میک‌مک): بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ پیشران‌ها، دستگاه مختصاتی به چهار قسمت تقسیم می‌شود. گروه اول، خوشه یا پیشران‌های خودمختار هستند که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. گروه دوم، خوشه یا پیشران‌های وابسته هستند که قدرت نفوذ ضعیفی دارند، اما از وابستگی زیادی برخوردارند. گروه سوم، خوشه یا پیشران‌های پیوندی می‌باشند که قدرت نفوذ و وابستگی زیادی دارند. گروه چهارم، خوشه یا پیشران‌های مستقل (اصلی) هستند که از قدرت نفوذ زیادی برخوردارند و وابستگی کمی دارند. از جمع کردن ورودی‌های یک در هر سطر و ستون، قدرت نفوذ و وابستگی پیشران‌ها به دست می‌آید.

۴- یافته‌های پژوهش

از آنجاکه آینده‌نگاری اساساً مبتنی بر عدم قطعیت‌های محیطی و مطالعه روابط پیچیده و چندگانه است، لذا شناسایی محرک‌ها و پیشران‌های اصلی مؤثر بر تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله از اولویت‌های اساسی پژوهش حاضر به حساب می‌آید. به منظور شناسایی عوامل اولیه مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله، در گام نخست با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مؤلفه‌های مؤثر بر تاب‌آوری کالبدی در منطقه ۱۰ تهران شناسایی و در قالب پرسشنامه دلفی تهیه و تدوین شدند. در گام بعدی این شاخص‌ها در دو دور دلفی برحسب میانگین، انحراف معیار و ضریب توافق شاخص‌ها جهت حضور در پالایش نهایی، به وسیله اعضای پانل خبرگان و بر مبنای مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت مورد بررسی قرار گرفتند. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، اعضای پانل خبرگان از متخصصان رشته برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که دارای شناخت از موضوع تاب‌آوری و بافت شهری تهران بودند انتخاب شدند. در نهایت از مجموع ۴۱ متغیر تأثیرگذار، ۱۱ پیشران به عنوان پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران در برابر زلزله انتخاب شدند. در این تحقیق پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، پس از شناسایی، با رویکرد ISM سطح‌بندی شده و به تأیید خبرگان رسیدند (جدول ۱) که در ادامه فرایند آن تشریح شده است. باید اذعان داشت که منطق مدل‌سازی ساختاری-تفسیری ISM منطبق بر روش‌های ناپارامتریک و بر مبنای مدل‌سازی فراوانی‌ها عمل می‌کند. اگر چه در رویکردهای تعدیل شده مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، بکارگیری روش‌های گشتاوری متعارف شده است، اما با وجود مفروضات پارامتریک، همچنان متدولوژی ناپارامتریک آن که در این پژوهش اجرا شده است، روش غالب است.

جدول ۱- پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران در برابر زلزله

پیشران‌ها	مؤلفه
دسترسی به شبکه معابر اصلی	C1
دسترسی به نهادهای امداد رسان (مرکز مدیریت بحران و...)	C2
ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت‌وساز	C3
دسترسی به آتش‌نشانی	C4
استحکام بناهای با کاربری عمومی (مدرسه، بیمارستان)	C5
توزیع خدمات	C6
بازسازی و بهسازی ساختمان‌های ناپایدار	C7
کاربری زمین (تعدد واحدهای مسکونی)	C8
کلاس دانه‌بندی	C9
حفاظت از امکانات و زیرساخت‌های عمومی (از مقاوم‌سازی تا بازسازی)	C10
نسبت راه به ساختمان در محدوده مورد مطالعه	C11

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۰.

۴-۱- ماتریس خودتعاملی ساختاری^۱ (SSIM)

پس از شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، این پیشران‌ها در ماتریس خودتعاملی ساختاری وارد شدند. خبرگان این ماتریس را در چهار حالت روابط مفهومی تکمیل کرده‌اند. سپس اطلاعات به دست آمده بر اساس روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری جمع‌بندی شده و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل می‌شود. علائم و حالت‌های به کار رفته در این رابطه مفهومی در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲- ماتریس خودتعاملی ساختاری پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران

در برابر زلزله

i-j	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
C1	-	V	A	V	O	V	O	A	X	O	X
C2		-	O	X	O	V	O	O	A	O	V
C3			-	X	V	O	V	V	A	X	O
C4				-	O	V	O	O	A	O	A
C5					-	O	A	O	O	V	O
C6						-	O	A	A	O	A
C7							-	O	V	V	O
C8								-	V	O	O
C9									-	O	X
C10										-	O
C11											-

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۰.

۴-۲- ماتریس دسترسی اولیه^۱

ماتریس دسترسی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی (صفر-یک) به دست می‌آید. برای استخراج ماتریس دسترسی، باید در هر سطر عدد ۱ جایگزین علامت‌های V و X و عدد صفر جایگزین علامت‌های A و O در ماتریس دسترسی اولیه شود. پس از تبدیل همه سطرها، نتیجه به دست آمده، ماتریس دسترسی اولیه نامیده می‌شود. سپس روابط ثانویه بین بعد/ شاخص‌ها کنترل می‌شود. رابطه ثانویه به گونه‌ای است که اگر بعد j به بعد i و بعد k به i منجر شود، بعد j به بعد k منجر خواهد شد.

جدول ۳- ماتریس دسترسی اولیه پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران در برابر

زلزله

i-j	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
C1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
C2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
C3	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
C4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C7	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
C8	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C9	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
C10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C11	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۰.

۴-۳- ماتریس دسترسی نهایی^۱

پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه، با دخالت دادن انتقال پذیری در روابط پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می شود تا ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود. بدین صورت که اگر i و j و نیز j و k با هم در ارتباط باشند آنگاه i و k با هم در ارتباط هستند. این سازگاری با استفاده از روابط ثانویه که ممکن است وجود نداشته باشند به ماتریس دستیابی اولیه افزوده می شوند. در **جدول زیر** سلول های که به صورت 1^* نشان داده شده روابطی هستند که در ماتریس سازگار شده ایجاد شده اند. در این مرحله کلیه روابط ثانویه بین پیشران های کلیدی بررسی شده است و ماتریس دسترسی نهایی مطابق **جدول زیر** به دست آمده است. در این ماتریس قدرت نفوذ هر پیشران عبارت است از تعداد نهایی پیشران هایی (شامل خودش) که ممکن است در ایجاد آن ها نقش داشته باشند. میزان وابستگی عبارت است از تعداد نهایی پیشران های که موجب ایجاد پیشران مذکور می شوند.

جدول ۴- ماتریس دسترسی نهایی پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران در برابر زلزله

i-j	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	قدرت نفوذ
دسترسی به شبکه معابر اصلی	1	1	1*	1	0	1	0	0	1	0	1	7
دسترسی به نهادهای امداد رسان ...	1*	1	0	1	0	1	0	0	1*	0	1	6
ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت و ساز	1	1*	1	1*	1	1*	1	1	1*	1	1*	11
دسترسی به آتش نشانی	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1*	4
استحکام بناهای با کاربری عمومی ...	0	0	1*	0	1	0	0	0	0	1	0	3
توزیع خدمات	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
بازسازی و بهسازی ساختمان های ناپایدار	1*	1*	1*	1*	1	1*	1	0	1	1	1*	10
کاربری زمین (تعدد واحدهای مسکونی)	1	1*	1*	1*	0	1	0	1	1	0	1*	8
کلاس دانه بندی	1	1	1	1	1*	1	1*	1*	1	1*	1	11
حفاظت از امکانات و زیرساخت های عمومی	1*	0	1	0	1*	0	1*	1*	0	1	0	6
نسبت راه به ساختمان در محدوده ...	1	1*	1*	1	0	1	0	0	1	0	1	7
میزان وابستگی	8	8	8	8	5	9	4	4	7	5	8	

منبع: یافته های پژوهش، ۱۴۰۰.

در **جدول ۴**، قدرت نفوذ (میزان تأثیری که هر پیشران بر سایر پیشران ها دارد) ۱۱ پیشران شناسایی شده مؤثر در افزایش تاب آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله مشاهده می شود. نتایج، بیانگر این است که پیشران های

ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت‌وساز و کلاس دانه‌بندی با میزان قدرت نفوذ ۱۱، بیشترین تأثیر و پیشران‌های توزیع خدمات و استحکام بناهای با کاربری عمومی به ترتیب با میزان قدرت نفوذ ۱ و ۳ کمترین تأثیر را دارند.

۴-۴- سطح‌بندی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله

بعد از تدوین ماتریس دسترسی نهایی، پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، سطح‌بندی می‌شوند. برای تعیین سطح پیشران‌ها در مدل نهایی به ازای هر کدام از آنها سه مجموعه خروجی، ورودی و مشترک تشکیل می‌شود. مجموعه خروجی (دسترسی) هر پیشران شامل پیشران‌هایی می‌شود که از طریق این پیشران می‌توان به آنها رسید و مجموعه ورودی (پیش‌نیاز) شامل پیشران‌هایی می‌شود که از طریق آن‌ها می‌توان به این پیشران رسید. به عبارت دیگر مجموعه خروجی مجموعه‌ای است که در آن سطرها و عدد پیشران‌ها به صورت یک و مجموعه ورودی مجموعه‌ای است که در آن ستون‌ها و عدد پیشران‌ها به صورت یک ظاهر شده باشند. با به‌دست آوردن اشتراک این دو، مجموعه مشترک به دست می‌آید. به عنوان مثال، بر پایه ماتریس نهایی پژوهش حاضر، مجموعه پیش‌نیاز برای پیشران "دسترسی به شبکه معابر اصلی یا C1" مجموعه‌ای از پیشران‌ها است که به صورت ستونی زیر آن قرار گرفته‌اند و توانسته‌اند در درایه مشترک خود با این پیشران، عدد یک را به دست آورند. همچنین مجموعه دستیابی برای پیشران "دسترسی به شبکه معابر اصلی یا C1" مجموعه‌ای از پیشران‌ها است که به صورت سطری در مقابل آن قرار گرفته و هر کدام توانسته‌اند در درایه مشترک خود با این پیشران عدد یک را به دست آورند. پیشران‌هایی که مجموعه مشترکشان با مجموعه خروجی‌شان یکی باشد، سطح اول اولویت را به خود اختصاص می‌دهند. با حذف این پیشران‌ها و تکرار این فرایند برای سایر پیشران‌ها، سطوح سایر پیشران‌ها نیز مشخص می‌شود. سپس بر اساس سطوح تعیین شده و ماتریس نهایی، دیاگرام ISM ترسیم می‌شود. نتایج حاکی از آن است که پیشران "کلاس دانه‌بندی"، قوی‌ترین و پرنفوذترین برانگیزاننده افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله است و همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌کند و باید در وهله اول برای افزایش و ارتقای تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد پژوهش در برابر مخاطرات زلزله و دست یافتن به آن در افق ۱۴۰۴ روی آن تأکید کرد (جدول ۵).


جدول ۵- تعیین سطوح پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی منطقه ۱۰ تهران در برابر زلزله

پیشران‌ها	مجموعه خروجی	مجموعه ورودی	مجموعه مشترک	سطح
C1	۱۱،۹،۶،۴،۳،۲،۱	۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۳،۲،۱	۱۱،۹،۳،۲،۱	سوم
C2	۱۱،۹،۶،۴،۲،۱	۱۱،۹،۸،۷،۴،۳،۲،۱	۱۱،۹،۴،۲،۱	دوم
C3	۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱	۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۵،۳،۱	۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۵،۳،۱	سوم
C4	۱۱،۶،۴،۲	۱۱،۹،۸،۷،۴،۳،۲،۱	۱۱،۴،۲	دوم
C5	۱۰،۵،۳	۱۰،۹،۷،۵،۳	۱۰،۵،۳	اول

پیشران‌ها	مجموعه خروجی	مجموعه ورودی	مجموعه مشترک	سطح
C6	۶	۱۱،۹،۸،۷،۶،۴،۳،۲،۱	۶	اول
C7	۱۱،۱۰،۹،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱	۱۰،۹،۷،۳	۱۰،۹،۷،۳	چهارم
C8	۱۱،۹،۸،۶،۴،۳،۲،۱	۱۰،۹،۸،۳	۹،۸،۳	چهارم
C9	۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱	۱۱،۹،۸،۷،۳،۲،۱	۱۱،۹،۸،۷،۳،۲،۱	ششم
C10	۱۰،۸،۷،۵،۳،۱	۱۰،۹،۷،۵،۳	۱۰،۷،۵،۳	پنجم
C11	۱۱،۹،۶،۴،۳،۲،۱	۱۱،۹،۸،۷،۴،۳،۲،۱	۱۱،۹،۴،۳،۲،۱	دوم

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۰.

همانطور که در **جدول ۵** ملاحظه می‌شود، پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله با رویکرد آینده‌نگاری برای افق ۱۴۰۴ در شش سطح طبقه‌بندی شده‌اند. بدین ترتیب که پیشران‌های C5 و C6 در سطح اول، پیشران‌های C2 و C4 و C11 در سطح دوم، پیشران‌های C1 و C3 در سطح سوم، پیشران‌های C7 و C8 در سطح چهارم، پیشران C10 در سطح پنجم و پیشران C6 در سطح ششم قرار گرفته‌اند. سپس با استفاده از جدول تعیین سطوح و ماتریس دستیابی نهایی نمودار نمایشی پیشران‌ها رسم می‌گردد. در دیاگرام JSM، روابط متقابل و تأثیرگذاری بین پیشران‌های سطوح مختلف آشکار است و همانگونه که مشاهده می‌شود، برخی از پیشران‌ها ارتباط یک‌سویه با سایر پیشران‌ها دارند، به این معنی که یا روی پیشران دیگر تأثیر می‌گذارند یا از پیشران دیگر تأثیر می‌پذیرند. برخی از پیشران‌ها نیز ارتباط دوسویه با سایر پیشران‌ها دارند به این معنی که هم از پیشران دیگر تأثیر می‌پذیرند و هم بر آن تأثیر می‌گذارند و در نهایت برخی پیشران‌ها نیز هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. برای مثال، پیشران C8 روی پیشران C9 تأثیر می‌گذارد اما از آن تأثیر نمی‌پذیرد (ارتباط یک‌سویه). پیشران‌های C2 و C4 ارتباط دوسویه دارند و پیشران‌های C6 و C10 هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. سپس در مرحله آخر با استفاده از تحلیل میک‌مک درجه اهمیت پیشران‌ها تعیین می‌گردد. بدیهی است تعیین سطوح پیشران‌ها و ترسیم روابط بین آن‌ها موجب درک بهتر فضای تصمیم‌گیری می‌شود (شکل ۳).



شکل ۳- مدل سازی (سطح بندی) ساختاری-تفسیری پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با تأکید بر منطقه ۱۰

منبع: یافته های پژوهش، ۱۴۰۰.

۴-۵- تحلیل میک مک

در این مرحله، با استفاده از ابزار میک مک، نوع پیشران ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر سایر پیشران ها مشخص خواهد شد و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی، تمام پیشران های مؤثر در ارتقاء و افزایش تاب آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، با رویکرد آینده نگاری در یکی از خوشه های چهارگانه با بهره گیری از ماتریس اثرات متقابل^۱ پیشران ها طبقه بندی می شوند. در آنالیز این روش باید خطوط مرزی نمودار

1 Cross Impact Analysis

مشخص شود. معمولاً برای تعیین این خطوط از رابطه $(N/2)+1$ استفاده می‌کنند که در آن N تعداد مؤلفه‌ها می‌باشد و چنانچه عدد بدست آمده، اعشاری باشد به سمت بالا گرد می‌شود. در نهایت عدد به‌دست آمده، خطوط مرزی محورهای افقی و عمودی را مشخص می‌کند. در پژوهش حاضر بر طبق فرمول و برای ۱۱ پیشران موجود، عدد ۶٫۵ بدست می‌آید که با گرد کردن به سمت بالا، عدد ۷ انتخاب می‌شود. همچنین قبل از خوشه‌بندی پیشران‌های کلیدی، بایستی تابلوی میزان وابستگی و قدرت نفوذ پیشران‌ها ترسیم گردد.

جدول ۶- تابلوی میزان وابستگی و قدرت نفوذ پیشران‌ها

پیشران	Driving forces قدرت نفوذ	Dependent forces میزان وابستگی
C1	7	8
C2	6	8
C3	11	8
C4	4	8
C5	3	5
C6	1	9
C7	10	4
C8	8	4
C9	11	7
C10	6	5
C11	7	8

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۰.

با ترسیم نمودار خوشه‌بندی پیشران‌های کلیدی، پرواضح است که پیشران‌های (۱) ایجاد دسترسی به شبکه معابر اصلی، (۲) دسترسی به نهادهای امداد رسانی (مرکز مدیریت بحران و...)، (۴) دسترسی به آتش‌نشانی و (۶) توزیع خدمات بیشتر از سایر پیشران‌ها متأثر بوده و از لحاظ سیستمی جزو عناصر اثرپذیر و وابسته هستند. پیشران‌هایی نظیر (۷) بازسازی و بهسازی ساختمان‌های ناپایدار، (۸) کاربری زمین (تعدد واحدهای مسکونی)، (۹) کلاس دانه‌بندی و (۱۱) نسبت راه به ساختمان در محدوده مورد مطالعه جزو پیشران‌های مستقل (اصلی) برای افزایش تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله به‌شمار می‌روند که قدرت نفوذ زیادی دارند. پیشران‌های (۵) استحکام بناهای با کاربری عمومی (مدرسه، بیمارستان) و (۱۰) حفاظت از امکانات و زیرساخت‌های عمومی (از مقاوم‌سازی تا بازسازی) در گروه پیشران‌های خودمختار قرار گرفتند که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف‌تری دارند. همچنین پیشران (۳) ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت‌وساز، پیشران پیوندی محسوب می‌شود و از قدرت نفوذ و وابستگی زیادی برخوردار است. قدرت

نفوذ و میزان وابستگی هر یک از پیشران‌های مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله در شکل ۴ نشان داده شده است.

11							C9	C3			
10	پیشران‌های مستقل			C7					پیشران‌های پیوندی		
9											
8				C8			C11				
7								C1			
6					C10			C2			
5											
4								C4			
3					C5						
2	پیشران‌های خودمختار								پیشران‌های وابسته		
1								C6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

میزان وابستگی

شکل ۴- خوشه‌بندی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی = نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله با رویکرد آینده‌نگاری به روش میک‌مک
منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۰.

۵- بحث و جمع‌بندی

ارتقاء و افزایش تاب‌آوری کالبدی شهرها با رویکرد آینده‌نگارانه نیازمند تبیین پیشران‌های کلیدی، بنیادی و اثرگذار و کشف ارتباط بین آن‌هاست. این پژوهش بینش و شناختی جدید از ماهیت تاب‌آوری کالبدی بافت متراکم شهری در برابر مخاطرات زلزله ارائه کرده است که موجب تشخیص اولویت‌های اقدام در فضای تصمیم‌گیری می‌شود. سؤال اصلی این پژوهش آن بود که مهم‌ترین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله در شرایط عدم قطعیت محیطی چیست و روابط بین آن‌ها چگونه تبیین و تحلیل می‌گردد؟ در این پژوهش، با استفاده از نظر متخصصان (۲۰ نفر از خبرگان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند) و مرور ادبیات نظری و همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، ۱۱ پیشران مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله شناسایی شدند. سپس پیشران‌ها با استفاده از میزان قدرت نفوذشان بر یکدیگر، در شش عرصه سطح‌بندی شدند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پیشران "کلاس دانه‌بندی" با میزان قدرت نفوذ ۱۱

بیشترین تأثیر و پیشران‌های "توزیع خدمات" و "استحکام بناهای با کاربری عمومی" به ترتیب با میزان قدرت نفوذ ۱ و ۳ کمترین تأثیر را در آینده تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله دارند. البته شایان ذکر است که بالا بودن قدرت نفوذ یک پیشران به تنهایی نمی‌تواند نشان از تأثیرگذاری صرف آن بر سایر پیشران‌ها باشد، بلکه در کنار قدرت نفوذ می‌بایست روابط یک‌سویه و دوسویه پیشران‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاصل از جدول سطح‌بندی نشان می‌دهد که پیشران‌هایی که با سایر پیشران‌ها ارتباط بیشتری دارند و روی آن‌ها تأثیر می‌گذارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. پیشران "کلاس دانه‌بندی" به علت اینکه از سایر پیشران‌ها تأثیرپذیری کمتری دارد؛ (تأثیرپذیری کمتر به این معنی است که پیشران مورد نظر از سایر پیشران‌ها در ارتباط با موضوع تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله کمتر مؤثر می‌شود)؛ لذا به همین خاطر در سطح ششم قرار می‌گیرد. در سطح پنجم پیشران "حفاظت از امکانات و زیرساخت‌های عمومی (از مقاوم‌سازی تا بازسازی)" قرار دارد که با یک پیشران در سطح سوم رابطه دوسویه دارد. در سطح چهارم پیشران‌های "بازسازی و بهسازی ساختمان‌های ناپایدار" و "کاربری زمین (تعدد واحدهای مسکونی)" قرار گرفته‌اند که هیچ رابطه متقابلی بین این دو پیشران وجود ندارد. در سطح سوم دو پیشران "دسترسی به شبکه معابر اصلی" و "ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت‌وساز" قرار دارند که اگرچه بین این دو پیشران رابطه متقابلی وجود ندارد اما پیشران "ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت‌وساز" از قدرت نفوذ قابل توجهی برخوردار است. در سطح دوم سه پیشران "دسترسی به نهادهای امداد رسان (مرکز مدیریت بحران و...)"، "دسترسی به آتش‌نشانی" و "نسبت راه به ساختمان در محدوده مورد مطالعه" قرار گرفته‌اند که بین دو پیشران با موضوع دسترسی رابطه متقابل وجود دارد. پیشران‌های سطح اول که بالاترین قسمت نمودار را تشکیل می‌دهند و شامل "استحکام بناهای با کاربری عمومی (مدرسه، بیمارستان)" و "توزیع خدمات" هستند، به سایر پیشران‌های کلیدی وابسته هستند و از اثرگذاری کمتری برخوردارند. در نهایت مبتنی بر تحلیل میک‌مک نیز خوشه‌بندی پیشران‌ها تعیین گردید. پیشران‌های خوشه مستقل شامل پیشران‌های "بازسازی و بهسازی ساختمان‌های ناپایدار"، "کاربری زمین (تعدد واحدهای مسکونی)"، "کلاس دانه‌بندی" و "نسبت راه به ساختمان در محدوده مورد مطالعه" اثرگذاری بالایی دارند و کمترین اثر را از سایر پیشران‌ها می‌پذیرند، به همین دلیل هرگونه اقدام برای افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله، مستلزم توجه بسیار زیاد به این نوع از پیشران‌ها است. پیشران‌های خوشه پیوندی فقط شامل پیشران "ضوابط فنی، اصول و الگوهای ساخت‌وساز" است که دارای قدرت نفوذ با وابستگی زیادی است که علاوه بر تأثیر بر سایر پیشران‌ها از آن‌ها نیز متأثر می‌شود. پیشران‌های خوشه وابسته شامل "دسترسی به شبکه معابر اصلی"، "دسترسی به نهادهای امداد رسان (مرکز مدیریت بحران و...)"، "دسترسی به آتش‌نشانی" و "توزیع خدمات" دارای قدرت نفوذ کم، ولی وابستگی زیادی هستند که نشان‌دهنده این است که بیشتر به سایر پیشران‌ها وابسته‌اند و بنابراین، انتخاب آن‌ها تحت تأثیر سایر پیشران‌هاست. در نهایت پیشران‌های خوشه خودمختار

شامل پیشران‌های "استحکام بناهای با کاربری عمومی (مدرسه، بیمارستان)" و "حفاظت از امکانات و زیرساخت‌های عمومی (از مقاوم‌سازی تا بازسازی)" هستند که توأمان میزان وابستگی و قدرت نفوذ کمی دارند. این پیشران‌ها عموماً از سیستم جدا می‌شوند زیرا دارای اتصالات و روابط ضعیفی با سایر پیشران‌ها هستند.

با مقایسه نتایج و پیشینه پژوهش، روابط مبهم بین پیشران‌های مؤثر جهت افزایش تاب‌آوری کالبدی نمونه مورد مطالعه در برابر زلزله مشخص گردید و مدلی جامع و متمایز با مدل‌های موجود در زمینه آمادگی مواجهه با مخاطرات محیطی همچون زلزله با سلسله مراتب و همچنین روابط مشخص، ارائه شد. مدل ارائه شده خلاء موجود در زمینه پژوهش را که ناشی از ابهام روابط بین پیشران‌ها و نیز مشخص نبودن سلسله مراتب بین پیشران‌ها است، مرتفع نمود. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش و روابط بین پیشران‌ها، اقدامات زیر به‌عنوان تصمیمات مؤثر در جهت افزایش تاب‌آوری کالبدی محدوده مورد مطالعه پیشنهاد می‌گردد:


برنامه‌ریزی صحیح کاربری زمین از قبیل ضوابط تفکیک به‌منظور کاهش شدت آسیب‌های ساختمانی و تلفات در مواقع بروز بحران؛

استفاده بهینه از ابزار کارآمد "کلاس دانه‌بندی" در برنامه‌ریزی تغییرات کاربری زمین برای به حداقل رساندن آسی‌بهای ناشی از مخاطرات زلزله؛

خلق و تولید الگو در تمام ابعاد مقاوم‌سازی بناها نظیر؛ تولید طرح، تولید زمین، تولید سرمایه و تولید ساختمان؛

افزایش استحکام بناها و نفوذپذیری به بافت به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری منطقه در مقابل خطرات تخریب و اثرات جانبی زلزله؛

بالا بردن ظرفیت انعطاف‌پذیری و نفوذپذیری تأسیسات منطقه و تجهیزات امداد و نجات در کنار توجه به تغییر کالبد.



کتابنامه

آتش‌سوز، علی؛ فیضی، کامران؛ کزازی، ابوالفضل؛ الفت، لعیا؛ ۱۳۹۵. مدل سازی تفسیری-ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی. نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. دوره ۱۴. شماره ۴۱. صص

۳۹-۶۳. <https://doi.org/10.22054/jims.2016.4168>

آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا؛ ۱۳۹۸. تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله. چاپ چهارم. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. تهران.

البرزی، هادی؛ علی‌عسکری، عبدالعلی؛ صلواتیان، سیاوش؛ ۱۳۹۱. آینده‌پژوهی راهبردی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت، نخستین همایش ملی آینده‌پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن‌سازی نوین

اسلامی، تهران. <https://civilica.com/doc/242386>

ایجابی، ابراهیم؛ درویشی سه‌تلانی، فرهاد؛ مینایی، حسین؛ فضل‌ی، صفر؛ کشاورز، عین‌اله؛ ۱۳۹۹. طراحی چارچوب آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی به روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری. فصلنامه علمی پژوهشی آینده‌پژوهی دفاعی. دوره ۵. شماره ۱۶. صص ۱۴۳-۱۶۹.

<https://doi.org/10.22034/DFSR.2020.39784>

پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت‌اله؛ ابدالی، یعقوب؛ اله‌قلی‌پور، سارا؛ ۱۳۹۸. تحلیل معیارهای تاب‌آوری در بافت فرسوده شهری در برابر زلزله با تأکید بر تاب‌آوری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. شماره ۳۶. صص ۱-۲۱.

http://jupm.marvdasht.iau.ir/article_3408.html

حاتمی‌نژاد، حسین؛ فرهادی‌خواه، حسین؛ آروین، محمود؛ رحیم‌پور، نگار؛ ۱۳۹۶. بررسی ابعاد مؤثر بر تاب‌آوری شهری با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری (نمونه موردی: شهر اهواز). فصلنامه علمی دانش‌پیشگیری و مدیریت بحران. دوره ۷. شماره ۱. صص ۳۵-۴۵.

<http://dpmk.ir/article-1-112-fa.html>

داداش‌پور، هاشم؛ عادل‌ی، زینب؛ ۱۳۹۴. سنجش ظرفیت‌های تاب‌آوری در مجموعه شهری قزوین. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بحران. دوره ۴. شماره ۲. صص ۷۳-۸۴.

http://www.joem.ir/article_18579.html

ربانی، طاها؛ ۱۳۹۰. روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده موضوعات شهری. اولین همایش ملی آینده‌پژوهی. تهران.

<https://civilica.com/doc/242374>

رضایی، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی؛ حسینی، سید مصطفی؛ ۱۳۹۴. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی اجتماع‌های شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله‌های شهر تهران). فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی. دوره ۴۷. شماره ۴. صص ۶۰۹-۶۲۳.

<https://doi.org/10.22059/JHGR.2015.51228>

رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمدرضا؛ عسگری، علی؛ پرهیزکار، اکبر؛ شایان، سیاوش؛ ۱۳۹۰. تبیین مفهومی تاب‌آوری و شاخص‌سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM). فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و آمایش فضا. دوره ۱۵. شماره ۴. صص ۱۹-۴۱.

<https://hsmasp.modares.ac.ir/article-21-9255-fa.html>

رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و صادق‌لو، طاهره؛ ۱۳۹۷. تاب‌آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

زالی، نادر؛ منصور، سارا؛ ۱۳۹۳. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه حمل‌ونقل پایدار در افق ۱۴۰۴ کلانشهر تهران (روش تحلیل ساختاری). فصلنامه علمی برنامه‌ریزی و آمایش فضا. شماره ۲. صص ۱-۳۲.

<https://hsmasp.modares.ac.ir/article-21-8161-fa.html>

ساسان‌پور، فرزانه؛ سلیمانی، محمد؛ ضیائی‌ان، پرویز؛ دلفان‌آذری، زهرا؛ ۱۳۹۴. جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: محله‌های منطقه ۱۰ شهرداری تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های جغرافیایی انسانی. دوره ۴۷. شماره ۱. صص ۱۵۹-۱۷۶.

<https://doi.org/10.22059/JHGR.2015.51280>

سلمانی، محمد؛ بدری، سیدعلی؛ مطوف، شریف؛ کاظمی ثانی عطاالله، نسیرین؛ ۱۳۹۴. ارزیابی رویکرد تاب‌آوری

- جامعه در برابر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه: شهرستان دماوند. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت مخاطرات محیطی. دوره ۲. شماره ۴. صص ۳۹۳-۴۰۹. <https://doi.org/10.22059/JHSCI.2015.58266>
- صفاری، حمید؛ پولادوند، محمدحسین؛ ۱۳۹۶. ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران بر اساس تحلیل خطر قطعی و شاخص‌های لرزه‌ای مناطق همجوار گسل. نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت. دوره ۴. شماره ۳. صص ۱۰۹-۱۲۸. <https://doi.org/10.22065/JSCE.2017.79793.1112>
- فتحی، الهام؛ ۱۳۹۷. روند تحولات جمعیت شهر تهران: از گذشته تا آینده. دو ماهنامه تحلیلی-پژوهشی آمار. سال ششم. شماره ۱. صص ۳۲-۳۵. <https://amar.srtc.ac.ir/article-1-349-fa.html>
- غفاری، عطا؛ پاشازاده، اصغر؛ آقایی، واحد؛ ۱۳۹۶. سنجش و اولویت‌بندی تاب‌آوری شهری در مقابل زلزله (نمونه موردی: شهر اردبیل و مناطق چهارگانه آن). نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی. دوره ۶. شماره ۲۱. صص ۴۵-۶۵. <https://doi.org/10.22067/GEO.V6I1.48413>
- لطیفی، امین؛ ۱۴۰۰. آینده‌نگاری سناریومینا به منظور تبیین مؤلفه‌های افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در مقابل زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰). رساله دکتری شهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب. دانشکده هنر و معماری. گروه شهرسازی. به راهنمایی دکتر کرامت‌اله زیاری.
- لطیفی، امین؛ زیاری، کرامت‌اله؛ نادری، سید مجید؛ ۱۴۰۰. تبیین مؤلفه‌های کلیدی افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با رویکرد تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰). نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی. دوره ۱۰. شماره ۱. صص ۱۶۱-۱۸۲.
- <https://doi.org/10.22067/GEOEH.2021.69072.1026>
- لنگرنشین، علی؛ ارغان، عباس؛ کرکه آبادی، زینب؛ ۱۳۹۸. سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران). فصلنامه علمی پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. دوره ۱۱. شماره ۴۳. صص ۲۴۵-۲۷۰.
- https://geography.garmsar.iau.ir/article_665983.html
- محمدی، سعدی؛ منوچهری، سوران؛ ۱۳۹۷. تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مریوان). فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی. دوره ۸. شماره ۴. صص ۸۹-۱۱۰. <https://doi.org/10.22108/sppl.2018.110922.1207>
- منزوی، مهشید؛ سلیمانی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ چاووشی، اسماعیل؛ ۱۳۸۹. آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۱۲). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های جغرافیای انسانی. دوره ۴۲. شماره ۷۳. صص ۱-۱۸. https://jhgr.ut.ac.ir/article_24467.html
- مهندسان مشاور بوم سازگان؛ ۱۳۸۵. گزارش طرح جامع (راهبردی- ساختاری) شهر تهران.
- نبوی رضوی، هاله سادات؛ حبیبی، سید محسن؛ طیبیان، منوچهر؛ ۱۳۹۷. نقش ساختار شهر در تاب‌آوری آن در برابر زلزله. فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر. دوره ۱۲. شماره ۳۵. صص ۲۹-۳۸.
- https://hoviatsahr.srbiau.ac.ir/article_13395.html

- نوری، محبوبه؛ رضایی، محمدرضا؛ عسگری، ابراهیم؛ ۱۳۹۹. مدل‌سازی ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی شهر شیراز در برابر سانحه طبیعی سیل. *دو فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری*. دوره ۷. شماره ۱۷. صص ۱۴۹-۱۷۲. https://juscg.uk.ac.ir/article_2695.html
- یاراحمدی، منصوره؛ نیک‌پور، عامر؛ لطفی، صدیقه؛ ۱۳۹۸. بررسی میزان تاب‌آوری کالبدی شهر در برابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنی). *فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی*. دوره ۷. شماره ۲. صص ۱۴۷-۱۷۱. http://grd.yazd.ac.ir/article_1725.html

- Alexander, D., 2014. Resilience and disaster risk reduction: An etymological journey. *Natural Hazards and Earth System Science*. 1(2):1257-1284. <https://doi.org/10.5194/nhessd-1-1257-2013>
- Boston, M., 2017. Building Resilience Through Design: Improving Post-Earthquake Function of Hospital, Ph.D Thesis, Advisor Judith Mitrani, Department Of Civil Engineering, *Johns Hopkins University*.
- Charleston, A., Kusliansjah, K., Widjaja, P., 2018. Improving the seismic resilience of housing in developing countries: time to transform local government building departments, *MATEC Web of Conferences*, 229, 1-7. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201822903017>
- Cutter, S. L., 2015. The Landscape of Disaster Resilience Indicators in the USA. *Natural Hazards*, 80, 741-758. <https://doi.org/10.1007/s11069-015-1993-2>
- Feofilovs, M., & Romagnoli, F., 2020. Assessment of Urban Resilience to Natural Disasters with a System Dynamics Tool: Case Study of Latvian Municipality, *Journal of Environmental and Climate Technologies*, vol. 24, No. 3, pp. 249-264. <https://doi.org/10.2478/rtuct-2020-0101>
- Gonçalves, L. A. P. J., & Ribeiro, P. J. G., 2020. Resilience of urban transportation systems. Concept, characteristics, and methods. *Journal of Transport Geography*, 102727. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102727>
- Govindan, K., Palaniappan, M., Zhu, Q. and Kannan, D., 2012. Analysis of third party reverse logistics provider using interpretive structural, *International Journal of Production Economics*, 140(1): 204- 211. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.043>
- Gunderson, L.H., 2010. Ecological and human community resilience in response to natural disasters. *Ecology and Society*. 15(2): 323-331. <https://doi.org/10.5751/ES-03381-150218>
- Kanno, Y. Fujita, S. & Ben-Haim, Y., 2017. Structural design for earthquake resilience: Info-gap management of uncertainty, *Journal of Structural Safety*, Volume 69, 23-33. <https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2017.07.004>
- Martinelli, D., G. P. Cimellaro, V. Terzic, and S. Mahin., 2014. Analysis of economic resiliency of communities affected by natural disasters: the bay area case study. *Procedia Economics and Finance*, 18: 959-968. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)01023-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)01023-5)
- Mitchell, T., Harris, K.(2012), Resilience: a risk management approach, *International Journal of Remote Sensing*, 32: 713-821. <http://cdn-odi-production.s3.amazonaws.com/media/documents/7552.pdf>
- Robinson, T. R., 2020. Scenario ensemble modelling of possible future earthquake impacts in Bhutan, *Journal of Natural Hazards*, Volume 103, 3457-3478. <https://doi.org/10.1007/s11069-020-04138-x>