

سیستم تولید سلولی، پاسخی به نیازهای روز صنعتی کشور

دکتر جهانیار بامداد صوفی*

چکیده

در مقاله‌ی حاضر کوشش شده است تا ابتدا مقایسه‌ای بین سیستمهای مختلف تولید از جمله سیستمهای پیوسته، گستته و سلولی با یکدیگر در ابعاد و جنبه‌های مختلف مدیریتشان صورت گیرد. سپس زمینه‌های پیدایش و رشد سیستمهای تولید سلولی در جهان صنعتی و همچنین نتایج حاصله از طراحی و استقرار این نوع سیستمهای در برخی شرکتها تشریح شود و فرایند استقرار سیستمهای تولید سلولی و نقاط قوت و ضعف آنها نیز به صورت اجمالی بررسی و در خاتمه نکاتی در ارتباط با استفاده از این نوع سیستمهای در واحدهای صنعتی کشورمان ارائه شود.

* - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

سیستمهای تولید شناخته شده در جهان صنعتی را به طور کلی می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم کرد.

۱- سیستمهای تولید پیوسته^۱ که به صورت خطی طراحی می‌شوند و در آنها از یک خانواده از محصول انبوه‌سازی می‌شود در این سیستمهای ماشین‌آلاتی که وظایف مکمل یکدیگر را انجام می‌دهند بدبانی یکدیگر و به صورت کاملاً متعادل مستقر می‌شوند تا بتوانند با حداقل کارآبی (نزدیک به ۱۰۰٪) و معمولاً به صورت تمام خودکار تولید کنند. نحوه استقرار ماشین‌آلات را در این سیستمهای استقرار به صورت محصول‌گرا^۲ می‌نامند چرا که هدف از طراحی این سیستمهای انبوه‌سازی از یک محصول خاص است. محدودیت این سیستمهای نداشتن هیچگونه انعطاف‌پذیری به منظور تولید محصولات متنوع و حتی عدم امکان ایجاد نوسان در حجم تولید است. از جمله این سیستمهای می‌توان از صنایع پالایش، غذائی، پتروشیمی، فولاد، نساجی، کاغذ... نام برد.

۲- سیستمهای تولید گستته^۳ که به صورت کارگاهی و غیرخطی طراحی می‌شوند و در آنها از محصولات بسیار متنوعی به صورت واحدی یا سری تولید می‌شود. در این سیستمهای ماشین‌آلات هم وظیفه در کارگاه‌های وظیفه‌گرا مستقر می‌شوند و سیستم از مجموعه‌ی چند کارگاه وظیفه‌گرا تشکیل می‌شود که امکان تولید محصولات (و خدمات) بسیار متنوعی را فراهم می‌کنند. انعطاف‌پذیری این نوع سیستمهای با توجه به اینکه قادر به تولید از محصولات متنوع در حجم‌های متنوع چه به صورت تکراری و چه به صورت منقطع می‌باشند، بسیار بالا است، ولی به علت اینکه فرایندهای متنوع و متغیر تولیدی باعث ایجاد گلگاه، انشاست محصول، انتظار و تأخیر در کارکرد ماشین‌آلات و جریان مواد و همچنین باعث پیمودن مسافت‌های طولانی و بیهوده در جریانات تولیدی می‌شوند، کارآبی سیستم به طرقی محسوس

1 -Flaw shop production system

2 -Product Oriented Lay-out Design

3 -Job shop production System

کاهش می‌یابد. نحوه‌ی استقرار ماشین‌آلات در این سیستمها به صورت "فرایندگرا"^۱ است تا بتواند جابجایی مواد و قطعات را طی فرایندها و جریانات مختلف تولیدی به حداقل برساند. از نمونه‌های بارز این سیستها می‌توان از کارخانجات ماشین‌سازی، پوشاک، چاپ خانه‌ها و سیستمهای خدماتی مانند بانکها و بیمارستانها نام برد.

-۲- سیستمهای تولید پروژه‌ای^۲ که عبارت است از تولید یک محصول منحصر بفرد طی یک فرایند منحصر بفرد که می‌تواند به صورت تکراری یا منقطع (غیرتکراری) انجام شود، در این سیستمها نحوه‌ی استقرار ماشین‌آلات به صورت "استقرار ثابت"^۳ می‌باشد چرا که هر پروژه‌ای نیاز به استقرار ماشین‌آلات در محل انجام پروژه (سایت) به صورت مخصوص به خود دارد. از آنجائی که تولید پروژه‌ای معمولاً نوعی فرایند تجربه نشده است، داشتن انعطاف‌پذیری در مواجهه با رویدادهای پیش‌بینی نشده به منظور انجام مانور در زمانهای انجام فعالیتها و همچنین تجدید نظر در بودجه‌ی مالی پروژه و هزینه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. از سیستمهای پروژه‌ای تکراری می‌توان از تولید کشتی و هوایپیما و از انوع غیر تکراری آن می‌توان از پروژه‌های ساخت توربینهای نیروگاه‌های هسته‌ای، ساخت فضایپیما و ماهواره و همچنین ساخت سد، پل، توزلن... نام برد.

-۴- سیستمهای تولید سلولی^۴ که مجموعه‌ای هستند از سلولهای تولیدی پیوسته و خطوط مونتاژ که آنها نیز ماهیتاً پیوسته هستند. سیستمهای سلولی از جدیدترین سیستمهای تولید در جهان صنعتی هستند. این سیستمها به منظور استفاده از مزایای سیستمهای پیوسته و گستره و همچنین اجتناب از معایب آنها طراحی شده‌اند. در حقیقت این سیستمها تلفیقی هستند از سیستمهای تولید پیوسته و گستره، چنین سیستمهایی توانایی حفظ کارآیی بالا و در عین حال انعطاف‌پذیری مطلوب به منظور تولید محصولات متنوع در حجم‌های مختلف به صورت تکراری یا منقطع را داشته و همزمان سرعت پاسخگوئی به نیاز بازار را دارند. امروزه در بیشتر جوامع پیشرفت

1 -Process Oriented Layout design

2 -Project Oriented Production System

3 -Fixed Position Layout design

4 -Cellular Production System

صنعتی سیستمهای گستته و حتی در مواردی، سیستمهای پیوسته تبدیل به سیستمهای تولید سلولی شده‌اند. بعنوان مثال کارخانجات خودروسازی، ماشینسازی، قطعه‌سازی، ساخت لوازم خانگی، ساخت موتورسیکلت... از جمله سیستمهای گستته‌ای بوده‌اند که همگی سیستمهای تولید سلولی را جایگزین سیستمهای قبلی خود کرده‌اند تا بتوانند با حفظ تنوع محصولات، کارآبی را به‌شکلی چشمگیری افزایش داده و در عین حال سرعت پاسخگوئی به نیاز بازار را داشته باشند. به علاوه، کارخانجاتی که معمولاً از چندین خط تولید پیوسته (یا خطوط مونتاژ پیوسته) تشکیل می‌شوند (مانند کارخانجات تولید میلمان) و مشکل تنوع محصول و پوشش دادن به بازارهای مختلف^۱ و در نتیجه رضایتمندی مشتری را همیشه داشتند، سیستم تولید خود را به صورت سلولی طراحی کردند تا علاوه بر کارآبی بالا و سرعت مانور، انعطاف لازم را برای تولید محصولات متنوع در سریهای مختلف و در نهایت رضایتمندی مشتریان داشته باشند. امروزه چیزی در حدود ۴۰٪ کارخانجات زیر ۱۰۰ نفر و ۷۴٪ کارخانجات بزرگ آمریکائی سیستمهای سلولی را جایگزین سیستمهای تولید قبلی خود کرده‌اند (هایزر و رندر، ۱۹۹۹، ص ۲۲۱). براساس یک پژوهش که در روزنامه وال ستريت به چاپ رسید، برخی از این کارخانجات فروش خود را تا ۲۰٪ برابر افزایش داده‌اند.^۲

در ادامه مقاله، به منظور شناخت بهتر سیستمهای فوق الذکر، علی‌الخصوص سیستم تولید سلولی، ویژگیهای مختلف آنها در چارچوب یک جدول به مقایسه گذاشته شده است.

1 -Prduct Market differantiation

2 -The Wall Street Journal , Sep. 13, 1996. P.81

ویرگیها	سیستم تولید پیوسته	سیستم تولید گیسته	سیستم تولید سلولی
ماهیت تولید و حجم ان	الب-ومسازی از یک خانواده از مخصوصاً متوسط کاملاً استاندارد	تولید واحدی پاسخی سازی در حجم کم و متوجه از مخصوصات متعدد ویژه هم خانواده به صورت تکراری و استاندارد شده	تولید سری در حجم کم و متوجه از مخصوصات متعدد ویژه هم خانواده به صورت تکراری و استاندارد شده
ماشین‌آلات	استقرار به صورت خطي و مخصوصاً متوسط از مخصوصات بسیار شده و تکراری	استقرار به صورت خطي و مخصوصاً متوسط غیرخطی، کارگاهی و فریدنگرا	استقرار به صورت غیرخطی، کارگاهی و فریدنگرا در سلولهای پیوسته
کارآیی سیستم	هزینه ۱۰۰٪	۷۰٪ - ۸۰٪	۹۰٪ - ۹۵٪
وابطه با بازار	فروش براساس تولید و موجودی اندار	فروش براساس نیاز بازار و بعضی سفارش	موتفاهمه براساس نیاز بازار و بعضی سفارش
برنامه مریزی تولید	براساس نیاز بازار و مخصوصات ساره و پیوسته	به صورت ثابت و بسیار ساره و پیوسته	برنامه ریزی تولید براساس پیش‌بینی نیاز بازار و مخصوصات بیمه تمام در دسترس
ماشین‌آلات و تجهیزات	ذکر مظلومهای سرمایه پر و ن GAM	چند منظورهای کاربردن	رباتی و منطقه و هم خانواده
زمانبندی تولید	با انتقال شده	به صورت ثابت کام و پیوسته و	زمانبندی تولید به صورت به عنوان JIT و تکراری
طرافی مشاغل	ذکر اندار	وظیله‌گردی با جریانات تولید مختلف	هم شداد و چند مهارتی با تکراری
وضعيت اینارها و موجودی	کم شداد و کم حجم برای مواد اولیه و مخصوصات نیمه تمام	پوچداد و بسیار ساده، به صورت متغیر	با استفاده از فنون JIT حجم اینارها به دلایل معکنه می‌رسد
چریانات فزیکی مواد	حرکت خط و گذشت به صورت تمام	حرکت خط و گذشت به صورت Lift-truck و Fork Lift	حرکت در مسیرهای مشده با استفاده از AGV
سیکل تولید	پایین، بعضاً تزدیق به صفر	مولود بدست	متغیر، عمدهاً کوتاه حدت
هزینه‌های تولید	هزینه‌های جاری کم و هزینه‌های ثابت بالا	هزینه‌های جاری کم و هزینه‌های ثابت کم	هزینه‌های جاری نسبتاً کم و زیاد هزینه‌های ثابت با تکراری
هدف از طراحی کارخانه	برقراری موازن کامل بین ظرفیت‌های ماشین‌آلات	به دلال رساندن زمان جریانات	تسهیل در جریان سواد و شوازن سلولهای مختلف
برنامه‌ویرزی تعییرات و تغییرات ماشین‌آلات	رویکرد تکمیل‌داری پیشگیرنده Preventive maint	رویکرد PM و برنامه‌ریزی تعییرات سرم‌افزاری و ساخت‌افزاری TPM	ماشین‌آلات

AGV: Automated Guided Vehicle

TPM: Total Preventive Maintenance

زمینه‌های ایجاد و رشد سیستمهای تولید سلولی در جهان

ایده‌ی طراحی سیستمهای تولید سلولی برای اولین بار در سال ۱۹۲۵ میلادی توسط "فلاندرز" بر پایه‌ی استفاده از فناوری گروهی شکل گرفت، اما استفاده از این نوع سیستمهای توسیط واحدهای صنعتی عملاً به سالهای پس از جنگ دوم جهانی باز می‌گردد. گرایش به طراحی این سیستمهای توسیط کارخانجات (و حتی ادارات و بخش‌های خدماتی) پاسخی است به وضعیت پرتلاطم بازار و تعییرات سریع و

غیرمنتظره‌ای که در محیط سازمانها به وقوع پیوسته است. در زیر شمایی از زمینه‌های بوجود آمدن سیستمهای تولید سلولی را بر می‌شمریم.

۱- ضرورت کاهش قیمت تمام شده‌ی محصولات و کنترل کامل هزینه‌های تولید از طریق به حداقل رساندن حجم موجودی ابزارها (و حتی حذف آنها)، به حداقل رساندن ضایعات صنعتی، به حداقل رساندن دوباره کاریها، گلوگاهها، و زمان جریانات فیزیکی مواد، به حداقل رساندن محصولات معیوب و مرجوی، به حداقل رساندن خرابی ماشین‌آلات....

۲- لزوم افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به بازار از طریق مدیریت کیفیت جامع فرایندهای مدیریتی از جمله طراحی و مهندسی محصولات، ساخت، خدمات پس از فروش....

۳- ضرورت کوتاه کردن دوره‌ی عمر محصولات^۱ و جایگزینی سریع آنها توسط محصولات جدیدتر و کارآمدتر از طریق نوآوری پی‌درپی و دائمی. به عنوان نمونه، دوره‌ی عمر محصولی مانند خودرو که زمانی به طور متوسط بین ۱۵^۲ الی ۲۰ سال بود، امروزه به زیر ۵ سال رسیده است.

۴- لزوم به حداقل رساندن زمان فرایندهای مدیریتی تحت عنوان ایده‌ای به نام "رقابت براساس زمان"^۳: امروزه تمامی شرکتها در کشورهای پیشرفته صنعتی در پی به حداقل رساندن زمان خرید مواد و قطعات و تحويل به ابزارها، به حداقل رساندن زمان طراحی و مهندسی محصولات جدید، به حداقل رساندن زمان ساخت و تحويل به مشتری، به حداقل رساندن زمان ارائه خدمات پس از فروش.... هستند. برای نمونه، شرکت‌هایی مانند تویوتا و هوندا موتورز توانسته‌اند زمان فرایندهای طراحی و مهندسی محصولات جدید خود را به زیر دو سال برسانند، در صورتی که همین فرایندها در آمریکا به طور متوسط سه سال و در برخی شرکتها خودروسازی اروپائی تقریباً ۴ سال بطول می‌انجامد. (هایزر و رندر، ۱۹۹۹، ص

1 - Product Life Cycle

2 - Time Based Competition

(۱۹۵). بدیهی است که کوتاه شدن زمان فرایندهای توسعه‌ی محصولات جدید نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه شرکت را در موقعیت بهتر رقابتی قرار می‌دهد.

۵- ضرورت افزایش قابلیت انعطاف سیستمهای تولید و همراه با آن افزایش کارآیی و تسريع پاسخگویی به تغییرات بازار به صورت سیستماتیک. در نتیجه، لزوم ارتقاء سیستمهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی سریع و بموقع، فراگیر و با کیفیت از طریق ایجاد شبکه‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی الکترونیکی، انفورماتیکی و ماهواره‌ای (هوا - فضا) بین عرضه‌کنندگان، سازندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان.

بدیهی است که سیستمهای تولید پیوسته با توجه به تک محصولی بودن و غیرمنعطف بودنشان قابلیت نوآوری پی‌در پی، تنوع در محصولات، پوشش دادن به بازارهای مختلف و رضایتمندی مشتریان متفاوت را ندارند. از طرف دیگر، سیستمهای تولید گستته با توجه به کارآیی ضعیف‌شان و طولانی بودن سیکل چرخه‌ی تولیدشان و همچنین بالا بودن هزینه‌های جاریشان قابلیت پاسخگویی سریع به نیاز بازار و همچنین کاهش قیمت تمام شده‌ی محصولات خود را ندارند. اما سنّوال اساسی این است که سیستمهای تولید سلولی چگونه قادرند هم‌زمان محسن سیستمهای پیوسته و گستته را داشته باشند و از معایب آنها اجتناب ورزند.

همانطوریکه قبل‌گفته شد، سیستمهای تولید سلولی مجموعه‌ای هستند از سلولهای تولیدی پیوسته که در آنها ماشین‌آلات به صورت فن‌آوری گروهی^۱ و به‌شکل خطی مستقر می‌شوند و قادرند از قطعات و محصولات نیمه ساخته سری‌سازی کنند. فن‌آوری گروهی عبارت است از ماشین‌آلات هم خانواده که وظایف مکمل یکدیگر را بر روی قطعات هم خانواده (تقریباً هم شکل و هم اندازه) در جهت سری‌سازی از محصولات هم خانواده انجام می‌دهند. فرق این سلولهای تولیدی پیوسته با سیستمهای سنتی پیوسته در این است که، سلولهای پیوسته مدرن دارای انعطاف‌پذیری بالاتری بوده و قادر به تولید قطعات متنوع‌تری هستند. در ضمن، جریانات فیزیکی مواد در این سلولها طی یک مسیر مشخص و یکسان به صورت تکراری و یکنواخت و ۱۰۰٪ متوازن صورت نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند دارای

زمان‌بندیهای متفاوت، مسیرهای متفاوت و تکرارهای متغیر باشند. در نتیجه سیستم‌های سلولی دارای کارآیی ۱۰۰٪ نبوده ولی ماهیتاً کارآیی بسیار بالاتری نسبت به سیستم‌های گستته دارد. در ضمن، در این سیستمها علاوه بر مجموعه‌ای از سلولهای تولیدی که در آنها کلیه‌ی قطعات و محصولات نیمه تمام براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده سری‌سازی می‌شوند، تعدادی خطوط مونتاژ چند منظوره‌ای^۱ وجود دارد که براساس نیاز بازار فعال شده و محصولات نهائی را مونتاژ می‌کنند. درست مانند محل تولید و فروش غذاهای فوری^۲ که نوعی سیستم‌های خدماتی سلولی هستند که در آنها مواد اولیه در چارچوب سلولهای تولیدی مختلف تبدیل به مواد غذایی نیمه آماده می‌شوند تا براساس سفارشات دریافتی بسرعت مونتاژ شده و به صورت غذای آماده با کمترین زمان انتظار در اختیار مشتریان قرار گیرند. بدیهی است که سرعت پاسخگویی به نیاز بازار و سفارشات دریافتی در چنین سیستم‌هایی نسبت به سیستم‌های گستته (برای مثال رستورانهای معمولی) به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد چرا که جریانات تولیدی به جای طی کردن مسیرهای بسیار متغیر و طولانی و همچنین مواجه شدن با گلوباهما، تأخیرات، و دوباره کاریها از مجموعه‌ای از سلولهای تولیدی پیوسته و خطوط مونتاژ پیوسته عبور می‌کنند تا در اختیار مشتریان قرار گیرند. البته تنوع محصولات در این سیستمها هرگز طیف وسیع و نامحدود سیستم‌های گستته را نمی‌تواند داشته باشد. این چنین است که کارخانجات خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی توانسته‌اند آنقدر رشد کنند که حتی به صورت سفارشی (البته در چارچوب مشخصی) ۴۸^۳ الی ۲۴^۴ ساعته سفارشات دریافتی را تحويل مشتری بدهند، در ادامه بحث خود به تشرییح نتایج بدست آمده، از طراحی این نوع سیستمها در برخی کارخانجات که به‌طور سنتی دارای سیستم‌های گستته یا پیوسته بودند می‌پردازیم.

نتایج حاصله از طراحی و استقرار سیستمهای تولید سلولی

۱- در صنعت تولید موتورسیکلت شرکت هارلی دیویدسون^۱ از قدیمی‌ترین شرکتهایی است که سالهاست رهبری بخشهایی از بازار را به‌عهده دارد. این شرکت در تولید مدل‌هایی از موتورسیکلت با حجم موتور بالای ۱۰۰۰ سانتی‌متر مکعب به حدی شهرت دارد که بسیاری از شرکتهای ژاپنی و چینی از مدت‌ها قبل اقدام به کپی‌کردن از مدل‌های مشهور و سنتی آن‌البته با حجم‌های بمراتب پایین‌تر کردند. از این‌رو، شرکت مذکور به‌منظور حفظ رهبری بازارهای خود تصمیم گرفت کلیه‌ی عملیات ساخت قطعات مختلف موتور و بدنه‌ی موتورسیکلت‌های تولیدی خود را در سلولهای تولیدی متعددی انجام دهد. به عنوان مثال کلیه‌ی قطعات هم خانواره‌ی انواع موتورها در کارخانه‌ی میل و ووکی^۲ ساخته و سپس مونتاژ می‌شوند. سپس موتورها به‌صورت به هنگام (JIT) به کارخانه‌ی شهر «یورک»^۳ واقع در ایالت پنسیلوانیا^۴ ارسال می‌شوند. در کارخانه‌ی یورک نیز کلیه‌ی قطعات بدنه در سلولهای مختلف ساخته و مونتاژ می‌شوند، و سپس ۹۵ نوع موتورسیکلت مختلف مونتاژ نهایی می‌شوند. این ۹۵ نوع موتورسیکلت شامل ۱۲ رنگ، دو نوع موتور در سه حجم متفاوت، ۲۰ نوع سیستم چرخ و فنر و دو نوع سیستم هدایت می‌شوند که به‌صورت موتورسیکلت‌های پلیس، سنتی و مدرن، بعضًا به‌صورت سفارشی تحويل مشتری می‌گردند. در چارچوب سیاست جدید تولیدی شرکت هارلی دیویدسون حداقل ۲۰ هزار قطعه مختلف باید به‌صورت محصولات نیمه ساخته یا محصولات نهائی مونتاژ شوند (هاینر و رندر، ۱۹۹۹، ص ۲۲۱).

۲- سیاستی مشابه شرکت هارلی دیویدسون "توسط کمپانی فولکس واگن در کارخانجات ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت کامیون و اتوبوس در شهر "رزند"^۵ برزیل به مرحله‌ی اجرا درآمد. هفت قطعه‌ساز بزرگ از جمله شرکت VDO Rienzle آلمانی

1 -Harley - Davidson

2 -Milwaukee

3 -York

4 -Pennsylvania

5 -Resende

قطعات مربوط به محصولات نیمه تمام را در سلولهای مختلف تولیدی ساخته و مونتاژ می‌کنند. شرکت VDO Rienzle مسئولیت ساخت کلیه قطعات اتاق رانده و مونتاژ آنرا بر روی شاسی به عهده دارد (از صندلی رانده گرفته تا قطعات داشبورد و غیره)، کل سیستم تولید به صورت به هنگام (JIT) برنامه‌ریزی شده است و تماماً قطعات، حداقل یک ساعت قبل از مونتاژ به صورت کاملاً هماهنگ ساخته می‌شوند. جایگزینی سیستمهای سلولی جدید به جای سیستمهای تولیدی سنتی باعث کاهش زمان مونتاژ نهایی به میزان ۱۲٪ و افزایش کیفیت محصولات و همچنین کاهش هزینه‌های تولید شده است (David, Woodruff, 1996, P52-56).

۲- رقابت بین‌المللی در بازار لوازم برقی خانگی بمراتب شدیدتر و سخت‌تر از بازار خودرو و موتورسیکلت است. رقابت بی‌وقفه‌ی بین‌المللی باعث شد که شرکت «ستینگ هاووس^۱» علی‌رغم افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های سربار و همچنین هزینه‌های پرسنلی، تصمیم به کاهش قیمت محصولات نهایی خود بگیرد و سیستم تولید سلولی را جایگزین سیستم تولید سنتی خود بکند. استقرار سیستم تولید سلولی نتایج زیر را برای شرکت مذکور بدنبال داشت

- دستیابی به "جایزه ملی کیفیت"^۲
- صرفه‌جویی ۲۲ میلیون دلاری در طی یک سال
- کاهش هزینه‌های مواد به میزان ۷۰٪
- کاهش زمان طراحی محصولات از ۹۰ روز به ۱۰ روز
- کاهش هزینه‌های تولیدی بمیزان ۳۰٪
- کاهش زمان تحویل به مشتری از ۱۴ روز به ۶ ساعت که به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های دریافت و آماده‌سازی سفارشات از ۸۶ میلیون به ۱۲ میلیون دلار شد.
- کاهش فضای ساخت و مونتاژ قطعات از ۳۴ هزار مترمربع به صرفاً ۱۴ هزار متر^۳ مربع

۱ - Westinghouse

2 - Baldrige National Quality Award

3 - The Wall Street Journal , March 16 , 1993,A1 Industrial Engineering , March 1995 , P20

۴- بازار کامپیوترهای خانگی بسیار پرتلاطم و رقابتی است. نوآوری سریع فن آوری باعث شده است که دوره عمر محصولات به طور متوسط به ۶ ماه کاهش یابد. از این‌رو، شرکت "کمپاک^۱"، تولیدکننده‌ی انواع رایانه‌های خانگی، تصمیم گرفت با استفاده از سیستم تولید سلولی انعطاف‌پذیری کارخانه‌ی خود را افزایش دهد. این شرکت خط مونتاژ سنتی خود را توسعه ۴۸ سلول تولید جایگزین کرد تا بتواند سیاست نوآوری دائمی خود را بهتر دنبال کند. در هر سلول سه کارگر مشغول بکارند و مسئولیت ساخت، تست و حمل مدل‌های مختلف رایانه‌ای را به صورت روزانه عهده دارند. طراحی و برپایی این سلولها باعث افزایش تولید سرانه کارگران به میزان ۲۳٪ و همچنین افزایش کیفیت محصولات تمام شده به میزان ۲۵٪ شده است. البته هزینه این تغییرات نیز نسبتاً بالا بوده است. خط مونتاژ ۲/۵ میلیون دلاری تبدیل به سلول‌های ۱۰ میلیون دلاری شد. هر سلول نیاز به یک گروه کامل از ابزارآلات و ماشین‌آلات هم خانواده داشت. به علاوه، هزینه‌های آموزش کارگران و چند مهارتی شدن آنها و بدنبال آن افزایش دستمزدشان نیز مزید بر علت شد. امروزه، کارخانه‌ی مذکور دارای خطوط مونتاژ چند منظوره‌ای و سلول‌های منعطف تولیدی است. خطوط مونتاژ برای مونتاژ چند ماه اول از دوره عمر محصولات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بتوانند از طریق انبوه‌سازی جوابگوی تقاضای بالای بازار باشند و پس از کاهش تقاضای بازار تولید به صورت سلولی انجام می‌شود (راسل و تیلور، ۲۰۰۰، ص ۴۰).^۲

۵- مشکل اساسی بازار مبلمان همیشه این بوده که اولاً، مشتریان مقاضی تنوع بیشتری در محصولات عرضه شده در نمایشگاه‌های فروش مبلمان هستند، ثانیاً خریداران علاقه‌ای باینکه ماه‌ها برای تحویل یک سفارش خاص انتظار بکشند را ندارند. در بیشتر کارخانجات تولید مبلمان تعداد معددی از محصولات استاندارد شده مونتاژ می‌شوند. بنابراین امکان تولید سفارشی از محصولات خاص و تحویل سریع به مشتری در چنین کارخانجاتی وجود ندارد. شرکت تولید مبلمان رو^۳.

به منظور فایق آمدن به مشکل فوق اقدام به ایجاد یک شبکه‌ی رایانه‌ای کرد تا مشتریان بتوانند سفارشات خود را از روی یک کاتالوگ از مبلمان متنوعی که تلقیقی از صنعت و هنر را در هم آمیخته بودند بدهند. اما مشکل اصلی "شرکت مبلمان رو" تحويل سریع مبلمان سفارش داده شده به مشتریان بدون افزایش هزینه خرید آنها بود. بدین منظور "شرکت مبلمان رو" خط مونتاژ سنتی خود را توسعه تعدادی سلولهای تولیدی که در آنها کارگران آموزش دیده و چند مهارتی^۱ به وظایف دوزندگی، عدل‌بندی، لائی زنی و چسبکاری مشغول بودند جایگزین کرد. در حدود سه دو جین از کارگران آموزش دیده و چند مهارتی به جای کارکردن بر روی خطوط مونتاژ شروع به کار در سلولهای تولیدی کردند. از طریق آموزش دیدن، چسب کارها بهتر به نیازهای کاری عدل‌بندها پی برند و لائی زنها بهتر نیازهای کاری دوزندگان را دریافتند. تیمهای کاری از طریق ارتباطات بهتر توانستند مشکلات روزمره خود را به تنهایی حل و فصل کنند و با کمک مدیران روشهای کارآمدتری را جایگزین روشهای قدیمی نمایند. در نهایت، بهره‌وری در "کارخانه مبلمان رو" به طریقی محسوس افزایش یافت و سرعت پاسخگوئی به سفارشات مشتریان از محصولات متنوع نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد.^۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرایند استقرار سیستمهای سلولی

شکل ۱ نحوه‌ی استقرار ماشین‌آلات هم وظیفه را در چهار کارگاه مجزا در یک سیستم گسته نشان می‌دهد (مثلاً کارگاه برش، ماشین‌کاری، رنگ و شستشو). قطعاتی که فرایندهای مختلفی را طی چهار کارگاه ذکور می‌پیمایند به صورت سری ساخته می‌شوند تا در نهایت وارد خط مونتاژ نهایی شده و تبدیل به محصول تمام شده گردند. ۸ قطعه‌ی مختلف به منظور آماده‌سازی برای مونتاژ نهایی باید از ۱۲ ماشین صنعتی عبور کنند. جریان عبور قطعات A، B و C بر روی شکل ۱ نشان داده شده است. همانطوری که مشاهده می‌شود، این قطعات در مسیر عبور خود مسافتهای

1 -Multi – Skilled workers

2 -Wall street Journal , Sep.13 , 1996 , P81 Furniture Today , Janv.13,1997

کاها طولانی و بسیار موردنی را باید طی کنند تا آماده برای مونتاژ نهائی شوند. برنامه‌ریزی جریانات تولیدی قطعات و عملیات انجام شده توسط ماشین‌ها بر روی آنها بسیار پیچیده بوده و ایجاد گلوگاه، انباشت محصول و تأخیرها و زمانهای انتظار را غیرقابل اجتناب می‌کند. کارگرانی که در کارخانه مشغول بکارند نیز براساس وظیفه هر کارگاه از نظر مهارتی تقسیم شده‌اند و قادر به انجام وظیفه بر روی تعدادی از ماشین‌های هم وظیفة مستقر در هر کارگاه هستند. جدول ماتریسی ۱ نیز جریانات تولید هر ۸ قطعه را به صورت یکجا نشان می‌دهد.^۱ ظاهرآ هیچ الگوی خاصی را نمی‌توان به منظور "تجزیه و تحلیل جریانات تولیدی"^۲ قطعات پیدا کرد. اما با استفاده از آلگوریتم‌های نظریه "کینگ"^۳ و "کیوزیاک"^۴ براحتی می‌توان گروههای از ماشین‌های هم خانواده را که بر روی قطعات مشابه و هم اندازه و ظائف مکمل یکدیگر را طی فرایندهای نظریه هم به منظور سری‌سازی از آن قطعات انجام می‌دهند شناسائی و در سلولهای مختلف مستقر کرد (تشرییح دقیق این آلگوریتمها از حوصله بحث مقاله حاضر خارج است^۵).

M P	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8	M_9	M_{10}	M_{11}	M_{12}
A	+							+				
B					+		+				+	
C			+			+						
D	+	+						+				
E					+	+						
F	+							+				
G				+		+						
H					+				+			

جدول ۱: ماتریس جریان عبور ۸ قطعه از ۱۲ ماشین صنعتی

۱- اعداد داخل جدول اولویتهای عبور قطعات از ماشین‌ها را نشان می‌دهند.

2 - Production Flow Analysis

3 -King


4 -Kugiak

۵- بمنظور مطالعه این آلگوریتمها مراجعه شود به منابع زین:

- A.Courtois , C.Martin –Bonnefous ,M.Pillet (1995)

"Gestion de Proruction",ed.organisation ,1995

- Andrew Kugiak, "Intelligent Manufacturing systems" Prentice-Hall int. inc. 1990.




شکل ۱: جریان عبور قطعات از ماشین‌های مستقر در یک سیستم تولید^۱ کسرته

جدول ۲ نشانده‌ندهٔ شکل‌گیری سه سلول تولیدی مجزا و استقرار ماشین‌ها در هر یک از سه سلول می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود، ماشین‌های ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ که عملیاتی را بر روی قطعات D، A و F انجام می‌دهند در سلول اول، ماشین‌های ۱۱، ۱۲ و ۵ که وظایف مکمل یکدیگر را طی فرایندهای مشابه بر روی قطعات C و G انجام می‌دهند در سلول دوم، و بالاخره ماشین‌های ۴ و ۱۲ که بر روی قطعات E و H کار می‌کنند در سلول سوم مستقر می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌شود، قطعات G و E تنها قطعاتی هستند که از ماشین‌های مستقر در دو سلول عبور می‌کنند. قطعه G پس از عبور از ماشین‌های ۴، ۶ و ۹ که در سلول دوم مستقر هستند باید در مرحله آخر از ماشین ۱۲ که در سلول سوم مستقر می‌باشد عبور کند تا آمادهٔ مونتاژ نهایی شود. قطعه E نیز پس از عبور از ماشین ۵ در سلول ۳ وارد سلول ۲ می‌شود و از ماشین ۶ عبور می‌کند تا در نهایت مجدداً وارد سلول سوم شده و از ماشین ۱۲ عبور کند و آمادهٔ مونتاژ نهایی شود.

۱- مثال برگرفته شده از منبع

در چنین موقعی بهتر است ماشینهایی را که با قطعاتی کار دارند که از سلولهای دیگر می‌آیند در مرز بین دو سلول مستقر کرد. این ماشین‌ها عبارتند از ماشین‌های ۶ و ۱۲. شکل ۲ بهترین نحوه استقرار ماشین‌آلات را در سه سلول تولیدی مجزا نشان می‌دهد.




شکل ۲ : طراحی سلولی کارخانه و جریان عبور قطعات از ماشین‌آلات مستقر در سه سلول تولیدی

با توجه باینکه قطعات G و E باید از دو سلول ۲ و ۳ عبور کنند، نحوه استقرار سلولها و ماشین‌آلات در هر سلول به نحوی است که جریان عبور قطعات مذکور حرکتهای چندان اضافی را بهمراه ندارد.

M p \	M_1	M_2	M_4	M_8	M_{10}	M_3	M_6	M_9	M_5	M_7	M_{11}	M_{12}
A	۱	۲	۲	۴	۵							
D	۱	۲	۲	۴	۵							
F	۱		۲	۲								
C						۱	۲	۲				
G						۱	۲	۲				۴
B										۱	۲	۴
H										۱	۲	۲
E							۲		۱			۲

جدول ۲: ماتریس جریان عبور ۸ قطعه از ۱۲ ماشین صنعتی مستقر در سه سلول تولیدی همانگونه که در شکل ۲ ملاحظه می‌شود سلولهای ۱ و ۳ به شکل L طراحی شده‌اند. این نحوه استقرار ماشین‌آلات در سلولهای تولیدی بسیار معمول است چرا که امکان کارکردن یک کارگر را بر روی چند ماشین فراهم می‌کند. همانطور که قبل از گفته شد کارگران در سیستمهای گسته می‌توانند بر روی تعدادی از ماشین‌های هم وظیفه (مثلًاً تعدادی ماشین برش یا چند ماشین تراش) کار کنند. در نتیجه لزوم آموزش دهی به این کارگران در جهت چند مهارتی کردن آنها به منظور انجام وظایفه‌های مکمل یکدیگر (و نه شبیه یکدیگر) احساس می‌شود. استقرار ماشین‌آلات در یک سلول تولیدی به صورت L شکل حرکت کارگران را بین ماشین‌ها بر روی مسیرهای مشخص تسهیل می‌کند. البته مسیرهای حرکت کارگران بین ماشین‌های مستقر در یک سلول تولیدی لزوماً با مسیر حرکت مواد یکی نیستند. شکل ۲ نشان‌هندگی مسیرهای حرکت کارگران و جریان حرکت مواد بین ماشین‌آلات مستقر در یک سلول تولیدی می‌باشد. معمولاً ماشین‌آلات مستقر در یک سلول (مثلًاً یک سلول ماشین‌کاری) بر روی شاسی‌های چرخ‌دار سوار هستند تا نقل و انتقال آنها در یک سلول یا بین چند سلول به راحتی امکان‌پذیر باشد.



۱- مثال برگرفته شده از

J.T.Black , cellular Manufacturing Systems Reduce Setup Time , Make Small lot Production Economical , Industrial Engineering Production ,Nov 1983,P192

لازم به ذکر است که یک سلول تولیدی می‌تواند به صورت موقتی یا دائمی از درون یک سیستم گسته شکل گیرد، بدین طریق که ماشین‌آلات هم خانواده از کارگاه‌های مختلف خارج شده و در یک سلول تولیدی به صورت خطی و پیوسته مستقر می‌گردند. این کار معمولاً در موقعی انجام می‌شود که نیاز بازار به انبوه‌سازی از یک محصول در یک سیستم گسته احساس شود. اینچنان است که در بیمارستانها (سیستمهای گسته) در برخی مواقع سلول اورژانس برای مقابله، با یک اپیدمی (مثلًا و با، آنفلوانزا...) به صورت موقتی و پیوسته ایجاد می‌شود.

البته تشکیل یک سلول تولیدی پیوسته از درون یک سیستم گسته همیشه با سرمایه‌گذاری قابل توجهی که باید توجیه داشته باشد همراه است.

اول، چابجایی ماشین‌آلات یک سیستم گسته و استقرار آنها در سلول تولیدی هزینه دارد.


دوم، بالанс سلول تولیدی پیوسته نیاز به سرمایه‌گذاری در جهت خرید ماشین‌آلات با ظرفیت کمتر با ارتقاء ظرفیت آنها را دارد.

سوم، خلاصه ایجاد شده به خاطر خروج برخی ماشین‌آلات از کارگاه‌های خود نیز نیاز به خرید ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد.

سلولهای تولیدی پیوسته می‌توانند بسیار منعطف باشند که به آنها اصطلاحاً سلولهای تولیدی منعطف^۱ می‌گویند. این سلولها معمولاً از تعدادی رباتهای CNC تشکیل شده‌اند که حتی قادرند بدون هیچگونه استفاده‌ای از نیروی انسانی توسط یک سیستم کامپیوتراً مرکزی برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت شوند. برنامه کاری زمانبندی شده ماشین‌آلات، جریان حرکت مواد و قطعات توسط رباتهای ناقل، طرح‌ریزی فرایند تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و ارائه گزارش در ارتباط با قطعات قابل تعویض و همچنین گزارش در رابطه با کارآیی سیستم به صورت ۲۴ ساعته توسط یک سیستم نرم‌افزاری بسیار پیچیده مرکزی انجام می‌شوند. البته، با توجه باینکه زمانهای انجام فرایندهای عملیاتی توسط ماشین‌آلات بر روی قطعات مختلف فرق می‌کنند و همچنین مسیرهای عبور قطعات از ماشین‌ها نیز تغییر می‌کنند و نظر

باینکه قطعات نیز در سریهای متفاوت تولید می‌شوند، بالانس ۱۰۰٪ اینگونه سلولها امکان پذیر نمی‌باشد، البته تا حد امکان ظرفیتهای ماشین آلات داخل یک سلول بالانس می‌شوند و حتی توازنی نیز بین ظرفیتهای سلولهای مختلف تولیدی با یکدیگر باید تا حدودی برقرار باشد. خطوط مونتاژ چند منظوره‌ای^۱ نیز براساس پیش‌بینی‌های بازار و هماهنگ با خروجیهای سلولها فعال می‌شوند.

شکل ۴ نشان می‌دهد که چگونه یک ربات نقال^۲ با استقرار در وسط یک سلول تولیدی بارگیری و تخلیه مواد و قطعات را بین تعدادی ربات CNC و ریلهای حامل (Conveyor) ورودی و خروجی انجام می‌دهد. کل سلول توسط یک سیستم کامپیوتری مرکزی برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل می‌شود. در ادامه بحث به تشرییع مواردی از محاسن و معایب سیستمهای تولید سلولی می‌پردازیم.



شکل ۴: یک سلول تولیدی منعطف و تمام خودکار^۳

- 1 - Mixed -Model Assembly lines
2 - Articulated Robot

۱- مثال برگرفته شده از منبع زیر می‌باشد:

محاسن و معایب استقرار سیستمهای سلولی

الف - محاسن استفاده از سیستمهای تولید سلولی:

- ۱- کاهش حمل و نقل مواد و قطعات. جریان مواد در سیستمهای سلولی در مقایسه با سیستمهای گستته دارای مسیرهای مستقیم با فواصل کوتاهتر است. در طی این جریانات بین عملیات مختلف انباشتهای کمتری صورت می‌گیرد و گلوگاه‌ها کاهش می‌یابند و همچنین زمانهای انتظار و تأخیر نیز بعلت موارن بودن ظرفیتهای ماشین‌ها بهروش محسوسی کاهش می‌یابند. در هر سلول، کارگران بیشتر از اینکه منتظر رسیدن حجمهای زیاد از مواد طی مسافت‌های طولانی باشند، به تبادل سریهای کم از محصولات نیمه تمام بین ماشین‌آلات و ایستگاه‌های کاری می‌پردازند.
- ۲- کاهش زمانهای تنظیم و آماده‌سازی ماشین‌آلات.^۱ این زمانها نیز بعلت اینکه ماشین‌آلات بر روی قطعات همشکل و هم خانواده انجام وظیفه می‌کنند و تعویض سری نیز همیشه بر روی قطعات هم خانواده صورت می‌گیرد به شکلی محسوسی کاهش می‌یابند. بدیهی است که نیاز به تغییرات اساسی در نرم‌افزار و سخت‌افزار ماشین‌آلات پک سلول تولیدی به منظور سری‌سازی از قطعات هم خانواده بسیار کم است.
- ۳- قابلیت انعطاف. سلولهای تولیدی در مقایسه با خطوط تولید پیوسته دارای قابلیت انعطاف بسیار بالاتری هستند، چرا که امکان سری‌سازی در حجمهای کم از قطعات و محصولات نیمه تمام هم خانواده و متنوع را دارند.
- ۴- کاهش موجودی قطعات و محصولات نیمه ساخته. با توجه باینکه سلولهای تولیدی بالанс هستند و همچنین توازنی بین ظرفیتهای سلولهای مختلف و خطوط مونتاژ وجود دارد، طبیعتاً، حجم موجودی محصولات نیمه تمام و قطعات در جریان ساخت^۲ کاهش می‌یابد.

J.T.Black , " cellular Manufacturing Systems Reduce Set-up Time , Make Small Lot Production Economical ". Industrial Engineering , Nov1983 P195 Institute of Industrial Inineeing.

1 -Set-up Time

2 -Work · in · process inventory

۵- کاهش فضای مورد نیاز کارخانه. نظر باینکه ماشین آلات در سلولهای تولیدی می‌توانند نزدیک به یکدیگر و به صورت U شکل مستقر شوند و همچنین نیاز به فضاهای وسیع به منظور انبارسازی محصولات نیمه تمام وجود ندارد و همچنین با استقرار سیستمهای تولید بهنگام JIT نیاز به انبارسازی مواد اولیه و محصولات نهائی نیز به طریقی چشمگیری کاهش می‌یابد، لذا کلاً سلولهای تولیدی به فضای بسیار کمتری نیاز دارند.

۶- استفاده بهتر از منابع انسانی. معمولاً در هر سلول تولیدی گروههای کوچکی از کارگران به ساخت یک قطعه کامل یا یک محصول نیمه تمام اشتغال دارند. مشاغل کارگران معمولاً به صورت گروهی طراحی می‌شوند و به آنها گروههای نیمه مستقل^۱ یا خودگردان^۲ اتلاق می‌شود. در بسیاری موارد حتی حقوق و دستمزد و پاداشهای بهره‌وری نیز به صورت گروهی پرداخت می‌شوند. کارگران می‌توانند بین خود به صورت چرخشی انجام وظیفه کنند، در صورت غیبت یکی دیگری جایش را پر کند و حتی سرگروه را خودشان به صورت چرخشی انتخاب کنند. همانطوریکه پیشتر گفته شد، کارگران پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به صورت چند مهارتی و کاملاً منعطف در سلولها مشغول بکار می‌شوند و علی‌رغم افزایش حقوق و مزایای آنها، هزینه‌های پرسنلی بعلت تعدیل نیروی انسانی کاهش می‌یابد. پژوهش‌های متعددی می‌بین این موضوع هستند که طراحی وظائف به صورت گروهی می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری گروه شود^۳.

۷- ساده‌سازی کنترلها. از آنجاییکه قطعات هم خانواده مسیرهای مشابه تولیدی را در یک سلول طی می‌کنند نیاز به مستندسازیهای دفتری به طریق چشمگیری کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه مسیرهای حرکت کارگران و همچنین جریان

1 -Semi Autonomus work Group
2 -Self Managed Work Group

۲- در ارتباط با این موضوع، رجوع شود به:

Eric Trist , The Evolution of Socio – Technical System.Occasional paper , no2 , June 1981 Wharton School. University of Pennsylvania.

عبور مواد از ماشین‌ها و ایستگاه‌های کاری براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده مشخص می‌شوند، لذا مستندسازی‌ها و کنترلهای سیستماتیک بسیار کاهش می‌یابند.

- قابلیت خودکارسازی، همانطوریکه می‌دانیم اتوماسیون پرخرج و هزینه‌ساز است. کمتر می‌توان شرکتی را یافت که به یکباره کلیه‌ی کارخانجات خود را به صورت تمام خودکار بازسازی کرده باشد. سیستم تولید سلولی امکان خودکارسازی سلولها را یکی پس از دیگری به صورت تدریجی برای مدیران فراهم می‌کند. یک خط مونتاژ را هرگز نمی‌توان به صورت تدریجی بدون آنکه توازنش بهم بخورد خودکارسازی کرد. از طرف دیگر، امکان خودکارسازی در یک سیستم گسته نیز به صورت تدریجی وجود ندارد، چرا که محدوده خودکارسازی شده هرفاً باعث افزایش سرعت برخی فرایندهای تولیدی می‌شود و امکان اینکه کارآیی کل سیستم به صورت هماهنگ ارتقاء یابد وجود ندارد.

ب - معایب استقرار سیستمهای تولید سلولی:

۱- عدم تناسب فامیلهای قطعات با یکدیگر. تولید سلولی به منظور ساخت قطعاتی با تنوع بالا و حجمهای کم و متوسط بسیار مناسب است، اما امکان ساخت قطعاتی با اندازه‌ها و اشکال بسیار گوناگون در یک سلول تولیدی وجود ندارد. تشکیل گروههای قطعات هم خانواده با خصوصیات مشابه یکدیگر و تخصیص ماشین‌آلات هم خانواده به منظور ساخت آنها در سریهای کم و متوسط در یک سلول کار ساده‌ای نیست. همیشه قطعات هم خانواده‌ای که پس از طراحی گروه‌بندی شده‌اند قابل ساخت در یک سلول تولیدی نیستند.

۲- مشکل بالانس کردن سلولها. متوزن سازی جریان کاری در یک سلول تولیدی بمراتب مشکل‌تر از بالانس یک خط مونتاژ تک محصولی است، چرا که قطعات در سریهای متفاوت و زمانبندی‌های متفاوت از ورای ماشین‌آلتی که زمانهای عملیاتی متفاوتی را بر روی هر قطعه دارند عبور می‌کنند. یک سلول تولیدی که به خوبی بالانس نشده باشد می‌تواند بسیار ناکارآمد شود. در ضمن ظرفیتهای سلولهای مختلف نیز باید با یکدیگر متوزن باشند و همچنین ظرفیتهای سلولها و ظرفیت خطوط مونتاژ نیز باید دارای بار یکسانی باشند تا در نهایت کارآیی کل سیستم افزایش یابد.

البته همیشه آمایش اولیه در یک سیستم سلولی طوری انجام می‌شود که توازنی بین کلیه جریانات کاری در سلولها و بین سلولها برقرار باشد، ولی به محض تغییر در طراحی و ساخت قطعات و محصولات این توازن اولیه برهم می‌خورد و نیاز به تعادل مجدد می‌باشد.

-۲- مشکل برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش دهی به پرسنل در جهت چند مهارتی کردن آنها زمان برا و هزینه‌ساز است و نیاز به برنامه‌ریزی دارد. از طرف دیگر، تعیین، تغییر و اصلاح مسیرهای حرکتی کارگران در سلولها و بین سلولها نیز نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد. حفظ قابلیت انعطاف سیستم تولید سلولی برنامه‌ریزیها را پیچیده‌تر می‌کند.

-۴- افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ثابت، در سیستمهای سلولی داشتن چند ماشین کوچک با ظرفیت محدود همیشه بر یک ماشین بزرگ ارجحیت دارد. برای ایجاد سیستمهای سلولی خرید چندین ماشین کم ظرفیت مشابه یکدیگر و استقرار آنها در سلولهای مختلف همیشه بر استفاده مشترک از یک ماشین بزرگ توسط چند سلول یا استفاده یک سلول به صورت بسیار محدود از یک ماشین بزرگ ارجحیت دارد. به علاوه، تبدیل سیستمهای گسته به سلولی همانگونه که گفته شد دارای هزینه‌های اولیه نسبتاً بالائی است، مانند هزینه جایحائی ماشین‌آلات و تغییر آمایش فضای کارخانه، یا هزینه خرید ماشین‌آلات کوچکتر و استقرار آنها در سلولها.

نتیجه‌گیری

همانطوریکه در مقاله‌ی حاضر گفته شد طراحی سیستمهای تولید سلولی می‌تواند به صورت تریجی از درون یک سیستم تولید گسته شکل گیرد و یا اینکه به صورت یکباره از همان ابتدا انجام شود. سیستمهای تولید سلولی را می‌توان به صورت موقتی درون یک سیستم تولید گسته طراحی نمود. به عنوان مثال، بانکها می‌توانند در مواقعي که باید خدمات خاصی را در مدت زمان کوتاهی به انبوه مردم ارائه بدهند (مثلًا، پذیره‌نویسی اوراق مشارکت، ثبت‌نام تفن همراه،...)، یک سلول پیوسته با چند

ایستگاه کاری^۱ (مثلاً ایستگاه دریافت فرم، ایستگاه پذیره نویسی، صندوق،...) به صورت خطی و بالا نشده در درون سیستم گسته باشکی موقتاً دائر نمایند. بدینهی است که ایجاد چنین سلولهایی می‌تواند هم از اتلاف وقت مراجعین و کارکنان بکاهد، و هم از ایجاد گلواهها و صفحهای طولانی در سایر ایستگاه‌هایی که باید خدمات متنوعی را به مشتریان بدهند جلوگیری کند. همین سلولها را می‌توان در دیگر سیستمهای گسته خدماتی نظیر بیمارستانها، رستورانها... طراحی کرد. برای مثال در موقعی که بیماری یا حادثه‌ی غیرمنتظره و فراگیری در کشور شایع می‌شود، بیمارستانها با ایجاد سلولهای اورژانس موقت که در آنها چند ایستگاه کاری (عملاء: پذیرش، اتاق اشعه، آزمایشگاه، معاینه، ترجیح...) به صورت خطی و متوازن مستقر می‌شوند، مشکل سرعت خدمات رسانی به اینوه مراجعین اورژانسی خود را حل می‌کنند. ایجاد چنین سلولهایی در سیستمهای گسته تولیدی مانند کارخانجات پوشک نیز بسیار متدائل است.

متأسفانه در کشورمان هنوز زمینه‌های طراحی و استقرار سیستمهای تولید سلولی کاملاً شکل نگرفته است (رجوع شود به بخش II، ص ۶). به غیر از چند کارخانه‌ی سازنده موتورسیکلت و قطعه (که در اکثر آنها نیز فن آوری به صورت کلید در دست انتقال یافته است)، استقبال چندانی از طرف صنعتگران کشورمان در ارتباط با برپاسازی اینگونه سیستمهای نشده است. لکن، نیاز به طراحی این نوع سیستمهای آن بخش‌های اقتصادی که بازارشان رقابتی شده است و یا بطرف رقابتی شدن (داخلی یا بین‌المللی) پیش می‌روند، مانند صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، ماشین‌سازی، موتورسیکلت و دوچرخه سازی، تولید پوشک، تولید مبلمان اداری و خانگی، ساخت لوازم برقی خانگی، ساخت شیرآلات صنعتی، صنایع الکترونیک.... به شدت احساس می‌شود.

در عرصه پژوهش نیز به جز چند رساله کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاهی حول "تأثیر استفاده از فن آوری گروهی و استقرار سیستمهای تولید سلولی بر کارآیی سیستم تولید" که در اغلب موارد نیز از روش شبیه‌سازی رایانه‌ای به منظور

آزمودن فرضیه‌هایشان استفاده شده است، متأسفانه فعالیتهای دیگری مشاهده نمی‌شود^۱. اما فضای برای پژوهش در کشور بسیار باز و آماده است. جا دارد که سازمانهای بزرگ صنعتی کشورمان مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی... و همچنین بنیادهای نظریه بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد... که واحدهای متعدد صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را تحت پوشش دارند در ارتباط با پژوهش، طراحی و استقرار این نوع سیستمها کمکهای مشاوره‌ای، مالی، لیستیکی... را به واحدهای تحت پوشش خود ارائه نمایند. وزارت صنایع نیز به عنوان اصلی‌ترین متولی صنعت کشور می‌تواند کمکهای بسزائی را علی‌الخصوص به آن دسته از واحدهای صنعتی که در بازارهای بین‌المللی فعال هستند یا با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی چاره‌ای به جز رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی را ندارند، ارائه کند.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی

۱- مراجعه شود به رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترای دفاع شده در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

متأثر و مأخذ

متأثر لاتین

- 1- Jay Heizer , Barry Render .(1999). **Principles of operations Management** Prentice – Hall International,3ed ed. London.1999
- 2- Roberta S.Russell , Bernad W.TaylorIII .(2000). **Operations Management** , Prentice – Hall inc. 3cd ed. Newjersey.
- 3- William J.Stevenson.(1990).**Production /operations Management**, Richard D.Iranin. inc. 3ed ed. Toppan Company.LTD ,Tokyo Japan.
- 4- Alain Courtois.(1995). **Chantal Martin – Bonnefous** , Les editions d' organization , Paris.
- 5- J.T.Black .(1983).**Cellular Manufacturing Systems Reduce Set.up Time**, Make Small Lot production Economical. Industrial Engincening (Institute of Industrial Engineering) , Nov.
- 6- K.S: Shanker ,A.Srinivasulu .(1989). Some Solution Melhodology for Loading problems in a Flexible Manufaeturing System". **International Journal of Production Research** , vol 27 ,
- 7-H.M.Selim, R.G.Askin, A.J.Vakharia .(1998). "cell formation .. Group Technology: Review, Evaluation and.Direction for future Researches ". **Industrial Engineering** ., vol 34 , no 1.
- 8-Choobineh, F.A.(1988). "Framework for the Design of cellular Manufacturing Systems" **International journal of Production Research**, vol 26, no 7
- 9- Andrew Kuziak .(1995). **Intelligent Manufacturing Systems** , Prentice Itall international ed. / Newjersey.
- 10- Roger G.Schroeder,Barbara B .(2001).Flynn ,"**High Performance Manufacturing ,Global Perspectives**",John Wiley and Sons inc.
- 11-J.C.Wortmann , D.R.Muntslay P.J.M. Timmermans.(1997). "**Costomer – Driven Manufactnring**", Chapman Hall
- 12- David WOODRUFF .(1996). " **VW'S factory of the future** ". Business Week , octt.