

ارزیابی دسترسی عینی به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران)

دکتر فرزانه ساسانپور* - دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محمد صدیق - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

مهدی صدیق - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر سعید آزادی قطار - (دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران)

چکیده

assessment of objective accessibility to public transportation stations (A case study: Tehran city)

Abstract

This study was conducted with the main goal of evaluating objective access to public transport stations in Tehran. The research method is quantitative and analytical. Arc Gis software and Network Analysis Extension was used to analysis technical dimentions. The results shows the access area based on the street network, 800 meters for metro and BRT stations, and 400 meters for the bus, although, public transportation stations cover about 50 percent of the city's area, but they covers more than 71 percent of the population at the intervals. Also, the results indicate that there is a large difference between the different zones of the city in terms of access to public transportation. In terms of covered area, zones of (11, 12 and 8) with more than 89 percent of coverage, and zones (22, 21 and 9) with less than 27 percent of coverage, are the highest and lowest, and for the covered population, the zones of (11, 8 and 12) with more than 89% coverage, and zones (9 and 1) with less than 40% of coverage, respectively, are the highest and the lowest available population to public transport stations. In general, the areas located in the central area of Tehran have a favorable situation relative to the peripheral regions in terms of access to public transportation, especially the subway and the BRT. Hence, in the context of public transport development projects, priority should be given to peripheral areas.

Key words: public Transportation, Network Analysis, accessibility, Tehran

این پژوهش باهدف اصلی ارزیابی دسترسی عینی به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر تهران انجام گردید. روش تحقیق کمی و تحلیلی بوده و از نرم‌افزار Arc Gis و Extension و Network Analyst در تحلیل ابعاد عینی استفاده گردید. نتایج حاصل از شعاع دسترسی بر مبنای شبکه معابر برای ایستگاه‌های مترو و اتوبوس تندور ۸۰۰ متر و اتوبوس عادی ۴۰۰ متر نشان می‌دهد باوجود اینکه ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی حدود ۵۰ درصد از مساحت شهر را پوشش می‌دهند ولی بیش از ۷۱ درصد جمعیت را در فواصل مذکور پوشش می‌دهند. همچنین نتایج حاکی از این است که تفاوت زیادی بین مناطق مختلف شهر در دسترسی به حمل‌ونقل عمومی وجود دارد به طوری که از نظر مساحت تحت پوشش مناطق (۱۱، ۱۲ و ۸) با بیش از ۸۹ درصد پوشش و مناطق (۲۲، ۲۱ و ۹) با کمتر از ۲۷ درصد پوشش به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین از نظر جمعیت تحت پوشش مناطق (۱۱، ۸، ۱۲) با بیش از ۸۹ درصد پوشش و کمترین جمعیت دارای دسترسی را به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی دارند. در کل مناطق واقع در پهنه مرکزی شهر تهران وضعیت مناسبی نسبت به مناطق حاشیه‌ای در دسترسی به حمل‌ونقل عمومی به خصوص مترو و اتوبوس تندور رو دارند. از این رو در طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی باید مناطق حاشیه‌ای در اولویت قرار گیرند.

واژگان کلیدی: حمل‌ونقل عمومی، تحلیل شبکه، دسترسی، تهران

مقدمه و بیان مساله

با افزایش جمعیت و تراکم شهری در دهه‌های اخیر، چالش‌های زیست‌محیطی (قهری و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۲۷) و ترافیک سنگین یکی از دغدغه‌های اصلی شهرها و مدیران شهری شده است (قوامی و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۶۲). توسعه حمل‌ونقل عمومی راه‌حلی است که اکثر پژوهشگران حوزه حمل‌ونقل شهری برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه می‌دهند (Karlaftis, ۲۰۰۴: ۳۵۵). از این رو شهرها شیوه‌های مختلفی از حمل‌ونقل عمومی را برای شهروندان خود فراهم می‌کنند و بخش بزرگی از منابع مالی شهرها و شهرداری‌ها صرف توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن می‌گردد. ارزیابی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی روشی است که می‌توان از طریق آن به موفقیت یا عدم موفقیت شهرها در حوزه حمل‌ونقل عمومی پی برد. یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در حمل‌ونقل عمومی، دسترسی استفاده‌کنندگان به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی می‌باشد که در ادبیات برنامه‌ریزی حمل‌ونقل در فواصل کوتاه و قابل‌دسترس از طریق پیاده‌روی تعریف می‌شوند (murray et al, ۱۹۹۸: ۳۲۱). ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی اولین نقطه تماس مسافر و خدمات حمل‌ونقل هستند که فضا، موقعیت و طراحی آن‌ها نقش مهمی در عملکرد سیستم حمل‌ونقل عمومی و رضایت استفاده‌کنندگان دارد (Fitzpatrick et al, ۱۹۹۶: ۳). دسترسی به مفهوم سهولت رسیدن به مقاصد می‌باشد (Wachs & Kumagai, ۱۹۷۳: ۴۳۹) که عموماً در دو بعد عینی و ذهنی (Lotfi and koohsari, ۲۰۰۹: ۱۳۳) قابل‌تصور است. گروه اول ابعاد فضایی دسترسی (فاصله، زمان سفر و...) را مورد توجه قرار می‌دهد و گروه دوم جنبه‌های اجتماعی-اقتصادی دسترسی را تحلیل می‌کند که بیشتر با مفهوم رضایت مطابقت دارد (comber et al, ۲۰۱۲: ۳۳۴). رویکرد عینی دسترسی بیشتر با مفهوم مجاورت همخوانی

دارد (behat et al, ۲۰۰۶: ۴) که در بیشتر مطالعات برای ارزیابی آن از فاصله فیزیکی استفاده می‌گردد. مجاورت فضایی با آمدوشد روزانه‌ی پایدار در ارتباط است (Boussauw et al, ۲۰۱۴: ۳۱۱). گفته‌ی می‌شود که پیاده‌روی به مقاصد کاری بیشتر از پیاده‌روی به منظور تفریح تحت تأثیر عامل فاصله می‌باشد. بنابراین جانمایی مناسب ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی در مجاورت محل سکونت و کار، تفریح ... استفاده‌کنندگان می‌تواند علاوه بر تحقق اهداف برنامه‌ریزی حمل‌ونقل مانند کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و... در سلامت عمومی جامعه از طریق افزایش فعالیت بدنی مؤثر واقع گردد. تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مادر شهرهای در حال توسعه کشور است که در آن میزان جابجایی قابل توجهی در طول روز انجام می‌گیرد که شلوغی و ترافیک‌های سنگین از مهم‌ترین ویژگی این شهر هست (قهری و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۲۹). در طی سالیان گذشته تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه حمل‌ونقل شهر تهران به‌منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا صورت گرفته است به طوری که ۳۴ درصد از بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۸۷ صرف حوزه حمل‌ونقل گردید (حبیبی، ۱۳۹۲: ۳۵). نتیجه این فعالیت‌ها ارائه انواع شیوه‌های حمل و نقل عمومی حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس‌های تندور ... می‌باشد که حجم زیادی از مسافر را روزانه جابجا می‌کنند. با اینکه حجم مسافر جابجا شده توسط حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی حمل‌ونقل عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است ولی پوشش ایستگاه‌های حمل‌ونقل در یک فاصله معقول نیز مهم می‌باشد چراکه عدم توزیع فضایی مناسب ایستگاه‌ها در شهر می‌تواند خود گره‌های ترافیکی را در برخی نقاط به وجود آورده و شهروندان را به استفاده از سفرهای ماشینی ترغیب کند. از این رو این پژوهش به ارزیابی دسترسی به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌پردازد و در واقع به دنبال

پاسخگویی به سؤالات زیر هست:

- سطح پوشش ایستگاههای حمل و نقل عمومی در مناطق مختلف شهر تهران به چه میزان است؟
- با توجه به تغییرات تراکم جمعیتی در نقاط مختلف شهر، ایستگاههای حمل و نقل عمومی به چه میزان از جمعیت مناطق شهر تهران را پوشش می دهند؟

مطالعات پیشین

فودا و عثمان (۲۰۱۰) دسترسی به ایستگاههای اتوبوس را در شعاع ۴۰۰ متری با استفاده از تحلیل شبکه و فاصله مستقیم مورد بررسی قرار دادند. قهری و همکاران (۱۳۹۳) در منطقه ۴ شهر تهران نشان دادند که ایستگاهی اتوبوس پوشش مناسب در سطح منطقه ندارد. آغاجانی و صباغی آبکوه (۱۳۹۳) دسترسی به کتابخانه‌های عمومی را از طریق تحلیل شبکه در مشهد مورد بررسی قرار داده‌اند. لاگراب و آکنن (۲۰۱۷) با ارزیابی دسترسی به مراکز آموزشی در یکی از شهرهای یمن نشان دادند که مراکز آموزشی پوشش مناسبی در سطح شهر ندارند. الگندی و همکاران (۲۰۱۴) در مقاله‌ای با ارزیابی ایستگاههای حمل و نقل عمومی حداکثر شعاع دسترسی مناسب برای ایستگاههای مترو را ۸۰۰ متر و ایستگاههای اتوبوس را ۴۰۰ متر ذکر می کنند. قضائی و همکاران (۱۳۹۴) با ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوس رانی شهر مشهد به این نتیجه رسیدند که عملکرد و کارایی پایین خطوط اتوبوس رانی می تواند مردم را به به استفاده از حمل و نقل خصوصی سوق دهد. معینی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان " دسترسی پیاده به ایستگاههای حمل و نقل عمومی " معتقد است که پیاده‌ها و دوچرخه سوارها ریسک پذیرترین اقلشار استفاده کننده از فضای عمومی و ترافیک مختلط شهری هستند و در صورتی که طراحی شهری دسترسی راحت و ایمن آن‌ها را به حمل و نقل عمومی در نظر نگیرد می تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای استفاده کنندگان سیستم حمل و نقل

عمومی عمل کند. ابولی و همکاران (۲۰۱۴)، در مقاله‌ای نشان دادند که پیوستگی شبکه معابر در میزان پوشش شبکه معابر تأثیرگذار است. سولستیو در پژوهشی با ارزیابی موقعیت ایستگاههای اتوبوس در شهر جاکارتای اندونزی نشان می دهد که ایستگاههای اتوبوس عموماً بر محور شبکه معابر اصلی متمرکز شده و پوشش مناسب در مناطق مسکونی ندارد. وی سپس موقعیت مکانی مناسب ایستگاهها و خطوط اتوبوس را پیشنهاد می دهد. رهنما و فرقانی (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان برنامه ریزی دسترسی به اتوبوس در ایران " به ارزیابی دسترسی به حمل و نقل عمومی در شهر مشهد پرداخته‌اند. نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می دهد که حدود ۸۸ درصد از مساحت شهر و همچنین ۸۶ درصد از جمعیت شهر دسترسی مستقیم به اتوبوس دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که بین مناطق مختلف شهر به لحاظ دسترسی تفاوت وجود دارد.

بررسی پژوهش‌های مرتبط نشان می دهد با اینکه مطالعات زیادی در ارتباط با دسترسی به فضاهای عمومی مانند پارک‌ها، مراکز آموزشی و ... انجام گرفته است ولی حجم این مطالعات در ارتباط با حمل و نقل عمومی بسیار اندک هست. این مطالعه در نوع خود اولین پژوهشی است که دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی شامل مترو، اتوبوس‌های تندرو و اتوبوس‌های عادی را به تفکیک و به صورت ترکیبی و به تفکیک مناطق ۲۲ گانه تهران مورد ارزیابی قرار می دهد. وجه دیگر تمایز این پژوهش محاسبه جمعیت دارای دسترس علاوه بر مساحت تحت پوشش می باشد.

مبانی نظری

مفهوم دسترسی به حمل و نقل عمومی

اصطلاح قابلیت دسترسی از اواخر دهه ۱۹۵۰، زمانی که هنسن قابلیت دسترسی را طراحی کرد، به روش‌های مختلفی تعریف و به کار گرفته شده است. وی آن را به عنوان " پتانسیلی برای اثر متقابل



که برای محاسبه فاصله بین یک مبدأ و یک مقصد و نیز ارزش یا تعداد یا فرصت‌های موجود در یک مقصد اتخاذ می‌شود" تعریف کرد (آقاجانی و صباغی آبکوه، ۱۳۹۳: ۱۲۰). دسترسی سهولت یا سختی رسیدن به خدمات یا فرصت‌ها از یک مکان تعریف می‌شود (Wachs & Kumagai, ۱۹۷۳: ۴۳۸). دسترسی در واقع کوششی است برای غلبه بر جدایی فضایی دو مکان و معمولاً مفهوم جابجایی بین آن‌ها را جهت استفاده می‌رساند (Ford et al, ۲۰۱۵: ۱۲۶). ارزیابی دسترسی به خدمات می‌تواند به دو گروه تقسیم شود: گروه اول ابعاد فضایی جغرافیایی (فاصله، زمان سفر و...) را مورد توجه قرار می‌دهد و گروه دوم جنبه‌های اجتماعی-اقتصادی دسترسی را تحلیل می‌کند که با توانایی افراد برای دسترسی به امکانات مرتبط است (آقاجانی و صباغی آبکوه، ۱۳۹۳: ۱۱۷). بنابراین تحقیق در مورد دسترسی عینی به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی به عنوان اولین نقطه تماس مسافر و خدمات حمل و نقل عمومی با توانایی مردم جهت استفاده از حمل و نقل عمومی مرتبط می‌باشد. جمعیت تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی در مناطق شهری یک شاخص عملکردی مهم می‌باشد که بستگی به تعریف شعاع خدماتی دارد (Fielding et al, ۱۹۷۸: ۳۶۸). شعاع خدماتی یک ایستگاه حمل و نقل عموماً به عنوان سطحی تعریف می‌شود که به صورت بالقوه جاذب استفاده‌کنندگان باشد. در ادبیات برنامه‌ریزی حمل و نقل، ایستگاه‌های حمل و نقل در فواصل کوتاه و قابل دسترسی از طریق پیاده‌روی تعریف می‌شوند که با فرض سرعت پیاده‌روی ۱/۳ متر بر ثانیه و مدت زمان ۵ دقیقه حدوداً فاصله ۴۰۰ متری در مناطق شهری معقول می‌باشد (Levinson, ۱۹۹۲: ۱۵). کیمپل و همکاران فاصله ۰/۳ مایل (۴۸۲ متر) را فاصله مناسب ذکر می‌کنند (Kimpel et al, ۲۰۰۷) البته این فاصله با نوع خدمات ارائه شده متفاوت می‌باشد به طوریکه افراد مسافت‌های بیشتری را برای استفاده


از مترو در مقایسه با اتوبوس پیاده روی می‌کنند (Daniels & Muley, ۱۷: ۱۳: ۲۰). فاصله ۴۰۰ متری (۰/۲۵ مایل) برای ایستگاه‌های اتوبوس و ۸۰۰ متری (۰/۵ مایل) برای ایستگاه‌های قطار شهری رایج ترین فاصله در صنعت حمل و نقل عمومی می‌باشد (El-geneidy, ۱۹۳: ۱۴: ۲۰). از آنجا که اتوبوس‌های تندور (BRT) خدمات مناسبتری نسبت به اتوبوس‌های عادی ارائه می‌دهند در این مطالعه برای شعاع خدماتی ایستگاه‌های مترو و اتوبوس‌های تندور از فاصله ۸۰۰ متر و برای ایستگاه اتوبوس‌های عادی از شعاع ۴۰۰ متری استفاده گردید.

مدل تحلیل شبکه

عموماً سه روش برای اندازه‌گیری جدایی فضایی وجود دارد. فاصله اقلیدسی (فاصله خط مستقیم)، فاصله‌ی مان هاتان (امتداد دو طرف مثلث راست‌گوشه) که این روش هم مبتنی بر فاصله اقلیدسی است و فاصله‌ی شبکه‌ای. روش تحلیل اقلیدسی تنها با فاصله خط مستقیم اطلاعاتی را به کاربر می‌دهد در حالی که ممکن است مسیر رسیدن به امکانات یا خدمات مسیر مستقیمی نباشد و با مانع و محدودیت‌هایی همراه باشد و همین یکی از محدودیت‌های فاصله اقلیدسی است و ممکن است نتایج آن صحیح نباشد در حالی که تحلیل شبکه ابزاری مفید برای انجام تحلیل‌های فضایی مبتنی بر شبکه مانند تحلیل‌های جاده‌ای، یافتن کوتاه‌ترین مسیر، جهت‌های سفر، تعیین نزدیک‌ترین امکانات، تعیین شعاع خدماتی مبتنی بر زمان و فاصله سفر و تعیین مکان بهینه برای خدمات با انجام تحلیل تخصص مکانی است (علوی و احمدی، ۱۳۹۳: ۷۷). تحلیل شبکه ابزاری است که می‌توان از طریق آن بهترین مسیر را که عموماً نزدیک‌ترین مسیر بین دو نقطه است، جهت کاهش زمان سفر به دست آورد (تیموری و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۵). با توجه به مزایای فاصله شبکه‌ای در این مطالعه برای ارزیابی فاصله از تحلیل شبکه استفاده



شکل ۱: فاصله شبکه ای و فاصله مستقیم (منبع: نگارندگان)



شکل ۲: موقعیت منطقه مورد مطالعه


گردید.

محدوده مورد مطالعه

محدوده مکانی این پژوهش کلان شهر تهران است که از لحاظ مکانی در ۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۳ دقیقه طول شرقی در کوهپایه های جنوبی رشته کوه البرز گسترده شده است (میرزایی و همکاران، ۱۳۹۳:۶۵). جمعیت شهر تهران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۶۹۳۷۰۶ نفر می باشد (سالنامه آماری استان تهران، مرکز آمار ۱۳۹۵). شکل ۲ موقعیت شهر تهران را نشان می دهد.

روش شناسی و مواد

روش تحقیق کمی و تحلیلی می باشد. ابتدا نام و آدرس ایستگاههای اتوبوس عادی و تندرو از "شرکت واحد اتوبوس رانی تهران" و نام و آدرس ایستگاههای مترو از "شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه" اخذ گردید و سپس موقعیت جغرافیایی همه ایستگاهها شامل طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی از وب سایت <http://map.tehran.ir> وابسته به شهرداری تهران استخراج و وارد نرم افزار Arc Gis ۱۰.۵ و سپس نرم افزار Excel ۲۰۱۳ و سپس نرم افزار Arc Gis ۱۰.۵ گردید. پس از حذف ایستگاههای خارج از محدوده شهر تهران ۹۱ ایستگاه مترو، ۲۰۷ ایستگاه اتوبوس



شکل ۳: فرایند محاسبه مساحت تحت پوشش ایستگاههای مترو در نرم افزار Arc gis (منبع: نگارندگان)


تندور و ۲۳۸۰ ایستگاه اتوبوس عادی در نرم Arc Gis و به کمک Network Analyst extension در بخش Service Area مورد تحلیل قرار گرفتند. شعاع دسترسی ایستگاه ها به عنوان نقاط سرویس دهنده برای مترو و اتوبوس های تندور به فاصله ۸۰۰ متر و اتوبوس های عادی به فاصله ۴۰۰ متر بر روی شبکه معابر جهت برآورد مساحت و جمعیت تحت پوشش ایجاد گردید. برای محاسبه مساحت تحت پوشش از لایه مناطق ۲۲ گانه شهر تهران تهیه شده توسط شهرداری تهران، استفاده گردید. جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش از بلوک های آماری تهیه شده توسط مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۳۹۰ استفاده گردید. با توجه به اینکه جمعیت به صورت یکسان در مناطق مختلف شهر توزیع نشده است برای برآورد جمعیت تحت پوشش ایستگاهها، از درصد پوشش مساحت بلوک ها استفاده گردید به این صورت که با فرض توزیع یکسان جمعیت در داخل یک بلوک آماری، درصد پوشش مساحت هر بلوک واقع در شعاع دسترسی ایستگاه محاسبه و به همان تناسب جمعیت تحت پوشش ایستگاه برآورد گردید.

شکل ۳ فرایند محاسبه دسترسی (برمبنای مساحت) برای ایستگاههای مترو را نشان می دهد. این فرایند به صورت جداگانه برای ایستگاههای اتوبوس تندور و اتوبوس عادی نیز انجام گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستگاههای مترو به فاصله ۸۰۰ متر حدود ۱۱ درصد از مساحت شهر تهران را پوشش می دهند. در این بین منطقه ۷ (با پوشش ۵۰ درصد) منطقه ۱۲ (با پوشش ۴۸ درصد) و منطقه ۱۱ (با پوشش ۴۷ درصد) به ترتیب دارای بالاترین میزان دسترسی و مناطق ۱۵، ۱۸ و ۲۱ (با پوشش کمتر از ۲ درصد) کمترین میزان دسترسی را به ایستگاههای مترو دارند. به طور کلی مناطق واقع در پهنه مرکزی شهر تهران به لحاظ دسترسی به مترو وضعیت مناسبتری نسبت به مناطق حاشیه ای دارند. (شکل شماره ۵ قسمت A و جدول شماره ۱).

ایستگاههای اتوبوس تندور به فاصله ۸۰۰ متری حدود ۱۶/۳۳ درصد مساحت شهر تهران را پوشش می دهند که منطقه ۱۱ (با پوشش ۷۲ درصد)

یافته های تحقیق

همانطور که در بخش روش شناسی ذکر گردید ایستگاههای حمل و نقل عمومی شامل ۹۱ ایستگاه مترو، ۲۰۷ ایستگاه اتوبوس تندور و ۲۳۸۰ ایستگاه




شکل ۴: فرایند محاسبه دسترسی ترکیبی در نرم افزار Arc Gis. (منبع: نگارندگان)

عموما دسترسی به یکی از انواع حمل و نقل عمومی مذکور می تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، علاوه بر این قرار گرفتن انواع ایستگاههای حمل و نقل عمومی در مجاورت هم در برخی نقاط امکان دسترسی استفاده کنندگان از یکی از حمل و نقل عمومی را به دیگر انواع آن ممکن می سازد. بنابراین ارزیابی بر مبنای دسترسی ترکیبی می تواند وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی را بهتر مورد سنجش قرار دهد. بدین منظور دسترسی ترکیبی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی مورد سنجش قرار گرفت که عبارت است از دسترسی حداقل به یک ایستگاه مترو (در فاصله ۸۰۰ متری) یا یک ایستگاه اتوبوس تندرو (در فاصله ۸۰۰ متر) و یا یک ایستگاه اتوبوس عادی (در فاصله ۴۰۰ متر). شکل شماره ۴ فرایند محاسبه دسترسی ترکیبی را نشان می دهد.

نتایج حاصل نشان می دهد که ۵۰/۸۴ درصد از مساحت شهر تهران حداقل به یکی از ایستگاههای مترو، اتوبوس تندرو یا اتوبوس عادی دسترسی دارد که مناطق ۱۱ و ۱۲ (با بیش از ۹۰ درصد پوشش) بالاترین میزان دسترسی و منطقه ۲۲ (با پوشش ۱۸ درصد)، منطقه ۲۱ (با پوشش ۲۴ درصد) و منطقه ۹ (با پوشش ۲۷ درصد) کمترین میزان دسترسی را

منطقه ۸ (با پوشش ۴۸ درصد) و منطقه ۱۳ (با پوشش ۴۶ درصد) به ترتیب بالاترین میزان دسترسی مناطق ۲۲، ۲۱، ۱۸ و ۱۹ (با پوشش کمتر از یک درصد) کمترین میزان دسترسی را به ایستگاههای اتوبوس تندرو دارند. با اینکه دسترسی به اتوبوس های تندرو به مانند مترو در مناطق مرکزی نسب به مناطق حاشیه ای وضعیت مناسبی دارد ولی برخی از مناطق حاشیه ای مانند مناطق ۱۴ و ۱۵ به ترتیب با پوشش ۴۰ و ۲۵ درصدی وضعیت مناسبی حتی نسبت به برخی مناطق مرکزی شهر دارند. بنابراین می توان گفت که توزیع فضایی ایستگاههای اتوبوس تندرو نسبت به مترو مناسب می باشد (شکل شماره ۵ قسمت B و جدول شماره ۱)

ایستگاههای اتوبوس عادی حدود ۴۳/۸ درصد از مساحت شهر تهران را به فاصله ۴۰۰ متری پوشش می دهند که در این بین مناطق ۱۱، ۱۲ و ۶ با بیش از ۷۰ درصد پوشش به ترتیب دارای بالاترین میزان دسترسی و منطقه ۲۲ (با پوشش ۱۷ درصد)، منطقه ۹ (با پوشش ۱۸ درصد) و منطقه ۲۱ (با پوشش ۲۴ درصد) به ترتیب دارای کمترین میزان دسترسی به ایستگاههای اتوبوس عادی هستند (شکل شماره ۵ قسمت C و جدول شماره ۱).



شکل ۵: شعاع دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی در مناطق مختلف تهران

دارند (شکل شماره ۵ قسمت D و جدول شماره ۱). جمعیتی مختلفی را دارد. برای مثال همواره احتمال این وجود دارد که دو ایستگاه با سطح پوشش برابر میزان جمعیت متفاوتی در شعاع خدماتی خود داشته باشند. بنابراین ارزیابی دسترسی بر مبنای جمعیت تحت پوشش می تواند نتایج بهتری را از وضعیت دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی ارائه دهد. از این رو در ادامه جمعیت تحت پوشش ایستگاههای حمل و نقل عمومی به تفکیک مناطق ۲۲ گانه محاسبه می گردد.

جدول ۱: شعاع دسترسی (بر مبنای مساحت) ایستگاههای حمل و نقل عمومی، منبع: یافته های تحقیق


منطقه	مساحت (هکتار)	مترو (شعاع دسترسی ۸۰۰ متر)			اتوبوس های تندور (شعاع دسترسی ۸۰۰ متر)			اتوبوس های عادی (شعاع دسترسی ۴۰۰ متر)			دسترسی ترکیبی	
		رتبه	درصد	مساحت (هکتار)	رتبه	درصد	مساحت (هکتار)	رتبه	درصد	مساحت (هکتار)	رتبه	درصد
۱	۳۴۵۳٫۹۸	۱۲	۱۰٫۲۷	۲۵۴٫۷۶	۱۳	۱۸٫۳۲	۶۳۲٫۷۹	۱۸	۳۴٫۵۵	۱۱۹۳٫۴۳	۱۷	۴۵٫۶۹
۲	۴۹۵۶٫۴۱	۱۵	۷٫۴۷	۳۷۰٫۲۵	۱۶	۱۲٫۹۵	۶۴۱٫۹۰	۱۴	۴۶٫۸۴	۲۳۲۱٫۸۰	۱۵	۵۵٫۶۸
۳	۲۹۳۸٫۰۹	۱۰	۱۴٫۱۶	۴۱۵٫۹۰	۱۰	۲۴٫۴۵	۷۱۸٫۳۱	۱۵	۴۶٫۸۱	۱۳۷۵٫۲۵	۱۴	۶۰٫۶۴
۴	۷۳۴۳٫۲۷	۱۴	۹٫۲۸	۶۸۶٫۹۱	۱۷	۹٫۸۶	۷۱۳٫۹۱	۱۶	۴۵٫۰۷	۳۲۶۴٫۷۷	۱۶	۵۰٫۶۲
۵	۵۹۰۱٫۱۲	۱۶	۳٫۵۶	۲۰۹٫۸۰	۱۸	۶٫۹۹	۴۱۲٫۳۷	۱۷	۳۵٫۶۷	۲۱۰۴٫۶۷	۱۸	۳۸٫۸۶
۶	۲۱۴۴٫۳۲	۴	۳۱٫۳۸	۶۷۲٫۸۱	۴	۴۴٫۴۰	۹۵۲٫۱۳	۳	۷۲٫۲۷	۱۵۴۹٫۶۳	۶	۸۰٫۸۵
۷	۱۵۳۶٫۸۲	۱	۴۸٫۹۹	۷۵۲٫۹۳	۸	۳۳٫۴۶	۵۱۴٫۲۱	۸	۶۵٫۲۰	۱۰۰۱٫۹۶	۵	۸۱٫۰۴
۸	۱۳۳۳٫۹۴	۵	۳۰٫۹۷	۴۰۹٫۹۷	۲	۴۸٫۳۴	۶۴۰٫۰۳	۶	۷۰٫۰۰	۹۲۶٫۷۲	۳	۸۹٫۰۲
۹	۱۹۵۵٫۴۱	۱۷	۲٫۳۴	۴۵٫۶۸	۱۵	۱۳٫۳۸	۲۶۱٫۵۸	۲۱	۱۸٫۰۱	۳۵۲٫۲۵	۲۰	۲۷٫۵۶
۱۰	۸۰۶٫۰۰	۷	۲۰٫۴۰	۱۶۴٫۴۰	۶	۴۰٫۴۲	۳۳۵٫۷۹	۴	۷۱٫۸۱	۵۷۸٫۸۲	۸	۷۹٫۳۸
۱۱	۱۱۸۶٫۶۴	۳	۴۷٫۸۲	۵۶۷٫۵۰	۱	۷۲٫۵۴	۸۶۰٫۷۹	۱	۸۲٫۴۳	۹۷۸٫۱۸	۱	۹۳٫۳۴
۱۲	۱۳۵۶٫۰۴	۲	۴۸٫۰۱	۶۵۱٫۰۷	۷	۳۷٫۰۸	۵۰۲٫۸۵	۲	۷۶٫۵۰	۱۰۳۷٫۴۲	۲	۹۱٫۴۲
۱۳	۱۳۸۸٫۵۸	۶	۲۹٫۶۶	۴۱۱٫۸۳	۳	۴۶٫۶۳	۶۴۷٫۴۷	۱۲	۵۶٫۴۱	۷۸۳٫۳۵	۹	۷۵٫۲۶
۱۴	۱۴۵۶٫۰۰	۸	۱۶٫۰۸	۲۳۴٫۱۶	۵	۴۱٫۰۴	۵۹۷٫۵۹	۹	۶۱٫۳۷	۸۹۳٫۵۳	۷	۷۹٫۷۲
۱۵	۲۸۴۵٫۵۴	۰	۰٫۰۰	۰٫۰۰	۹	۳۵٫۲۰	۷۱۷٫۱۵	۱۱	۵۷٫۶۲	۱۶۳۹٫۶۹	۱۲	۶۴٫۸۰
۱۶	۱۶۴۴٫۹۸	۱۱	۱۳٫۵۲	۲۲۲٫۳۸	۱۲	۱۸٫۶۴	۳۰۶٫۷۰	۷	۶۷٫۵۷	۱۱۱۱٫۵۴	۱۰	۷۰٫۳۹
۱۷	۸۲۷٫۴۲	۱۳	۱۰٫۰۸	۸۳٫۳۶	۱۱	۲۴٫۳۶	۲۰۱٫۵۴	۵	۷۰٫۲۵	۵۸۱٫۳۷	۴	۸۲٫۱۴
۱۸	۳۷۸۵٫۱۳	۲۱	۱۰٫۰۰	۳۷٫۷۱	۲۰	۰٫۰۰	۰٫۰۰	۱۹	۲۷٫۸۹	۱۰۵۵٫۵۴	۱۹	۲۸٫۰۵
۱۹	۱۱۴۹٫۳۵	۹	۱۵٫۲۵	۱۷۵٫۳۱	۱۹	۰٫۲۰	۲٫۲۵	۱۳	۵۵٫۸۳	۶۴۱٫۶۷	۱۳	۶۱٫۶۶
۲۰	۲۰۲۸٫۲۸	۱۹	۱٫۴۷	۳۹٫۹۱	۱۴	۱۷٫۴۵	۳۵۴٫۰۲	۱۰	۶۰٫۶۳	۱۲۲۹٫۸۱	۱۱	۶۶٫۸۴
۲۱	۵۱۹۶٫۰۰	۲۰	۱٫۳۷	۷۰٫۹۵	۲۱	۰٫۰۰	۰٫۰۰	۲۰	۲۲٫۸۵	۱۸۱۷٫۱۲	۲۱	۲۴٫۰۳
۲۲	۶۱۴۰٫۲۰	۱۸	۱٫۸۸	۱۱۵٫۴۵	۲۲	۰٫۰۰	۰٫۰۰	۲۲	۱۶٫۷۱	۱۰۲۶٫۳۹	۲۲	۱۸٫۲۹
مجموع	۶۱۲۶۳٫۷۱	۱۰٫۹۱	۶۶۸۳٫۰۳	۱۰۰۰۳٫۳۸	۱۶٫۳۳	۱۰۰۰۳٫۳۸	۱۰۰۰۳٫۳۸	۴۳٫۸۰	۳۱۱۴۸٫۱۸	۲۶۸۳۴٫۷۳	۵۰٫۸۴	۵۰٫۸۴

مدیریت شهری

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۵۵ تابستان ۹۸
No.55 Summer 2019

همانطور که در بخش روش شناسی توضیح داده شد جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش ایستگاههای حمل و نقل عمومی از بلوک های آماری سال ۱۳۹۰ شهر تهران استفاده گردید. روی هم گذاری لایه بلوک های آماری و لایه محدوده شهر تهران نشان داد که تعدادی از بلوک های آماری خارج از محدوده شهر تهران می باشند. از این رو بلوک های مذکور حذف و تمام محاسبات بر مبنای جمعیت واقع در داخل محدوده شهر تهران انجام گردید. جمعیت شهر تهران بر مبنای بلوک های آماری سال ۱۳۹۰ برابر با ۸۱۳۴۶۴۹ نفر می باشد که ۷۹۴۷۲۰۷ نفر در محدوده شهر تهران ساکن می باشند. با توجه به اینکه شعاع خدماتی ایستگاههای حمل و نقل عمومی در برخی از بلوک ها بخشی از آن را در می گرفت از نسبت مساحت بلوک واقع در شعاع دسترسی ایستگاه برای برآورد جمعیت تحت پوشش هر بلوک استفاده گردید. برای مثال اگر ۲۰ درصد مساحت یک بلوک آماری در داخل شعاع خدماتی ایستگاه قرار گیرد فقط ۲۰ درصد از جمعیت آن به عنوان جمعیت دارای دسترسی به آن نوع حمل و نقل عمومی محاسبه گردید. شکل (۶) فرایند محاسبه جمعیت تحت پوشش را بر حسب منطقه در نرم افزار Arc Gis برای ایستگاههای مترو نشان می دهد. فرایند فوق به تفکیک برای ایستگاههای مترو، اتوبوس تندور و اتوبوس عادی و دسترسی ترکیبی)

همانطور که در بخش روش شناسی توضیح داده شد جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش ایستگاههای حمل و نقل عمومی از بلوک های آماری سال ۱۳۹۰ شهر تهران استفاده گردید. روی هم گذاری لایه بلوک های آماری و لایه محدوده شهر تهران نشان داد که تعدادی از بلوک های آماری خارج از محدوده شهر تهران می باشند. از این رو بلوک های مذکور حذف و تمام محاسبات بر مبنای جمعیت واقع در داخل محدوده شهر تهران انجام گردید. جمعیت شهر تهران بر مبنای بلوک های آماری سال ۱۳۹۰ برابر با ۸۱۳۴۶۴۹ نفر می باشد که ۷۹۴۷۲۰۷ نفر در محدوده شهر تهران ساکن می باشند. با توجه به اینکه شعاع خدماتی ایستگاههای



شکل ۶: فرایند محاسبه جمعیت تحت پوشش ایستگاههای مترو (منبع: نگارندگان)

حدود ۲۴/۷۵ درصد از جمعیت شهر تهران به فاصله ۸۰۰ متری به ایستگاههای اتوبوس تندرو دسترسی دارند که مناطق ۱۱، ۱۳ و ۸ با بیش از ۵۰ درصد جمعیت دارای دسترسی به ترتیب در بالاترین رتبه و مناطق ۲۲، ۲۱ و ۱۸ تقریباً بدون دسترسی در پایین ترین رتبه قرار دارند (جدول شماره ۲).

حدود ۶۲/۰۸ درصد از جمعیت شهر تهران به فاصله ۴۰۰ متری به ایستگاههای اتوبوس عادی دسترسی دارند که مناطق ۱۱، ۶ و ۱۶ با بیش از ۸۰ درصد جمعیت دارای دسترسی به ترتیب در بالاترین رتبه و مناطق ۹، ۱ و ۵ با کمتر از ۵۰ درصد جمعیت دارای دسترسی در پایین ترین رتبه قرار دارند (جدول شماره ۲).

نتیجه گیری و بحث

ارزیابی سیستمهای حمل و نقل عمومی روشی است که می توان از طریق آن به موفقیت یا عدم موفقیت شهرها در حوزه حمل و نقل عمومی پی برد. یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در حمل و نقل عمومی، دسترسی استفاده کنندگان به ایستگاههای حمل و نقل عمومی می باشد. ایستگاههای حمل و نقل عمومی به عنوان اولین

دسترسی حداقل به یک نوع از سه نوع حمل و نقل مذکور) انجام گردید. نتایج نشان می دهد که حدود ۷۱/۷۵ درصد از جمعیت ساکن در محدوده شهر تهران به یک نوع از حمل و نقل عمومی (فاصله ۸۰۰ متری از ایستگاه مترو، فاصله ۸۰۰ متری از اتوبوس تندرو و فاصله ۴۰۰ متری از اتوبوس عادی) دسترسی دارند. در این بین منطقه ۱۱ (۹۸ درصد جمعیت دارای دسترسی) منطقه ۸ (۹۰ درصد جمعیت دارای دسترسی) و منطقه ۱۲ (۸۹ درصد جمعیت دارای دسترسی) از بالاترین میزان دسترسی برخوردارند و منطقه ۹ (۳۹ درصد جمعیت دارای دسترسی)، منطقه ۱ (۴۵ درصد جمعیت دارای دسترسی) و منطقه ۵ (۵۰ درصد جمعیت دارای دسترسی) در پایین مرتبه قرار دارند (جدول شماره ۲).

ایستگاههای مترو حدود ۱۴/۰۵ درصد جمعیت شهر تهران را به فاصله ۸۰۰ متری پوشش می دهند که در این بین مناطق ۱۱، ۷ و ۱۳ با بیش از ۳۰ درصد به ترتیب در بالاترین رتبه و مناطق ۱۵، ۲۲ و ۱۸ با کمتر از یک درصد جمعیت دارای دسترسی، در پایین ترین رتبه قرار دارند (جدول شماره ۲).

جدول ۲: جمعیت تحت پوشش ایستگاههای حمل و نقل عمومی

منطقه	جمعیت	مترو			اتوبوس تندرو			اتوبوس عادی			دسترسی ترکیبی		
		جمعیت	درصد	رتبه	جمعیت	درصد	رتبه	جمعیت	درصد	رتبه	جمعیت	درصد	رتبه
۱	۳۳۳۹۱۶	۳۱۵۰۴	۹،۴۳	۱۴	۵۹۲۹۶	۱۷،۷۶	۱۵	۱۱۲۳۹۷	۳۳،۶۶	۲۱	۱۵۳۴۶۵	۴۵،۹۶	۲۱
۲	۶۲۶۴۲۴	۶۵۲۵۳	۱۰،۴۲	۱۳	۸۶۹۸۰	۱۳،۸۹	۱۶	۳۴۸۱۸۶	۵۵،۵۸	۱۷	۴۰۸۷۸۳	۶۵،۲۶	۱۶
۳	۳۱۲۵۰۵	۴۸۶۲۴	۱۵،۵۶	۹	۶۴۲۱۰	۲۰،۵۵	۱۲	۱۵۱۰۰۲	۴۸،۳۲	۱۹	۱۹۶۰۳۵	۶۲،۷۳	۱۷
۴	۹۲۹۳۳۵	۱۰۴۹۹۲	۱۱،۳۰	۱۲	۹۳۵۲۲	۱۰،۰۶	۱۷	۵۷۶۴۰۲	۶۲،۰۲	۱۵	۶۲۳۲۹۹	۶۷،۰۷	۱۵
۵	۷۹۱۳۳۳	۲۲۵۰۵	۲،۸۴	۱۶	۶۰۹۰۳	۷،۷۰	۱۸	۳۶۹۲۰۴	۴۶،۶۶	۲۰	۴۰۰۵۲۹	۵۰،۶۱	۲۰
۶	۲۲۹۳۴۰	۷۳۶۹۹	۳۲،۱۴	۴	۱۰۱۶۰۴	۴۴،۳۰	۵	۱۸۵۸۰۹	۸۱،۰۲	۲	۱۹۸۶۵۹	۸۶،۶۲	۵
۷	۳۰۹۵۳۱	۱۴۸۷۷۷	۴۸،۰۷	۱	۱۳۵۴۳۶	۴۳،۷۶	۶	۲۰۲۱۳۳	۶۵،۳۰	۱۲	۲۶۳۳۵۴	۸۵،۰۸	۶
۸	۳۷۷۸۰۶	۱۰۹۸۱۲	۲۹،۰۷	۶	۱۸۷۸۹۴	۴۹،۷۳	۳	۲۷۰۶۰۰	۷۱،۶۲	۷	۳۴۲۴۸۹	۹۰،۶۵	۲
۹	۱۵۸۴۲۵	۱۱۰۳	۰،۷۰	۱۸	۵۰۴۴۵	۳۱،۸۴	۹	۱۷۴۳۷	۱۱،۰۱	۲۲	۶۲۳۳۳	۳۹،۳۵	۲۲
۱۰	۳۰۳۹۹۱	۴۸۰۰۷	۱۶،۱۱	۸	۱۰۴۳۳۹	۳۴،۴۴	۸	۲۱۷۳۹۷	۷۱،۷۵	۶	۲۳۵۸۶۲	۷۷،۸۴	۱۱
۱۱	۲۸۷۱۳۹	۱۳۴۱۸۷	۴۶،۷۳	۲	۲۱۷۸۸۹	۷۵،۸۸	۱	۲۵۴۲۲۷	۸۸،۵۴	۱	۲۸۲۲۱۳	۹۸،۲۸	۱
۱۲	۱۸۴۰۰۹	۵۶۳۷۳	۳۰،۶۴	۵	۸۴۷۶۷	۴۶،۰۷	۴	۱۳۳۸۲۰	۷۲،۷۲	۵	۱۶۴۴۳۸	۸۹،۳۶	۳
۱۳	۳۲۷۱۶۸	۱۱۲۱۶۰	۳۴،۲۸	۳	۱۸۵۴۷۹	۵۶،۶۹	۲	۲۲۰۵۶۱	۶۷،۴۲	۱۱	۲۸۴۹۶۸	۸۷،۱۰	۴
۱۴	۴۴۵۳۴۸	۷۴۱۳۰	۱۶،۶۵	۷	۱۸۹۲۵۶	۴۲،۵۰	۷	۲۷۶۰۳۲	۶۱،۹۸	۱۶	۳۶۴۵۹۷	۸۱،۸۷	۱۰
۱۵	۶۳۲۹۰۸	-	۰،۰۰	۲۳	۱۶۳۸۶۹	۲۵،۸۹	۱۰	۴۲۹۶۰۲	۶۷،۸۸	۱۰	۴۷۲۰۸۱	۷۴،۵۹	۱۲
۱۶	۲۸۶۱۱۶	۴۰۶۸۹	۱۴،۲۲	۱۰	۵۲۴۱۳	۱۸،۳۲	۱۴	۲۳۰۷۶۸	۸۰،۶۶	۳	۲۳۶۳۷۵	۸۲،۶۲	۷
۱۷	۲۵۰۶۸۴	۱۳۴۳۸	۵،۳۶	۱۵	۵۱۴۳۸	۲۰،۵۲	۱۳	۱۷۶۷۰۵	۷۰،۴۹	۸	۲۰۵۸۲۱	۸۲،۱۰	۹
۱۸	۳۱۳۴۱۱	۴۱۵	۰،۱۳	۲۰	۰	۰،۰۰	۲۰	۱۹۴۷۵۶	۶۲،۱۴	۱۴	۱۹۴۸۲۳	۶۲،۱۶	۱۸
۱۹	۲۲۷۷۰۲	۲۶۰۲۹	۱۱،۴۳	۱۱	۰	۰،۰۰	۱۹	۱۷۳۸۸۶	۷۶،۳۷	۴	۱۸۷۲۰۰	۸۲،۲۱	۸
۲۰	۳۳۲۵۰۲	۳۵۶۶	۱،۰۷	۱۷	۷۷۲۸۰	۲۳،۲۴	۱۱	۲۱۲۷۰۶	۶۳،۹۷	۱۳	۲۴۴۲۰۰	۷۳،۴۴	۱۳
۲۱	۱۶۲۰۸۵	۵۲۹	۰،۳۳	۱۹	۰	۰،۰۰	۲۱	۱۱۳۲۸۷	۶۹،۵۹	۹	۱۱۳۲۹۶	۶۹،۹۰	۱۴
۲۲	۱۲۶۵۲۹	۲۷	۰،۰۲	۲۱	۰	۰،۰۰	۲۲	۶۷۰۶۶	۵۳،۰۰	۱۸	۶۷۰۷۵	۵۳،۰۱	۱۹
مجموع	۷۹۴۷۲۰۷	۱۱۱۶۶۱۹	۱۴،۰۵		۱۹۶۷۰۲۰	۲۴،۷۵		۴۹۳۳۴۸۳	۶۲،۰۸		۵۷۰۱۸۹۵	۷۱،۷۵	

مدیریت شهری

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره ۵۵ تابستان ۹۸
No.55 Summer 2019

۸۹

نقطه تماس مسافر و خدمات حمل و نقل به هر میزان از توزیع مناسب برخوردار باشند جمعیت زیادی را پوشش خواهند داد. این مطالعه با هدف ارزیابی دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل عمومی در کلان شهر تهران انجام گردید حمل و نقل عمومی رایج در شهر تهران شامل مترو، اتوبوس تندرو و اتوبوس عادی می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که ایستگاههای حمل و نقل عمومی حدود ۵۰ درصد مساحت شهر تهران را پوشش می دهند. به این مفهوم که ۵۰ درصد از مساحت شهر تهران در شعاع دسترسی حداقل یکی از سه نوع حمل و نقل عمومی (مترو به فاصله ۸۰۰ متر، اتوبوس تندرو به فاصله ۸۰۰ متر و اتوبوس عادی به فاصله ۴۰۰ متر) دسترسی دارند. درصد جمعیت دارای دسترسی حدود ۲۰ درصد بیشتر از مساحت تحت پوشش ایستگاههای حمل و نقل می باشد. این واقعیت به تفکیک در مورد ایستگاههای مترو (مساحت تحت پوشش: ۱۰/۹۱ درصد، جمعیت

دارای دسترسی: ۱۴/۰۵ درصد) ایستگاههای اتوبوس تندرو(مساحت تحت پوشش: ۱۶/۳۳ درصد، جمعیت دارای دسترسی: ۲۴/۷۵ درصد) و ایستگاههای اتوبوس عادی(مساحت تحت پوشش: ۶۲/۰۸ درصد، جمعیت دارای دسترسی: ۴۳/۸۰ درصد) نیز صدق می کند که این امر نشان دهنده توجه به نقاط پرجمعیت و با تراکم بالا در توسعه حمل و نقل عمومی بوده است. با این وجود دسترسی به حمل و نقل عمومی در مناطق مختلف تفاوت زیادی را نشان می دهد. عموماً مناطق واقع در پهنه مرکزی شهر، دسترسی مناسب تری نسبت به مناطق حاشیه ای دارند. از این رو در طرح های توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل تندرو شامل مترو و اتوبوس باید مناطق حاشیه ای در اولویت قرار گیرند.

منابع

- آقاجانی، حسین؛ صباغ آبکوه، شیرین(۱۳۹۳)، «ارزیابی دسترسی فضایی به کتابخانه های اقماری و منطقه ایی مطالعه موردی: کلانشهر مشهد» فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، ۱۱(۱) (پیاپی ۶۵)، ۱۱۵-۱۳۳.
- تیموری، راضیه؛ قربانی، رسول؛ پورمحمدی، محمد رضا و احدنژاد، محسن (۱۳۹۵)، «ارزیابی سرانه و دسترسی پارکها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی(مورد مطالعه پارکهای محله ای کلان شهر تبریز)»، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، ۲(۵)، ۱۹-۳۳.
- رهنما، محمد رحیم و فرقانی، حجت(۱۳۸۷)، «برنامه ریزی دسترسی به اتوبوس در ایران: شهر مشهد»، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۲، شماره ۲(۵۷)، صص ۷۳-۹۶.
- علوی، سید علی، احمدی فرزانه(۱۳۹۳)، «مدل عدالت فضایی، پارکهای منطقه ی ۶ کلان شهر تهران»، نشریه تحقیقات علوم جغرافیایی سال چهاردهم، شماره ی ۳۴، ۶۹-۸۸.
- قضائی، محمد؛ فرهمندی، ایمان و عطارزاده طوسی، هادی(۱۳۹۷) «ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده ترکیبی سه گانه از مدل های تحلیل پوششی داده ها، آنتروپی و تاپسیس» معماری و شهرسازی آرمان شهر، ۱۱(۲۳)، ۳۰۷-۳۱۸.
- قهری، مهنوش؛ لحمیان، رضا و آزاده دل، یعقوب(۱۳۹۳)، «ارزیابی موقعیت ایستگاههای اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS(مطالعه موردی منطقه ۴ شهرداری تهران)»، فصلنامه مطالعات و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، ۱۲۷-۱۴۶.
- قوامی، سید مرسل؛ کریمی، علی و سعدی مسگری، محمد(۱۳۹۰)، «ارزیابی خطوط اتوبوسرانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوسرانی تهران»، مهندسی حمل و نقل، سال دوم، شماره سوم، ۲۶۱-۲۷۱.
- معینی، سیدمهدی(۱۳۹۰). «دسترسی پیاده به ایستگاه های حمل و نقل عمومی» مجله علمی-ترویجی منظر، ۳(۱۵)، ۶۲-۶۵.
- میرزایی، جهان بین؛ احمدی، سجاد و لریستانی، اکبر(۱۳۹۴) «تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر تهران از منظر اقتصاد شهری» فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۳(۱۱): ۵۹-۷۷.
- Bhat, C. R., Bricka, S., La Mondia, J., Kapur, A., Guo, J. Y., & Sen, S. (2006). Metropolitan area transit accessibility analysis tool (No. Report No. 0-5178-P3).
- Boussauw, K., van Meeteren, M., & Witlox, F. (2014). Short trips and central places: The home-school distances in the Flemish primary education system (Belgium). Applied Geography, 53, 311-322
- Comber, A., Brunson, C., & Phillips, M. (2012). The varying impact of geographic distance as a predictor of dissatisfaction over facility access. Applied Spatial Analysis and Policy, 5(4), 333-352

13. Daniels, R., & Mulley, C. (2013). Explaining walking distance to public transport: The dominance of public transport supply. *Journal of Transport and Land Use*, 6(2), 5-20.
 14. Ebohi, L., Forciniti, C., & Mazzulla, G. (2014). Service coverage factors affecting bus transit system availability. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 111, 984-993.
 15. El-Geneidy, A., Grimsrud, M., Wasfi, R., Tétreault, P., & Surprenant-Legault, J. (2014). New evidence on walking distances to transit stops: identifying redundancies and gaps using variable service areas. *Transportation*, 41(1), 193-210.
 16. El-Geneidy, A., Grimsrud, M., Wasfi, R., Tétreault, P., & Surprenant-Legault, J. (2014). New evidence on walking distances to transit stops: identifying redundancies and gaps using variable service areas. *Transportation*, 41(1), 193-210.
 17. Fielding, G. J., Glauthier, R. E., & Lave, C. A. (1978). Performance indicators for transit management. *Transportation*, 7(4), 365-379.
 18. Foda, M. A., & Osman, A. O. (2010). Using GIS for measuring transit stop accessibility considering actual pedestrian road network. *Journal of Public Transportation*, 13(4), 2
 19. Ford, A. C., Barr, S. L., Dawson, R. J., & James, P. (2015). Transport accessibility analysis using GIS: Assessing sustainable transport in London. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 4(1), 124-149.
 20. Karlaftis, M. G. (2004). A DEA approach for evaluating the efficiency and effectiveness of urban transit systems. *European Journal of Operational Research*, 152(2), 354-364.
 21. Kimpel, T. J., Dueker, K. J., & El-Geneidy, A. M. (2007). Using GIS to measure the effect of overlapping service areas on passenger boardings at bus stops. *Urban and Regional Information Systems Association Journal*, 19(1), 1-11.
 22. Lagrab, W., & Aknin, N. (2017). A SUITABILITY ANALYSIS OF ELEsMENTARY SCHOOLS-BASED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) A CASE STUDY OF MUKALLA DISTRICTS IN YEMEN. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95(4).
 23. Levinson, H. S. 1992. Urban mass transit systems. In Edwards, J. D. (ed.), *Transportation Planning Handbook*. Prentice Hall, New Jersey.
 24. Lotfi, S., & Koohsari, M. J. (2009). Measuring objective accessibility to neighborhood facilities in the city (A case study: Zone 6 in Tehran, Iran). *Cities*, 26(3), 133-140.
 25. Murray, A. T., Davis, R., Stimson, R. J., & Ferreira, L. (1998). Public transportation access. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 3(5), 319-328.
 26. Supangat, K., & Soelistio, Y. E. (2017, March). Bus Stops Location and Bus Route Planning Using Mean Shift Clustering and Ant Colony in West Jakarta. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 185, No. 1, p. 012022). IOP Publishing.
 27. Wachs, M., & Kumagai, T. G. (1973). Physical accessibility as a social indicator. *Socio-Economic Planning Sciences*, 7(5), 437-456.
 28. Wachs, M., & Kumagai, T. G. (1973). Physical accessibility as a social indicator. *Socio-Economic Planning Sciences*, 7(5), 437-456.
 29. Fitzpatrick, K., Hall, K., Perkinson, D., Nowlin, L., & Koppa, R. (1996). *TCRP Report 19: Guidelines for the Location and Design of Bus Stops*. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, DC.
- References (translate)
1. Aghajani, H & Sabaghi Abkooch, S. (2015), assesment of spatial access to peripheral and regional libraries A Case

study: Mashhad Metropolis, Journal of librarianship and information,17(65).115-133

2. Timori,R., Ghorbani, R., Purmohamadi, M& Ahadnejad,M(2017), evaluation of green spaces per capita and access to parks with ecological approach(A case study: Neighborhood parks in Tabriz),Journal of Geography and urban space development, 2(5),19-33.

3. Rahnama,M.R & Forghani, H(2009), planning accessibility to bus in Iran: in Mashhad), Human Sciences MODARES,2(57),73-96.

4. Alavi,S.A & Farzaneh,A(2015), Modeling the Access to Urban Parks with Spatial Justice Approach, A case study Zone 6 in Tehran, Journal of Applied researches in Geographical Sciences,14(34),73-96.

5. Ghazaey,M, Farahmandi, I & Atarzadeh Tusi,H(2018), Bus Route Evaluation Using; A Triple Combination of DEA, Entropy & Topsis Models, ARMANSHAHR Architecture & Urban planning,11(23),307-318.

6. Ghahri, M, Lahimian, R & Azadehdel, Y(2013), Evaluation of the location of bus and taxi stations based on the AHP model using GIS (A Case study zone 4 in Tehran), Journal of urban planning studies,2(7),127-146.

7. Ghavami, M, Karimi, A & saedimesgari, M(2012), Evaluation of Bus route Using geographical Information System and Data Envelopment Analysis, A Case Study: Tehran Bus routes, engineering transportation,2(3),261-271.

8. Moeini, M(2012), Walking accessibility to public transportation stations, journal of MANZAR, 3(15),62-65.

9. Mirzaee, J, Ahmadi, S & Lorestani, A (2014), Spatial analysis of development in Tehran's zones from perspective of urban economy, journal of urban economy and management,,3(11),59-77.

مدیریت شهری

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره ۵۵ تابستان ۹۸
No.55 Summer 2019

■ ۹۲ ■