

چاروق دوزی در زنجان

محمد کاظم مکملی

الف - سابقه

چاروق بدون تسمه و بند بوده است با نوک عقابی برگشته و در آن هنگام که بازار کفashان زنجان رونقی داشت و کفش ماشینی در کار کفش دوزی و کفashی وقفه ایجاد نکرده بود یعنی تا ۲۰ سال پیش، از این نوع چاروق ساخته میشد و لی امروزه بطور کلی مترونک شده و دیگر کسی از آن نوع چاروق‌ها درست نمی‌کند.


چاروق ظریف که مورد نظر و موضوع بحث ماست فرم و شکل خاصی دارد با مواد اولیه ویژه‌ای که صرفاً برای راه رفتن روی قالی و اطاقهای مفروش ساخته می‌شود که سابقآ پشت بسته و بدون پاشنه بود ولی چند سالی است که بصورت نعلین و پاشنده دار ساخته می‌شود و فقط کف آن از چرم و رویه آن برگهای مختلف از نخهای ابریشمی و سیم گلابتون بافت و تزئین می‌شود.


بمنظور بررسی این صنعت ظریف نوپا در تنها کارگاه کوچکی که به تولید چاروق می‌پردازد پای صحبت استاد آزاد علی محمدی می‌شینیم. در مورد سابقه چاروق دوزی می‌گوید:

– چاروق دوزی از خیلی قدیم متداول بود و کشاورزان خودشان آن را از چرم خام درست میکردند ولی بعد از چرم پخته بکار گرفته شد، ولی بصورت امروزی شاید کمتر از صد سال است که تولید می‌شود قبل از همه استاد کاری بود

است که از قدیم الایام مورد استفاده بوده و باشکال مختلف تهیه و ساخته می‌شده و قسمت اعظم ساختمان آن در قدیم از چرم بوده است. در فرهنگ معین تحت عنوان چاروق چنین نوشته شده است «چارق [ترکی] = چارغ = چاروق» کفش چرمی که بندها و تسمه‌های بلنددارد و بندها باقی پاییزیده می‌شود. پا تابه، پالیک. در زیر این شرح شکلی از چارق مطابق شکل زیر چاپ شده است. در اصطلاح محلی به لهجه ترکی چاروق را (چارخ) تلفظ می‌کنند.

چاروقی که مورد نظر ماست وهم اکنون در زنجان بصورت یک صنعت دستی ظریف ساخته و عرضه می‌شود با چاروقی که در ادبیات ما از آن نام برده‌اند (چارتقت دوزم کنم شانه سرت «مولوی») یا در قدیم مورد استفاده بود، بكلی مغایر و کاربرد آن نیز متفاوت است. چارق در گذشته نوعی کفش و پاپوش بوده که از چرم ساخته می‌شده و در روتاها بیشتر چوبانان از آن استفاده می‌کردند و اوغلب بدون پاشنه بود، با تسمه‌هایی که به ساق پاییزیده‌اند. در سالهای اخیر نیز در زنجان نوعی از چاروق ساخته می‌شده که رویه آن از چرم قرمز رنگی بود که دباغهای زنجان با دست عمل می‌آوردند و کارخانه‌ای نبود. این نوع





طرحی از چارق‌کار زنجان :

تعطیل کرده و بکار دیگری روی آورده است.

ما قبلاً چاروق‌ها را بصورت پشت بسته و بدون پاشنه درست می‌کردیم و امروزه بصورت دمپایی و پاشنه بلند تهیه می‌کنیم مگر اینکه کسی سفارش داده، بخواهد بصورت سابق برایش بدوزیم.

ب - ابزار کار :

ابزار کار و وسایل مورد استفاده برای تهیه چاروق بشرح زیر است :

۱- گرن (اصطلاح محلی گَزَن) قطعه فلزیست مثل تیغه کاره بطول ۱۷ تا ۲۰ سانتیمتر و به ضخامت $1/5$ میلیمتر و پهنای ۳ سانتیمتر که یک سر آن با

بنام جعفر که در این زمینه کار می‌کرد. بعداز او شخصی بنام رضا این کار را دنبال کرد و پس آقای اصغر خطیبی که استاد من بود در این زمینه فعالیت داشت که تا ۶ سال پیش تنها کارگاه چاروق دوزی زنجان را اداره می‌کرد و من تنها شاگرد این کارگاه بودم که از ۱۸ سالگی با ایشان همکاری می‌کردم و بعدها شاگرد دیگری نیز وارد کارگاه شدم پس از ۷ سال شاگردی و کار با استاد رموز کار را آموختم و خود کارگاهی مستقل دایر کردم و پنج سالی هست که خودم در این کارگاه که فعلانه تنها کارگاه چاروق دوزی زنجان است کار می‌کنم زیرا استاد اخیراً کارگاهش را

به پاشنه و محکم کردن آستری بروی پاشنه و اتصال چرم زیر پاشنه چوبی از میخهای چهارگوش ریز (میخ سایه) استفاده میشود. دوم : مواد مورد مصرف در رویه چاروچ : ۱ - زیگزاں زری دار : نوار باریکی است بصورت زیگزاں که در تبریز بافتne و تهیه می شود و به دورنگ زرد (طلائی) و سفید (نقره ای) در چاروچ دوزی بکار میرود. در اطراف رویه چاروچ دو یا سه ردیف از این نوار با نخ به قسمت چرمی دوخته می شود و داخل پاشنه نیز بوسیله زیگزاں زینت داده می شود.

۲ - سیم گلابتون : از جنس همان سیم گلابتونی که در کارهای زری دوزی مشهد یا گلدوزی بمنظور تهیه سجاده و جانمازی و رومیزی وغیره بکار میرود در رویه چاروچ استفاده می شود. سیم گلابتون از پاکستان وارد می شود و چاروچ دوزها از تهران خریداری میکنند با ختمات های متفاوت و رنگهای سفید (نقره ای) و زرد (طلائی) سیم گلابتون اکثرآ بصورت مخلوط و تاییده شده با نخ ابریشم برای بافتن رویه چاروچ بکار میرود.

۳ - نخ ابریشم : نخ ابریشم برنگهای مختلف سفید، زرد، قرمز، مشکی، آبی، و سبز بکار گرفته می شود که برای بافتن رویه چاروچ که به تنهائی و یا مخلوط و تاییده شده با سیم گلابتون مصرف میشود.

۴ - نخ دوخت : نخ کرقه معمولی که دویا سه لایه بهم تاییده شده و برای دوختن زیگزاں به قسمت چرمی رویه بکار میرود.

۵ - نخ تاییده (اصطلاح محلی ارش arech) به قطریک میلیمتر برای دوختن و جمع کردن اطراف چرم کف چاروچ

پ - مواد اولیه مورد نیاز :

مواد اولیه لازم برای تهیه و ساختن چاروچ دو دسته است اول موادی که در ساختمان کف و تخت و پاشنه چاروچ بکار میرود دوم موادی که در ساختمان رویه مورد مصرف دارد.

اول : مواد مورد مصرف در کف و پاشنه ۱ - چرم . چرمیکه برای ساختن چاروچ بکار میرود، توسط دباغهای خود زنجان تهیه می شود - چرم کارخانه ای بدرد این کار نمیخورد - این چرم صرفاً از پوست گاو و تهیه می شود و اغلب برنگ قرمز آماده و عرضه میگردد. در ساختمان چاروچ های سابق تمام کف و رویه از چرم بود ولی امروزه فقط کف و پاشنه را چرم تشکیل میدهد و رویه از نخهای الوان ابریشمی است بشرحی که ذکر خواهد شد.

۲ - مقوا : مقوا معمولی است که برای همان مقوا معمولی است که برای ساختن جعبه های کفش و شیرینی وغیره بکار میرود و آنرا برای صاف بودن داخل چاروچ و کف آن بکار میرند که روی آن با پارچه مخمای پوشیده میشود.

۳ - فن آهنی (فلزی) بین پاشنه و پنجه چاروچ بکار میرود و برای جلوگیری از خم شدن و تاخوردن کف و تخت چاروچ (بین مقوا و چرم).

۴ - چوب : برای تهیه پاشنه از چوب استفاده می شود بدین ترتیب که چوب را بصورت پاشنه بارتفاع ۳ تا ۴ سانتیمتر و ببعد مختلف بسته به اندازه و شماره چاروچ، که قبل از تهیه پاشنه چاروچ بکار میرند.

۵ - پارچه محمل : برای آستر چاروچ و پوشش رویه پاشنه چوبی.

۶ - میخ : برای اتصال کف چاروچ

پیچیدن پارچه بصورت دسته درآمده و سر دیگر آن با زاویه ای در حدود ۶۰ درجه بصورت تیغه تیزی درآمده که برای بربند چرم بکار میرود (شکل ۱).

۷ - چرمکی وسیله ای فلزی و برای کوییدن چرم است و حدود ۱۶ سانتیمتر طول داشته، قطرش در طول آن متفاوت است (شکل ۲).

۸ - چکش برای میخکوبی و جا کردن قالب در چاروچ با شکل مخصوصی نظیر چکش کف اشان (شکل ۳).

۹ - قالاب - میله ای است فلزی که دارای دسته چوبی است و نوک میله بصورت قالاب درآمده که برای باقتن رویه چاروچ بکار میرود (شکل ۴).

۱۰ - درفش - میله ای فلزی است دارای دسته چوبی که نوک میله به پهناهی ۲ میلیمتر بصورت تیغه درآمده و برای سوراخ کردن چرم بمنظور دوختن و تعیین مسیر سوزن و نخ دوخت بکار میرود (شکل ۵).

۱۱ - گازابنر (میخ کاش) نظیر گازابنر نجاری با اندازه کوچکتر از آن (شکل ۶).

۱۲ - گاز چرم کش که دارای ساختمان ویژه ای است که گوشها و لبه های چرم را با آن محکم کشیده و روی قالب چوبی سوار و با میخ محکم می کنند (شکل ۷).

۱۳ - شانه چوبی برای شانه کردن گلهای روی چاروچ.

۱۴ - قیچی معمولی برای بربند آستری و نخ مقوا وغیره.

۱۵ - سنگ چاقو تیز کنی (با اصطلاح محلی بلر Bleur) برای تیز کردن گرن یا نوک درفش.

۱۶ - قالب چوبی به اندازه های مختلف.

- ۱ - گون از بینها و ضخامت و در حال برش چرم
- ۲ - چرمکی
- ۳ - چکش
- ۴ - قلاب
- ۵ - درفش
- ۶ - گاز انبر (میخ گش)
- ۷ - گاز چرم گش
- ۸ - شانه چوبی

مطابق شکل ۹ که نظیر شکل کف یک اطوی معمولی است بریده و آنها را در ظرفی پر از آب خیس میکنند تا برای دوختن و قالب کشیدن فرمتر و آسانتر باشد.


۲- سپس هر یک از چرمهای خیس شده را از طول تاکرده و تقریباً از وسط

چاروق بشر حیکه خواهد آمد.

ت - طرز تهیه و دوخت چاروق:

برای ساختن چاروق مراحل مختلفی وجود دارد به ترتیب زیر :

۱- قبل از یک ورق چرم بزرگ را به اندازه های مختلف که موردنظر است



کناره بوسیله درفش سوراخ میکنند تا هنگام دوختن اطراف چاروق قرینه و یک اندازه باشد.

۳- پس از این مرحله از یک سوراخ کناره با نخهای تاییده (ارش) شروع بکوشیدن میکنند تا بسوراخ قرینه بر سند بطوریکه اولاً نخ از وسط ضخامت چرم عبور کند (شکل ۱۰) بعارت دیگر پس از دوخته شدن از کف چاروق نخ، نمایان نبوده و دیده نمی شود. ثانیاً نخ را کمی می کشند تا اطراف چرم مثل سر یک کیسه یا لیفه قدری جمع شود (شکل ۱۱) و سپس برای صرف جوئی در مصرف چرم تکه کوچکی از چرم بشکل مریع به قسمت پاشنه دوخته می شود.

۴- پس از اینکه چرم باین صورت درآمد آنرا به قالب چوبی می کشند و بعداً اطراف چرم یعنی قسمتهای کوشیده را با گاز چرم کش گرفته و محکم می کشند و با میخ بر روی قالب چوبی محکم میکنند، چرم در این مرحله هنوز خیس است ولی وقتی بقالب کشیده شد می ماند تا خشک شود و شکل اصلی را بخود بگیرد.

۵- پس از خشک شدن چرم فر- گذاری پاشنه شروع شده واز قالب خارج می شود.

۶- پس از خارج شدن از قالب مقوای کف چاروق چسبانده می شود و زیگرال اطراف چاروق (یک یا دو ردیف) دوخته شده و سپس محمل داخل چاروق بصورت آستر چسبانده می شود.

۷- پس از این مرحله پاشنه نیز بوسیله میخ به قسمت چرمی محکم شده ولی قبل از بدنه پاشنه چوبی با پارچه محملی پوشیده می شود (بوسیله چسب می چسبانند) (شکل ۱۲).

۸- پس از کشیده شدن آستر مجدداً چاروق نیه تمام به قالب چوبی کشیده می شود و برای بافتن رویه آماده می گردد.

۹- برای بافتن رویه قبل از شرطه نخی از نوک چاروق (شکل ۱۲ نقطه A) به قسمت کعب قالب چوبی (شکل ۱۲ نقطه B) بنام نخ شیرازه کشیده می شود که دولایه است و در قسمت B سرنخهای شیرازه با میخ بر کعب قالب چوبی بسته و محکم می شود.

۱۰- رویه چاروق را رشته نخهای بافته شده بصورت خطوط موازی و عمود بر شیرازه بفواصل $1/5$ تا 2 میلیمتر تشکیل میدهد ولی در بافتن رویه از یک رنگ نخ استفاده نمی شود بلکه این رشته نخهای موازی که در چاروق های تمره بزرگ به 28 تا 30 ردیف موازی میرسد حداقل از چهار رنگ تشکیل می شود (شکل ۱۳) که بصورت چهار یا پنج ردیف متواالی از یک رنگ را شامل می شود و هر یک از این رشته ها با قالب یا بصورت زنجیره ای بافته می شود و یا از نخ تاییده شده با سیم گلابتون نخ کشی می شود بدین ترتیب که یک سر فخر یا زنجیره به یک لبه چرم محکم شده و در وسط به نخ شیرازه محکم می گردید و با همان طول به لبه قرینه چرم متصل می شود.

۱۱- پس از تمام شدن رویه، اطراف نخ شیرازه بصورت قرینه سه ردیف قالب دوزی می شود به ترتیبی که جمعاً عرض قسمت بافتne شده به حدود یک سانتیمتر می رسد و نخ شیرازه پوشیده شده و دیده نمی شود. ردیف اول و دوم بوسیله نخ ابریشم و ردیف سوم یا کناره های شیرازه بوسیله سیم گلابتون بافتne شده و سراین سه ردیف نخ از دو طرف بخود چرم محکم می شود. (شکل ۱۳).

۱۲- پس از پایان کار رویه و شیرازه، دهنده چاروق بنام پرده بند بافتne می شود که آنهم عبارت از چهار ردیف نخ موازی است از جنس نخ تاییده (ارش) که در وسط به شیرازه محکم شده و سپس روی این چهار ردیف توسط نخهای ابریشمی بر نگهای مختلف بافتne می شود پسحويکه عرض پرده بند نیز به یک سانتیمتر میرسد.


۱۳- ردیف آخری زیگرال به محل اتصال محمل توئی و کناره چرم دوخته می شود.

۱۴- آخرین مرحله ساختن گلهای رویه چاروق است. هر لنه چاروق دارای دو گل منگوله شکل است که باصطلاح محلی (قوتاز Gottâz) نامیده می شود یک گل در نوک پنجه و گل دیگر در محل تلاقی شیرازه و پرده بند (شکل ۵) تعییه می شود و طرز ساخت آنها متفاوت است بدبین معنی که گل نوک پنجه بطور جداگانه از طریق جمع کردن چند رشته فخر ابریشم که مثل جاروی کوچکی بسته می شود ساخته می شود و باقیچی یکدست شده و سپس با شانه چوبی شانه می شود تا پرزها از هم باز شده و بصورت منگوله درآید (شکل ۱۴) ولی گل روی پرده بند از جمع شدن سرنخهای پرده بند و شیرازه فراهم می آید و سپس از طریق شانه زدن بصورت گل در می آید بدین ترتیب گل نوک پنجه بعد از بافتne شدن رویه به نوک پنجه دوخته می شود و یک رنگ است ولی گل رویه پرده بند که دو رنگ است در جای خود نخ شیرازه پوشیده شده و دیده می شود.


ث - بازار فروش و میزان تولید: در شهر زنجان همانطور که قبل اشاره شد سابقاً فقط یک کارگاه وجود داشت که اصغر خطیبی با همکاری دونفر شاگردش آنرا اداره میکرده ولی میزان

تغییر نایمه


جرم (صلع جرم)




۱.



۲.



۳.



۴.



۵.

تولید خیلی کم و این صنعت ناشناخته بود و صرفاً برای سوغاتی و بصورت هدیه و پیش کش با سفارش قبلي تهیه و به شهر های دیگر میرسید. تا اینکه بخاطر استقبال کم این کار گاه تعطیل شدو کار گاه شاگرد وی بنام استاد آزادعلی محمدی به فعالیت ادامه داد. با وجود این غیراز تولیدات کار گاه مذکور چند نفری نیز در منزل به تهیه و دوخت چاروقدمشغول هستند و تولیدات خود را در اختیار فروشندگان بازار قرار میدهند در حال حاضر تعداد ۵ مغازه ضمن فروش اشیاء دیگری نظیر کفشهای یا صنایع دستی دیگر به فروش چاروقدمشغول نیز اشتغال دارند.

اگر یکنفر به تنها ئی کار کند بطور متوسط در روز قادر به تهیه ۴ تا ۵ جفت چاروقد مشغول باشد در نتیجه می توان تولید متوسط روزانه شهر را حدود ۲۰ تا ۲۵ جفت محضوب داشت.
هر جفت چاروقد در حدود ۳۵ ریال در حال حاضر استقبال از چاروقد افزایش یافته و برای خرید آن قبل از بسازنده سفارش داد و لی متأسفانه بمنظور تولید بیشتر تا حدی از کیفیت هنری کار کاسته شده است جا دارد در این زمینه تشویق و ارشاد اصولی و منطقی از طرف مقامات مسؤول بعمل آید و تولید کنندگان مورد حمایت قرار گیرند.

قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنا به اظهار استاد کار مربوطه در حال حاضر بشرح زیر است :

چرم کیلوئی ۴۲۰ ریال نخ ابریشم یک لایه کیلوئی ۶۰۰ ریال سیم گلابتون